



DAMWANDSTAAT						
locatie	damwandtype	aantal	heinniveau tov NAP	puntniveau tov NAP	planklengte	bijzonderheden
noordpand	A1Z12-700 S240GP	22	-14,00 m	-6,350 m	5,75 m	-
	A1Z12-700 S240GP	1	-14,00 m	-6,350 m	5,75 m	pasplank -> in beton opgenomen
kwelschem nrd	A1Z12-700 S240GP	18	-15,00 m	-5,000 m	6,50 m	-
	A1Z12-700 S240GP	9	-8,900 m	-5,000 m	4,10 m	-
	A1Z12-700 S240GP	2	-15,00 m	-5,000 m	6,50 m	pasplank -> in beton opgenomen
kwelschem zd	A1Z12-700 S240GP	18	-9,900 m	-5,000 m	5,90 m	-
	A1Z12-700 S240GP	9	-8,900 m	-5,000 m	4,10 m	-
	A1Z12-700 S240GP	2	-8,900 m	-5,000 m	5,90 m	pasplank -> in beton opgenomen
zuidpand	A1Z12-700 S240GP	1	-0,200 m	-4,800 m	5,00 m	pasplank -> in beton opgenomen
	A1Z12-700 S240GP	35	-0,200 m	-4,800 m	5,00 m	-
	hoekprof C14 S240GP	1	-0,200 m	-4,8 m	5,00 m	-

Verklaring

 Gewapend beton: betonkwaliteit C45/55
 prefab palen C45/55
 tussenvloer & dak-
 bedieningsgebouw C45/55
 overig beton C30/37

 Werkvloerbeton

 Ongewapend beton

 Staal

Maten in mm, tenzij anders vermeld
 Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
 Peilmaten in m t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld, (grond-peilmaten c
 Hoeken aangegeven in graden (360°);
 Coördinaten volgens RD-stelsel (RDNew, EPSG:28992)
 Gegevens verkregen uit opmeten vanaf tekening zijn niet maatgevend

[illegible]