



- VERKLARING**
- Werkgrens reconstructie
 - Bestaande hoogtes
 - Locatie inrit
- VERHARDINGEN EN OPSLUITINGEN**
- Asfaltconstructie rijbaan
 - Kleur zwart
 - Thermogast lozing fietspad en busvak
 - Kleur rood
 - Betonstraatstenen 200x430x40mm dikte 80mm blokvand (hergebruikt)
 - Kleur zwart
 - Betonstraatstenen KF kleurvast keperverband dikte 80mm
 - Kleur rood
 - Betonstraatstenen WF kleurvast keperverband dikte 80mm
 - Kleur rood
 - Betonstraatstenen KF kleurvast elleboogverband dikte 80mm
 - Kleur grijs
 - Betonstraatstenen KF kleurvast halfsteensverband dikte 80mm
 - Kleur grijs
 - Betontegels 300x300mm kleurvast halfsteensverband dikte 60mm
 - Kleur grijs
 - Straatbakstenen KF elleboogverband dikte 80mm
 - hergebruikt
 - Grasbetontegels 400x600mm in halfsteensverband
- Parkeervak**
- 1. Betonvak - Betonstraatstenen KF kleurvast elleboogverband dikte 80mm kleur grijs
 - 2. Gravelvak - Betonstraatstenen KF kleurvast elleboogverband dikte 80mm kleur rood
 - 3. Gravelvak - Betonstraatstenen KF kleurvast elleboogverband dikte 80mm kleur rood
 - 4. Gravelvak - Betonstraatstenen KF kleurvast elleboogverband dikte 80mm kleur rood
- Sinusdrenpel (schipthuis)**
- Inritbanden 650x250x500mm
 - Busperronband 300/430x400mm, voorzien van betonrug
 - RWS-band 150/220x250mm, voorzien van betonrug
 - Traafband 180/220x250mm, voorzien van betonrug
 - Gelidband 50/200x250mm, voorzien van betonrug
 - Opsluitband 100x200mm, voorzien van betonrug
 - Inritverloopbanden 200x200mm, voorzien van betonrug
 - Al verloopband
 - Volgnet 5-streken betonstraatstenen KF dikte 80mm
 - Kleur rood
- WICHTIGSELEMENTEN**
- Verkeersbord
 - Te verplaatsen lichtmast
 - Synboltegel 300x300x80mm
 - Rechtsafslagverkeersbord
 - Fietsstandaard (hergebruikt)
 - Type Twin Top (hergebruikt)
 - Afzetpaal kunststof
 - Type Dubbelkoppelaar
- GRONDOORVOORZIENINGEN**
- Heester beplanting (door derden)
 - Ondergrondse boomvoorziening
 - Grondwaterkering - Betonwand dikte 50 cm
- NEUW AAN TE BRENGEN RIJLENING**
- V01 13.31
 - B01 13.31
 - 13.31
 - 13.31
- NEUW AAN TE BRENGEN RIJLENING**
- Betonnen inspectieput genenigd riool met nummer en pufdekselhoogte in m-NAP
 - Nieuw aan te brengen pufdeksel op bestaande put met nummer en pufdekselhoogte in m-NAP
 - Inspectieput bestaand riool met nummer en pufdekselhoogte in m-NAP