CONCEPT

C	-	-	-	-	-	
B	-	-	-	-	-	
A	-	-	-	-	-	
Wijz.	Datum	Getekend	Getoetst	Vrijgeg.	Aard der wijziging	

LEGENDA

ALGEMEEN
- PLANGRENS

OMGEVING
- BESTAANDE SITUATIE: Topografische ondergrond
- BESTAANDE BEBOUWING
- AANDUIDING WINKEL/ VOORZIENING
- RIJRICHTING (auto)
- MOSKEEPLEIN: bestaand, handhaven; gebakken klinkers en banden

VERHARDINGEN
- RIJBAAN: 30 km/u; gebakken klinkers, dikformaat, 206x67x85 mm (lxbxh); kleur ardeche (30%) en Marronne (70%), kepverband
- TROTTOIR: gebakken klinkers, dikformaat, 206x67x85 mm (lxbxh); kleur ardeche (30%) en Marronne (70%), elleboogverband
- PARKEREN (op straatniv): gebakken klinkers, waterpasserend (drainflow), dikformaat, 206x67x85 mm (lxbxh); kleur ardeche (30%) en Marronne (70%), , elleboogverband
- LADEN EN LOSSEN (op trottoirniv): gebakken klinkers, dikformaat, 206x67x85 mm (lxbxh); kleur ardeche (30%) en Marronne (70%), elleboogverband
- FIETSTROOK: asfalt, surf, kleur rood
- MIDDENSTROOK: gebakken klinkers, dikformaat, 206x67x85 mm (lxbxh); kleur ardeche (30%) en Marronne (70%), , kepverband
- VERKEERSPLATEAU: 30 km/u; 8 cm hoog, op-/afrit sinusvorm/lengte 1m
- BASISMARKERING: asfalt: thermoplast; elementenverharding: dikformaat, 206x67x85 mm (lxbxh); kleur wit, terra cafrara
- UITRITCONSTRUCTIE / INRITBANDEN: beton, nieuw,
- TROTTOIRBANDEN: 18/20, beton (nieuw/hergebruik/ recycled), ntd
- OPSLUITING BOOMVAKKEN: anlex (~2cm) tov aanliggende maaiveld,
- TROTTOIR-, STRAATKOLKEN: passen bij profiel van de tband, Infiltratiekolk ntd zicht circa 6 cm
- NOPPEN TEGELS: 5 tegels, beton, hergebruik/ recycled, kleur wit, 30 x 30 cm
- UITSTALLINGSSTROOK: max. 1 meter uit de gevel markeringsteen, detailering, zie detail
- MARKERING ENTREES: verbijzondering: accent in verharding kleur geel (bezand en onbezand), zie detail
- banden accentvakken: bestaande 50 cm aangraven en 60 cm teelaarde (kruidenrijk) 70 cm wordt meer aanbrengen en die door de bovenste 20 cm mengen

GROEN
- BOOM: bestaand
- BOOM (straat/ structuur): nieuw, 2e grootte, mix van 1 boomsoorten kanaalstraat; mix van 1 boomsoorten Kanaalstraat; –Esdoorn (Acer freemanii 'Armstrong') –Linde (Tilia cordata 'Rancho') –Iep (Ulmus x hollandica Groeneveld)
  mix van 2 boomsoorten Damstraat: –Linde (Tilia heterophylla Prestige) –Zelkova (Zelkova serrulata Fastigiata) specifieke lokatie: afwisseling nader uit te werken
- BOOM (accent): nieuw, zeer, 1e grootte, soorten nader te bepalen straat; 3e grootte/ heester, (bewoners /zelf beheer) soorten nader te bepalen
- GROEIPLAATSVERBETERING: nieuwe bomen, doorwortelbare groeiplaats, bomenpanlaat 1 meter diep, Kanaalstraat circa 24m3 Damstraat circa 18 m3
- PLANTCATVERBETERING: vaste planter (breedte 150 cm aangraven en 60 cm teelaarde (kruidenrijk) 70 cm wordt meer aanbrengen en die door de bovenste 20 cm mengen
- PLANTVAK structuur boom: nieuw, lage heester icm vaste planten, max. 3 soorten, specifieke lokatie/ afwisseling ntb vak A: –Lelie gras (Liriope–muscari) –Sneeuwbal (Viburnum Davidii) –Venkel (Foeniculum–vulgare–Giant–bronze)
  vak B: –Geranium (Geranium Rozanne) –Spierstruik (Spiraea jap. 'Albiflora') –Sierui (Allium giganteum) vak C: –Kruip Rozemarijn (Rosmarinus officinalis caprii) –Schijnels (Clethra alnifolia 'White Spire') –Bzerhard (Verbena bonariensis Lollipop)
- PLANTVAK accent boom/ heester: nieuw, bewoners / zelf beheer, vaste planten, grassen en bollen icm lage heesters, soorten zie beplantingsplan
- PLANTENBAK (hanging basket): bestaand/ nieuw, vaste planten
- SPANDRADEN: bestaande / nieuw draden, entrees met klimplanten nummer correspondeert met bestaande lokatie
- CAMERA: te verplaatsen/ handhaven

MEUBILAIR
- FIETSREK: type tulip, 6 beugel, kleur: antraciet (ral 7016)
- FIETSVAK: markering, aan begin en eind fietsrieteje tegen omvallen
- ZITRAND (loopmuk): beton, lengte 2 m, kleur donker grijs type seat: solo, km Rogo en tekst (special) houten zitting: bamboe
- AFSCHERMING PLANTVAK: tbv gebruiksdruk (robuuste en duurzame oplossing) ntb
- AFVALBAK: type Big Belly (400 ltr).afmetingen 63x86x126 cm (lxbxh), kl .antraciet RAL 7016, inhoud: 400L beltrating over betonvoet, zonder tidyman–logo, bestickering/ wrap aan de zijkanten, zie detail
- LICHTMAST: kanaalstr west: lph 8 meter, armatuur: city soul, dubbele uitbouders, kleur antraciet kanaalstr midden , oost: lph 5 meter, armatuur: city soul, dubbele uitbouders, kleur antraciet damstr noord: vergelaatsen bestaande masten, lph 5 meter, armatuur: kiki, kleur antraciet damstr zuid: lph 5 meter, armatuur: city soul, enkele uitbouder, kleur antraciet
- CAMERA: te verplaatsen/ handhaven
- VERKEERSLICHTEN
- PARKEERAUTOMATEN: bestaand, te verplaatsen
- ZITRAND (dubbeqboom): beton, lengte 2 m, kleur donker grijs type seat: solo, km Rogo en tekst (special) houten zitting: bamboe voorzijde van band voorzien van dakloogplaquettes
- ZITRAND (losstyleinlen): beton, kleur licht grijs, t= 15 m, icm verloopbanden type solid, geen houten zitting
- ZITRAND (ouderijnbrugplein): hout, rough and ready
- VERHOOGDE PLANTVAK (ouderijnbrugplein): corten staal, hoogte tov maaiveld... type rough and ready

PROGRAMMA
- Ondergrondse afvalpersjscontainer: aantal: max.: 2 stuks per locatie; locatie optimaliseren o.b.v. erafzet locatie kabels en leidingen icm electrakast (30x60x90 cm hoog)
- Terras (met vergunning icm vergunde oppervlakte) verschoven naar geveld en ex deel naar functiestrook
- L&L: Laden en lossen
- BLUSWATERVOORZIENING
- NESTKASTVOORZIENINGEN: bestaand tbv gierzwaluw/ spreeuw/ huismus of vleermuis
- RIOOL PUTDEKSEL: nieuw
- SPANDRADEN: bestaande draden (roze), nieuw spandraden (blauw), te verwijderen (geel) nummer correspondeert met bestaande lokatie

Stadsbedrijven

Gemeente Utrecht

Opdrachtgever: Ontwikkel Organisatie Ruimte	Schaal 1:200	Formaat A0
	Beheer .	Bestek .
Project: Damstraat (validatie 2023) Definitief Ontwerp	Projectnummer 330.0141.02.10.003	Status con.
	Tekeningnummer .	Datum: 25 juli 2023 Versie .
Onderdeel: Damstraat Noord en Zuid Aansluiting bestaande situ Damstraat Kaart 1 van ...	Getekend J.R./ M.vt.H. / C.E.	
	Getoetst E.v.H.	
	Vrijgegeven B.N. / S.R.	

Stadsingenieurs

Bezoekadres Stadsplateau 1
Postadres Postbus 8375, 3503 RJ Utrecht
Telefoon 030 - 286 4323 Fax 030 - 286 4348
www.utrecht.nl