

Aeneaslaan

Icaruslaan

2A

17

19

21

8

10

Legenda

- Werkgrens
- Trottoirband 130/150mm in schraalbeton
- Opsluitband 150x250mm in schraalbeton
- Opsluitband 100x200mm
- Rabatband 400x200mm kleur: antraciet
- Goot BSS KF 3 streks in schraalbeton kleur: antraciet (nieuw)
- Goot SBS KF 3 streks in schraalbeton (herbruik)
- Goot SBS KF nieuw 2 strekken in schraalbeton
- Goot SBS KF herbruik 2 strekken in schraalbeton
- Inritbanden 750x180x500mm
- Zijwegblokken 1050x215/1000mm
- Tegels 300x300x45mm dun Halfsteensverband, kleur grijs
- Tegels 300x300x80mm dik Halfsteensverband, kleur grijs
- Straatbakstenen KF keperverband (nieuw)
- Straatbakstenen KF elleboogverband (nieuw) parkeervakken Faunuslaan en Xantippehof
- Betonstraatstenen KF elleboogverband parkeervakken kleur: antraciet (nieuw)
- Grasbetonstenen Greenston Max400x400x100mm parkeervakken kleur: grijs (nieuw)
- Asfalt AR3 rijbaan
- Asfalt AR3 rijbaan (rood)
- Asfalt fietspad (rood)
- HWA-riool nieuw
- GWA-riool nieuw
- GWA-riool bestaand
- Dichtzetten kolkaansluiting bestaand riool
- Aansluiten kolkaansluiting bestaand riool d.m.v. renovatieblokje
- Kolkleiding met aansluiting op riool Tevens dienen alle dwa huisaansluitingen vervangen te worden en hwa aansluitingen aangelegd te worden
- HWA inspectieput met beheernummer en indicatieve putdekselhoogte
- GWA inspectieput met beheernummer en indicatieve putdekselhoogte
- Straatkolk
- Trottoirkolk 130/150 band
- Trottoirkolk 50/200 band
- Groeiplaatsinrichting (onder verharding bomengranulaat, in de boomspiegel bomengroend)
- Uitbreiding groenvak

		sector: Stadsbedrijf	
		afdeling: Voorbereiding en Projectrealisatie	
Faunuslaan e.o., Rioolvervangng en Reconstrctie Situatie 9/9			
staduudekt: Wierook-Noord	versie: 0	gewijzigd o.d.:	doec: wijziging:
status: OEF/HTB/EF	omsaal: 1:200	1 22-04-2025	RSc Note van Inrichtingen
besteknr.: 595975001	datum: 26-01-2025	2	
formaat: A1	get.: RSc	3	
ges.: P.Brandts	get.: P.Brandts	4	
		5	
<small>Alle details conform standaarddetails 2024. Meten in meters, peilen in meters t.o.v. NAP. Niet gemeenvalueerde boortbanden hebben straal R40,5 m. Kolkledingen zonder diameterwijziging hebben diameter Ø 125 mm. Exacte ligging kabels en buislingen in het werk te bepalen.</small>		documentcode: CIVT-20240002	bladnummer: BLAD - 09