Project: **Fokker**

Plaats: **Papendrecht**

Project nummer: **1202154**

Blad nummer: **X001**

Bestaand / Derden / Optie / Vervallen

Rev.	Aantal	Datum
	P.K.	07-02-2024
A	P.K.	16-10-2024
B	P.K.	30-01-2025
C	P.K.	07-02-2025
D	P.K.	11-02-2025

AANSLUITPUNTENLIJST

Ontvlambaarheidsklasse:
Ventilatiegroep waterhoudende (voorzien van dreptekenel) of hobbelverbinding op apparatuur en meubilair.
Alle volgens de geldende normen afgewerkt, in een installatieruimte.
Alle leidingen door steenen voorzien van mantelbuis.
De combi boven leiding en mantelbuis afwerken.

Watervoorzieningen:
Aansluitingen op apparatuur en meubilair bestaande met stopkraan of als anders aangegeven
met losse knelring, met hennen gedaante, de benodigde lengtes/inregelingen.
Alle leidingen door steenen voorzien van mantelbuis en deze afwerken.
Alle leidingen door steenen voorzien van mantelbuis en deze afwerken.
Waterdruk algemeen minimaal 2,5 - 4 bar dynamische druk.

Afvoeren:
Aansluitingen op apparatuur en meubilair voorzien van sifon.
Alle leidingen door de muren voorzien van mantelbuis.
De combi boven leiding en mantelbuis afwerken.
T.b.v. de keten meer afvoeren aansluiten volgens waterweerstand 3.8 art. 2.4 (zie detail X op tekening).

Lucht aan- en afvoervoorziening:
Alle ventilatievoorzieningen, ventilatoren, roosters, kanalen het aansluiten van ingeblazen van de
op tekening vermelde aanvullende afmetingen van de afzuigkap, afzuigdeksel-vorm/ruwbouwmaten.
De spuiventilatorunits dient minimaal 15 tot 20 mm/uur te worden gerealiseerd.
Alle kanalen, ventilatoren, roosters, kanalen het aansluiten van ingeblazen van de
afzuigkap in de spuiventilatorunits het in de tekening voor de ventilatieopbouw worden meegenomen.
Let op ! Boven de ruimtehoogte wederlicht RVS kanaalwerk toepassen.

Aardgasaansluitingen:
Aansluitingen op apparatuur en meubilair met afsluiter, de installatie voorzien van
de toevoegde B.v. en wierkoud bodemte vrijgeschoeiingen en, als voorgeschreven
door het plaatselijke energiebedrijf.
Alle leidingen door de muren voorzien van mantelbuis.
De combi boven leiding en mantelbuis afwerken.
Op de apparatuur met aardgasaansluiting een minimale voorrdruk van 25 mbar.

Ruimte-nummer	Toelichting/Beschrijving	1x koud water 3/4"	1x heet water 3/4"	Afvoerdiameter	Spiltsing	Stroom 230 volt 16A	Stroom 400 volt 16A	data- en telefoon	data- en telefoon	extra kring	extra kring	Gas	Afzuigkap Ø150	Opmerkingen / leidinglengte
Deel 1	**Koel- en vriescel**													
1.01	Koel- en vriescel Combiset 3800 x 2330 x 2400 met tussenwand.													
1.01a	Vriescel verdamper	1		Kabel	JA									A2
1.01b	Vriescel verdamper	1		Kabel	JA									A2
1.02	Koelmeubel, (opgelegd) 1,4 kW (R448a)	1,4		Kabel	JA									Inclusief 1x C-Kanaalverbinder
1.03	Koelmeubel, (opgelegd) 1,4 kW (R448a)	1,4		Kabel	JA									Inclusief 1x C-Kanaalverbinder
1.04	Stelligen volg													
	Stelligen 1050x840x 900mm, 2 stapelen, 4 niveaus													
	Stelligen 1050x840x 900mm, 2 stapelen, 4 niveaus													
1.05	Stelligen boven													
	Stelligen 1050x840x 900mm, 3 stapelen, 4 niveaus													
1.06	KEUKEN: Leasing Overkapping 10 x buitenopstelling van de koel- en vriescel													
Deel 2	**Spoelkeuken**													
2.01	Vaatwasser 1050x600x845, RVS bovenblad met hoeksegmentering, doorlaadmodel, Inbouw vaatwasser met aquastop en zeolith				JA									A2
2.02	Drukverhogingset Hydrocheque 2 gals 2 stuetting													
2.03a	Waterzuiveltoestel BWT Bestwell 4 waterbron normal 152 li	0,01		Stekker					22	734				Als vrijstaan van stangwaterkraan, deze ook aan uitgaande leiding. Inclusief 1x C-Kanaalverbinder en 1x Hang- en sleep kast waterzuiver
2.04a	Combiwasmachine CM 7 W, 1600 TOUCH, 60°, 9kg, Eco Aqua uni tech	0,8	0,02								0,5	230	0,5	0,4 Als Polar 100 (incl. 100er)Polar voorzien van aangestroken
2.04b	Afzoopunte (1 x MO 12)													
2.05	RVS afvoerdeel 1150x600x90													
2.06	Stelligen 1050x840x 900mm, 2 stapelen, 4 niveaus (2 stelling)													
Deel 3	**Droge opslag**													
3.01	Stelligen 1050x840x 900mm, 2 stapelen, 4 niveaus													
3.02	Stelligen 1050x840x 900mm, 2 stapelen, 4 niveaus													
Deel 4	**Koude voorbereiding**													
4.01	RVS werktafel 2000x700x900 voorzien van spoelbak 500x400x200 RVS onderkeuse voorzien van afval kastelet onder de spoelbak, subtiele draadkruisen in kastelet 4 laden				JA									A2
4.02	Koelmeubel, (opgelegd) 1,4 kW (R448a)	1,4		Kabel	JA									Inclusief 1x C-Kanaalverbinder
4.03	RVS werktafel 2000x700x900 voorzien van spoelbak 500x400x200 RVS onderkeuse voorzien van afval kastelet onder de spoelbak, subtiele draadkruisen in kastelet 4 laden				JA									A2
4.04	Koelmeubel, (opgelegd) 1,4 kW (R448a)	1,4		Kabel	JA									Inclusief 1x C-Kanaalverbinder
4.05	Koelmeubel, (opgelegd) 1,4 kW (R448a)	1,4		Kabel	JA									Inclusief 1x C-Kanaalverbinder
4.06	Koelmeubel Kuvia 1.5 met heet RR (L)(L) (1,5 kW) - 1150mm vermijdbaar	0,65		Stekker										
4.07	RVS werktafel 2000x700x900 voorzien van spoelbak 500x400x200 RVS onderkeuse voorzien van afval kastelet onder de spoelbak, subtiele draadkruisen in kastelet 4 laden				JA									A2
4.08	Koelmeubel, (opgelegd) 1,4 kW (R448a)	1,4		Kabel	JA									Inclusief 1x C-Kanaalverbinder
Deel 5	**Warme voorbereiding**													
5.01	Boosterset 2700 E-1400/2-serie 12kL 12,5kW 1200mm	13,5	230						15	700				Winser via stangwat, Water testing met een ballits afmeteren
5.02	Kookveld 2700 E-1400/2-serie 12kL 12kW 800mm	12	230						15	600				Winser via stangwat, Water testing met een ballits afmeteren
5.03	RVS bakwand 800x400x900		230		JA									
5.04	AdvanceCompact 600x375mm 2x zone 2x spoel (oven) 7kW	2	230						15	2800	15	400		
5.05	AdvanceCompact 600x375mm 2x zone 2x spoel (oven) 7kW	2	230						15	2800	15	400		
5.06	Kookveld 2700 E-1400/2-serie 12kL 12kW 800mm	12	230											
5.07	Filtrovent FT-5100, 4-sp.t., 1x1W, 1800, opheffen element	1x 0	230											
5.08	Filtrovent FT-5100, 4-sp.t., 2x1W, 1800, opheffen element	1x 0	230											
5.09	Filtrovent FT-5100, 4-sp.t., 1x1W, 1800, opheffen element	1x 0	230											
5.10	BESTAAND: 5 ingeb.kleuren (handmatig)	10,5	230						14	700			0,7	15 Winser hittebeveiliging, Als voorzien van stangwaterkraan 3/4" Combiset en aanbouwen deur doen
5.10b	BESTAAND: Waterontharder													15 Combiset en aanbouwen deur doen
5.11	BESTAAND: 5 ingeb.kleuren (rechtsbesnoord)	10,5	230						15	700			0,7	15 Winser hittebeveiliging, Als voorzien van stangwaterkraan 3/4" Combiset en aanbouwen deur doen
5.12	Tussen 2f-inbouw, afmeting 300x450mm onderzijde, 70 cm		JA											70
5.13	Tussen afzuigkap, afmeting 600x450mm onderzijde, 70 cm		JA											70
5.14	Hoog Boosterset 1800 E-1400/2-serie 12kL 12kW 800mm	1,85		Stekker										
5.15	RVS buffervoed 800x1200x2mm RVS													
Deel 6	**Afwas**													
6.01	Afwasmachine 1x2 4F doorlaadmodel, vrijstaand, set Module met doorlaadhoogte 1500mm, geventileerd, set	1,5		Stekker										
6.02	Afwasmachine 1x2 4F doorlaadmodel, vrijstaand, set	1,5		Stekker										
6.03	Kalkfilterset FT5570/Ultra-5000/65, RVS staal bovenblad met spuitgrijper 0,4 x hellbak en kamerset		JA											
6.04a	Vaatwasser inbouwmodel UKW 61 E RVSE, stelvoetjes	0,53		Stekker										Let op! Rooster voor de compressor 8m leiding compressor
6.04b	Vaatwasser inbouwmodel uit inbouwhoogte 1200x600mm													
6.05a	Tandenpan bak automatisch, 1000 Wx6													
6.05b	Tandenpan bak automatisch, 1000 Wx6 UW													
6.06	Warmhoudset met aanzetplaten, RVS, 230V 600Wx6	0,65		Stekker										
6.07	Warmhoudset met aanzetplaten, RVS, 230V 600Wx6	0,65		Stekker										
6.08	Warmhoudset met aanzetplaten, RVS, 230V 600Wx6	0,65		Stekker										
6.09	Plaatverlaag met handgreep opstack, 417/36 model, Stelhoogte	0												Stickaken met 2 Kanaalverbinder
6.10	Kalkfilterset 1500x1500/65, RVS bovi kruiselbad met spuitgrijper (3 x hellbak)				JA									
6.04b	Vaatwasser inbouwmodel uit inbouwhoogte 1200x600mm													
6.04a	Schuve koelbak gefinisseerd UKW 61 E RVSE, stelvoetjes	0,53		Stekker										Let op! Rooster voor de compressor 8m leiding compressor
6.05a	Tandenpan bak automatisch, 1000 Wx6													
6.05b	Tandenpan stand opstack 417/36 stainless/UW													
7.0	Aansemmer 1000x1000x900													
8.01	Koelmeubel, (opgelegd) 1,4 kW (R448a)	1,4		Kabel										Inclusief 1x C-Kanaalverbinder
Deel 8	**Overig**													Als Subtiele 3M/2 1 2x Subtiele Data
8.01	RVS inbuilde muurdoorlaag model MEW 464 - 110x1500x600 mm (2) Inbouw RVS 1500x600x110 mm, met 2 doorlaten	0,1		Kabel		1500	3000							2 x inhalen in ruimte verbinding
8.02	Radiumbuis for doorlaatsluiten met verstelbaarmuf	0,1		Kabel		600								2 x inhalen in ruimte verbinding
Afvoerpunten														
9.01	Afvoerpunt met stapelverbinder, in plaatsen bijvoorbeeld afvoerpijp en systeemverbuind, afm. 1x 1900x1200x57 mm													
9.02	Trenddeksel met een capaciteit van 3000 kG/m², inclusief montage Rij, inspectiemogen 0,05 kW, aansluitspanning 230 Volt, te plaatsen in combinatie met gerse afm. Ca. 1000x5000x55 mm voorzien van een aantal kabels	0,2		Kabel		3000								
X00	**KEUKEN: Leasing en overige afzuigmaterialen**													
Overige														
10.01	Tussenbouwmodel, Inbouwmodel van 3000 mW/m²K met een inbouwhoogte deel van 180 Rij, inspectiemogen 0,05 kW, aansluitspanning 230 Volt, te plaatsen in combinatie met gerse afm. Ca. 1000x5000x55 mm voorzien van een aantal kabels	0,05		Kabel		3000								
Verlichtingsarmaturen														
1.01	Verlichtingsarmatuur, Type RVS-binden, uit onderbeton 74 watres													
1.02	Armatuur binden, Type RVS-binden, uit onderbeton 74 watres													gegevens overnemen door binden

VERKLARING SYMBOLEN

- (KW) koudwater 10-15°C
- (WW) warmwater 55-65°C
- (KW) koudwater met slangwartelkraan beluchter en terugslagklep
- (WW) warm water met slangwartelkraan beluchter en terugslagklep
- (AA) AVoer 50 mm. (Bv au bain marie, zie detail X)
- (A) AVoer 50 mm.
- (S) Schrobput
- (Fr) Freon schuttuis Ø70mm
- (C) Condens
- (S) Stoom
- (G) Gas

Waterdruk algemeen minimaal 2,5 - 4 bar dynamische druk

Detail X
Afvoer aansluiten volgens Vaten Richtlijnd 3.8 artikel 2.4.

Legenda:
E = Uitlaat afvoer
D = Diameter
X = Afstand tussen uitlaatafvoer en overlooprioleau
Eisen:
X = 12 en tevens X ≥ 20mm
D = X

- (E) WCD 230-50-1+A inbouw wcd
- (E) WCD 230-50-1+A dubb. inbouw wcd
- (E) WCD 400-50-3+0+A CEE-form inbouw WCD
- (E) Electrakabel 400-50-3+0+A met 1500mm overlengte
- (E) Electrakabel 230-50-1+A met 1500mm overlengte
- (W) Werkschakelaar
- (D) Data
- (Ad) Aarde 700 + vl. (tenzij anders aangegeven)

Leiding van boven / Leiding van onder / Leiding naar boven / Leiding naar onder

Bouwkundige tek:		Order nummer:		Am.proj.	
Ontvangst datum:		Project adviseur:	F. Bosschaart	Maateenheid:	MM
Tekening :		Status tekening:	VOORSTEL	Schaal:	1:50 A P.K. 11-02-2025
Datum :		Controle:		Formaat:	A0 Rev P.K. 07-02-2025 Get./Gew. Datum

Project:	Plaats:	Verdieping:
Fokker	Papendrecht	BG
Onderwerp:	**Projectnummer:**	**Document nummer** / **Revisie**
ASP Tekening	1202154	A020 / A

metos kitchen intelligence

Metos BV
Birnieweg 2
7418 HH Deventer
+31 880 242 322

www.metos.nl
tekenkamer@metos.nl

Deze tekening en ontwerp(en) blijven eigendom van Metos b.v. en mogen zonder schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd noch aan derden ter inzage worden gegeven