



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: WM-2025-001

Status: Definitief

Versie: 01

Datum: 8 juli 2025

Opdrachtgever:
College van B&W
van Gemeente Wijdmeren



2.2 Nadere beschrijving



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
36			Toegevoegd.			
36			AANBRENGEN OPPERVLAKE COATING			
361			Toegevoegd.			
361			OPPERVLAKTE COATING A<=100 M2			
			• De postopbouw is gebaseerd op een gemiddelde van 50 m2 per geval. Afwijkingen op dit gemiddelde wijzigen de prijs per eenheid niet			
361010			Toegevoegd.			
361010	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Situering: t.p.v. fietsstraat of fietssuggestiestroken of andere rode vlakken Betreft oppervlaktecoating op basis van Polymethylacrylaat (PMMA) Aanbrengen verspuitbare coating 2. Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan 2,50 m .9. Op een asfaltverharding. In één laag aan te brengen in een laagdikte van circa 1,5-2,0 mm met een verbruik van circa 3,5kg/m² Materiaal: Preco Cryl Kaltplastik SP 2K of 3K: Een dik vloeibare twee of drie componenten massa met een korrel van circa 1,2 mm op basis van polymethyl- methacrylaathars (PMMA) s.g.: 1,90 g/cm³ Kleur: rood RAL 3009 Fabrikaat: Triflex B.V. o.g. Alleen aan te brengen met 2 componenten applicatie apparatuur die geschikt is voor verwerking van producten met een doorgemengde korrel. Aanbrengen volgens de verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant. 1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	50,00 F	
361020			Toegevoegd.			
361020	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Situering: t.p.v. fietsstraat of fietssuggestiestroken of andere rode vlakken Betreft oppervlaktecoating op basis van Polymethylacrylaat (PMMA) Aanbrengen verspuitbare coating 3. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Op een asfaltverharding. In één laag aan te brengen in een laagdikte van circa 1,5-2,0 mm met een verbruik van circa 3,5kg/m² Materiaal: Preco Cryl Kaltplastik SP 2K of 3K: Een dik vloeibare twee of drie componenten massa met een korrel van circa 1,2 mm op basis van polymethyl- methacrylaathars (PMMA) s.g.: 1,90 g/cm³ Kleur: rood RAL 3009 Fabrikaat: Triflex B.V. o.g. Alleen aan te brengen met 2 componenten applicatie apparatuur die geschikt is voor verwerking van producten met een doorgemengde korrel. Aanbrengen volgens de verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant. 1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	50,00 F	
361030			Toegevoegd.			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
361030	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Situering: t.p.v. kruisingsvlakken of andere gele vlakken Betreft oppervlaktecoating op basis van Polymethylacrylaat (PMMA) Aanbrengen zwaar belastbare oppervlaktecoating 2. Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan 2,50 m .9. Op een asfaltverharding. In één laag aan te brengen in een laagdikte van circa 2,0-2,2 mm met een verbruik van circa 4,0 - 4,5kg/m² Materiaal: Preco Cryl Reibeplastik 2K: Een dik vloeibare twee of drie componenten massa met een korrel van circa 2 mm op basis van polymethyl- methacrylaathars (PMMA) s.g.: 1,90 g/cm³ Kleur: geel RAL 1014 Fabrikaat: Triflex B.V. o.g. Aanbrengen met een trekker of vlakspaan volgens de verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	50,00	F
361040			Toegevoegd.	kg		225,00 L
361040	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Situering: t.p.v. kruisingsvlakken of andere gele vlakken Betreft oppervlaktecoating op basis van Polymethylacrylaat (PMMA) Aanbrengen zwaar belastbare oppervlaktecoating 3. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Op een asfaltverharding. In één laag aan te brengen in een laagdikte van circa 2,0-2,2 mm met een verbruik van circa 4,0 - 4,5kg/m² Materiaal: Preco Cryl Reibeplastik 2K: Een dik vloeibare twee of drie componenten massa met een korrel van circa 2 mm op basis van polymethyl- methacrylaathars (PMMA) s.g.: 1,90 g/cm³ Kleur: geel RAL 1014 Fabrikaat: Triflex B.V. o.g. Aanbrengen met een trekker of vlakspaan volgens de verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	50,00	F
362			Toegevoegd.	kg		225,00 L
362			OPPERVLAKTE COATING 100<A=<500 M2 • De postopbouw is gebaseerd op een gemiddelde van 300 m2 per geval. Afwijkingen op dit gemiddelde wijzigen de prijs per eenheid niet			
362010			Toegevoegd.			
362010	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Situering: t.p.v. fietsstraat of fietssuggestiestroken of andere rode vlakken Betreft oppervlaktecoating op basis van Polymethylacrylaat (PMMA) Aanbrengen verspuitbare coating 2. Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan 2,50 m .9. Op een asfaltverharding. In één laag aan te brengen in een laagdikte van circa 1,5-2,0 mm met een verbruik van circa 3,5kg/m² Materiaal: Preco Cryl Kaltplastik SP 2K of 3K: Een dik vloeibare twee of drie componenten massa met een korrel van circa 1,2 mm op basis van polymethyl- methacrylaathars (PMMA) s.g.: 1,90 g/cm³ Kleur: rood RAL 3009 Fabrikaat: Triflex B.V. o.g. Alleen aan te brengen met 2 componenten applicatie apparatuur die geschikt is voor verwerking van producten met een doorgemengde korrel. Aanbrengen volgens de verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant. .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	300,00	F
				kg		1.050,00 L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
362020			Toegevoegd.			
362020	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Situering: t.p.v. fietsstraat of fietssuggestiestroken of andere rode vlakken Betreft oppervlaktecoating op basis van Polymethylacrylaat (PMMA) Aanbrengen verspuitbare coating 3. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Op een asfaltverharding. In één laag aan te brengen in een laagdikte van circa 1,5-2,0 mm met een verbruik van circa 3,5kg/m² Materiaal: Preco Cryl Kaltplastik SP 2K of 3K: Een dik vloeibare twee of drie componenten massa met een korrel van circa 1,2 mm op basis van polymethyl- methacrylaathars (PMMA) s.g.: 1,90 g/cm³ Kleur: rood RAL 3009 Fabrikaat: Triflex B.V. o.g. Alleen aan te brengen met 2 componenten applicatie apparatuur die geschikt is voor verwerking van producten met een doorgemengde korrel. Aanbrengen volgens de verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant. .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	300,00	F
362030			Toegevoegd.			
362030	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Situering: t.p.v. kruisingsvlakken of andere gele vlakken Betreft oppervlaktecoating op basis van Polymethylacrylaat (PMMA) Aanbrengen zwaar belastbare oppervlaktecoating 2. Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan 2,50 m .9. Op een asfaltverharding. In één laag aan te brengen in een laagdikte van circa 2,0-2,2 mm met een verbruik van circa 4,0 - 4,5kg/m² Materiaal: Preco Cryl Reibeplastik 2K: Een dik vloeibare twee of drie componenten massa met een korrel van circa 2 mm op basis van polymethyl- methacrylaathars (PMMA) s.g.: 1,90 g/cm³ Kleur: geel RAL 1014 Fabrikaat: Triflex B.V. o.g. Aanbrengen met een trekker of vlakspaan volgens de verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	300,00	F
362040			Toegevoegd.			
362040	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Situering: t.p.v. kruisingsvlakken of andere gele vlakken Betreft oppervlaktecoating op basis van Polymethylacrylaat (PMMA) Aanbrengen zwaar belastbare oppervlaktecoating 3. Totale breedte groter dan 2,50 m .9. Op een asfaltverharding. In één laag aan te brengen in een laagdikte van circa 2,0-2,2 mm met een verbruik van circa 4,0 - 4,5kg/m² Materiaal: Preco Cryl Reibeplastik 2K: Een dik vloeibare twee of drie componenten massa met een korrel van circa 2 mm op basis van polymethyl- methacrylaathars (PMMA) s.g.: 1,90 g/cm³ Kleur: geel RAL 1014 Fabrikaat: Triflex B.V. o.g. Aanbrengen met een trekker of vlakspaan volgens de verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant .1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	300,00	F
363			Toegevoegd.			
363			OPPERVLAKTE COATING 500<A=<2.500 M2 • De postopbouw is gebaseerd op een gemiddelde van 1500 m2 per geval. Afwijkingen op dit gemiddelde wijzigen de prijs per eenheid niet			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
363010			Toegevoegd.			
363010	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Situering: t.p.v. fietsstraat of fietssuggestiestroken of andere rode vlakken Betreft oppervlaktecoating op basis van Polymethylacrylaat (PMMA) Aanbrengen verspuitbare coating 2. Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan 2,50 m 9. Op een asfaltverharding. In één laag aan te brengen in een laagdikte van circa 1,5-2,0 mm met een verbruik van circa 3,5kg/m² Materiaal: Preco Cryl Kaltplastik SP 2K of 3K: Een dik vloeibare twee of drie componenten massa met een korrel van circa 1,2 mm op basis van polymethyl- methacrylaathars (PMMA) s.g.: 1,90 g/cm³ Kleur: rood RAL 3009 Fabrikaat: Triflex B.V. o.g. Alleen aan te brengen met 2 componenten applicatie apparatuur die geschikt is voor verwerking van producten met een doorgemengde korrel. Aanbrengen volgens de verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant. 1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	1.500,00 F	
363020			Toegevoegd.			
363020	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Situering: t.p.v. fietsstraat of fietssuggestiestroken of andere rode vlakken Betreft oppervlaktecoating op basis van Polymethylacrylaat (PMMA) Aanbrengen verspuitbare coating 3. Totale breedte groter dan 2,50 m 9. Op een asfaltverharding. In één laag aan te brengen in een laagdikte van circa 1,5-2,0 mm met een verbruik van circa 3,5kg/m² Materiaal: Preco Cryl Kaltplastik SP 2K of 3K: Een dik vloeibare twee of drie componenten massa met een korrel van circa 1,2 mm op basis van polymethyl- methacrylaathars (PMMA) s.g.: 1,90 g/cm³ Kleur: rood RAL 3009 Fabrikaat: Triflex B.V. o.g. Alleen aan te brengen met 2 componenten applicatie apparatuur die geschikt is voor verwerking van producten met een doorgemengde korrel. Aanbrengen volgens de verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant. 1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	1.500,00 F	
363030			Toegevoegd.			
363030	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Situering: t.p.v. kruisingsvlakken of andere gele vlakken Betreft oppervlaktecoating op basis van Polymethylacrylaat (PMMA) Aanbrengen zwaar belastbare oppervlaktecoating 2. Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan 2,50 m 9. Op een asfaltverharding. In één laag aan te brengen in een laagdikte van circa 2,0-2,2 mm met een verbruik van circa 4,0 - 4,5kg/m² Materiaal: Preco Cryl Reibeplastik 2K: Een dik vloeibare twee of drie componenten massa met een korrel van circa 2 mm op basis van polymethyl- methacrylaathars (PMMA) s.g.: 1,90 g/cm³ Kleur: geel RAL 1014 Fabrikaat: Triflex B.V. o.g. Aanbrengen met een trekker of vlakspaan volgens de verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant 1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	1.500,00 F	
				kg		5.250,00 L
				kg		5.250,00 L
				kg		6.750,00 L



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
363040			Toegevoegd.				
363040	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	1.500,00	F	
			Situering: t.p.v. kruisingsvlakken of andere gele vlakken				
			Betreft oppervlaktecoating op basis van Polymethylacrylaat (PMMA)				
			Aanbrengen zwaar belastebare oppervlaktecoating				
		3.	Totale breedte groter dan 2,50 m				
		.9.	Op een asfaltverharding.				
			In één laag aan te brengen in een laagdikte van	kg			6.750,00 L
			circa 2,0-2,2 mm met een verbruik van circa 4,0 - 4,5kg/m²				
			Materiaal: Preco Cryl Reibeplastik 2K:				
			Een dik vloeibare twee of drie componenten massa met				
			een korrel van circa 2 mm op basis van				
			polymethyl- methacrylaathars (PMMA) s.g.: 1,90 g/cm³				
			Kleur: geel RAL 1014				
			Fabricaat: Triflex B.V. o.g.				
			Aanbrengen met een trekker of vlakspaan volgens de				
			verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant				
		 1. . .	Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak				
			en de aansluitende weggedeelten verwijderen				
364			Toegevoegd.				
364			OPPERVLAKTE COATING A>2.500 M2				
364010			Toegevoegd.				
364010	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	2.500,00	F	
			Situering: t.p.v. fietsstraat of fietssuggestiestroken of andere				
			rode vlakken				
			Betreft oppervlaktecoating op basis van Polymethylacrylaat (PMMA)				
			Aanbrengen verspuitbare coating				
		2.	Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan				
			2,50 m				
		.9.	Op een asfaltverharding.				
			In één laag aan te brengen in een laagdikte van	kg			8.750,00 L
			circa 1,5-2,0 mm met een verbruik van circa 3,5kg/m²				
			Materiaal: Preco Cryl Kaltplastik SP 2K of 3K:				
			Een dik vloeibare twee of drie componenten massa met				
			een korrel van circa 1,2 mm op basis van				
			polymethyl- methacrylaathars (PMMA) s.g.: 1,90 g/cm³				
			Kleur: rood RAL 3009				
			Fabricaat: Triflex B.V. o.g.				
			Alleen aan te brengen met 2 componenten applicatie				
			apparatuur die geschikt is voor verwerking van				
			producten met een doorgemengde korrel.				
			Aanbrengen volgens de verwerkingsrichtlijnen van				
			de fabrikant.				
		 1. . .	Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak				
			en de aansluitende weggedeelten verwijderen				
364020			Toegevoegd.				
							



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
364020	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Situering: t.p.v. fietsstraat of fietssuggestiestroken of andere rode vlakken Betreft oppervlaktecoating op basis van Polymethylacrylaat (PMMA) Aanbrengen verspuitbare coating 3. Totale breedte groter dan 2,50 m 9. Op een asfaltverharding. In één laag aan te brengen in een laagdikte van circa 1,5-2,0 mm met een verbruik van circa 3,5kg/m² Materiaal: Preco Cryl Kaltplastik SP 2K of 3K: Een dik vloeibare twee of drie componenten massa met een korrel van circa 1,2 mm op basis van polymethyl- methacrylaathars (PMMA) s.g.: 1,90 g/cm³ Kleur: rood RAL 3009 Fabrikaat: Triflex B.V. o.g. Alleen aan te brengen met 2 componenten applicatie apparatuur die geschikt is voor verwerking van producten met een doorgemengde korrel. Aanbrengen volgens de verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant. 1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	2.500,00	F
364030			Toegevoegd.			
364030	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Situering: t.p.v. kruisingsvlakken of andere gele vlakken Betreft oppervlaktecoating op basis van Polymethylacrylaat (PMMA) Aanbrengen zwaar belastbare oppervlaktecoating 2. Totale breedte groter dan 1,00 m en kleiner dan of gelijk aan 2,50 m 9. Op een asfaltverharding. In één laag aan te brengen in een laagdikte van circa 2,0-2,2 mm met een verbruik van circa 4,0 - 4,5kg/m² Materiaal: Preco Cryl Reibeplastik 2K: Een dik vloeibare twee of drie componenten massa met een korrel van circa 2 mm op basis van polymethyl- methacrylaathars (PMMA) s.g.: 1,90 g/cm³ Kleur: geel RAL 1014 Fabrikaat: Triflex B.V. o.g. Aanbrengen met een trekker of vlakspaan volgens de verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant 1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	2.500,00	F
364040			Toegevoegd.			
364040	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Situering: t.p.v. kruisingsvlakken of andere gele vlakken Betreft oppervlaktecoating op basis van Polymethylacrylaat (PMMA) Aanbrengen zwaar belastbare oppervlaktecoating 3. Totale breedte groter dan 2,50 m 9. Op een asfaltverharding. In één laag aan te brengen in een laagdikte van circa 2,0-2,2 mm met een verbruik van circa 4,0 - 4,5kg/m² Materiaal: Preco Cryl Reibeplastik 2K: Een dik vloeibare twee of drie componenten massa met een korrel van circa 2 mm op basis van polymethyl- methacrylaathars (PMMA) s.g.: 1,90 g/cm³ Kleur: geel RAL 1014 Fabrikaat: Triflex B.V. o.g. Aanbrengen met een trekker of vlakspaan volgens de verwerkingsrichtlijnen van de fabrikant 1. Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen	m2	2.500,00	F
412010			Gewijzigd.			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
412010	815211		Leveren van emulsie-asfaltbeton.	ton	30,00	F	
			Nadere eisen aan bindmiddel:				
			Kationische bitumenemulsie, zwart				
		1.	Emulsie-asfaltbeton 0/3	ton			30,00 L
			Leveren op plaats van verwerken				
412020			Gewijzigd.				
412020	815211		Leveren van emulsie-asfaltbeton.	ton	30,00	F	
			Nadere eisen aan bindmiddel:				
			Kationische bitumenemulsie, zwart				
		3.	Emulsie-asfaltbeton 0/6	ton			30,00 L
			Leveren op plaats van verwerken				
412030			Gewijzigd.				
412030	815211		Leveren van emulsie-asfaltbeton.	ton	30,00	F	
			Nadere eisen aan bindmiddel:				
			Kationische bitumenemulsie, zwart				
		9.	Emulsie-asfaltbeton 0/8	ton			30,00 L
			Leveren op plaats van verwerken				
412040			Gewijzigd.				
412040	815211		Leveren van emulsie-asfaltbeton.	ton	10,00	F	
			Nadere eisen aan bindmiddel:				
			Kationische bitumenemulsie, bruin/rood				
		1.	Emulsie-asfaltbeton 0/3	ton			10,00 L
			Leveren op plaats van verwerken				
412050			Vervallen.				
412060			Vervallen.				