

**NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:**

Raamovereenkomst met kenmerk: Def Bestek 25-12 Groot onderhoud asfalt 2025-2029

1. ALGEMEEN

01      OPDRACHTGEVER

02      DIRECTIE

03      LOCATIE

04      ALGEMENE BESCHRIJVING

05      TIJDSBEPALING

06      ONDERHOUDSTERMIJN

07      KWALITEITSBORGING

**2. BESCHRIJVING**

**2.1. ALGEMENE GEGEVENS**

- 01     TEKENINGEN
- 02     PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
- 03     KWALITEITSBORGING
- 04     BIJLAGEN

2.2. NADERE BESCHRIJVING

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 243070                      |                 |   |   |   |   |   | tekst aan gepast in groter dan                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
| 243070                      | 831399          |   |   |   |   |   | Aanbrengen beton t.b.v. steunrug grasbetontegels<br>Betreft: het aanbrengen van beton onder en achter<br>grasbetontegels aangebracht volgens bestekhoofdstuk 242.<br>Aaneengesloten lengte groter dan > 50 m.<br>Hoeveelheid beton ca. 0,05 m3/m1. | m1           | 500,00 F                                   |                                  |
|                             |                 |   |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                    | m3           |                                            | 5,00 L                           |
| 422710                      |                 |   |   |   |   |   | Laagdikte toegevoegd                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
| 422710                      | 812121          |   |   |   |   |   | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: hoeveelheden < 150 ton.<br>Totaal variabel m2                                                                                                                                           | ton          | 200,00 F                                   |                                  |
|                             |                 | 2 |   |   |   |   | Asfalt: AC 16 bin                                                                                                                                                                                                                                  | ton          |                                            | 200,00 L                         |
|                             |                 |   | 3 |   |   |   | Mengseleigenschappen: TL-B                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   | 2 |   |   | Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   | 9 |   | Laagdikten tussen de 45-65 mm.                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   |   | 4 | Op een bestaande verhardingslaag                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 422720                      |                 |   |   |   |   |   | Laag dikte toegevoegd                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
| 422720                      | 812121          |   |   |   |   |   | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: hoeveelheden < 150 ton<br>Totaal variabel m2                                                                                                                                            | ton          | 750,00 F                                   |                                  |
|                             |                 | 2 |   |   |   |   | Asfalt: AC 16 bin                                                                                                                                                                                                                                  | ton          |                                            | 750,00 L                         |
|                             |                 |   | 3 |   |   |   | Mengseleigenschappen: TL-B                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   | 3 |   |   | Totale breedte 2,50 m en groter                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   | 9 |   | Laagdikten tussen de 45-65 mm.                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   |   | 4 | Op een bestaande verhardingslaag                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 422730                      |                 |   |   |   |   |   | Laagdikte toegevoegd                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
| 422730                      | 812121          |   |   |   |   |   | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: hoeveelheden > 150 ton<br>Totaal variabel m2                                                                                                                                            | ton          | 500,00 F                                   |                                  |
|                             |                 | 2 |   |   |   |   | Asfalt: AC 16 bin                                                                                                                                                                                                                                  | ton          |                                            | 500,00 L                         |
|                             |                 |   | 3 |   |   |   | Mengseleigenschappen: TL-B                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   | 2 |   |   | Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   | 9 |   | Laagdikten tussen de 45-65 mm.                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   |   | 4 | Op een bestaande verhardingslaag                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 422740                      |                 |   |   |   |   |   | Laagdikte toegevoegd                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
| 422740                      | 812121          |   |   |   |   |   | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: hoeveelheden > 150 ton<br>Totaal variabel m2                                                                                                                                            | ton          | 1.500,00 F                                 |                                  |
|                             |                 | 2 |   |   |   |   | Asfalt: AC 16 bin                                                                                                                                                                                                                                  | ton          |                                            | 1.500,00 L                       |
|                             |                 |   | 3 |   |   |   | Mengseleigenschappen: TL-B                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   | 3 |   |   | Totale breedte 2,50 m en groter                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   | 9 |   | Laagdikten tussen de 45-65 mm.                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   |   | 4 | Op een bestaande verhardingslaag                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 422750                      |                 |   |   |   |   |   | Laag dikten toegevoegd                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |     | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |
| 422750                      | 812121          |   |   |   |   |     | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: hoeveelheden < 150 ton<br>Totaal variabel m2<br>Asfalt: AC 22 bin<br>Mengseleigenschappen: TL-B<br>Totale breedte 2,50 m en groter<br>Laagdikten tussen de 65-90 mm.<br>4 Op een bestaande verhardingslaag    | ton          | 500,00 F                                   |                                  |
|                             |                 |   | 3 |   |   |     | Asfalt: AC 22 bin<br>Mengseleigenschappen: TL-B<br>Totale breedte 2,50 m en groter<br>Laagdikten tussen de 65-90 mm.<br>4 Op een bestaande verhardingslaag                                                                                                               | ton          |                                            | 500,00 L                         |
| 422760                      |                 |   | 3 |   |   |     | Laagdikte toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
| 422760                      | 812121          |   |   |   |   |     | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: hoeveelheden < 150 ton<br>Totaal variabel m2<br>Asfalt: AC 22 bin<br>Mengseleigenschappen: TL-B<br>Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m<br>Laagdikten tussen de 65-90 mm.<br>4 Op een bestaande verhardingslaag | ton          | 250,00 F                                   |                                  |
|                             |                 |   | 3 |   |   |     | Asfalt: AC 22 bin<br>Mengseleigenschappen: TL-B<br>Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m<br>Laagdikten tussen de 65-90 mm.<br>4 Op een bestaande verhardingslaag                                                                                                            | ton          |                                            | 250,00 L                         |
| 422770                      |                 |   | 3 |   |   |     | Laagdikte toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
| 422770                      | 812121          |   |   |   |   |     | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: hoeveelheden > 150 ton<br>Totaal variabel m2<br>Asfalt: AC 22 bin<br>Mengseleigenschappen: TL-B<br>Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m<br>Laagdikten tussen de 65-90 mm.<br>4 Op een bestaande verhardingslaag | ton          | 200,00 F                                   |                                  |
|                             |                 |   | 3 |   |   |     | Asfalt: AC 22 bin<br>Mengseleigenschappen: TL-B<br>Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m<br>Laagdikten tussen de 65-90 mm.<br>4 Op een bestaande verhardingslaag                                                                                                            | ton          |                                            | 200,00 L                         |
| 422780                      |                 |   | 3 |   |   |     | Laagdikte toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
| 422780                      | 812121          |   |   |   |   |     | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: hoeveelheden > 150 ton<br>Totaal variabel m2<br>Asfalt: AC 22 bin<br>Mengseleigenschappen: TL-B<br>Totale breedte 2,50 m en groter<br>Laagdikten tussen de 65-90 mm.<br>4 Op een bestaande verhardingslaag    | ton          | 500,00 F                                   |                                  |
|                             |                 |   | 3 |   |   |     | Asfalt: AC 22 bin<br>Mengseleigenschappen: TL-B<br>Totale breedte 2,50 m en groter<br>Laagdikten tussen de 65-90 mm.<br>4 Op een bestaande verhardingslaag                                                                                                               | ton          |                                            | 500,00 L                         |
| 422790                      |                 |   | 3 |   |   |     | Laagdikten toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 422790                      | 812121          |   |   |   |   |     | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: hoeveelheden < 100 ton<br>Totaal variabel m2<br>Asfalt: AC 16 bind SV<br>Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m<br>Laagdikten tussen de 45-65 mm.<br>4 Op een bestaande verhardingslaag                           | ton          | 150,00 F                                   |                                  |
|                             |                 |   | 9 |   |   |     | Asfalt: AC 16 bind SV<br>Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m<br>Laagdikten tussen de 45-65 mm.<br>4 Op een bestaande verhardingslaag                                                                                                                                      | ton          |                                            | 150,00 L                         |
| 422910                      |                 |   | 2 |   |   |     | Laagdikte toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   | 9 |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |     | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |          |
| 422910                      | 812121          |   |   |   |   |     | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: hoeveelheden > 100 ton<br>Totaal variabel m2<br>Asfalt: AC 16 bind SV<br>Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m<br>Laagdikten 45-65 mm.<br>4 Op een bestaande verhardingslaag                                                    | ton          | 100,00                                      | F                                 |          |
|                             |                 |   | 9 |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ton          |                                             |                                   | 100,00 L |
|                             |                 |   |   | 2 |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 |   |   |   | 9 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 |   |   |   |   | 4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |          |
| 422920                      |                 |   |   |   |   |     | Laagdikte toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |          |
| 422920                      | 812121          |   |   |   |   |     | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: hoeveelheden > 100 ton<br>Totaal variabel m2<br>Asfalt: AC 16 bind SV<br>Totale breedte 2,50 m en groter<br>Laagdikten 45-65 mm.<br>4 Op een bestaande verhardingslaag                                                       | ton          | 200,00                                      | F                                 |          |
|                             |                 |   | 9 |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ton          |                                             |                                   | 200,00 L |
|                             |                 |   |   | 3 |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 |   |   |   | 9 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 |   |   |   |   | 4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |          |
| 422940                      |                 |   |   |   |   |     | Breedte toegevoegd<br>Laagdikte toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |          |
| 422940                      | 812121          |   |   |   |   |     | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: hoeveelheden < 150 ton<br>Totaal variabel m2<br>Asfalt: AC 16 bind TDL<br>Totale breedte 2,50 m en groter<br>Laagdikten tussen de 45-65 mm.<br>4 Op een bestaande verhardingslaag                                            | ton          | 200,00                                      | F                                 |          |
|                             |                 |   | 9 |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ton          |                                             |                                   | 200,00 L |
|                             |                 |   |   | 3 |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 |   |   |   | 9 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 |   |   |   |   | 4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |          |
| 422950                      |                 |   |   |   |   |     | Laagdikte toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |          |
| 422950                      | 812121          |   |   |   |   |     | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: hoeveelheden > 150 ton<br>Totaal variabel m2<br>Asfalt: AC 16 bind TDL<br>Totale breedte 2,50 m en groter<br>Laagdikten 45-65 mm.<br>4 Op een bestaande verhardingslaag                                                      | ton          | 250,00                                      | F                                 |          |
|                             |                 |   | 9 |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ton          |                                             |                                   | 250,00 L |
|                             |                 |   |   | 3 |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 |   |   |   | 9 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 |   |   |   |   | 4   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |          |
| 423110                      |                 |   |   |   |   |     | Laagdikte toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |          |
| 423110                      | 812131          |   |   |   |   |     | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: hoeveelheden < 150 ton<br>Totaal < 250 m2<br>Asfalt: AC 22 base<br>Mengseleigenschappen: OL-B<br>Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m<br>Laagdikten tussen de 65-90 mm<br>9 Op een funderingslaag of bestaande verhardingslaag. | ton          | 100,00                                      | F                                 |          |
|                             |                 |   | 2 |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ton          |                                             |                                   | 100,00 L |
|                             |                 |   |   | 3 |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 |   |   |   | 2 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 |   |   |   |   | 9   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |          |
|                             |                 |   |   |   |   | 9   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |          |
| 423120                      |                 |   |   |   |   |     | Laagdikte toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |     | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 423120                      | 812131          |   |   |   |   |     | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: hoeveelheden < 150 ton<br>Totaal < 250 m <sup>2</sup><br>Asfalt: AC 22 base<br>Mengseleigenschappen: OL-B<br>Totale breedte 2,50 m en groter<br>Laagdikten tussen de 65-90 mm<br>9 Op een funderingslaag of bestaande verhardingslaag.                                                                                                                                                | ton          | 250,00 F                                   |                                  |
|                             |                 |   | 2 |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ton          |                                            | 250,00 L                         |
|                             |                 |   | 3 |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   | 3 |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   | 9 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 423130                      |                 |   |   |   |   |     | Laagdikte toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 423130                      | 812131          |   |   |   |   |     | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: hoeveelheden > 150 ton<br>Totaal > 250 m <sup>2</sup><br>Asfalt: AC 22 base<br>Mengseleigenschappen: OL-B<br>Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m<br>Laagdikten tussen de 65-90 mm<br>9 Op een funderingslaag of bestaande verhardingslaag.                                                                                                                                             | ton          | 200,00 F                                   |                                  |
|                             |                 |   | 2 |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ton          |                                            | 200,00 L                         |
|                             |                 |   | 3 |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   | 2 |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   | 9 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 423140                      |                 |   |   |   |   |     | Laagdikte toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 423140                      | 812131          |   |   |   |   |     | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: hoeveelheden > 150 ton<br>Totaal > 250 m <sup>2</sup><br>Asfalt: AC 22 base<br>Mengseleigenschappen: OL-B<br>Totale breedte 2,50 m en groter<br>Laagdikten tussen de 65-90 mm<br>9 Op een funderingslaag of bestaande verhardingslaag.                                                                                                                                                | ton          | 500,00 F                                   |                                  |
|                             |                 |   | 2 |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ton          |                                            | 500,00 L                         |
|                             |                 |   | 3 |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   | 3 |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 |   |   |   | 9 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 712010                      |                 |   |   |   |   |     | - heidepaars is vervallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
| 712010                      | 831603          |   |   |   |   |     | Leveren betonstraatstenen.<br>Betreft: leveren bss.<br>Betonstraatstenen standaard keiformaat<br>Kleur: GeoColor Excellent<br>- grijs<br>Fabrikant: MBI, o.g.<br>Type: GeoColor Excellent<br>Vellingkant: 2x2 mm<br>Deklaag: uitgewassen toplaag met 80% kleurecht materiaal,<br>fijne gradatie (1-3 mm)<br>Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen<br>Leveren met KOMO certificaat<br>Dikte 80 mm<br>1 Leveren op plaats van verwerking | st           | 1.000,00 F                                 |                                  |
|                             |                 |   | 3 |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                                            | 1.000,00 L                       |
| 712020                      |                 |   |   |   |   |     | - engels rood en geel zijn vervallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 712020                      | 831603          |   |   |   |   |   | Leveren betonstraatstenen.<br>Betreft: leveren bss.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           | 1.000,00                                   | F                                |
|                             |                 |   |   | 3 |   |   | Betonstraatstenen standaard keiformaat<br>Kleur: GeoColor Excellent<br>- zwart<br>Fabrikant: MBI, o.g.<br>Type: GeoColor Excellent<br>Vellingkant: 2x2 mm<br>Deklaag: uitgewassen toplaag met 80% kleurecht materiaal,<br>fijne gradatie (1-3 mm)<br>Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen<br>Leveren met KOMO certificaat<br>Dikte 80 mm | st           |                                            | 1.000,00 L                       |
|                             |                 |   |   |   | 3 |   | 1 Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 712040                      |                 |   |   |   |   |   | - heidepaars vervallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |
| 712040                      | 831603          |   |   |   |   |   | Leveren betonstraatstenen.<br>Betreft: leveren bss, machinaal pakket.                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           | 1.000,00                                   | F                                |
|                             |                 |   |   | 3 |   |   | Betonstraatstenen standaard keiformaat<br>Kleur: GeoColor Excellent<br>- grijs<br>Fabrikant: MBI, o.g.<br>Type: GeoColor Excellent<br>Vellingkant: 2x2 mm<br>Deklaag: uitgewassen toplaag met 80% kleurecht materiaal,<br>fijne gradatie (1-3 mm)<br>Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen<br>Leveren met KOMO certificaat<br>Dikte 80 mm | st           |                                            | 1.000,00 L                       |
|                             |                 |   |   |   | 3 |   | 1 Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 712050                      |                 |   |   |   |   |   | engels rood en geel vervallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
| 712050                      | 831603          |   |   |   |   |   | Leveren betonstraatstenen.<br>Betreft: leveren bss, machinaal pakket.                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           | 1.000,00                                   | F                                |
|                             |                 |   |   | 3 |   |   | Betonstraatstenen standaard keiformaat<br>Kleur: GeoColor Excellent<br>- zwart<br>Fabrikant: MBI, o.g.<br>Type: GeoColor Excellent<br>Vellingkant: 2x2 mm<br>Deklaag: uitgewassen toplaag met 80% kleurecht materiaal,<br>fijne gradatie (1-3 mm)<br>Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen<br>Leveren met KOMO certificaat<br>Dikte 80 mm | st           |                                            | 1.000,00 L                       |
|                             |                 |   |   |   | 3 |   | 1 Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 712060                      |                 |   |   |   |   |   | post toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |   |   |   |   |     | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
| 712060                      | 831603          |   |   | 3 |   |     | Leveren betonstraatstenen.<br>Betreft : leveren bss, machinale pakket.<br>Betonstraatstenen standaard keiformaat<br>Kleur: GeoColor Excellent<br>- heide/paars<br>Fabrikant: MBI, o.g.<br>Type: GeoColor Excellent<br>Vellingkant: 2x2 mm<br>Deklaag: uitgewassen toplaag met 80% kleurecht materiaal,<br>fijne gradatie (1-3 mm)<br>Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen<br>Leveren met KOMO certificaat<br>Dikte 60 mm<br>1 Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                            | st           | 1.000,00                                   | F                                |
| 712070                      |                 |   |   |   |   |     | post toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
| 712070                      | 831603          |   |   | 3 |   |     | Leveren betonstraatstenen.<br>Betreft: leveren bss<br>Betonstraatstenen standaard keiformaat<br>Kleur: GeoColor Excellent<br>- heide/paar<br>Fabrikant: MBI, o.g.<br>Type: GeoColor Excellent<br>Vellingkant: 2x2 mm<br>Deklaag: uitgewassen toplaag met 80% kleurecht materiaal,<br>fijne gradatie (1-3 mm)<br>Uitvoering: Ecoforto, verduurzaamde betonsteen<br>Leveren met KOMO certificaat<br>Dikte 80 mm<br>1 Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st<br>st     | 1.000,00                                   | F<br>L                           |
| 873010                      |                 |   |   |   |   |     | ` Tekst "Zie bijlage D Opleverdossier inhoud" is vervallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
| 873010                      | 100899          |   |   |   |   |     | Inmeten en verwerken revisiegegevens BGT.<br>Betreft: bovengrondse revisie volgens BGT-standaard bij<br>oplevering werkzaamheden<br>Betreft o.a:<br>- Straatmeubilair;<br>- Inspectie- cq. doorspuitputten;<br>- Kolken;<br>- Lichtmasten;<br>- Verharding incl. oppervlakte en kantopsluiting<br>Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet in XYZ-coördinaten.<br>Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal<br>aanleveren in dwg-formaat volgens BGT standaard.<br>Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard en<br>diameters buizen) en leverancier vermelden.<br>Gegevens digitaal verzamelen en uiterlijk 2 weken na het<br>gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken t.b.v.<br>bestekpost 873020. | uur          | 5,00                                       | F                                |

3. BEPALINGEN