


Indien niet andere aangegeven:	lassen, elektrisch lassen, nitz. b. 4	
—	alle te lassen verbindingen, rondom lassen	
—	bout/wafler 8.8.	
—	ankers en schroefbouten, afstandsstuk (15:25 mu)	
—	stelspeg onder voetspelden van ind. 30 mm	
—	stelspeg onder eindopspeling van bakken, 20 mm	
—	staalkwaliteit: (volgens Euronorm 25-72)	
—	Fe 380 A - ankerbouten en konstr.delen, dikte < 20 mm	
—	Fe 380 B - ankerbouten en konstr.delen, dikte > 20 mm	
—	Fe 380 C - ankerbouten en konstr.delen, dikte > 45 mm	
—	Fe 380 D - indien aangegeven	



BOUWBEDRIJF: DONTJE, FROHMBOESCH			
UITTER PLAN: PAND SOETERREN VOOR DHR. GAASDAM			
project omschrijving:			
ontworpen:			
STAALKONSTRUKTIE DETAILS			
form		get. E5	proefstuk
A/D	afstand	14.2 x 9.7 x 7.9	lengte
A	B	150.10	dwars
B	C	D	E
C		E	F
		tekening:	
		S-1	
afgeleverd op: goudswaard, tel. 0565-284444 • huizeerden, tel. 05100-34568 • veldmuis, tel. 06386-14712			
De afgeleverde tekening en de afgeleverde staalkonstruktie zijn niet te gebruiken voor andere projecten. Indien u andere tekeningen wilt gebruiken, moet u eerst toestemming van de afgeleverde partij verkrijgen.			