Bijlage G Operationalisatie inrichtingskenmerken

Gemotoriseerd verkeer

Nr	Kenmerk	Operationalisering
A	Rijstrook	De rijstrook als vlak waarover gereden kan worden
Aa	Rijstrooknummer	Het nummer van de rijstrook, geteld van links naar rechts, waarover het normale gemotoriseerde verkeer rijdt. Dat wil zeggen: gangbaar personenauto en vrachtverkeer. Rijstroken voor (lijn)bussen en/of landbouw verkeer, en de vluchtstrook, tellen hier niet in mee.
AA	Uitwijk/kantstrook breedte	De breedte van de uitwijk/kantstrook van binnenkant markering tot aan kant van de verharding.
Ac	Rijstrook breedte	De breedte van de rijstrook, tussen de markering in.
B	Fietsvoorziening op de rijbaan	Fietsvoorziening die aanwezig is op de rijbaan, waar geen fysieke scheiding is tussen het gemotoriseerde verkeer en het langzame verkeer.
Ba	Fietsvoorziening op de rijbaan - vorm	Het type van de fietsvoorziening op de rijbaan.
BB	Fietsvoorziening op de rijbaan - Breedte	De breedte van de fietsvoorziening op de rijbaan van binnenkant markering tot aan kant van de verharding.
Bc	Verhoogde afscheiding fiets verkeer - type	De scheiding van de fietsvoorziening van het gemotoriseerde verkeer door middel van een verhoging(s-element).
C	Hoofdrijbaan markering - eis	De markering van de weg in zijn totaliteit, per wegelement.
D	Snelheidsremmer	De vorm en locatie van de snelheidsremmer als vlak waaraan verdere attributen gehangen kunnen worden
Da	Snelheidsremmers - type	Het type snelheidsremmer aanwezig op het wegvak.
E	Rijrichtingscheiding	Aanwezigheid van de rijrichtingscheiding waaraan verdere attributen gehangen kunnen worden.
Ea	Rijrichtingscheiding - type	Vorm van de rijrichtingscheiding. Ter hoogte van een inrit geldt het aangrenzende wegsegment zonder inrit.
F	Objecten op of nabij de rijbaan	De puntlocatie van objecten op of nabij de rijbaan waarbij 60 en 80 km/u wegen, binnen 6 meter van de kant van de verharding

Nr	Kenmerk	Operationalisering
Fa	Objecten op of nabij de rijbaan – type (eis)	Bomen en lichtmasten die staan op of nabij de rijbaan in de openbare ruimte: Op 60 en 80 km/u wegen: binnen 6 meter van de kant van de verharding

Langzaam verkeer

Nr	Kenmerk	Operationalisering
G	Fietsvoorziening verkeer	De rijstrook of losliggend pad als vlak waarover gereden kan worden voor langzaam verkeer
GG	Uitwijk/kantstrook breedte	De breedte van de uitwijk/kantstrook van binnenkant markering tot aan kant van de verhardingsbreedte. Vrijliggend fietspad heeft apart vlak A waar ook een uitwijk/kantstrook op mogelijk is.
Ga	Verhoogde afscheiding voetgangersvoorziening	De scheiding van de voetgangersvoorziening van de fietsvoorziening door middel van een verhoging(s-element).
F	Objecten op of nabij fietsvoorziening	De puntlocatie van objecten nabij de fietsvoorziening. Tot 1,5m vanaf de kant verharding bij vrijliggende fietspaden.
Fa	Objecten op of nabij de rijbaan – type (eis)	Het type van de objecten nabij fietsvoorzieningen. Samenvoegen (voorkomen overlap) met de Fa van het gemotoriseerde verkeer.
Lb	Verhoogde afscheiding langzame verkeer (voetgangers) – type	Het type en vormgeving van de verhoogde scheiding tussen de fietsers en de voetgangers.
H	Fietspad Markering - eis	De markering van de weg in zijn totaliteit, per wegelement.

Gemotoriseerd verkeer

Nr	Kenmerk	Operationalisering
Be	Fietsvoorziening op de rijbaan kleur	De kleur van de fietsvoorziening op de rijbaan.

Nr	Kenmerk	Operationalisering
C	Hoofdrijbaan markering	De markering van de weg in zijn totaliteit, per wegelement.
Db	Snelheidsremmers - Drempel hellingsgraad	De hellingsgraad van de drempel in kwestie.
Dc	Snelheidsremmers - Drempel hoogte	De hoogte van de drempel in kwestie.
Fa	Objecten nabij de rijbaan - wens	Reflectorpalen, kasten en overige palen die staan nabij de rijbaan in de openbare ruimte: Op 60 en 80 km/u wegen: binnen 6 meter van de kant van de verharding.
H	Fietsvoorziening Markering	De markering op de fietsvoorziening in zijn totaliteit.
I	Obstakels op de rijbaan - Fietsvoorziening	Welke obstakels zijn op de fietsvoorziening op de rijbaan aanwezig.
Fa	Obstakels op de rijbaan - Fietsvoorziening	Ook binnen de bebouwde kom
J	Erfaansluiting binnen de kom	De aanwezigheid van een erfaansluiting binnen de kom, direct op de rijbaan. Een eigen weg wordt ook gezien als erfaansluiting. Een gedeelde erfaansluiting (2 of meer woningen) wordt gezien als één erfaansluiting.
Ja	Erfaansluiting categorie	Erfaansluitingen met onderscheid naar verschillende types van het aangrenzende perceel.
K	Bermverharding	De eventuele aanwezigheid van bermverharding.
Z	Tracé	Abstractie van overige kenmerken om aantal wensen aan te koppelen. Bij aanwezigheid middengeleider zijn twéé tracés aanwezig op een weg.
Za	Rijstroken concatenatie	Inzicht in hoe de rijstroken (zie types) op zijn gebouwd, waarin een concatenatie string wordt samengesteld van de nominale antwoorden, om een dwarsdoorsnede te maken per rijrichting.
Zb	Rijloperbreedte	De breedte van de geasfalteerde deklaag waarover gereden dient te worden binnen de uiterste markeringen.

Langzaam verkeer

Nr	Kenmerk	Operationalisering
F	Objecten nabij fietsvoorziening	Reflectorpalen, kasten en overige objecten die staan op of binnen 1,5 meter van het fietspad.
Gb	Fietsvoorziening kleur	De kleur van de fietsvoorziening.
Gc	Fietspad Markering - wens	De markering van het fietspad in zijn totaliteit.
Jc	Erfaansluiting op de fietsvoorziening	De aanwezigheid van een erfaansluiting binnen de kom, direct op het fietspad. Een eigen weg wordt ook gezien als erfaansluiting. Een gedeelde erfaansluiting (2 of meer woningen) wordt gezien als één erfaansluiting.
Jd	Erfaansluiting op de fietsvoorziening categorie	Erfaansluitingen met onderscheid naar verschillende types.