

AI 2025-0060

RAW-raamovereenkomst voor  
het schilderen van VRI masten

## Tot standkoming van de overeenkomst

### 0.01 Aanbesteder

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau namens:

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de directeur van het Ingenieursbureau, Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam.

### 0.02 Procedure

1. De aanbesteding geschiedt volgens de Europese openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).
2. De artikelen 2.2.2 en 2.23 van het ARW 2016 zijn niet van toepassing.
3. In aanvulling op de bepalingen van artikel 2.13.9 lid b & c van het ARW 2016 geldt het tijdstip van indienen i.p.v. inschrijving.
4. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.25 van het ARW 2016 geschiedt de inschrijving uitsluitend via TenderNed ([www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl)).
5. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.31.4 van het ARW 2016 wordt het procesverbaal van opening van de inschrijvingen niet aan de inschrijvers toegezonden maar gepubliceerd op TenderNed ([www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl)).
6. Met nadruk wordt gewezen op de ondertekening door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In aanvulling op artikel 2.32.3 van het ARW 2016 kan de aanbesteder gelegenheid geven tot herstel van gebreken in de ondertekening van de Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving. In dat geval bepaalt de aanbesteder een termijn waarbinnen het gebrek hersteld moet zijn.
7. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.37.3 van het ARW 2016 geldt dat inschrijvers na het verstrijken van de termijn van 20 dagen geen rechtsmaatregelen meer kunnen treffen ten aanzien van de gunningsbeslissing van de aanbesteder. De genoemde termijn is een vervaltermijn.
8. In aanvulling op de bepaling van artikel 2.40.1 van het ARW 2016 wordt na rechter "te Amsterdam" toevoegen.

### 0.03 Inlichtingen

In afwijking op artikel 2.22.1 van het ARW 2016 kunnen vragen uitsluitend worden gesteld via de vraag- & antwoord module op TenderNed ([www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl)) tot en met vrijdag 11 juli 2025.

Een afschrift van de nota van inlichtingen inschrijvingsfase zal vanaf vrijdag 18 juli 2025 aan de bestekhouders beschikbaar worden gesteld via TenderNed ([www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl)).

### 0.04 Inschrijving

#### 0.04.1 Algemeen

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.05 van de Standaard.
2. De inschrijving dient te zijn voorzien van de volgende volledig ingevulde en ondertekende (door een vertegenwoordigingsbevoegde) documenten:
  - Inschrijvingsbiljet;
  - Inschrijvingsstaat;
  - Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
  - Verklaring ambitieniveau CO2 of het CO2-Bewust certificaat;
  - Referentiewerk;
  - Verklaring milieu-, sociaal- en arbeidsrecht;
3. De inschrijving dient uitsluitend digitaal ingediend te worden via TenderNed ([www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl)). De documenten dienen uitsluitend in PDF-A formaat te worden opgemaakt en geupload. De inschrijver dient zich daarbij te beperken tot gevraagde informatie. Indien van de RAW-raamovereenkomst of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm, dient de versie in pdf-formaat beschouwd te worden als contract document. De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd, waaraan door de aanbesteder en door de inschrijver jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

#### 0.04.2 Eisen aan de inschrijving

1. Referentiewerk waaruit blijkt dat de inschrijver gedurende de laatste 3 jaren één (1) dienst op het gebied van voorbehandelen en conserveren van stalen masten en portalen in een stad van 100.000 inwoners of meer die op vakkundige en regelmatige wijze heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd, met een gefactureerd bedrag van tenminste € 25.000,- excl. BTW (kerncompetentie).  
Op het "modelformulier referentiewerken" dient de informatie over het referentiewerk te worden

aangegeven.

2. CO2-ambitieniveau

De aanbestede heeft ervoor gekozen een kader te hanteren waarbij de marktpartijen die invulling geven aan deze CO2-ambitie tijdens de uitvoering een fictieve korting krijgen op de inschrijvingssom. De ambitieniveaus zijn beschreven in de vigerende versie van de Handreiking Aanbesteden uitgegeven door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Hoe hoger het aangeboden CO2-ambitieniveau van de inschrijver is, hoe hoger de fictieve korting op de inschrijvingssom.

Hiervoor wordt de volgende onderverdeling gehanteerd:

- Geen Ambitieniveau : € 0,-
- CO2-Ambitieniveau 1: € 5.000,-;
- CO2-Ambitieniveau 2: € 10.000,-;
- CO2-Ambitieniveau 3: € 15.000,-;
- CO2-Ambitieniveau 4: € 25.000,-;
- CO2-Ambitieniveau 5: € 40.000,-.

De inschrijver dient, binnen 1 jaar na opdrachtverlening en vervolgens jaarlijks, gedurende de looptijd van de overeenkomst, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Bij kortlopende opdrachten moet bij oplevering aangetoond worden dat voldaan is aan het BPKV-criterium. Dit kan volgens twee methoden:

1. door een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau. Indien de inschrijver bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven, dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat ten minste past bij het aangeboden CO2- ambitieniveau, of
2. door project specifiek bewijsstukken te leveren dat de deelopdrachten worden uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria zoals vermeld in de vigerende versie van de Handreiking Aanbesteden van de SKAO.

Bij de tweede methode (project specifiek bewijsstukken leveren) dient de inschrijver bij inschrijving op de Verklaring ambitieniveau CO2 aan te geven welke certificerende instelling de toetsing gaat uitvoeren.

3. In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn aanbieding gestand doen gedurende 2 maanden.

#### 0.04.3 Bewijsmiddelen

1. Bewijsstukken moeten binnen 7 dagen worden overlegd na het daartoe gedane verzoek door of namens de aanbestedende dienst.

De bewijsstukken zullen worden beoordeeld aan de gestelde vereisten van het ARW 2016:

- a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden (artikel 2.13.9 van het ARW 2016):

- een gedragsverklaring aanbesteden;
- een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van de belastingdienst.

- b. met betrekking tot de kwaliteitsbewaking (artikel 2.17.1 van het ARW 2016):

- VCA\*- certificaat.

Ingeval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) dient de combinatie, dan wel alle deelnemers van die combinatie in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde VCA\*- certificaat; In het geval dat afzonderlijke certificaten worden overlegd moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk.

2. Binnen één werkdag na het daartoe gedane verzoek moet door de inschrijver het navolgende bij het door de aanbestede opgegeven adres worden ingediend:

- een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, opbrengst, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal) en diversen. Per onderdeel moet onderscheid worden gemaakt tussen de aard van het ingezette personeel, het gehanteerde werktuig, et cetera. Tevens moet het bedrag per inzet, op basis van ingezette werkuren en bijbehorend tarief worden genoemd. De indeling van de onderbouwing moet gelijk zijn aan de postnummers conform deel 2.2 van de RAW-raamovereenkomst. Een opgave van het totaalbedrag per onderdeel volstaat niet.

Het eindbedrag van de begroting moet overeenkomen met het inschrijvingsbedrag, zoals vermeld op het inschrijvingsbiljet.

#### 0.04.4 Inschrijvingsstaat

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard.

#### 0.04.5 Overige bepalingen

1. Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO), Screening op integriteit

De gemeente Amsterdam gaat zorgvuldig om met de publieke middelen waar zij over beschikt. De gemeente wil daarom alleen zakendoen met integere partijen en voorkomen dat ze niet-integere partijen faciliteert. Voordat de gemeente een overeenkomst sluit of verlengt, screent zij daarom haar potentiële opdrachtnemers. De screening volgt uit het integriteitsbeleid Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO). Zie voor meer informatie over deze BIO en de integriteitsclausule:

[www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/valg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/](http://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/valg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/)

De BIO is van toepassing op deze aanbesteding en de overeenkomst(en) die hieruit volgt of volgen. Door het indienen van een inschrijving verklaart de inschrijver kennis te hebben genomen van de BIO, akkoord te zijn met de BIO en in te stemmen met een integriteitsscreening. Ook stemt de inschrijver daarmee in met de integriteitsclausule als onderdeel van de overeenkomst. Op grond van die integriteitsclausule kan gedurende de overeenkomst een integriteitsscreening worden verricht indien de gemeente hiervoor aanleiding ziet. Tevens stemt de inschrijver in met en verleent medewerking aan het screenen van

onderaannemers als een beroep op hun draagkracht wordt gedaan.

De eerste fase van screening (een basale toets) wordt uitgevoerd aan de hand van onder andere de bewijsstukken voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en op basis van openbare bronnen. Er kunnen aan de inschrijver additionele stukken worden opgevraagd met betrekking tot onder andere eigendoms-/zeggenschapsverhoudingen, jaarrekeningen en andere stukken die de inschrijvende organisatie (en indien van toepassing haar onderaannemers) kunnen verduidelijken. Deze stukken dienen op verzoek zo spoedig mogelijk toegezonden te worden, zodat de screening snel afgerond kan worden. Mocht er aanleiding zijn om verder onderzoek te doen, dan zal dit onderzoek worden uitgevoerd door de gespecialiseerde Screeningsunit van Bureau Integriteit van de gemeente. In het kader van het onderzoek is het onder omstandigheden mogelijk dat gesloten bronnen geraadpleegd worden of een Bibob-advies wordt aangevraagd bij het landelijk Bureau Bibob. Mocht dit het geval zijn, zal de inschrijver hier vooraf van op de hoogte worden gesteld. De uitkomst van de screening of het Bibob-advies kan ertoe leiden dat een inschrijver wordt uitgesloten op basis van de verplichte en/of facultatieve uitsluitingsgronden. Of kunnen extra bewakingsmaatregelen in de overeenkomst worden opgenomen.

2. In het vijfde EU-sanctiepakket van vrijdag 8 april 2022 hebben de lidstaten afgesproken dat het verboden is voor aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven om nieuwe opdrachten te gunnen aan Russische partijen gevestigd in de Russische Federatie, met inbegrip van dochters in de Europese Unie gevestigd die door deze partijen gecontroleerd of aangestuurd worden. Als gevolg hiervan zal de gemeente een Ondernemer van verdere deelname van de aanbestedingsprocedure uitsluiten als:
  - a. De onderneming gedreven wordt voor rekening van een Russisch onderdaan of een in Rusland gevestigde natuurlijk persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam;
  - b. De onderneming voor meer dan 50% direct of indirect in handen is van een entiteit als bedoeld onder punt a;
  - c. De onderneming handelt of op aanwijzing van een entiteit als bedoeld onder punt a;
  - d. De onderneming gebruik maakt van een onderaannemer, leverancier of andere entiteit, waarbij de prestatie van deze betrokkenen meer dan 10% van de onderhavige opdracht vertegenwoordigt terwijl tevens voor deze betrokkenen een van bovenstaande vragen a t/m c met "ja" beantwoord moet worden.

Door het doen van een inschrijving verklaart Ondernemer dat geen van de punten a t/m d op zijn onderneming van toepassing zijn. Mocht uit een screening van de Gemeente blijken dat deze bepalingen wel van toepassing zijn op Opdrachtnemer na het sluiten van de Overeenkomst is de gemeente gerechtigd de Overeenkomst per direct op te zeggen.

#### **0.05 Indienen van de inschrijving**

De termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen sluit op maandag 8 september 2025 om 14:00 uur. De inschrijvingen kunnen uitsluitend digitaal via TenderNed ([www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl)) worden ingediend. Als zodanig op andere wijze aangeboden inschrijvingen zullen door de aanbesteder ongeldig worden beschouwd.

De opening van de inschrijvingen overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 02 wordt gedaan via TenderNed ([www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl)) en volgt zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen.

#### **0.06 Beoordeling inschrijving**

Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de laagste prijs. (inschrijvingssom minus CO2-ambitieniveau korting)

De motivatie voor gunnen op laagste prijs is als volgt:

- De maatschappelijke kosten van een gunning op beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV) staan bij deze opdracht niet in verhouding tot de eventueel te behalen voordelen van een gunning op beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV).
- Gunning op beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV) is bij deze opdracht niet doelmatig, aangezien eventuele bestaande kwaliteits verschillen tussen de inschrijvers, die al moeten voldoen aan het RAW-Bestek, aanzienlijk zouden moeten worden uitvergroot om tot uitdrukking te kunnen komen in een beste prijs-kwaliteits verhouding.
- De opdracht biedt daarnaast ook niet de mogelijkheid om, naast de CO2 prestatieladder en art. 09 van de RAW-raamovereenkomst, meerwaarde te bieden op het gebied van duurzaamheid en of innovatie. Art. 09 van de RAW-raamovereenkomst voorziet erin dat de aannemer een voorstel kan voorleggen over de inzet van duurzamer materieel indien er duurzamere mogelijkheden voorhanden zijn.

#### **0.07 Gunning**

Het versturen van de mededeling gunningsbeslissing is gepland op vrijdag 26 september 2025.

## **1. A l g e m e e n**

PAR

**01 Opdrachtgever**

Verkeer & Openbare Ruimte (VOR) namens:  
Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de directeur van Verkeer & Openbare Ruimte, Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam.

**02 Directie**

De personen die de directie gaan vormen zullen in de opdrachtbrief per deelopdracht worden aangegeven.

**03 Locatie**

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Amsterdam en het grondgebied van gemeente Diemen, gemeente Ouder-Amstel, gemeente Weesp, provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat.

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het schoonmaken;
- het verwijderen van graffiti en stickers;
- het voorbehandelen en conserveren van stalen masten, portalen en zweepmasten in het verkeersregelinstantie areaal van de gemeente Amsterdam;
- en bijkomende werkzaamheden.

**05 Tijdsbepaling**

1. De RAW-raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van maandag 3 november 2025 tot en met vrijdag 30 oktober 2027.

2. De opdrachtgever heeft het recht de RAW-raamovereenkomst eenzijdig met één maal 2 jaar te verlengen. De opdrachtgever zal minimaal 3 maanden voor het einde van de RAW-raamovereenkomst schriftelijk kenbaar maken aan de aannemer of gebruik gemaakt wordt van de verlenging.

3. Per deelopdracht wordt een opleverdatum bepaald.

Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt voor de eerste dag € 500,- (zegge: vijf honderd Euro) en voor de daarop volgende dagen € 250,- (zegge: twee honderd en vijftig Euro) per dag.

4. Per deelopdracht kunnen data voor ingebruikname dan wel data voor mijlpalen worden bepaald.

Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt voor de eerste dag € 500,- (zegge: vijf honderd Euro) en voor de daarop volgende dagen € 250,- (zegge: twee honderd en vijftig Euro) per dag.

5. In verband met paragraaf 42, lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de onder 3 en 4 genoemde data/termijn respectievelijk datum niet met elkaar in verband staan.

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht 3 maanden.

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

**08 Evaluatie**

De opdrachtgever evalueert de uitvoering en het resultaat van het werk.

**09 Verduurzaming materieel**

De opdrachtgever wenst gedurende de looptijd van de RAW-raamovereenkomst de mogelijkheden te bespreken om de uitvoering te verduurzamen. Hiertoe mag aannemer indien er duurzame mogelijkheden voorhanden zijn een voorstel voorleggen aan opdrachtgever over de inzet van duurzamer materieel. Indien door de inzet van duurzamer materieel de ingediende prijzen per eenheid niet meer dekkend zijn kunnen hiervoor besteksposten aan de RAW-raamovereenkomst worden toegevoegd, conform de voorwaarden zoals opgenomen in deel 3 onder 01.21 van deze RAW-raamovereenkomst.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen**

Bij de RAW-raamovereenkomst behoren de hierna vermelde tekeningen:

Nummer	Omschrijving	Datum
A4-2700844V	Uitleggers Staander	10-02-2010
A4-2700852V	Uitleggers Uithouders	12-01-2010
26O051BAAN	Uitleggers Unimasten	20-07-2012

De kruispunt locatie tekeningen worden verstrekt per deelopdracht.

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

Niet van toepassing.

**03 Kwaliteitsborging**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, hoeft geen rekening gehouden te worden met stoppunten.

**04 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- V&G-plan Ontwerpfase, d.d. 2-6-2025
- Formulier t.b.v. Plan omgaan vrijkomende materialen
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
- Modelformulier referentiewerk
- Verklaring ambitieniveau CO2
- Verklaring milieu-, sociaal- en arbeidsrecht;

**05 Werkterrein**

In aanvulling op paragraaf 15 van de UAV 2012 wordt de toestand waarin het werkterrein zich bevindt op de dag van inlichtingen in de RAW-raamovereenkomst aangeduid als "bestaande toestand/situatie".

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

**06 Meld Adressen / Locaties**

De betrokken beheerders zijn onder de navolgende telefoonnummers te bereiken:

- Verkeer en Openbare Ruimte (VOR): 14020

De in het bestek genoemde onderscheiden locaties waar ter beschikking gestelde materialen kunnen worden verkregen of waarnaar afkomende materialen afgevoerd kunnen worden zijn hieronder nader aangegeven. De aannemer dient zich zelf op de hoogte te stellen van de openingstijden en voorwaarden van de desbetreffende instanties.

- Stadswerken afdeling logistiek: Theemsweg 28, 1043 BJ, Amsterdam

## **2.2 Nadere beschrijving**

PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
101			<b>Werkzaamheden VRI (ma t/m vr 07:00 t/m 16:00)</b>			
1010			<u>Voorbehandelen</u>			
101010	562299		Voorbehandelen drukknoopmast Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van mast. - Voor kaal halen en ontroesten geldt 10% Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	119,00	F
101020	562299		Voorbehandelen universeelmast Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van mast. - Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast - Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	486,00	F
101050	562299		Voorbehandelen staander zweepmast/portaal (6 m) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van staander. - Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast - Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting..	st	62,00	F
101060	562299		Voorbehandelen staander incl. OVL-topstuk (13 m) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van staander. - Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast - Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	17,00	F
101070	562299		Voorbehandelen staander incl. OVL-topstuk (20 m) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van staander. - Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast - Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
101080	562299		Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 4 m	st	9,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101090	562299	. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van uitlegger.	st	13,00	F	
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast - Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
101100	562299	. . . . .	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 6 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van uitlegger.	st	23,00	F	
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast - Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
101110	562299	. . . . .	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 8 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van uitlegger.	st	21,00	F	
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast - Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
101120	562299	. . . . .	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 10 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van uitlegger.	st	5,00	F	
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast - Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
101130	562299	. . . . .	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 12 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van uitlegger.	st	1,00	F	
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast - Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 14 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van uitlegger.				
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
101140	562299	. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van de mast	st	2,00	F
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
101150	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming	st	2,00	F
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
101160	562299	. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van	st	1,00	F
		. . . . .	milieuschade.			
101170	562299	. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
		. . . . .	Voorbehandelen portaalligger tot 14 m			
101180	562299	. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,	st	20,00	F
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van			
		. . . . .	ligger.			
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van de mast			
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		. . . . .	milieuschade.			
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .	Voorbehandelen portaalligger tot 16 m			
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,			
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van			
		. . . . .	ligger.			
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van de mast			
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		. . . . .	milieuschade.			
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .	Voorbehandelen portaalligger tot 18 m			
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,			
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van			
		. . . . .	ligger.			
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van de mast			
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		. . . . .	milieuschade.			
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .	Voorbehandelen portaalligger tot 20 m			
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,			
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van			
		. . . . .	ligger.			
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van de mast			
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		. . . . .	milieuschade.			
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .	Voorbeh. staander zweepmast/portaal tot 2,2 m (Z/W)			
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,			
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van			
		. . . . .	staander tot 2,2 m.			
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van de mast			
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101190	562299	. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.	st	45,00	F	
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting				
101200	562299	. . . . .	Voorbehandelen OVL-mast tot 2,2 m (Z/W)	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van staander tot 2,2 m.				
101210	562299	. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast	st	50,00	F	
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
101220	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.	st	20,00	F	
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting				
101230	562299	. . . . .	Voorbehandelen Combimast OVL tot 2,2 m (Z/W)	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van staander tot 2,2 meter.				
101240	562299	. . . . .	- Voor hechting opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast tot 2,2 meter.	st	20,00	F	
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10% van de mast tot 2,2 meter.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. scherming aanwezig apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen conische 4 m mast OVL	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	- Voor hechting opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast.	st	20,00	F	
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10% van de mast.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. scherming aanwezig apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen conische 6 m mast OVL	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	- Voor hechting opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast.	st	20,00	F	
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10% van de mast.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. scherming aanwezig apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen conische 8 m mast OVL	st	20,00	F	
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
101250	562299	. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten	st	15,00	F	
		. . . . .	- Voor hechting opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast.				
101260	562299	. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10% van de mast.	st	30,00	F	
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. scherming aanwezig apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
101270	562299	. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	25,00	F	
		. . . . .	Voorbehandelen grachtpaal OVL				
101280	562299	. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten	st	20,00	F	
		. . . . .	- Voor hechting opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast.				
101310	562299	. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10% van de mast.	st	119,00	F	
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. scherming aanwezig apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
1013	562299	. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	dm3			15,51 L
		. . . . .	Conserveren				
101310	562299	. . . . .	Conserveren drukknopmast	dm3			15,51 L
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van de mast, 10% van de mast, het aanbrengen van 2 lagen natlak op de mast.				
101310	562299	. . . . .	1ste laag de gehele mast: het schilderen in de kleur RAL 9010 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			15,51 L
		. . . . .	2e laag de gehele mast: het schilderen van een zwart-wit markering conform NEN 3322 in de kleuren				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
101320	562299		RAL 9010 en RAL 9005 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Conserveren universeelmast	st	480,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van de mast, 10% van de mast, het aanbrengen van 2 lagen natlak met de voorgeschreven verftype op de mast.				
			1ste laag de gehele mast: het schilderen in de kleur RAL 9010 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			99,30 L
			2e laag de gehele mast: het schilderen van een zwart-wit markering conform NEN 3322 in de kleuren RAL 9010 en RAL 9005 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			99,30 L
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
101350	562299		Conserveren staander zweepmast/portaal (6 m)	st	62,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van de staander, 10% van de staander, het aanbrengen van 2 lagen natlak met de voorgeschreven verftype op de mast.				
			1e laag de gehele mast: het schilderen in de kleur RAL 9010 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			57,57 L
			2e laag van maaiveld tot 2,2 m: het schilderen van een zwart-wit markering conform NEN 3322 in de kleuren RAL 9010 en RAL 9005 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			57,57 L
			2e vanaf 2,2 m: het schilderen in de kleur RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting				
101360	562299		Conserveren staander incl. OVL-topstuk (13 m)	st	17,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van de staander, 10% van de staander, het aanbrengen van 2 lagen natlak met de voorgeschreven verftype op de mast.				
			1e laag de gehele mast: het schilderen in de kleur RAL 9010 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			27,20 L
			2e laag van maaiveld tot 2,2 m: het schilderen van een zwart-wit markering conform NEN 3322 in de kleuren RAL 9010 en RAL 9005 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			27,20 L
			2e vanaf 2,2 m: het schilderen in de kleur RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting				
101370	562299		Conserveren staander incl. OVL-topstuk (20 m)	st	1,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van de mast, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van 2 lagen natlak met de voorgeschreven verftype op de mast.				
			1e laag de gehele mast: het schilderen in de kleur RAL 9010 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			2,00 L
			2e laag van maaiveld tot 2,2 m: het schilderen van een	dm3			2,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
101380	562299	.....	zwart-wit markering conform NEN 3322 in de kleuren	st	9,00	F	
		.....	RAL 9010 en RAL 9005 hoogglans met glansgraad				
		.....	80/90%.				
		.....	2e vanaf 2,2 m: het schilderen in de kleur RAL 7032				
		.....	hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			4,32 L
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.....	milieuschade.				
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.....	Conserven uitlegger zweepmast tot 4 m	st	13,00	F	
		.....	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		.....	de uitlegger, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van	dm3			15,60 L
		.....	1 laag natlak op de uitlegger				
		.....	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur				
		.....	RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.....	milieuschade				
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.....	Conserven uitlegger zweepmast tot 6 m	st	23,00	F	
		.....	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		.....	de uitlegger, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van	dm3			41,40 L
		.....	1 laag natlak op de uitlegger				
		.....	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur				
		.....	RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.....	milieuschade				
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.....	Conserven uitlegger zweepmast tot 8 m	st	21,00	F	
		.....	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		.....	de uitlegger, 15% van de uitlegger, het aanbrengen van	dm3			50,93 L
		.....	1 laag natlak op de uitlegger				
		.....	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur				
		.....	RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.....	milieuschade				
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.....	Conserven uitlegger zweepmast tot 10 m	st	5,00	F	
		.....	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		.....	de uitlegger, 15% van de uitlegger, het aanbrengen van	dm3			15,00 L
		.....	1 laag natlak op de uitlegger				
		.....	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur				
		.....	RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.....	milieuschade				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
101430	562299	.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	Conserveren uitlegger zweepmast tot 14 m	st	1,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		.	de uitlegger, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van				
		.	1 laag natlak op de uitlegger				
		.	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur	dm3			4,00 L
		.	RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
101440	562299	.	Conserveren portaalligger tot 14 m	st	2,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		.	de uitlegger, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van				
		.	1 laag natlak op de uitlegger				
		.	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur	dm3			8,00 L
		.	RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
101450	562299	.	Conserveren portaalligger tot 16 m	st	2,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		.	de uitlegger, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van				
		.	1 laag natlak op de uitlegger				
		.	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur	dm3			10,00 L
		.	RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
101460	562299	.	Conserveren portaalligger tot 18 m	st	1,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		.	de uitlegger, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van				
		.	1 laag natlak op de uitlegger				
		.	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur	dm3			6,00 L
		.	RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
101470	562299	.	Conserveren portaalligger tot 20 m	st	1,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		.	de uitlegger, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van				
		.	1 laag natlak op de uitlegger				
		.	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur	dm3			6,40 L
		.	RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
101480	562299	.	Conserv. staander zweepmast/portaal tot 2,2 m (Z/W)	st	20,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		.	de staander, 10% van de staander, het aanbrengen van				
		.	2 lagen natlak met de voorgeschreven verftype op de				
		.	ligger.				
		.	1e laag mast tot 2,2 m: het schilderen in de kleur RAL	dm3			5,00 L
		.	9010 hoogglans met glansgraad 80/90%.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
101490	562299	.	2e laag mast tot 2,2 m: het schilderen van een zwart-wit	dm3			15,00 L
		.	markering conform NEN 3322 in de kleuren RAL 9010				
		.	en RAL 9005 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade.				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.					
		.					
101500	562299	.	Conserveren OVL-mast tot 2,2 m (Z/W)	st	45,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		.	de mast, 10% van de mast, het aanbrengen van 2 lagen				
		.	natlak met de voorgeschreven verftype op de mast.				
		.	1e laag mast tot 2,2 m: het schilderen in de kleur RAL	dm3			9,00 L
		.	9010 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.	2e laag mast tot 2,2 m: het schilderen van een zwart-wit	dm3			9,00 L
		.	markering conform NEN 3322 in de kleuren RAL 9010				
		.	en RAL 9005 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
101510	562299	.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade.				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.					
		.					
		.	Conserveren GVB-trekmast tot 2,2 m (Z/W)	st	20,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		.	de mast, 10% van de mast, het aanbrengen van 2 lagen				
		.	natlak met de voorgeschreven verftype op de mast.				
101510	562299	.	1e laag mast tot 2,2 m: het schilderen in de kleur RAL	dm3			17,50 L
		.	9010 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.	2e laag mast tot 2,2 m: het schilderen van een zwart-wit	dm3			17,50 L
		.	markering conform NEN 3322 in de kleuren RAL 9010				
		.	en RAL 9005 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade.				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
101510	562299	.					
		.	Conserveren Combimast OVL tot 2,2 m (Z/W)	st	50,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		.	de mast, 10% van de mast, het aanbrengen van 2 lagen				
		.	natlak met de voorgeschreven verftype op de mast.				
		.	1e laag mast tot 2,2 m: het schilderen in de kleur RAL	dm3			10,00 L
		.	9010 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.	2e laag mast tot 2,2 m: het schilderen van een zwart-wit	dm3			10,00 L
		.	markering conform NEN 3322 in de kleuren RAL 9010				
		.	en RAL 9005 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
101520	562299	.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade.				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.					
		.					
		.	Conserveren conische 4 m mast OVL	st	20,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, het				
		.	aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger				
101520	562299	.	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur	dm3			3,67 L
		.	RAL 7038 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade.				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.					
		.					
		.					
101530	562299	.	Conserveren conische 6 m mast OVL	st	20,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, het				
		.	aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger				
101530	562299	.	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur	dm3			6,00 L
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
101540	562299	. . . . .	RAL 7038 hoogglans met glansgraad 80/90%.	st	20,00	F	
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de	dm3			1,45 L
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserveren conische 8 m mast OVL	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, het				
		. . . . .	aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger	dm3			14,63 L
		. . . . .	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur				
		. . . . .	RAL 7038 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserveren conische 10 m mast OVL	st	15,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, het				
		. . . . .	aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger	dm3			30,00 L
		. . . . .	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur				
		. . . . .	RAL 7038 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserveren grachtpaal OVL	st	30,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, het				
		. . . . .	aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger	dm3			6,67 L
		. . . . .	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur				
		. . . . .	RAL 7003 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserveren paal1924 OVL	st	25,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, het				
		. . . . .	aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger	dm3			80,00 L
		. . . . .	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur				
		. . . . .	RAL 7038 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserveren Apollomast 8 m OVL	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, het				
		. . . . .	aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger	dm3			80,00 L
		. . . . .	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur				
		. . . . .	RAL 7038 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Overige Werkzaamheden	st	605,00	F	
		. . . . .	Verwijderen drukknop stickers (elk type mast)				
		. . . . .	Situering: ter hoogte van drukknoppen.				
		. . . . .	Betreft: verwijderen van drukknop sticker op mast				
		. . . . .	inclusief lijmresten.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
101620	562299	. .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.  Verwijderen stickers gehele mast (elk type mast) Betreft: het verwijderen van alle aanwezige stickers vanaf maaiveld tot 2,2 m inclusief lijmresten. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting. Maximale tijdsduur: 1 uur.	mast	175,00	F	
101630	562299	. .	Verwijderen (verkeers)borden (laag) Situering: aan mast, staander zweepmast of portaalmast. Betreft: Het verwijderen van aan de te behandelen mast bevestigde (verkeers)bord, inclusief het bewaren van de (verkeersbord) tot deze kunnen worden teruggeplaatst na het schilderen van de mast.	st	50,00	F	
101640	562299	. .	Verwijderen (verkeers)bord (hoog) Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger Betreft: Het verwijderen van aan de te behandelen uitlegger bevestigde (verkeers)bord, inclusief het bewaren van het (verkeers)bord tot deze kunnen worden teruggeplaatst na het schilderen van de uitlegger.	st	1,00	F	
101650	562299	. .	Aanbrengen (verkeers)bord (laag) Situering: aan mast, staander zweepmast of portaalmast. Betreft: Het aanbrengen van (verkeers)bord, inclusief het leveren en aanbrengen van roestvrij stalen band, inclusief beugels en rubberen band t.b.v. ophangen (verkeers)bord aan mast.	st	50,00	F	
101660	562299	. .	Aanbrengen (verkeers)bord (hoog) Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger. Betreft: Het aanbrengen van (verkeers)bord, inclusief het leveren en aanbrengen van roestvrij stalen band, inclusief beugels en rubberen band t.b.v. ophangen (verkeers)bord aan uitlegger.	st	1,00	F	
101670	562299	. .	Melden defecten aan een mast Betreft: Het direct melden via VISI van defecten aan een mast: - Mast staat op omvallen (bv. door aanrijding); - Mast gescheurd of doorgeroest; - Deuren in mast sluit niet goed of is afwezig; - Schade aan of losse beugels; - Mast staat scheef (meer dan 5 graden uit het lood); - Aanwezigheid overdadige begroeiing.	st	175,00	F	
201			<b>Werkzaamheden VRI (ma 00:00 t/m 07:00 &amp; di t/m do 16:00 t/m 07:00 &amp; vr 16:00 t/m 23:59)</b>				
2010			<u>Voorbehandelen</u>				
201010	562299	. .	Voorbehandelen drukknopmast Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van mast. - Voor kaal halen en ontroesten geldt 10% Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van	st	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
201020	562299	. . . . .	milieuschade.	st	1,00	F	
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen universeelmast				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van				
		. . . . .	mast.				
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van de mast				
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
201050	562299	. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de	st	1,00	F	
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen staander zweepmast/portaal (6 m)				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van				
		. . . . .	staander.				
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van de mast				
201060	562299	. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.	st	1,00	F	
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting..				
		. . . . .	Voorbehandelen staander incl. OVL-topstuk (13 m)				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van				
		. . . . .	staander.				
201070	562299	. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door	st	1,00	F	
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van de mast				
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen staander incl. OVL-topstuk (20 m)				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
201080	562299	. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van	st	1,00	F	
		. . . . .	uitlegger.				
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van de mast				
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
201090	562299		Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
201100	562299	. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van uitlegger.	st	1,00	F
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast - Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
201110	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.	st	1,00	F
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
201120	562299	. . . . .	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 10 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van uitlegger.	st	1,00	F
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast - Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
201130	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.	st	1,00	F
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
201140	562299	. . . . .	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 12 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van uitlegger.	st	1,00	F
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast - Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
201140	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.	st	1,00	F
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
201140	562299	. . . . .	Voorbehandelen portaalligger tot 14 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van ligger.	st	1,00	F
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
201150	562299	. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van de mast	st	1,00	F
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		. . . . .	milieuschade.			
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .				
		. . . . .	Voorbehandelen portaalligger tot 16 m	st	1,00	F
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,			
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van			
		. . . . .	ligger.			
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van de mast			
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		. . . . .	milieuschade.			
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .				
		. . . . .	Voorbehandelen portaalligger tot 18 m	st	1,00	F
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,			
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van			
		. . . . .	ligger.			
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van de mast			
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		. . . . .	milieuschade.			
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .				
		. . . . .	Voorbehandelen portaalligger tot 20 m	st	1,00	F
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,			
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van			
		. . . . .	ligger.			
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van de mast			
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		. . . . .	milieuschade.			
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .				
		. . . . .	Voorbeh. staander zweepmast/portaal tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00	F
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,			
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van			
		. . . . .	staander tot 2,2 m.			
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van de mast			
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		. . . . .	milieuschade.			
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting			
		. . . . .				
		. . . . .	Voorbehandelen OVL-mast tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00	F
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,			
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van			
		. . . . .	staander tot 2,2 m.			
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van de mast			
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		. . . . .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
201200	562299	. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.	st	1,00	F	
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting				
201210	562299	. . . . .	Voorbehandelen GVB-trekmast tot 2,2 (Z/W)	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van staander tot 2,2 m.				
201220	562299	. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast	st	1,00	F	
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
201230	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.	st	1,00	F	
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
201240	562299	. . . . .	Voorbehandelen conische 4 m mast OVL	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
201250	562299	. . . . .	- Voor hechting opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast.	st	1,00	F	
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10% van de mast.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. scherming aanwezig apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen conische 6 m mast OVL				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	- Voor hechting opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast.				
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10% van de mast.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. scherming aanwezig apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen conische 8 m mast OVL				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	- Voor hechting opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast.				
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10% van de mast.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. scherming aanwezig apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen conische 10 m mast OVL				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
201260	562299	. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten	st	1,00	F	
		. . . . .	- Voor hechting opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast.				
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10% van de mast.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. scherming aanwezig apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
		. . . . .	Voorbehandelen grachtpaal OVL	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	- Voor hechting opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast.				
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10% van de mast.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. scherming aanwezig apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
		. . . . .	Voorbehandelen paal1924 OVL	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	- Voor hechting opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast.				
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10% van de mast.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. scherming aanwezig apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
		. . . . .	Voorbehandelen Apollomast 8 m OVL	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	- Voor hechting opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast.				
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10% van de mast.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. scherming aanwezig apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
		. . . . .	<u>Conserveren</u>	st	1,00	F	
		. . . . .	Conserveren drukknoopmast				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van de mast, 10% van de mast, het aanbrengen van 2 lagen natlak met de voorgeschreven verftype op de mast.	dm3			0,13 L
		. . . . .	1e laag de gehele mast: het schilderen in de kleur RAL 9010 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	2e laag de gehele mast: het schilderen van een zwart-wit markering conform NEN 3322 in de kleuren RAL 9010 en RAL 9005 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			0,13 L
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
		. . . . .	Conserveren universeelmast	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van de mast, 10% van de mast, het aanbrengen van 2 lagen natlak met de voorgeschreven verftype op de mast.				
		. . . . .	1e laag de gehele mast: het schilderen in de kleur RAL	dm3			0,21 L
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
201350	562299	. . . . .	9010 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			0,21 L
		. . . . .	2e laag de gehele mast: het schilderen van een				
		. . . . .	zwart-wit markering conform NEN 3322 in de kleuren				
		. . . . .	RAL 9010 en RAL 9005 hoogglans met glansgraad				
		. . . . .	80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
201360	562299	. . . . .	Conserveren staander zweepmast/portaal (6 m)	st	1,00 F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		. . . . .	de staander, 10% van de staander, het aanbrengen van				
		. . . . .	2 lagen natlak met de voorgeschreven verftype op de				
		. . . . .	mast.				
		. . . . .	1e laag de gehele mast: het schilderen in de kleur RAL				0,93 L
		. . . . .	9010 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	2e laag van maaiveld tot 2,2 m: het schilderen van een				0,93 L
		. . . . .	zwart-wit markering conform NEN 3322 in de kleuren				
		. . . . .	RAL 9010 en RAL 9005 hoogglans met glansgraad				
201370	562299	. . . . .	80/90%.	dm3			
		. . . . .	2e vanaf 2,2 m: het schilderen in de kleur RAL 7032				
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .	Conserveren staander incl. OVL-topstuk (13 m)	st	1,00 F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		. . . . .	de staander, 10% van de staander, het aanbrengen van				
		. . . . .	2 lagen natlak met de voorgeschreven verftype op de				
		. . . . .	mast.				
		. . . . .	1e laag de gehele mast: het schilderen in de kleur RAL				1,60 L
		. . . . .	9010 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	2e laag van maaiveld tot 2,2 m: het schilderen van een				1,60 L
		. . . . .	zwart-wit markering conform NEN 3322 in de kleuren				
		. . . . .	RAL 9010 en RAL 9005 hoogglans met glansgraad				
201380	562299	. . . . .	80/90%.	dm3			
		. . . . .	2e vanaf 2,2 m: het schilderen in de kleur RAL 7032				
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserveren uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00 F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		. . . . .	de mast, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van 2				
		. . . . .	lagen natlak met de voorgeschreven verftype op de mast.				
		. . . . .	1e laag de gehele mast: het schilderen in de kleur RAL				2,00 L
		. . . . .	9010 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	2e laag van maaiveld tot 2,2 m: het schilderen van een				2,00 L
		. . . . .	zwart-wit markering conform NEN 3322 in de kleuren				
		. . . . .	RAL 9010 en RAL 9005 hoogglans met glansgraad				
		. . . . .	80/90%.				
		. . . . .	2e vanaf 2,2 m: het schilderen in de kleur RAL 7032				
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserveren uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00 F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		. . . . .	de mast, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van 2				
		. . . . .	lagen natlak met de voorgeschreven verftype op de mast.				
		. . . . .	1e laag de gehele mast: het schilderen in de kleur RAL				
		. . . . .	9010 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	2e laag van maaiveld tot 2,2 m: het schilderen van een				
		. . . . .	zwart-wit markering conform NEN 3322 in de kleuren				
		. . . . .	RAL 9010 en RAL 9005 hoogglans met glansgraad				
		. . . . .	80/90%.				
		. . . . .	2e vanaf 2,2 m: het schilderen in de kleur RAL 7032				
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserveren uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00 F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		. . . . .	de mast, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van 2				
		. . . . .	lagen natlak met de voorgeschreven verftype op de mast.				
		. . . . .	1e laag de gehele mast: het schilderen in de kleur RAL				
		. . . . .	9010 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	2e laag van maaiveld tot 2,2 m: het schilderen van een				
		. . . . .	zwart-wit markering conform NEN 3322 in de kleuren				
		. . . . .	RAL 9010 en RAL 9005 hoogglans met glansgraad				
		. . . . .	80/90%.				
		. . . . .	2e vanaf 2,2 m: het schilderen in de kleur RAL 7032				
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
201390	562299	. . . . .	de uitlegger, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van	dm3			0,48 L
		. . . . .	1 laag natlak op de uitlegger				
		. . . . .	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur				
		. . . . .	RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
		. . . . .	Conserveren uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00 F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		. . . . .	de uitlegger, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van				
		. . . . .	1 laag natlak op de uitlegger				
		. . . . .	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur	dm3			1,20 L
		. . . . .	RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
		. . . . .	Conserveren uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00 F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		. . . . .	de uitlegger, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van				
		. . . . .	1 laag natlak op de uitlegger				
		. . . . .	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur	dm3			1,80 L
		. . . . .	RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
		. . . . .	Conserveren uitlegger zweepmast tot 10 m	st	1,00 F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		. . . . .	de uitlegger, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van				
		. . . . .	1 laag natlak op de uitlegger				
		. . . . .	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur	dm3			2,43 L
		. . . . .	RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
		. . . . .	Conserveren uitlegger zweepmast tot 12 m	st	1,00 F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		. . . . .	de uitlegger, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van				
		. . . . .	1 laag natlak op de uitlegger				
		. . . . .	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur	dm3			3,00 L
		. . . . .	RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
		. . . . .	Conserveren uitlegger zweepmast tot 14 m	st	1,00 F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		. . . . .	de uitlegger, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van				
		. . . . .	1 laag natlak op de uitlegger				
		. . . . .	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur	dm3			4,00 L
		. . . . .	RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
201440	562299		Conserveren portaalligger tot 14 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van de uitlegger, 7,5% van de uitlegger, het aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger 1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
				dm3			4,00 L
201450	562299		Conserveren portaalligger tot 16 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van de uitlegger, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger 1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
				dm3			5,00 L
201460	562299		Conserveren portaalligger tot 18 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van de uitlegger, 7,5% van de uitlegger, het aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger 1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
				dm3			6,00 L
201470	562299		Conserveren portaalligger tot 20 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van de uitlegger, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger 1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
				dm3			6,40 L
201480	562299		Conserv. staander zweepmast/portaal tot 2,2 m (Z/W) Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van de staander, 10% van de staander, het aanbrengen van 2 lagen natlak met de voorgeschreven verftype op de ligger. 1e laag mast tot 2,2 m: het schilderen in de kleur RAL 9010 hoogglans met glansgraad 80/90%. 2e laag mast tot 2,2 m: het schilderen van een zwart-wit markering conform NEN 3322 in de kleuren RAL 9010 en RAL 9005 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
				dm3			0,25 L
				dm3			0,25 L
201490	562299		Conserveren OVL-mast tot 2,2 m (Z/W) Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van de mast, 10% van de mast, het aanbrengen van 2 lagen natlak met de voorgeschreven verftype op de mast. 1e laag mast tot 2,2 m: het schilderen in de kleur RAL	st	1,00	F	
				dm3			0,20 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
201500	562299	.	9010 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			0,20 L
		.	2e laag mast tot 2,2 m: het schilderen van een zwart-wit				
		.	markering conform NEN 3322 in de kleuren RAL 9010				
		.	en RAL 9005 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade.				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.					
201510	562299	.	Conserveren GVB-trekmast tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00 F		
		.	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		.	de mast, 10% van de mast, het aanbrengen van 2 lagen				
		.	natlak met de voorgeschreven verftype op de mast.				
		.	1e laag mast tot 2,2 m: het schilderen in de kleur RAL				0,88 L
		.	9010 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.	2e laag mast tot 2,2 m: het schilderen van een zwart-wit				
		.	markering conform NEN 3322 in de kleuren RAL 9010				
		.	en RAL 9005 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
201520	562299	.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de	dm3			0,88 L
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade.				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.					
		.	Conserveren Combimast OVL tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00 F		
		.	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		.	de mast, 10% van de mast, het aanbrengen van 2 lagen				
		.	natlak met de voorgeschreven verftype op de mast.				
		.	1e laag mast tot 2,2 m: het schilderen in de kleur RAL				0,20 L
		.	9010 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.	2e laag mast tot 2,2 m: het schilderen van een zwart-wit				
		.	markering conform NEN 3322 in de kleuren RAL 9010				
		.	en RAL 9005 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
201530	562299	.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de	dm3			0,20 L
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade.				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.					
		.	Conserveren conische 4 m mast OVL	st	1,00 F		
		.	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, het				
		.	aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger				
		.	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur				0,54 L
		.	RAL 7038 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade.				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
201540	562299	.		dm3			
		.	Conserveren conische 6 m mast OVL				
		.	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, het				
		.	aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger				
		.	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur				1,90 L
		.	RAL 7038 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade.				
201540	562299	.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00 F		
		.					
		.	Conserveren conische 8 m mast OVL				
		.	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, het				
		.	aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger				
		.	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur				1,93 L
		.	RAL 7038 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
201550	562299	. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
201560	562299	. . . . .	Conserveren conische 10 m mast OVL	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, het aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger				
201570	562299	. . . . .	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur RAL 7038 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			2,40 L
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
201580	562299	. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserveren grachtpaal OVL	st	1,00	F	
201610	562299	. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, het aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger				
		. . . . .	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur RAL 7003 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			1,00 L
201620	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
201660	562299	. . . . .	Conserveren paal1924 OVL	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, het aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger				
201670	562299	. . . . .	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur RAL 7038 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			0,78 L
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
201680	562299	. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserveren Apollomast 8 m OVL	st	1,00	F	
201690	562299	. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, het aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger				
		. . . . .	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur RAL 7038 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			4,00 L
201700	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
201710	562299	. . . . .	Overige Werkzaamheden				
		. . . . .	Verwijderen drukknop stickers (elk type mast)	st	1,00	F	
201720	562299	. . . . .	Situering: ter hoogte van drukknoppen.				
		. . . . .	Betreft: verwijderen van drukknop sticker op mast inclusief lijmresten.				
201730	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
201740	562299	. . . . .	Verwijderen stickers gehele mast (elk type mast)	mast	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het verwijderen van alle aanwezige stickers vanaf maaiveld tot 2200 mm inclusief lijmresten.				
201750	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
201760	562299	. . . . .	Maximale tijdsduur: 1 uur.				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
201640	562299		Verwijderen (verkeers)borden (laag) Situering: aan mast, staander zweepmast of portaalmast. Betreft: Het verwijderen van aan de te behandelen mast bevestigde (verkeers)bord, inclusief het bewaren van de (verkeersbord) tot deze kunnen worden teruggeplaatst na het schilderen van de mast.	st	1,00	F
201650	562299		Verwijderen (verkeers)bord (hoog) Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger Betreft: Het verwijderen van aan de te behandelen uitlegger bevestigde (verkeers)bord, inclusief het bewaren van het (verkeers)bord tot deze kunnen worden teruggeplaatst na het schilderen van de uitlegger.	st	1,00	F
201660	562299		Aanbrengen (verkeers)bord (laag) Situering: aan mast, staander zweepmast of portaalmast. Betreft: Het aanbrengen van (verkeers)bord, inclusief het leveren en aanbrengen van roestvrij stalen band, inclusief beugels en rubberen band t.b.v. ophangen (verkeers)bord aan mast.	st	1,00	F
201670	562299		Aanbrengen (verkeers)bord (hoog) Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger. Betreft: Het aanbrengen van (verkeers)bord, inclusief het leveren en aanbrengen van roestvrij stalen band, inclusief beugels en rubberen band t.b.v. ophangen (verkeers)bord aan uitlegger.	st	1,00	F
301			<b>Werkzaamheden VRI (za 00:00 t/m zo 23:59 en feestdagen 00:00 t/m 23:59)</b>			
3010			<u>Voorbehandelen</u>			
301010	562299		Voorbehandelen drukknoopmast Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van mast. - Voor kaal halen en ontroesten geldt 10% Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
301020	562299		Voorbehandelen universeelmast Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van mast. - Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast - Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
301050	562299		Voorbehandelen staander zweepmast/portaal (6 m) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van staander. - Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast - Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van	st	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
301060	562299	. . . . .	milieuschade.	st	1,00	F	
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting..				
301070	562299	. . . . .	Voorbehandelen staander incl. OVL-topstuk (13 m)	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontoesteten, opruwen door schuren en ontvetten van staander.				
301080	562299	. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast	st	1,00	F	
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontoesteten geldt 10%.				
301090	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.	st	1,00	F	
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
301100	562299	. . . . .	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontoesteten, opruwen door schuren en ontvetten van uitlegger.				
301110	562299	. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast	st	1,00	F	
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontoesteten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 6 m				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontoesteten, opruwen door schuren en ontvetten van uitlegger.				
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast				
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontoesteten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 8 m				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontoesteten, opruwen door schuren en ontvetten van uitlegger.				
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast				
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontoesteten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 10 m				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
301120	562299	. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van uitlegger.	st	1,00	F	
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast				
301130	562299	. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.	st	1,00	F	
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
301140	562299	. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
		. . . . .	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 12 m				
301150	562299	. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van uitlegger.	st	1,00	F	
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast				
301160	562299	. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.	st	1,00	F	
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen portaalligger tot 14 m				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van ligger.				
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast				
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen portaalligger tot 16 m				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van ligger.				
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van de mast				
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen portaalligger tot 18 m				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van ligger.				
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
301170	562299	. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van de mast	st	1,00	F	
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
301180	562299	. . . . .	Voorbehandelen portaalligger tot 20 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van				
		. . . . .	ligger.				
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van de mast				
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
301190	562299	. . . . .	milieuschade.	st	1,00	F	
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
301200	562299	. . . . .	Voorbehandelen OVL-mast tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten van				
		. . . . .	staander tot 2,2 m.				
		. . . . .	- Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van de mast				
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
301210	562299	. . . . .	milieuschade.	st	1,00	F	
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
301220	562299	. . . . .	aanwezig apparatuur op de mast en het nemen van de	st	3,00	F	
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen conische 4 m mast OVL				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	- Voor hechting opruwen door schuren en ontvetten geldt				
		. . . . .	100% van de mast.				
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10% van de mast.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. scherming				
		. . . . .	aanwezig apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
301230	562299	. . . . .	Voorbehandelen conische 6 m mast OVL	st	3,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	- Voor hechting opruwen door schuren en ontvetten geldt				
		. . . . .	100% van de mast.				
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10% van de mast.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. scherming				
		. . . . .	aanwezig apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
301240	562299	. . . . .	Voorbehandelen conische 8 m mast OVL	st	2,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	- Voor hechting opruwen door schuren en ontvetten geldt				
		. . . . .	100% van de mast.				
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10% van de mast.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. scherming				
		. . . . .	aanwezig apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
301250	562299	. . . . .	Voorbehandelen conische 10 m mast OVL	st	2,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	- Voor hechting opruwen door schuren en ontvetten geldt				
		. . . . .	100% van de mast.				
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10% van de mast.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. scherming				
		. . . . .	aanwezig apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
301260	562299	. . . . .	Voorbehandelen grachtpaal OVL	st	3,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	- Voor hechting opruwen door schuren en ontvetten geldt				
		. . . . .	100% van de mast.				
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10% van de mast.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. scherming				
		. . . . .	aanwezig apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
301270	562299	. . . . .	Voorbehandelen paal1924 OVL	st	3,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	- Voor hechting opruwen door schuren en ontvetten geldt				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
301280	562299	. . . . .	100% van de mast.				
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10% van de mast.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. scherming				
		. . . . .	aanwezig apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
		. . . . .	Voorbehandelen Apollomast 8 m OVL	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	- Voor hechting opruwen door schuren en ontvetten geldt				
		. . . . .	100% van de mast.				
		. . . . .	- Voor kaal halen en ontroesten geldt 10% van de mast.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. scherming				
		. . . . .	aanwezig apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
3013			<u>Conserveren</u>				
301310	562299	. . . . .	Conserveren drukknopmast	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		. . . . .	de mast, 10% van de mast, het aanbrengen van 2 lagen				
		. . . . .	natlak met de voorgeschreven verftype op de mast.				
		. . . . .	1e laag de gehele mast: het schilderen in de kleur RAL	dm3			0,13 L
		. . . . .	9010 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	2e laag de gehele mast: het schilderen van een	dm3			0,13 L
		. . . . .	zwart-wit markering conform NEN 3322 in de kleuren				
		. . . . .	RAL 9010 en RAL 9005 hoogglans met glansgraad				
		. . . . .	80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
301320	562299		Conserveren universeelmast	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		. . . . .	de mast, 10% van de mast, het aanbrengen van 2 lagen				
		. . . . .	natlak met de voorgeschreven verftype op de mast.				
		. . . . .	1e laag de gehele mast: het schilderen in de kleur RAL	dm3			0,21 L
		. . . . .	9010 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	2e laag de gehele mast: het schilderen van een	dm3			0,21 L
		. . . . .	zwart-wit markering conform NEN 3322 in de kleuren				
		. . . . .	RAL 9010 en RAL 9005 hoogglans met glansgraad				
		. . . . .	80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
301350	562299		Conserveren staander zweepmast/portaal (6 m)	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		. . . . .	de staander, 10% van de staander, het aanbrengen van				
		. . . . .	2 lagen natlak met de voorgeschreven verftype op de				
		. . . . .	mast.				
		. . . . .	1e laag de gehele mast: het schilderen in de kleur RAL	dm3			0,93 L
		. . . . .	9010 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	2e laag van maaiveld tot 2,2 m: het schilderen van een	dm3			0,93 L
		. . . . .	zwart-wit markering conform NEN 3322 in de kleuren				
		. . . . .	RAL 9010 en RAL 9005 hoogglans met glansgraad				
		. . . . .	80/90%.				
		. . . . .	2e vanaf 2,2 m: het schilderen in de kleur RAL 7032				
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
301360	562299	. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .	Conservieren staander incl. OVL-topstuk (13 m)	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van de staander, 10% van de staander, het aanbrengen van 2 lagen natlak met de voorgeschreven verftype op de mast.				
		. . . . .	1e laag de gehele mast: het schilderen in de kleur RAL 9010 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			1,60 L
		. . . . .	2e laag van maaiveld tot 2,2 m: het schilderen van een zwart-wit markering conform NEN 3322 in de kleuren RAL 9010 en RAL 9005 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			1,60 L
		. . . . .	2e vanaf 2,2 m: het schilderen in de kleur RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
301370	562299	. . . . .	Conservieren staander incl. OVL-topstuk (20 m)	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van de mast, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van 2 lagen natlak met de voorgeschreven verftype op de mast.				
		. . . . .	1e laag de gehele mast: het schilderen in de kleur RAL 9010 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			2,00 L
		. . . . .	2e laag van maaiveld tot 2,2 m: het schilderen van een zwart-wit markering conform NEN 3322 in de kleuren RAL 9010 en RAL 9005 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			2,00 L
		. . . . .	2e vanaf 2,2 m: het schilderen in de kleur RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
301380	562299	. . . . .	Conservieren uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van de uitlegger, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger				
		. . . . .	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			0,48 L
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
301390	562299	. . . . .	Conservieren uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van de uitlegger, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger				
		. . . . .	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			1,20 L
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
301400	562299	. . . . .	Conservieren uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van de uitlegger, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
301410	562299	.....	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			1,80 L
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
301410	562299	.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.....	Conserveren uitlegger zweepmast tot 10	st	1,00	F	
301410	562299	.....	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van de uitlegger, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger				
		.....	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			2,43 L
301410	562299	.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
301420	562299	.....	Conserveren uitlegger zweepmast tot 12 m	st	1,00	F	
		.....	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van de uitlegger, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger				
301420	562299	.....	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			3,00 L
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
301420	562299	.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.....	Conserveren uitlegger zweepmast tot 14 m	st	1,00	F	
301430	562299	.....	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van de uitlegger, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger				
		.....	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			4,00 L
301430	562299	.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
301440	562299	.....	Conserveren portaalligger tot 14 m	st	1,00	F	
		.....	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van de uitlegger, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger				
301440	562299	.....	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			4,00 L
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
301440	562299	.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.....	Conserveren portaalligger tot 16 m	st	1,00	F	
301450	562299	.....	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van de uitlegger, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger				
		.....	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			5,00 L
301450	562299	.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
301460	562299	.....	Conserveren portaalligger tot 18 m	st	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
301470	562299	. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van	dm3			6,00 L
		. . . . .	de uitlegger, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van				
		. . . . .	1 laag natlak op de uitlegger				
		. . . . .	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur				
		. . . . .	RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserv. staander zweepmast/portaal tot 20 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		. . . . .	de uitlegger, 10% van de uitlegger, het aanbrengen van	dm3			6,40 L
		. . . . .	1 laag natlak op de uitlegger				
		. . . . .	1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur				
		. . . . .	RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserv. staander zweepmast/portaal tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		. . . . .	de staander, 10% van de staander, het aanbrengen van				
		. . . . .	2 lagen natlak met de voorgeschreven verftype op de				
		. . . . .	ligger.	dm3			0,25 L
		. . . . .	1e laag mast tot 2,2 m: het schilderen in de kleur RAL				
		. . . . .	9010 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	2e laag mast tot 2,2 m: het schilderen van een zwart-wit				
		. . . . .	markering conform NEN 3322 in de kleuren RAL 9010	dm3			0,25 L
		. . . . .	en RAL 9005 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserv. staander zweepmast/portaal tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		. . . . .	de mast, 10% van de mast, het aanbrengen van 2 lagen				
		. . . . .	natlak met de voorgeschreven verftype op de mast.				
		. . . . .	1e laag mast tot 2,2 m: het schilderen in de kleur RAL	dm3			0,20 L
		. . . . .	9010 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	2e laag mast tot 2,2 m: het schilderen van een zwart-wit	dm3			0,20 L
		. . . . .	markering conform NEN 3322 in de kleuren RAL 9010				
		. . . . .	en RAL 9005 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserv. staander zweepmast/portaal tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van				
		. . . . .	de mast, 10% van de mast, het aanbrengen van 2 lagen				
		. . . . .	natlak met de voorgeschreven verftype op de mast.				
		. . . . .	1e laag mast tot 2,2 m: het schilderen in de kleur RAL	dm3			0,88 L
		. . . . .	9010 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	2e laag mast tot 2,2 m: het schilderen van een zwart-wit	dm3			0,88 L
		. . . . .	markering conform NEN 3322 in de kleuren RAL 9010				
		. . . . .	en RAL 9005 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
301510	562299		Conserveren Combimast OVL tot 2,2 m (Z/W) Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen van de mast, 10% van de mast, het aanbrengen van 2 lagen natlak met de voorgeschreven verftype op de mast. 1e laag mast tot 2,2 m: het schilderen in de kleur RAL 9010 hoogglans met glansgraad 80/90%. 2e laag mast tot 2,2 m: het schilderen van een zwart-wit markering conform NEN 3322 in de kleuren RAL 9010 en RAL 9005 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
				dm3			0,20 L
				dm3			0,20 L
301520	562299		Conserveren conische 4 m mast OVL Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, het aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger 1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur RAL 7038 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	3,00	F	
				dm3			0,54 L
301530	562299		Conserveren conische 6 m mast OVL Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, het aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger 1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur RAL 7038 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	3,00	F	
				dm3			0,90 L
301540	562299		Conserveren conische 8 m mast OVL Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, het aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger 1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur RAL 7038 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	2,00	F	
				dm3			1,93 L
301550	562299		Conserveren conische 10 m mast OVL Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, het aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger 1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur RAL 7038 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	2,00	F	
				dm3			2,40 L
301560	562299		Conserveren grachtpaal OVL Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, het aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger 1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur RAL 7003 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
				dm3			1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
301570	562299		Conserveren paal1924 OVL Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, het aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger 1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur RAL 7038 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	3,00	F	
				dm3			0,78 L
301580	562299		Conserveren Apollomast 8 m OVL Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, het aanbrengen van 1 laag natlak op de uitlegger 1e laag de gehele uitlegger: het schilderen in de kleur RAL 7038 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
				dm3			4,00 L
3016			<u>Overige Werkzaamheden</u>				
301610	562299		Verwijderen drukknop stickers (elk type mast) Situering: ter hoogte van drukknoppen. Betreft: verwijderen van drukknop sticker op mast inclusief lijmresten. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
301620	562299		Verwijderen stickers gehele mast (elk type mast) Betreft: het verwijderen van alle aanwezige stickers vanaf maaiveld tot 2,2 m inclusief lijmresten. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting. Maximale tijdsduur: 1 uur.	mast	1,00	F	
301640	562299		Verwijderen (verkeers)borden (laag) Situering: aan mast, staander zweepmast of portaalmast. Betreft: Het verwijderen van aan de te behandelen mast bevestigde (verkeers)bord, inclusief het bewaren van de (verkeersbord) tot deze kunnen worden teruggeplaatst na het schilderen van de mast..	st	1,00	F	
301650	562299		Verwijderen (verkeers)bord (hoog) Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger Betreft: Het verwijderen van aan de te behandelen uitlegger bevestigde (verkeers)bord, inclusief het bewaren van het (verkeers)bord tot deze kunnen worden teruggeplaatst na het schilderen van de uitlegger.	st	1,00	F	
301660	562299		Aanbrengen (verkeers)bord (laag) Situering: aan mast, staander zweepmast of portaalmast. Betreft: Het aanbrengen van (verkeers)bord, inclusief het leveren en aanbrengen van roestvrij stalen band, inclusief beugels en rubberen band t.b.v. ophangen (verkeers)bord aan mast.	st	1,00	F	
301670	562299		Aanbrengen (verkeers)bord (hoog) Situering: aan uitlegger zweepmast of portaalligger.	st	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
401		. . . . .	Betreft: Het aanbrengen van (verkeers)bord, inclusief het leveren en aanbrengen van roestvrij stalen band, inclusief beugels en rubberen band t.b.v. ophangen (verkeers)bord aan uitlegger.			
4010		. . . . .	<b>Werkzaamheden VIS (ma t/m vr 07:00 t/m 16:00)</b>			
401010	562299	. . . . .	<u>Voorbehandelen</u>			
		. . . . .	Voorbehandelen DRIP mast staander mast/zweepmast/portaal (6 m)	st	2,00	F
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten.			
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object			
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.			
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
401020	562299	. . . . .	Voorbehandelen DRIP mast uitlegger zweepmast tot 4 m	st	2,00	F
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten.			
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object			
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.			
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
401030	562299	. . . . .	Voorbehandelen DRIP mast uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00	F
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten.			
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object			
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.			
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
401040	562299	. . . . .	Voorbehandelen DRIP mast uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00	F
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten.			
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object			
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.			
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
401050	562299	. . . . .	Voorbehandelen DRIP mast portaalligger tot 10 m	st	1,00	F
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten.			
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object			
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.			
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
401060	562299		Voorbehandelen DRIP mast portaalligger tot 12 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten. Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
401070	562299		Voorbehandelen DRIP mast portaalligger tot 14 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten. Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
401080	562299		Voorbeh. DRIP mast combi-mast met OVL-topstuk tot 13 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten. Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
401090	562299		Voorbehandelen DRIP frame Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten. Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	3,00	F
401100	562299		Voorbehandelen Camera masten tot 7 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
401110	562299		Voorbehandelen Camera masten tot 13 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de	st	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
401120	562299	. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.	st	2,00	F	
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
401130	562299	. . . . .	Voorbehandelen Camera masten tot 16 m	st	2,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
401140	562299	. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object	st	37,00	F	
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
401150	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.	st	75,00	F	
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
401160	562299	. . . . .	Voorbehandelen Voetgangersbewegwijzeringsmast	st	3,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
401170	562299	. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object	st	4,00	F	
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
401180	562299	. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.	st	1,00	F
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		. . . . .	milieuschade.			
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 8 m			
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,			
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten			
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van het object			
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		. . . . .	milieuschade.			
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
401190	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 10 m	st	1,00	F
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,			
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten			
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van het object			
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		. . . . .	milieuschade.			
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
401200	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 12 m	st	1,00	F
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,			
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten			
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van het object			
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		. . . . .	milieuschade.			
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
401210	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 4 m (met	st	4,00	F
		. . . . .	blauwe slinger)			
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,			
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten			
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van het object			
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		. . . . .	milieuschade.			
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
401220	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 6 m (met	st	7,00	F
		. . . . .	blauwe slinger)			
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,			
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten			
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van het object			
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		. . . . .	milieuschade.			
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
401230	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 8 m (met blauwe slinger) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
401240	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 10 m (met blauwe slinger) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
401250	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 12 m (met blauwe slinger) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
401260	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 2,2 m (Z/W) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	6,00	F
401270	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast combi-mast met VRI (vanaf 2,2m) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	3,00	F
401280	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast combi-mast met VRI & OVL-topstuk tot 13 m (vanaf 2,2 m) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door	st	3,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
401290	562299	.	schuren en ontvetten geldt 100% van het object	st	1,00	F	
		.	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade.				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.					
401290	562299	.	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast combi-mast met	st	1,00	F	
		.	VRI & OVL-topstuk tot 20 m (vanaf 2,2 m)				
		.	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		.	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		.	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		.	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		.	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade.				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.					
401300	562299	.	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast combi-mast met	st	15,00	F	
		.	OVL-topstuk tot 13 m				
		.	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		.	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		.	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		.	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		.	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade.				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.					
401310	562299	.	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast combi-mast met	st	4,00	F	
		.	OVL-topstuk tot 20 m				
		.	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		.	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		.	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		.	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		.	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade.				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.					
401320	562299	.	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast combi-mast met	st	15,00	F	
		.	OVL-topstuk tot 13 m (met blauwe slinger)				
		.	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		.	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		.	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		.	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		.	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade.				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.					
401330	562299	.	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast combi-mast met	st	4,00	F	
		.	OVL-topstuk tot 20 m (met blauwe slinger)				
		.	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		.	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		.	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		.	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		.	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
401340	562299	. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.	st	4,00	F	
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
401350	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast staander zweepmast/portaal (6 m)	st	4,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
401360	562299	. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object	st	2,00	F	
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
401370	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.	st	1,00	F	
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
401380	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast staander zweepmast/portaal combi-mast met OVL-topstuk (tot 13 m)	st	2,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
401390	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast staander zweep mast/portaal combi-mast met OVL-topstuk (tot 20 m) (met blauwe slinger) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
401400	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast staander zweepmast/portaal combi-mast met VRI 6 m (va 2,2 m) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
401410	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast staander zweepmast/portaal combi-mast met VRI & OVL-topstuk (vanaf 2,2 m tot 13 m) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	2,00	F
401420	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast staander zweepmast/portaal combi-mast VRI & OVL-topstuk (vanaf 2,2 m tot 20 m) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	2,00	F
401430	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast uitlegger zweepmast tot 4 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
401440	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast uitlegger	st	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
401450	562299	. . . . .	zweepmast tot 6 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
401460	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
401470	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot 10 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
401480	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot 12 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
401490	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot 14 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot 16 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
401500	562299	.....	schuren en ontvetten geldt 100% van het object	st	1,00	F	
		.....	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.....	milieuschade.				
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.....					
401510	562299	.....	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot	st	1,00	F	
		.....	18 m				
		.....	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		.....	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		.....	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		.....	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		.....	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.....	milieuschade.				
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.....					
401520	562299	.....	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot	st	1,00	F	
		.....	22 m				
		.....	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		.....	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		.....	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		.....	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		.....	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.....	milieuschade.				
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.....					
401530	562299	.....	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot	st	1,00	F	
		.....	24 m				
		.....	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		.....	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		.....	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		.....	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		.....	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.....	milieuschade.				
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.....					
401540	562299	.....	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot	st	1,00	F	
		.....	26 m				
		.....	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		.....	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		.....	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		.....	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		.....	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.....					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
401550	562299	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.  Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot 28 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
401560	562299	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot 30 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
401570	562299	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Voorbeh. verkeersattentieverlichtingsmast tot 4 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	10,00	F	
401580	562299	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Voorbeh. verkeersattentieverlichtingsmast tot 6 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	10,00	F	
401590	562299	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Voorbehandelen verkeersattentieverlichtingsmast combi-mast met OVL-topstuk tot 13 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	8,00	F	
401600	562299	. . . . . . . . . .	Voorbehandelen verkeersattentieverlichtingsmast combi-mast met OVL-topstuk tot 20 m	st	4,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
4017			Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.					
401710	562299		<u>Conserveren</u> Conserveren bewegwijzeringsmast staander mastzweepmast/portaal (6 m) Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	2,00	F		
401790	562299		Conserveren DRIP frame Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	3,00	F		
401800	562299		Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	dm3			0,50	L
401810	562299		Conserveren Camera masten tot 7 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F		
401810	562299		Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	dm3			1,20	L
401810	562299		Conserveren Camera masten tot 13 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F		
401810	562299		Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	dm3			1,60	L
401820	562299		Conserveren Camera masten tot 16 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	2,00	F		
401820	562299		Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	dm3			3,60	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
401830	562299		Conserveren Camera masten tot 19 m	st	2,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.				
			1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			4,00 L
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
401840	562299		Conserveren Voetgangersbewegwijzeringsmast	st	37,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf, tot 5 m, op kale delen, 1 laag natlak.				
			1ste laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9005 hoogglans met glansgraad 80/90%	dm3			19,00 L
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
401850	562299		Conserveren Fietsbewegwijzeringsmast	st	75,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf, tot 5 m, op kale delen, 4 lagen natlak				
			1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			37,50 L
			2e laag masttop: het schilderen van een rode topje van 10 cm in de kleuren RAL 3000 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			7,50 L
			3e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot 1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			7,50 L
			4e laag blauwe slinger: het schilderen van een blauwe slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal omwentelingen gelden de volgende regels.:	dm3			18,75 L
			· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
			· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
			· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen				
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
401860	562299		Conserveren bewegwijzeringsmast tot 4 m	st	3,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.				
			1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%	dm3			2,70 L
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
401870	562299		Conserveren bewegwijzeringsmast tot 6 m	st	4,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.				
			1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%	dm3			10,50 L
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
401880	562299	. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
401890	562299	. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 8 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.				
401900	562299	. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			2,90 L
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
401910	562299	. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 10 m	st	1,00	F	
401920	562299	. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			3,60 L
401930	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
401940	562299	. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 12 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.				
401950	562299	. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			4,30 L
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
401960	562299	. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 4 m (met blauwe slinger)	st	4,00	F	
401970	562299	. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 4 lagen natlak				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			3,60 L
401980	562299	. . . . .	2e laag masttop: het schilderen van een blauw topje van 10 cm in de kleuren RAL 5017 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			0,58 L
		. . . . .	3e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot 1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			0,80 L
401990	562299	. . . . .	4e laag blauwe slinger: het schilderen van een blauwe slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			1,80 L
		. . . . .	De blauwe slinger moet 0,5x de mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal omwentelingen gelden de volgende regels.:				
402000	562299	. . . . .	· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
402010	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
402020	562299	. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 6 m (met blauwe slinger)	st	7,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 4				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
		. . . . .	lagen natlak				
			1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016	dm3		10,50	L
			hoogglans met glansgraad 80/90%.				
			2e laag masttop: het schilderen van een blauw topje van	dm3		1,40	L
			10 cm in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
			glansgraad 80/90%.				
			3e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot	dm3		1,40	L
			1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017				
			hoogglans met glansgraad 80/90%.				
			4e laag blauwe slinger: het schilderen van een blauwe	dm3		3,50	L
401930	562299	. . . . .	slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
			glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de				
			mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin				
			en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De				
			slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links				
			omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de				
			diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal				
			omwentelingen gelden de volgende regels.:				
			· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
			· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen				
			· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen				
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
			aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
			benodigde maatregelen ter voorkoming van				
			milieuschade				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
401930	562299	. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 8 m (met blauwe	st	1,00	F	
			slinger)				
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 4				
			lagen natlak				
			1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016	dm3		2,90	L
			hoogglans met glansgraad 80/90%.				
			2e laag masttop: het schilderen van een blauw topje van	dm3		0,20	L
			10 cm in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
			glansgraad 80/90%.				
			3e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot	dm3		0,20	L
		. . . . .	1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017				
			hoogglans met glansgraad 80/90%.				
			4e laag blauwe slinger: het schilderen van een blauwe	dm3		0,55	L
			slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
			glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de				
			mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin				
			en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De				
			slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links				
			omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de				
			diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal				
		. . . . .	omwentelingen gelden de volgende regels.:				
			· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
			· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
			· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen				
			· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen				
			· Mast vanaf 6,71 m: 2 omwentelingen				
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
			aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
			benodigde maatregelen ter voorkoming van				
			milieuschade				
401940	562299	. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 10 m (met	st	1,00	F	
			blauwe slinger)				
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 4				
			lagen natlak				
			1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016	dm3		3,60	L
			hoogglans met glansgraad 80/90%.				
			2e laag masttop: het schilderen van een blauw topje van	dm3		0,20	L
			10 cm in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
			glansgraad 80/90%.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
401950	562299	. . . . .	3e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot	dm3			0,20 L
		. . . . .	1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017				
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	4e laag blauwe slinger: het schilderen van een blauwe	dm3			0,60 L
		. . . . .	slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
		. . . . .	glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de				
		. . . . .	mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin				
		. . . . .	en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De				
		. . . . .	slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links				
		. . . . .	omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de				
		. . . . .	diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal				
		. . . . .	omwentelingen gelden de volgende regels.:				
		. . . . .	· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
401960	562299	. . . . .	· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast vanaf 6,71 m: 2 omwentelingen				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 12 m (met	st	1,00 F		
		. . . . .	blauwe slinger)				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 4				
		. . . . .	lagen natlak				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016	dm3			4,30 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	2e laag masttop: het schilderen van een blauw topje van	dm3			0,20 L
		. . . . .	10 cm in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
401960	562299	. . . . .	glansgraad 80/90%.	dm3			0,20 L
		. . . . .	3e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot	dm3			0,20 L
		. . . . .	1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017				
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	4e laag blauwe slinger: het schilderen van een blauwe	dm3			0,65 L
		. . . . .	slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
		. . . . .	glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de				
		. . . . .	mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin				
		. . . . .	en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De				
		. . . . .	slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links				
		. . . . .	omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de				
		. . . . .	diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal				
		. . . . .	omwentelingen gelden de volgende regels.:				
		. . . . .	· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast vanaf 6,71 m: 2 omwentelingen				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
401960	562299	. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 2,2 m (Z/W)	st	6,00 F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 2				
		. . . . .	lagen natlak				
		. . . . .	1e laag tot 2,2 m: het schilderen in de kleur RAL 9010	dm3			1,50 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	2e laag mast tot 2,2 m: het schilderen van een zwart-wit	dm3			1,50 L
		. . . . .	markering conform NEN 3322 in de kleuren RAL 9010				
		. . . . .	en RAL 9005 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
401970	562299		Conserveren bewegwijzeringsmast combi-mast met VRI (vanaf 2,2 m)	st	3,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.				
			1e laag vanaf 2,2 m schilderen in de kleur RAL 7032	dm3			0,75 L
			hoogglans met glansgraad 80/90%				
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
401980	562299		Conserveren bewegwijzeringsmast combi-mast met VRI & OVL-topstuk tot 13 m (vanaf 2,2 m)	st	3,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.				
			1e laag vanaf 2,2 m schilderen in de kleur RAL 7032	dm3			4,20 L
			hoogglans met glansgraad 80/90%				
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
401990	562299		Conserveren bewegwijzeringsmast combi-mast met VRI & OVL-topstuk tot 20 m (vanaf 2,2 m)	st	1,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.				
			1e laag vanaf 2,2 m schilderen in de kleur RAL 7032	dm3			1,80 L
			hoogglans met glansgraad 80/90%				
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
402000	562299		Conserveren bewegwijzeringsmast combi-mast met OVL-topstuk-topstuk tot 13 m	st	15,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.				
			1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			24,00 L
			hoogglans met glansgraad 80/90%.				
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
402010	562299		Conserveren bewegwijzeringsmast combi-mast met OVL-topstuk-topstuk tot 20 m	st	4,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.				
			1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			8,00 L
			hoogglans met glansgraad 80/90%.				
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
402020	562299		Conserveren bewegwijzeringsmast combi-mast met OVL-topstuk-topstuk tot 13 m (met blauwe slinger)	st	15,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 3 lagen natlak				
			1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016	dm3			24,00 L
			hoogglans met glansgraad 80/90%				
			2e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot 1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017	dm3			3,00 L
			hoogglans met glansgraad 80/90%.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
402030	562299	.....	3e laag blauwe slingen: het schilderen van een blauwe	dm3			9,00 L
		.....	slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
		.....	glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de				
		.....	mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin				
		.....	en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De				
		.....	slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links				
		.....	omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de				
		.....	diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal				
		.....	omwentelingen gelden de volgende regels.:				
		.....	· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
402040	562299	.....	· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen	st	4,00 F		
		.....	· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen				
		.....	· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen				
		.....	· Mast vanaf 6,71 m: 2 omwentelingen				
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.....	milieuschade				
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.....	Conserven bewegwijzeringsmast combi-mast met				
402050	562299	.....	OVL-topstuk-topstuk tot 20 m (met blauwe slinger)				
		.....	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 3				
		.....	lagen natlak				
		.....	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016	dm3			8,00 L
		.....	hoogglans met glansgraad 80/90%				
		.....	2e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot	dm3			0,80 L
		.....	1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017				
		.....	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.....	3e laag blauwe slingen: het schilderen van een blauwe	dm3			2,60 L
		.....	slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
402040	562299	.....	glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de				
		.....	mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin				
		.....	en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De				
		.....	slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links				
		.....	omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de				
		.....	diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal				
		.....	omwentelingen gelden de volgende regels.:				
		.....	· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
		.....	· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
		.....	· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen				
402040	562299	.....	· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen	st	4,00 F		
		.....	· Mast vanaf 6,71 m: 2 omwentelingen				
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.....	milieuschade				
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.....	Conserven bewegwijzeringsmast staander				
		.....	zweepmast/portaal (6 m)	st	4,00 F		
		.....	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
402050	562299	.....	laag natlak.				
		.....	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			6,00 L
		.....	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.....	milieuschade				
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.....	Conserven bewegwijzeringsmast staander zweep	st	4,00 F		
		.....	mast/portaal (6m) (met blauwe slinger)				
402050	562299	.....	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 4				
		.....	lagen natlak				
		.....	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016	dm3			6,00 L
		.....	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.....	2e laag masttop: het schilderen van een blauw topje van	dm3			0,80 L
		.....	10 cm in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
402060	562299		glansgraad 80/90%.				
			3e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot 1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017	dm3			0,80 L
			hoogglans met glansgraad 80/90%.				
			4e laag blauwe slingen: het schilderen van een blauwe slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met	dm3			2,00 L
			glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal omwentelingen gelden de volgende regels.:				
			· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
			· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
			· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen				
			· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen				
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
402070	562299		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Conserveren bewegwijzeringsmast staander zweep mast/portaal combi-mast met OVL-topstuk (tot 13 m)	st	2,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.				
			1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			3,20 L
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Conserveren bewegwijzeringsmast staander zweep mast/portaal combi-mast met OVL-topstuk (tot 20 m)	st	1,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.				
			1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			2,00 L
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
402080	562299		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Conserveren bewegwijzeringsmast staander zweep mast/portaal combi-mast met OVL-topstuk (tot 13 m) (met blauwe slinger)	st	2,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 3 lagen natlak				
			1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			3,20 L
			2e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot 1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			0,40 L
			3e laag blauwe slingen: het schilderen van een blauwe slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met	dm3			1,20 L
			glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal omwentelingen gelden de volgende regels.:				
			· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
			· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
			· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
402090	562299	· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen					
		· Mast vanaf 6,71 m: 2 omwentelingen					
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming					
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de					
		benodigde maatregelen ter voorkoming van					
		milieuschade					
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.					
		· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen					
		· Mast vanaf 6,71 m: 2 omwentelingen					
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming					
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de					
		benodigde maatregelen ter voorkoming van					
		milieuschade					
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.					
402100	562299	Conserveren bewegwijzeringsmast staander zweep	st		1,00	F	
		mast/portaal combi-mast met OVL-topstuk (tot 20 m)					
		(met blauwe slinger)					
		Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 3					
		lagen natlak					
		1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016	dm3				2,00 L
		hoogglans met glansgraad 80/90%.					
		2e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot	dm3				0,20 L
		1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017					
		hoogglans met glansgraad 80/90%.					
		3e laag blauwe slingen: het schilderen van een blauwe	dm3				1,65 L
		slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met					
		glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de					
		mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin					
402110	562299	en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De					
		slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links					
		omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de					
		diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal					
		omwentelingen gelden de volgende regels.:					
		· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen					
		· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen					
		· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen					
		· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen					
		· Mast vanaf 6,71 m: 2 omwentelingen					
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming					
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de					
		benodigde maatregelen ter voorkoming van					
		milieuschade					
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.					
402120	562299	Conserveren bewegwijzeringsmast staander zweep	st		2,00	F	
		mast/portaal combi-mast met VRI 6 m (va 2,2 m)					
		Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1					
		laag natlak.					
		1e laag vanaf 2,2m schilderen in de kleur RAL 7032	dm3				0,70 L
		hoogglans met glansgraad 80/90%					
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming					
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de					
		benodigde maatregelen ter voorkoming van					
		milieuschade					
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.					
		Conserveren bewegwijzeringsmast staander zweep	st		2,00	F	
		mast/portaal combi-mast met VRI & OVL-topstuk (vanaf					
		2,2 m tot 13 m)					
		Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1					
402120	562299	laag natlak.					
		1e laag vanaf 2,2m schilderen in de kleur RAL 7032	dm3				2,40 L
		hoogglans met glansgraad 80/90%					
402120	562299	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming					
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de					
		benodigde maatregelen ter voorkoming van					
402120	562299	milieuschade					
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.					
		Conserveren bewegwijzeringsmast staander zweep	st		2,00	F	
402120	562299	zweepmast/portaal combi-mast VRI & OVL-topstuk					
		(vanaf 2.2 m tot 20 m)					
		Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1					
402120	562299	laag natlak.					
		1e laag vanaf 2,2m schilderen in de kleur RAL 7032	dm3				3,20 L
		hoogglans met glansgraad 80/90%					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
402130	562299	. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast uitlegger zweep	st	1,00	F	
		. . . . .	mast tot 4 m				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			0,80
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				L
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
402140	562299	. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast uitlegger zweep	st	1,00	F	
		. . . . .	mast tot 6 m				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			1,30
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				L
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
402150	562299	. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast uitlegger	st	1,00	F	
		. . . . .	zweepmast tot 8 m				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			2,10
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				L
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
402160	562299	. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast portaalligger tot	st	1,00	F	
		. . . . .	10 m				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			2,90
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				L
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
402170	562299	. . . . .	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 12 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			3,70
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				L
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
402180	562299	. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast portaalligger tot	st	1,00	F	
		. . . . .	14 m				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
402190	562299	. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			4,50 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
		. . . . .					
402200	562299	. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast portaalligger tot	st	1,00 F		
		. . . . .	16 m				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			5,30 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
402210	562299	. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
		. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast portaalligger tot	st	1,00 F		
		. . . . .	20 m				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			6,90 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
402220	562299	. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
		. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast portaalligger tot	st	1,00 F		
		. . . . .	22 m				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			7,70 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
402230	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
		. . . . .	Conserveren. bewegwijzeringsmast portaalligger tot	st	1,00 F		
		. . . . .	24 m				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			8,50 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
402240	562299		Conserveren bewegwijzeringsmast portaalligger tot 26 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
				dm3			9,30 L
402250	562299		Conserveren bewegwijzeringsmast portaalligger tot 28 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
				dm3			10,10 L
402260	562299		Conserveren bewegwijzeringsmast portaalligger tot 30 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
				dm3			10,90 L
402270	562299		Conserveren Verkeersattentieverlichtingsmast tot 4 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	10,00	F	
				dm3			9,00 L
402280	562299		Conserveren Verkeersattentieverlichtingsmast tot 6 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	10,00	F	
				dm3			15,00 L
402290	562299		Conserveren verkeersattentieverlichtingsmast combi-mast met OVL-topstuk tot 13 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	8,00	F	
				dm3			1,60 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
402300	562299		Conserveren verkeersattentieverlichtingsmast combi-mast met OVL-topstuk tot 20 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	4,00	F	
4024			<u>Overige Werkzaamheden</u>				
402410	562299		Verwijderen stickers gehele mast (elk type) Betreft: het verwijderen van alle aanwezige stickers vanaf maaiveld tot 2,2 m inclusief lijmresten. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Maximale tijdsduur per mast: 1 uur. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	5,00	F	
402420	562299		Melden defecten aan een mast Betreft: Het direct melden aan de directie van defecten aan een mast: - mast staat op omvallen door bv aanrijding; - mast gescheurd of doorgeroest; - deuren in mast sluit niet goed of is afwezig; - schade aan of losse beugels; - mast staat scheef (meer dan 5 graden uit het lood); - aanwezigheid overdadige begroeiing.	st	1,00	F	
402430	562299		Aanbrengen lichtmast nummer stickers. Betreft het aanbrengen van lichtmast nummer stickers na het verstrijken van de droogtijd van de aangebrachte coating. Situering: aan de straatzijde, evenwijdig met de as van de weg op, horizontaal, een hoogte van ca. twee meter boven het maaiveld. De bestaande volgorde van nummers mag niet worden gewijzigd.	st	20,00	F	
501			<b>Werkzaamheden VIS (ma t/m vr 16:00 t/m 07:00)</b>				
5010			<u>Voorbehandelen</u>				
501010	562299		Voorbehandelen DRIP mast staander mast/zweepmast/ portaal (6 m) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
501020	562299		Voorbehandelen DRIP mast uitlegger zweepmast tot 4 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de	st	1,00	F	
				dm3			2,00 L
							5,00 T

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
501030	562299	. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.	st	1,00	F	
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen DRIP mast uitlegger zweepmast tot 6 m				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
501040	562299	. . . . .	Voorbehandelen DRIP mast uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
501050	562299	. . . . .	Voorbehandelen DRIP mast portaalligger tot 10 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
501060	562299	. . . . .	Voorbehandelen DRIP mast portaalligger tot 12 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
501070	562299	. . . . .	Voorbehandelen DRIP mast portaalligger tot 14 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
		. . . . .					
		. . . . .					
501080	562299	. . . . .	Voorbeh. DRIP mast combi-mast met OVL-topstuk tot 13 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
501090	562299	.	schuren en ontvetten geldt 100% van het object	st	1,00	F
		.	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		.	milieuschade.			
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
		.				
		.	Voorbehandelen DRIP frame			
		.	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,			
501100	562299	.	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten	st	1,00	F
		.	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
		.	schuren en ontvetten geldt 100% van het object			
		.	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		.	milieuschade.			
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
		.				
501110	562299	.	Voorbehandelen Camera masten tot 7 m	st	1,00	F
		.	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,			
		.	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten			
		.	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
		.	schuren en ontvetten geldt 100% van het object			
		.	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		.	milieuschade.			
501120	562299	.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
		.				
		.	Voorbehandelen Camera masten tot 13 m			
		.	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,			
		.	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten			
		.	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
		.	schuren en ontvetten geldt 100% van het object			
		.	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
501130	562299	.	benodigde maatregelen ter voorkoming van	st	1,00	F
		.	milieuschade.			
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
		.				
		.	Voorbehandelen Camera masten tot 16 m			
		.	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,			
		.	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten			
		.	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
		.	schuren en ontvetten geldt 100% van het object			
		.	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
501140	562299	.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming	st	1,00	F
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		.	milieuschade.			
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
		.				
		.	Voorbehandelen Camera masten tot 19 m			
		.	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,			
		.	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten			
		.	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
501140	562299	.	schuren en ontvetten geldt 100% van het object	st	1,00	F
		.	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		.	milieuschade.			
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
		.				
		.	Voorbehandelen Voetgangersbewegwijzeringsmast			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
501150	562299	. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten	st	1,00	F	
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
501160	562299	. . . . .	Voorbehandelen Fietsbewegwijzeringsmast	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
501170	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 4 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
501180	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 6 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
501190	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 8 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
501200	562299	. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
		. . . . .					
		. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 12 m				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
501210	562299	. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
		. . . . .					
		. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 4 m (met				
		. . . . .	blauwe slinger)				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
501220	562299	. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
		. . . . .					
		. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 6 m (met				
		. . . . .	blauwe slinger)				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
501230	562299	. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
		. . . . .					
		. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 8 m (met				
		. . . . .	blauwe slinger)				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
501240	562299	. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
		. . . . .					
		. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 10 m (met				
		. . . . .	blauwe slinger)				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
501250	562299	. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
		. . . . .					
		. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 12 m (met				
		. . . . .	blauwe slinger)				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
501260	562299	. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten	st	1,00	F
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van het object			
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		. . . . .	milieuschade.			
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .				
501270	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00	F
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,			
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten			
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van het object			
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		. . . . .	milieuschade.			
501280	562299	. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
		. . . . .				
		. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast combi-mast met			
		. . . . .	VRI (vanaf 2,2m)			
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,			
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten			
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van het object			
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
501290	562299	. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de	st	1,00	F
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		. . . . .	milieuschade.			
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .				
		. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast combi-mast met			
		. . . . .	VRI & OVL-topstuk tot 20 m (vanaf 2,2 m)			
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,			
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten			
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
501300	562299	. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van het object	st	1,00	F
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		. . . . .	milieuschade.			
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .				
		. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast combi-mast met			
		. . . . .	OVL-topstuk tot 13 m			
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,			
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten			
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van het object			
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
501310	562299	. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de	st	1,00	F	
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
501320	562299	. . . . .	milieuschade.	st	1,00	F	
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
501330	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast combi-mast met	st	1,00	F	
		. . . . .	OVL-topstuk tot 20 m				
501340	562299	. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,	st	1,00	F	
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
501350	562299	. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door	st	1,00	F	
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast staander	st	1,00	F	
		. . . . .	zweepmast/portaal (6 m)				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast staander	st	1,00	F	
		. . . . .	zweepmast/portaal (6 m) (met blauwe slinger)				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
501360	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast staander zweep mast/portaal combi-mast met OVL-topstuk (tot 13 m) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
501370	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast staander zweep mast/portaal combi-mast met OVL-topstuk (tot 20 m) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
501380	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast staander zweep mast/portaal combi-mast met OVL-topstuk (tot 13 m) (met blauwe slinger) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
501390	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast staander zweep mast/portaal combi-mast met OVL-topstuk (tot 20 m) (met blauwe slinger) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
501400	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast staander zweepmast/portaal combi-mast met VRI 6 m (va 2,2 m) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
501410	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast staander zweepmast/portaal combi-mast met VRI & OVL-topstuk	st	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
501420	562299	. . . . .	(vanaf 2,2 m tot 13 m)	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
501430	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast staander zweepmast/portaal combi-mast VRI & OVL-topstuk (vanaf 2,2 m tot 20 m)	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
501440	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
501450	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
501460	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
501460	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot 10 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
501470	562299	.....	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object	st	1,00	F
		.....	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
501480	562299	.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.	st	1,00	F
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
501490	562299	.....	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot 12 m	st	1,00	F
		.....	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten			
501500	562299	.....	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object	st	1,00	F
		.....	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
501510	562299	.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.	st	1,00	F
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
501510	562299	.....	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot 14 m	st	1,00	F
		.....	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten			
501510	562299	.....	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object	st	1,00	F
		.....	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
501510	562299	.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.	st	1,00	F
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
501510	562299	.....	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot 16 m	st	1,00	F
		.....	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten			
501510	562299	.....	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object	st	1,00	F
		.....	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
501510	562299	.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.	st	1,00	F
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
501510	562299	.....	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot 18 m	st	1,00	F
		.....	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten			
501510	562299	.....	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object	st	1,00	F
		.....	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
501510	562299	.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.	st	1,00	F
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
501510	562299	.....	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot 20 m	st	1,00	F
		.....	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten			
501510	562299	.....	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object	st	1,00	F
		.....	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
501510	562299	.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.	st	1,00	F
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
501520	562299	.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de	st	1,00	F	
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
501520	562299	.....	milieuschade.	st	1,00	F	
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
501520	562299	.....	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot	st	1,00	F	
		.....	22 m				
501520	562299	.....	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,	st	1,00	F	
		.....	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
501520	562299	.....	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door	st	1,00	F	
		.....	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
501520	562299	.....	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.	st	1,00	F	
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
501520	562299	.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de	st	1,00	F	
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
501520	562299	.....	milieuschade.	st	1,00	F	
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
501530	562299	.....	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot	st	1,00	F	
		.....	24 m				
501530	562299	.....	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,	st	1,00	F	
		.....	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
501530	562299	.....	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door	st	1,00	F	
		.....	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
501530	562299	.....	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.	st	1,00	F	
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
501530	562299	.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de	st	1,00	F	
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
501530	562299	.....	milieuschade.	st	1,00	F	
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
501540	562299	.....	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot	st	1,00	F	
		.....	26 m				
501540	562299	.....	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,	st	1,00	F	
		.....	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
501540	562299	.....	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door	st	1,00	F	
		.....	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
501540	562299	.....	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.	st	1,00	F	
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
501540	562299	.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de	st	1,00	F	
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
501540	562299	.....	milieuschade.	st	1,00	F	
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
501550	562299	.....	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot	st	1,00	F	
		.....	28 m				
501550	562299	.....	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,	st	1,00	F	
		.....	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
501550	562299	.....	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door	st	1,00	F	
		.....	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
501550	562299	.....	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.	st	1,00	F	
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
501550	562299	.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de	st	1,00	F	
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
501550	562299	.....	milieuschade.	st	1,00	F	
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
501560	562299	.....	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot	st	1,00	F	
		.....	30 m				
501560	562299	.....	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,	st	1,00	F	
		.....	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
501560	562299	.....	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door	st	1,00	F	
		.....	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
501560	562299	.....	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.	st	1,00	F	
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
501560	562299	.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de	st	1,00	F	
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
501560	562299	.....	milieuschade.	st	1,00	F	
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
501570	562299		Voorbeh. verkeersattentieverlichtingsmast tot 4 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
501580	562299		Voorbeh. verkeersattentieverlichtingsmast tot 6 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
501590	562299		Voorbehandelen verkeersattentieverlichtingsmast combi-mast met OVL-topstuk tot 13 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
501600	562299		Voorbehandelen verkeersattentieverlichtingsmast combi-mast met OVL-topstuk tot 20 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
5017			<u>Conserveren</u>				
501710	562299		Conserveren bewegwijzeringsmast staander mastzweepmast/portaal (6 m) Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
501790	562299		Conserveren DRIP frame Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%.	st	1,00	F	
				dm3			0,25 L
				dm3			4,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
501800	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
501810	562299	. . . . .	Conserveren Camera masten tot 7 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			1,20 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
501820	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
501830	562299	. . . . .	Conserveren Camera masten tot 13 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			1,60 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
501840	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
501850	562299	. . . . .	Conserveren Camera masten tot 16 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			1,80 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
501860	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
501870	562299	. . . . .	Conserveren Camera masten tot 19 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			2,00 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
501880	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
501890	562299	. . . . .	Conserveren Voetgangersbewegwijzeringsmast	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf, tot 5 m, op kale				
		. . . . .	delen, 1 laag natlak.				
		. . . . .	1ste laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9005	dm3			0,50 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%				
501900	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
501910	562299	. . . . .	Conserveren Voetgangersbewegwijzeringsmast	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf, tot 5 m, op kale				
		. . . . .	delen, 4 lagen natlak				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016	dm3			0,50 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
501920	562299	. . . . .	2e laag mastop: het schilderen van een rode topje van	dm3			0,10 L
		. . . . .	10 cm in de kleuren RAL 3000 hoogglans met				
		. . . . .	glansgraad 80/90%.				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
		. . . . .	3e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot 1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			0,10 L
			4e laag blauwe slingen: het schilderen van een blauwe slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal omwentelingen gelden de volgende regels.: · Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen · Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen · Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	dm3			0,25 L
501860	562299	. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 4 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.	st	1,00	F	
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90% Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	dm3			0,90 L
501870	562299	. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 6 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.	st	1,00	F	
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90% Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	dm3			1,50 L
501880	562299	. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 8 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.	st	1,00	F	
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90% Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	dm3			2,90 L
501890	562299	. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 10 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.	st	1,00	F	
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90% Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	dm3			3,60 L
501900	562299	. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 12 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.	st	1,00	F	
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			4,30 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
501910	562299	.	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.					
		.	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 4 m (met blauwe	st	1,00	F	
		.	slinger)				
		.	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 4				
		.	lagen natlak				
		.	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016	dm3			0,90 L
		.	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.	2e laag masttop: het schilderen van een blauw topje van	dm3			0,20 L
501920	562299	.	10 cm in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
		.	glansgraad 80/90%.				
		.	3e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot	dm3			0,20 L
		.	1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017				
		.	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.	4e laag blauwe slinger: het schilderen van een blauwe	dm3			0,45 L
		.	slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
		.	glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de				
		.	mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin				
		.	en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De				
		.	slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links				
		.	omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de				
		.	diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal				
		.	omwentelingen gelden de volgende regels.:				
501930	562299	.	· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
		.	· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.					
		.	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 6 m (met blauwe	st	1,00	F	
		.	slinger)				
		.	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 4				
		.	lagen natlak				
		.	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016	dm3			1,50 L
		.	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.	2e laag masttop: het schilderen van een blauw topje van	dm3			0,20 L
501930	562299	.	10 cm in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
		.	glansgraad 80/90%.				
		.	3e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot	dm3			0,20 L
		.	1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017				
		.	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.	4e laag blauwe slinger: het schilderen van een blauwe	dm3			0,50 L
		.	slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
		.	glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de				
		.	mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin				
		.	en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De				
		.	slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links				
		.	omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de				
		.	diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal				
		.	omwentelingen gelden de volgende regels.:				
		.	· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
		.	· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
		.	· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen				
		.	· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.					
		.	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 8 m (met blauwe	st	1,00	F	
		.	slinger)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 4 lagen natlak				
			1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3		2,90	L
			2e laag masttop: het schilderen van een blauw topje van 10 cm in de kleuren RAL 5017 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3		0,20	L
			3e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot 1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3		0,20	L
			4e laag blauwe slinger: het schilderen van een blauwe slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal omwentelingen gelden de volgende regels.:	dm3		0,55	L
			· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
			· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
			· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen				
			· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen				
			· Mast vanaf 6,71 m: 2 omwentelingen				
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
501940	562299		Conserveren bewegwijzeringsmast tot 10 m (met blauwe slinger)	st	1,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 4 lagen natlak				
			1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3		3,60	L
			2e laag masttop: het schilderen van een blauw topje van 10 cm in de kleuren RAL 5017 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3		0,20	L
			3e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot 1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3		0,20	L
			4e laag blauwe slinger: het schilderen van een blauwe slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal omwentelingen gelden de volgende regels.:	dm3		0,60	L
			· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
			· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
			· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen				
			· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen				
			· Mast vanaf 6,71 m: 2 omwentelingen				
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
501950	562299		Conserveren bewegwijzeringsmast tot 12 m (met blauwe slinger)	st	1,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 4 lagen natlak				
			1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3		4,30	L
			2e laag masttop: het schilderen van een blauw topje van	dm3		0,20	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
501960	562299	10 cm in de kleuren RAL 5017 hoogglans met					
		glansgraad 80/90%.					
		3e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot	dm3			0,20	L
		1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017					
		hoogglans met glansgraad 80/90%.					
		4e laag blauwe slinger: het schilderen van een blauwe	dm3			0,65	L
		slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met					
		glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de					
		mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin					
		en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De					
501970	562299	slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links					
		omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de					
		diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal					
		omwentelingen gelden de volgende regels.:					
		· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen					
		· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen					
		· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen					
		· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen					
		· Mast vanaf 6,71 m: 2 omwentelingen					
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming					
501980	562299	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de					
		benodigde maatregelen ter voorkoming van					
		milieuschade					
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.					
		Conserveren bewegwijzeringsmast tot 2,2 m (Z/W)	st		1,00	F	
		Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 2					
		lagen natlak					
		1e laag tot 2,2 m: het schilderen in de kleur RAL 9010	dm3			0,25	L
		hoogglans met glansgraad 80/90%.					
		2e laag mast tot 2,2 m: het schilderen van een zwart-wit	dm3			0,25	L
501990	562299	markering conform NEN 3322 in de kleuren RAL 9010					
		en RAL 9005 hoogglans met glansgraad 80/90%.					
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming					
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de					
		benodigde maatregelen ter voorkoming van					
		milieuschade					
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.					
		Conserveren bewegwijzeringsmast combi-mast met	st		1,00	F	
		VRI & OVL-topstuk tot 13 m (vanaf 2,2 m)					
		Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1					
		laag natlak.					
		1e laag vanaf 2,2 m schilderen in de kleur RAL 7032	dm3			1,40	L
		hoogglans met glansgraad 80/90%					
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming					
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de					
		benodigde maatregelen ter voorkoming van					
		milieuschade					
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.					
		Conserveren bewegwijzeringsmast combi-mast met	st		1,00	F	
		VRI & OVL-topstuk tot 20 m (vanaf 2,2 m)					
		Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1					
		laag natlak.					
		1e laag vanaf 2,2 m schilderen in de kleur RAL 7032	dm3			1,80	L
		hoogglans met glansgraad 80/90%					
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming					
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de					
		benodigde maatregelen ter voorkoming van					
		milieuschade					
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.					
		Conserveren bewegwijzeringsmast combi-mast met	st		1,00	F	
		VRI & OVL-topstuk tot 20 m (vanaf 2,2 m)					
		Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1					
		laag natlak.					
		1e laag vanaf 2,2 m schilderen in de kleur RAL 7032	dm3			1,80	L
		hoogglans met glansgraad 80/90%					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
502000	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
		. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast combi-mast met	st	1,00 F		
		. . . . .	OVL-topstuk-topstuk tot 13 m				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3		1,60	L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
502010	562299	. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast combi-mast met	st	1,00 F		
		. . . . .	OVL-topstuk-topstuk tot 20 m				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3		2,00	L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
502020	562299	. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast combi-mast met	st	1,00 F		
		. . . . .	OVL-topstuk-topstuk tot 13 m (met blauwe slinger)				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 3				
		. . . . .	lagen natlak				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016	dm3		1,60	L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%				
		. . . . .	2e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot	dm3		0,20	L
		. . . . .	1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017				
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	3e laag blauwe slingen: het schilderen van een blauwe	dm3		0,60	L
		. . . . .	slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
		. . . . .	glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de				
		. . . . .	mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin				
		. . . . .	en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De				
		. . . . .	slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links				
		. . . . .	omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de				
		. . . . .	diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal				
		. . . . .	omwentelingen gelden de volgende regels.:				
		. . . . .	· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast vanaf 6,71 m: 2 omwentelingen				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
502030	562299	. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast combi-mast met	st	1,00 F		
		. . . . .	OVL-topstuk-topstuk tot 20 m (met blauwe slinger)				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 3				
		. . . . .	lagen natlak				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016	dm3		2,00	L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%				
		. . . . .	2e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot	dm3		0,20	L
		. . . . .	1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017				
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	3e laag blauwe slingen: het schilderen van een blauwe	dm3		0,65	L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
502040	562299	.....	slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
		.....	glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de				
		.....	mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin				
		.....	en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De				
		.....	slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links				
		.....	omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de				
		.....	diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal				
		.....	omwentelingen gelden de volgende regels.:				
		.....	· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
		.....	· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
		.....	· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen				
		.....	· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen				
		.....	· Mast vanaf 6,71 m: 2 omwentelingen				
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.....	milieuschade				
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
502040	562299	.....	Conserveren bewegwijzeringsmast staander	st	1,00	F	
		.....	zweepmast/portaal (6 m)				
		.....	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		.....	laag natlak.				
		.....	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			1,50 L
		.....	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.....	milieuschade				
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
502050	562299	.....	Conserveren bewegwijzeringsmast staander zweep	st	1,00	F	
		.....	mast/portaal (6m) (met blauwe slinger)				
		.....	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 4				
		.....	lagen natlak				
		.....	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016	dm3			1,50 L
		.....	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.....	2e laag masttop: het schilderen van een blauw topje van	dm3			0,20 L
		.....	10 cm in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
		.....	glansgraad 80/90%.	dm3			0,20 L
		.....	3e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot				
		.....	1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017	dm3			0,20 L
		.....	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.....	4e laag blauwe slingen: het schilderen van een blauwe	dm3			0,50 L
		.....	slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
		.....	glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de				
		.....	mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin				
		.....	en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De				
		.....	slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links				
		.....	omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de				
		.....	diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal				
		.....	omwentelingen gelden de volgende regels.:				
		.....	· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
		.....	· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
		.....	· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen				
		.....	· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen				
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.....	milieuschade				
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.....					
502060	562299	.....	Conserveren bewegwijzeringsmast staander zweep	st	1,00	F	
		.....	mast/portaal combi-mast met OVL-topstuk (tot 13 m)				
		.....	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		.....	laag natlak.				
		.....	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			1,60 L
		.....	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
502070	562299	. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
502080	562299	. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast staander zweep	st	1,00	F	
		. . . . .	mast/portaal combi-mast met OVL-topstuk (tot 20 m)				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			2,00 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
502090	562299	. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast staander zweep	st	1,00	F	
		. . . . .	mast/portaal combi-mast met OVL-topstuk (tot 13 m)				
		. . . . .	(met blauwe slinger)				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 3				
		. . . . .	lagen natlak				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016	dm3			1,60 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	2e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot	dm3			0,20 L
		. . . . .	1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017				
502090	562299	. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	3e laag blauwe slingen: het schilderen van een blauwe	dm3			0,60 L
		. . . . .	slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
		. . . . .	glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de				
		. . . . .	mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin				
		. . . . .	en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De				
		. . . . .	slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links				
		. . . . .	omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de				
		. . . . .	diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal				
		. . . . .	omwentelingen gelden de volgende regels.:				
502090	562299	. . . . .	· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast vanaf 6,71 m: 2 omwentelingen				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
502090	562299	. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast staander zweep	st	1,00	F	
		. . . . .	mast/portaal combi-mast met OVL-topstuk (tot 20 m)				
		. . . . .	(met blauwe slinger)				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 3				
		. . . . .	lagen natlak				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016	dm3			2,00 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	2e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot	dm3			0,20 L
		. . . . .	1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017				
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
502090	562299	. . . . .	3e laag blauwe slingen: het schilderen van een blauwe	dm3			1,65 L
		. . . . .	slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
		. . . . .	glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de				
		. . . . .	mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin				
		. . . . .	en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De				
		. . . . .	slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links				
		. . . . .	omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de				
		. . . . .	diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal				
		. . . . .	omwentelingen gelden de volgende regels.:				
		. . . . .	· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
502090	562299	. . . . .	· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
502100	562299	· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen					
		· Mast vanaf 6,71 m: 2 omwentelingen					
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming					
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de					
		benodigde maatregelen ter voorkoming van					
		milieuschade					
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.					
		· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen					
		· Mast vanaf 6,71 m: 2 omwentelingen					
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming					
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de					
		benodigde maatregelen ter voorkoming van					
		milieuschade					
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.					
502100	562299	Conserveren bewegwijzeringsmast staander zweep	st		1,00	F	
		mast/portaal combi-mast met VRI 6 m (va 2,2 m)					
		Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1					
		laag natlak.					
		1e laag vanaf 2,2m schilderen in de kleur RAL 7032	dm3				0,70 L
		hoogglans met glansgraad 80/90%					
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming					
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de					
		benodigde maatregelen ter voorkoming van					
		milieuschade					
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.					
		· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen					
		· Mast vanaf 6,71 m: 2 omwentelingen					
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming					
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de					
		benodigde maatregelen ter voorkoming van					
		milieuschade					
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.					
502110	562299	Conserveren bewegwijzeringsmast staander zweep	st		1,00	F	
		mast/portaal combi-mast met VRI & OVL-topstuk (vanaf					
		2,2 m tot 13 m)					
		Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1					
		laag natlak.					
		1e laag vanaf 2,2m schilderen in de kleur RAL 7032	dm3				1,20 L
		hoogglans met glansgraad 80/90%					
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming					
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de					
		benodigde maatregelen ter voorkoming van					
		milieuschade					
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.					
		· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen					
		· Mast vanaf 6,71 m: 2 omwentelingen					
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming					
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de					
		benodigde maatregelen ter voorkoming van					
		milieuschade					
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.					
502120	562299	Conserveren bewegwijzeringsmast staander	st		1,00	F	
		zweepmast/portaal combi-mast VRI & OVL-topstuk					
		(vanaf 2.2 m tot 20 m)					
		Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1					
		laag natlak.					
		1e laag vanaf 2,2m schilderen in de kleur RAL 7032	dm3				1,60 L
		hoogglans met glansgraad 80/90%					
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming					
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de					
		benodigde maatregelen ter voorkoming van					
		milieuschade					
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.					
		· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen					
		· Mast vanaf 6,71 m: 2 omwentelingen					
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming					
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de					
		benodigde maatregelen ter voorkoming van					
		milieuschade					
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.					
502130	562299	Conserveren bewegwijzeringsmast uitlegger zweep	st		1,00	F	
		mast tot 4 m					
		Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1					
		laag natlak.					
		1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3				0,80 L
		hoogglans met glansgraad 80/90%.					
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming					
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de					
		benodigde maatregelen ter voorkoming van					
		milieuschade					
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.					
		· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen					
		· Mast vanaf 6,71 m: 2 omwentelingen					
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming					
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de					
		benodigde maatregelen ter voorkoming van					
		milieuschade					
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.					
502140	562299	Conserveren bewegwijzeringsmast uitlegger zweep	st		1,00	F	
		mast tot 6 m					
		Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1					
		laag natlak.					
		1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3				1,30 L
		hoogglans met glansgraad 80/90%.					
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming					
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de					
		benodigde maatregelen ter voorkoming van					
		milieuschade					
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
502150	562299		Conserveren bewegwijzeringsmast uitlegger zweepmast tot 8 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
				dm3			2,10 L
502160	562299		Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 10 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
				dm3			2,90 L
502170	562299		Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 12 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
				dm3			3,70 L
502180	562299		Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 14 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
				dm3			4,50 L
502190	562299		Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 16 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
				dm3			5,30 L
502200	562299		Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 18 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
				dm3			6,10 L
502210	562299		Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 20 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1	st	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING				
502220	562299	. . . . .	laag natlak.	dm3		1,00 F	6,90 L		
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035						
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.						
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming						
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de						
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van						
		. . . . .	milieuschade						
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.						
		. . . . .							
		. . . . .							
502230	562299	. . . . .	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 22 m	st		1,00 F			
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1						
		. . . . .	laag natlak.						
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035					dm3	8,50 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.						
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming						
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de						
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van						
		. . . . .	milieuschade						
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.						
502240	562299	. . . . .	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 24 m	st		1,00 F			
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1						
		. . . . .	laag natlak.						
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035					dm3	9,30 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.						
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming						
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de						
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van						
		. . . . .	milieuschade						
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.						
502250	562299	. . . . .	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 26 m	st		1,00 F			
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1						
		. . . . .	laag natlak.						
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035					dm3	10,10 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.						
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming						
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de						
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van						
		. . . . .	milieuschade						
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.						
502260	562299	. . . . .	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 28 m	st		1,00 F			
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1						
		. . . . .	laag natlak.						
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035					dm3	10,90 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.						
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming						
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de						
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van						
		. . . . .	milieuschade						
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.						
502270	562299	. . . . .	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 30 m	st		1,00 F			
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1						
		. . . . .	laag natlak.						
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035					dm3	0,90 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.						
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming						
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de						
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van						
		. . . . .	milieuschade						
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.						
502270	562299	. . . . .	Conserveren Verkeersattentieverlichtingsmast tot 4 m	st		1,00 F			
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1						
		. . . . .	laag natlak.						
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035						
			hoogglans met glansgraad 80/90%.						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING			
502280	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming					
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de					
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van					
		. . . . .	milieuschade					
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.					
502280	562299	. . . . .	Conserveren Verkeersattentieverlichtingsmast tot 6 m	st	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1					
		. . . . .	laag natlak.					
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			1,50	L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.					
502290	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming					
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de					
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van					
		. . . . .	milieuschade					
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.					
502290	562299	. . . . .	Conserveren verkeersattentieverlichtingsmast	st	1,00	F		
		. . . . .	combi-mast met OVL-topstuk tot 13 m					
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1					
		. . . . .	laag natlak.					
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			1,60	L
502300	562299	. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.					
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming					
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de					
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van					
		. . . . .	milieuschade					
502300	562299	. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Conserveren verkeersattentieverlichtingsmast	st	1,00	F		
		. . . . .	combi-mast met OVL-topstuk tot 20 m					
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1					
		. . . . .	laag natlak.					
5024	562299	. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			2,00	L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.					
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming					
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de					
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van					
502410	562299	. . . . .	milieuschade					
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	<u>Overige Werkzaamheden</u>					
		. . . . .	Verwijderen stickers gehele mast (elk type)	st	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: het verwijderen van alle aanwezige stickers					
502420	562299	. . . . .	vanaf maaiveld tot 2,2 m inclusief lijmresten.					
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming					
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de					
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van					
		. . . . .	milieuschade.					
502420	562299	. . . . .	Maximale tijdsduur per mast: 1 uur.					
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Melden defecten aan een mast	st	1,00	F		
		. . . . .	Betreft: Het direct melden aan de directie van defecten					
		. . . . .	aan een mast:					
502430	562299	. . . . .	- mast staat op omvallen door bv aanrijding;					
		. . . . .	- mast gescheurd of doorgeroest;					
		. . . . .	- deuren in mast sluit niet goed of is afwezig;					
		. . . . .	- schade aan of losse beugels;					
		. . . . .	- mast staat scheef (meer dan 5 graden uit het lood);					
502430	562299	. . . . .	- aanwezigheid overdadige begroeiing.					
		. . . . .	Aanbrengen lichtmast nummer stickers.	st	1,00	F		
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van lichtmast nummer stickers					
		. . . . .	na het verstrijken van de droogtijd van de aangebrachte					
		. . . . .	coating.					
502430	562299	. . . . .	Situering: aan de straatzijde, evenwijdig met de as van	st			1,00	T
		. . . . .	de weg op, horizontaal, een hoogte van ca. twee meter					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
601			boven het maaiveld. De bestaande volgorde van nummers mag niet worden gewijzigd.				
6010			<b>Werkzaamheden VIS (za, zo en feestdagen)</b>				
601010	562299		<u>Voorbehandelen</u>				
601010	562299		Voorbehandelen DRIP mast staander mast/zweepmast/ portaal (6 m) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
601020	562299		Voorbehandelen DRIP mast uitlegger zweepmast tot 4 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
601030	562299		Voorbehandelen DRIP mast uitlegger zweepmast tot 6 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
601040	562299		Voorbehandelen DRIP mast uitlegger zweepmast tot 8 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
601050	562299		Voorbehandelen DRIP mast portaalligger tot 10 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
601060	562299		Voorbehandelen DRIP mast portaalligger tot 12 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
601070	562299		Voorbehandelen DRIP mast portaalligger tot 14 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
601080	562299		Voorbeh. DRIP mast combi-mast met OVL-topstuk tot 13 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
601090	562299		Voorbehandelen DRIP frame Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
601100	562299		Voorbehandelen Camera masten tot 7 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
601110	562299		Voorbehandelen Camera masten tot 13 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de	st	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
601120	562299	. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.	st	1,00	F	
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
601130	562299	. . . . .	Voorbehandelen Camera masten tot 16 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
601140	562299	. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object	st	1,00	F	
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
601150	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.	st	1,00	F	
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
601160	562299	. . . . .	Voorbehandelen Voetgangersbewegwijzeringsmast	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
601170	562299	. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object	st	1,00	F	
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen Fietsbewegwijzeringsmast				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 4 m				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 6 m				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
601180	562299	. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.	st	1,00	F
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		. . . . .	milieuschade.			
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .				
		. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 8 m			
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,			
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten			
601190	562299	. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door	st	1,00	F
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van het object			
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		. . . . .	milieuschade.			
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
		. . . . .				
		. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 10 m			
601200	562299	. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,	st	1,00	F
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten			
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van het object			
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		. . . . .	milieuschade.			
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.			
601210	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 12 m	st	1,00	F
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,			
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten			
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van het object			
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de			
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van			
		. . . . .	milieuschade.			
601220	562299	. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
		. . . . .				
		. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 4 m (met			
		. . . . .	blauwe slinger)			
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,			
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten			
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door			
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van het object			
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.			
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
601230	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 8 m (met blauwe slinger) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
601240	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 10 m (met blauwe slinger) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
601250	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 12 m (met blauwe slinger) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
601260	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 2,2 m (Z/W) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
601270	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast combi-mast met VRI (vanaf 2,2m) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	3,00	F
601280	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast combi-mast met VRI & OVL-topstuk tot 13 m (vanaf 2,2 m) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door	st	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
601290	562299	.	schuren en ontvetten geldt 100% van het object	st	1,00	F	
		.	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade.				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.					
601290	562299	.	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast combi-mast met	st	1,00	F	
		.	VRI & OVL-topstuk tot 20 m (vanaf 2,2 m)				
		.	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		.	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		.	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		.	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		.	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade.				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.					
601300	562299	.	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast combi-mast met	st	1,00	F	
		.	OVL-topstuk tot 13 m				
		.	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		.	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		.	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		.	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		.	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade.				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.					
601310	562299	.	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast combi-mast met	st	1,00	F	
		.	OVL-topstuk tot 20 m				
		.	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		.	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		.	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		.	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		.	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade.				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.					
601320	562299	.	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast combi-mast met	st	1,00	F	
		.	OVL-topstuk tot 13 m (met blauwe slinger)				
		.	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		.	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		.	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		.	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		.	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade.				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.					
601330	562299	.	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast combi-mast met	st	1,00	F	
		.	OVL-topstuk tot 20 m (met blauwe slinger)				
		.	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		.	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		.	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		.	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		.	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
601340	562299	. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.	st	1,00	F	
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
601350	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast staander zweepmast/portaal (6 m)	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
601360	562299	. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object	st	1,00	F	
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
601370	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.	st	1,00	F	
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
601380	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast staander zweep mast/portaal combi-mast met OVL-topstuk (tot 13 m)	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast staander zweep mast/portaal combi-mast met OVL-topstuk (tot 20 m)				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast staander zweep mast/portaal combi-mast met OVL-topstuk (tot 13 m)				
		. . . . .	(met blauwe slinger)				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
601390	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast staander zweep mast/portaal combi-mast met OVL-topstuk (tot 20 m) (met blauwe slinger) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
601400	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast staander zweepmast/portaal combi-mast met VRI 6 m (va 2,2 m) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
601410	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast staander zweepmast/portaal combi-mast met VRI & OVL-topstuk (vanaf 2,2 m tot 13 m) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
601420	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast staander zweepmast/portaal combi-mast VRI & OVL-topstuk (vanaf 2,2 m tot 20 m) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
601430	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast uitlegger zweepmast tot 4 m Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F
601440	562299		Voorbehandelen bewegwijzeringsmast uitlegger	st	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
601450	562299	. . . . .	zweepmast tot 6 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
601460	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
601470	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot 10 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
601480	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot 12 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
601490	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot 14 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
601490	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot 16 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
601500	562299	. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van het object	st	1,00	F	
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
601510	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot	st	1,00	F	
		. . . . .	18 m				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
601520	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot	st	1,00	F	
		. . . . .	22 m				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
601530	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot	st	1,00	F	
		. . . . .	24 m				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
601540	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot	st	1,00	F	
		. . . . .	26 m				
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		. . . . .	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		. . . . .	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
601550	562299	. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.	st	1,00	F	
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
601560	562299	. . . . .	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast portaalligger tot 28 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
601570	562299	. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object	st	1,00	F	
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
601580	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.	st	1,00	F	
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
601590	562299	. . . . .	Voorbeh. verkeersattentieverlichtingsmast tot 4 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
601600	562299	. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object	st	1,00	F	
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen verkeersattentieverlichtingsmast combi-mast met OVL-topstuk tot 13 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten				
		. . . . .	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		. . . . .	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Voorbehandelen verkeersattentieverlichtingsmast combi-mast met OVL-topstuk tot 20 m	st	1,00	F	
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
6017			<p>Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten</p> <p>Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object</p> <p>Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.</p> <p>Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade.</p> <p>Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.</p> <p><u>Conserveren</u></p>				
601710	562299		<p>Conserveren bewegwijzeringsmast staander mastzweepmast/portaal (6 m)</p> <p>Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.</p> <p>1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%.</p> <p>Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade</p> <p>Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.</p>	st	1,00	F	
			<p>Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.</p> <p>1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%.</p> <p>Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade</p> <p>Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.</p>	dm3			0,25 L
601790	562299		<p>Conserveren DRIP frame</p> <p>Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.</p> <p>1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%.</p> <p>Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade</p> <p>Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.</p>	st	1,00	F	
			<p>Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.</p> <p>1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%.</p> <p>Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade</p> <p>Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.</p>	dm3			4,00 L
601800	562299		<p>Conserveren Camera masten tot 7 m</p> <p>Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.</p> <p>1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%.</p> <p>Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade</p> <p>Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.</p>	st	1,00	F	
			<p>Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.</p> <p>1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%.</p> <p>Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade</p> <p>Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.</p>	dm3			1,20 L
601810	562299		<p>Conserveren Camera masten tot 13 m</p> <p>Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.</p> <p>1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%.</p> <p>Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade</p> <p>Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.</p>	st	1,00	F	
			<p>Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.</p> <p>1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%.</p> <p>Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade</p> <p>Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.</p>	dm3			1,60 L
601820	562299		<p>Conserveren Camera masten tot 16 m</p> <p>Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.</p> <p>1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%.</p> <p>Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade</p> <p>Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.</p>	st	1,00	F	
			<p>Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.</p> <p>1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%.</p> <p>Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade</p> <p>Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.</p>	dm3			1,85 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
601830	562299		Conserveren Camera masten tot 19 m	st	1,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.				
			1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			2,00 L
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
601840	562299		Conserveren Voetgangersbewegwijzeringsmast	st	1,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf, tot 5 m, kale delen, 1 laag natlak.				
			1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9005 hoogglans met glansgraad 80/90%	dm3			0,50 L
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
601850	562299		Conserveren Fietsbewegwijzeringsmast	st	1,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf, tot 5 m, op kale delen, 4 lagen natlak				
			1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			0,50 L
			2e laag masttop: het schilderen van een rode topje van 10 cm in de kleuren RAL 3000 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			0,10 L
			3e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot 1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			0,10 L
			4e laag blauwe slinger: het schilderen van een blauwe slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal omwentelingen gelden de volgende regels.:	dm3			0,25 L
			· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
			· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
			· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen				
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
601860	562299		Conserveren bewegwijzeringsmast tot 4 m	st	1,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.				
			1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%	dm3			0,90 L
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
601870	562299		Conserveren bewegwijzeringsmast tot 6 m	st	1,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.				
			1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%	dm3			1,50 L
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
601880	562299	. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
601890	562299	. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 8 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.				
601900	562299	. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			2,90 L
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
601910	562299	. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 10 m	st	1,00	F	
601920	562299	. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			3,60 L
601930	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
601940	562299	. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 12 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.				
601950	562299	. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			4,30 L
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
601960	562299	. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 4 m (met blauwe slinger)	st	1,00	F	
601970	562299	. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 4 lagen natlak				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			0,90 L
601980	562299	. . . . .	2e laag masttop: het schilderen van een blauw topje van 10 cm in de kleuren RAL 5017 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			0,20 L
		. . . . .	3e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot 1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			0,20 L
601990	562299	. . . . .	4e laag blauwe slinger: het schilderen van een blauwe slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3			0,45 L
		. . . . .	De blauwe slinger moet 0,5x de mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal omwentelingen gelden de volgende regels.:				
602000	562299	. . . . .	· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
602010	562299	. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
602020	562299	. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 6 m (met blauwe slinger)	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 4				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
601930	562299	. . . . .	lagen natlak				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016	dm3		1,50	L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	2e laag masttop: het schilderen van een blauw topje van	dm3		0,20	L
		. . . . .	10 cm in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
		. . . . .	glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	3e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot	dm3		0,20	L
		. . . . .	1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017				
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	4e laag blauwe slinger: het schilderen van een blauwe	dm3		0,50	L
		. . . . .	slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
		. . . . .	glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de				
		. . . . .	mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin				
		. . . . .	en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De				
601940	562299	. . . . .	slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links				
		. . . . .	omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de				
		. . . . .	diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal				
		. . . . .	omwentelingen gelden de volgende regels.:				
		. . . . .	· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
601930	562299	. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 8 m (met blauwe	st	1,00	F	
		. . . . .	slinger)				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 4				
		. . . . .	lagen natlak				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016	dm3		2,96	L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	2e laag masttop: het schilderen van een blauw topje van	dm3		0,20	L
		. . . . .	10 cm in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
		. . . . .	glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	3e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot	dm3		0,20	L
		. . . . .	1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017				
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	4e laag blauwe slinger: het schilderen van een blauwe	dm3		0,55	L
		. . . . .	slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
601940	562299	. . . . .	glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de				
		. . . . .	mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin				
		. . . . .	en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De				
		. . . . .	slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links				
		. . . . .	omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de				
		. . . . .	diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal				
		. . . . .	omwentelingen gelden de volgende regels.:				
		. . . . .	· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast vanaf 6,71 m: 2 omwentelingen				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
601940	562299	. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .					
		. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 10 m (met	st	1,00	F	
		. . . . .	blauwe slinger)				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 4				
		. . . . .	lagen natlak				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016	dm3		3,60	L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	2e laag masttop: het schilderen van een blauw topje van	dm3		0,20	L
		. . . . .	10 cm in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
		. . . . .	glansgraad 80/90%.				
		. . . . .					
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
601950	562299	.....	3e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot	dm3			0,20 L
		.....	1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017				
		.....	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.....	4e laag blauwe slinger: het schilderen van een blauwe	dm3			0,60 L
		.....	slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
		.....	glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de				
		.....	mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin				
		.....	en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De				
		.....	slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links				
		.....	omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de				
		.....	diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal				
		.....	omwentelingen gelden de volgende regels.:				
		.....	· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
		.....	· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
601960	562299	.....	· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen				
		.....	· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen				
		.....	· Mast vanaf 6,71 m: 2 omwentelingen				
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.....	milieuschade				
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.....	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 12 m (met	st	1,00 F		
		.....	blauwe slinger)				
		.....	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 4				
		.....	lagen natlak				
		.....	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016	dm3			4,30 L
		.....	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.....	2e laag masttop: het schilderen van een blauw topje van	dm3			0,20 L
		.....	10 cm in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
		.....	glansgraad 80/90%.				
		.....	3e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot	dm3			0,20 L
		.....	1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017				
		.....	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.....	4e laag blauwe slinger: het schilderen van een blauwe	dm3			0,65 L
		.....	slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
		.....	glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de				
		.....	mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin				
		.....	en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De				
		.....	slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links				
		.....	omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de				
		.....	diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal				
		.....	omwentelingen gelden de volgende regels.:				
		.....	· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
		.....	· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
		.....	· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen				
		.....	· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen				
		.....	· Mast vanaf 6,71 m: 2 omwentelingen				
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.....	milieuschade				
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.....	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00 F		
		.....	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 2				
		.....	lagen natlak				
		.....	1e laag tot 2,2 m: het schilderen in de kleur RAL 9010	dm3			0,25 L
		.....	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.....	2e laag mast tot 2,2 m: het schilderen van een zwart-wit	dm3			0,25 L
		.....	markering conform NEN 3322 in de kleuren RAL 9010				
		.....	en RAL 9005 hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.....	milieuschade				
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.....					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
601970	562299		Conserveren bewegwijzeringsmast combi-mast met VRI (vanaf 2,2 m) Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag vanaf 2,2 m schilderen in de kleur RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90% Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
				dm3			0,25 L
601980	562299		Conserveren bewegwijzeringsmast combi-mast met VRI & OVL-topstuk tot 13 m (vanaf 2,2 m) Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag vanaf 2,2 m schilderen in de kleur RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90% Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
				dm3			1,40 L
601990	562299		Conserveren bewegwijzeringsmast combi-mast met VRI & OVL-topstuk tot 20 m (vanaf 2,2 m) Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag vanaf 2,2 m schilderen in de kleur RAL 7032 hoogglans met glansgraad 80/90% Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
				dm3			1,80 L
602000	562299		Conserveren bewegwijzeringsmast combi-mast met OVL-topstuk-topstuk tot 13 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
				dm3			1,60 L
602010	562299		Conserveren bewegwijzeringsmast combi-mast met OVL-topstuk-topstuk tot 20 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
				dm3			2,00 L
602020	562299		Conserveren bewegwijzeringsmast combi-mast met OVL-topstuk-topstuk tot 13 m (met blauwe slinger) Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 3 lagen natlak 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016 hoogglans met glansgraad 80/90% 2e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot 1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017 hoogglans met glansgraad 80/90%.	st	1,00	F	
				dm3			1,60 L
				dm3			0,20 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
602030	562299	. . . . .	3e laag blauwe slingen: het schilderen van een blauwe	dm3			0,60 L
		. . . . .	slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
		. . . . .	glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de				
		. . . . .	mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin				
		. . . . .	en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De				
		. . . . .	slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links				
		. . . . .	omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de				
		. . . . .	diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal				
		. . . . .	omwentelingen gelden de volgende regels.:				
		. . . . .	· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast vanaf 6,71 m: 2 omwentelingen				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
602040	562299	. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserven bewegwijzeringsmast combi-mast met	st	1,00 F		
		. . . . .	OVL-topstuk-topstuk tot 20 m (met blauwe slinger)				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 3				
		. . . . .	lagen natlak				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016	dm3			2,00 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%				
		. . . . .	2e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot	dm3			0,20 L
		. . . . .	1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017				
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	3e laag blauwe slingen: het schilderen van een blauwe	dm3			0,65 L
		. . . . .	slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
602050	562299	. . . . .	glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de				
		. . . . .	mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin				
		. . . . .	en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De				
		. . . . .	slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links				
		. . . . .	omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de				
		. . . . .	diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal				
		. . . . .	omwentelingen gelden de volgende regels.:				
		. . . . .	· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen				
		. . . . .	· Mast vanaf 6,71 m: 2 omwentelingen				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
602050	562299	. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserven bewegwijzeringsmast staander	st	1,00 F		
		. . . . .	zweepmast/portaal (6 m)				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			1,50 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserven bewegwijzeringsmast staander zweep	st	1,00 F		
		. . . . .	mast/portaal (6m) (met blauwe slinger)				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 4				
		. . . . .	lagen natlak				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016	dm3			1,50 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	2e laag masttop: het schilderen van een blauw topje van	dm3			0,20 L
		. . . . .	10 cm in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			glansgraad 80/90%.				
			3e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot 1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017	dm3		0,20	L
			hoogglans met glansgraad 80/90%.				
			4e laag blauwe slingen: het schilderen van een blauwe slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal omwentelingen gelden de volgende regels.:	dm3		0,50	L
			· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
			· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
			· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen				
			· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen				
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
602060	562299		Conserveren bewegwijzeringsmast staander zweep mast/portaal combi-mast met OVL-topstuk (tot 13 m)	st	1,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.				
			1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3		1,60	L
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
602070	562299		Conserveren bewegwijzeringsmast staander zweep mast/portaal combi-mast met OVL-topstuk (tot 20 m)	st	1,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak.				
			1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3		2,00	L
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
602080	562299		Conserveren bewegwijzeringsmast staander zweep mast/portaal combi-mast met OVL-topstuk (tot 13 m) (met blauwe slinger)	st	1,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 3 lagen natlak				
			1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3		1,60	L
			2e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot 1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017 hoogglans met glansgraad 80/90%.	dm3		0,20	L
			3e laag blauwe slingen: het schilderen van een blauwe slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal omwentelingen gelden de volgende regels.:	dm3		0,60	L
			· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
			· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
			· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
602090	562299		· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen				
			· Mast vanaf 6,71 m: 2 omwentelingen				
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
			aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
			benodigde maatregelen ter voorkoming van				
			milieuschade				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Conserveren bewegwijzeringsmast staander zweep	st	1,00	F	
			mast/portaal combi-mast met OVL-topstuk (tot 20 m)				
602100	562299		(met blauwe slinger)				
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 3				
			lagen natlak				
			1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 9016	dm3			2,00 L
			hoogglans met glansgraad 80/90%.				
			2e laag mastvoet: het schilderen van een zwarte voet tot	dm3			0,20 L
			1 meter boven maaiveld in de kleuren RAL 9017				
			hoogglans met glansgraad 80/90%.				
			3e laag blauwe slingen: het schilderen van een blauwe	dm3			0,65 L
			slinger in de kleuren RAL 5017 hoogglans met				
602110	562299		glansgraad 80/90%. De blauwe slinger moet 0,5x de				
			mastdiameter doorlopen op het zwarte gedeelte. Begin				
			en eind van de slinger moet verticaal lijnend zijn. De				
			slinger loopt vanaf de onderzijde van rechts naar links				
			omhoog, de breedte van de slinger is gelijk aan de				
			diameter van de te behandelen mast. Voor het aantal				
			omwentelingen gelden de volgende regels.:				
			· Mast tot 3,6 m: 2 of 3 omwentelingen				
			· Mast 3,6 m tot 4,1 m: 4 omwentelingen				
			· Mast 4,1 m tot 5,9 m: 3 omwentelingen				
602120	562299		· Mast 5,9 m tot 6,71 m: 3 omwentelingen				
			· Mast vanaf 6,71 m: 2 omwentelingen				
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
			aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
			benodigde maatregelen ter voorkoming van				
			milieuschade				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Conserveren bewegwijzeringsmast staander zweep	st	1,00	F	
			mast/portaal combi-mast met VRI 6 m (va 2,2 m)				
602110	562299		Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
			laag natlak.				
			1e laag vanaf 2,2m schilderen in de kleur RAL 7032	dm3			0,70 L
			hoogglans met glansgraad 80/90%				
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
			aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
			benodigde maatregelen ter voorkoming van				
			milieuschade				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
602110	562299		Conserveren bewegwijzeringsmast staander zweep	st	1,00	F	
			mast/portaal combi-mast met VRI & OVL-topstuk (vanaf				
			2,2 m tot 13 m)				
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
			laag natlak.				
			1e laag vanaf 2,2m schilderen in de kleur RAL 7032	dm3			1,20 L
			hoogglans met glansgraad 80/90%				
			Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
			aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
			benodigde maatregelen ter voorkoming van				
602120	562299		milieuschade				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Conserveren bewegwijzeringsmast staander	st	1,00	F	
			zweepmast/portaal combi-mast VRI & OVL-topstuk				
			(vanaf 2.2 m tot 20 m)				
			Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
			laag natlak.				
			1e laag vanaf 2,2m schilderen in de kleur RAL 7032	dm3			1,60 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
602130	562299	. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
602140	562299	. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast uitlegger zweep	st	1,00	F	
		. . . . .	mast tot 4 m				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		. . . . .	laag natlak.				
602150	562299	. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			0,80 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
602160	562299	. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserveren bewegwijzeringsmast uitlegger	st	1,00	F	
		. . . . .	zweepmast tot 8 m				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
602170	562299	. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			2,10 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
602180	562299	. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 10 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
602190	562299	. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			2,90 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
602200	562299	. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 12 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
602210	562299	. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			3,70 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
602220	562299	. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 14 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
602230	562299	. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			4,50 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING			
					RESULTAATS- VERPLICHTING					
602190	562299	.....	hoogglans met glansgraad 80/90%.	st	1,00	F				
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming							
		.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de							
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van							
		.....	milieuschade							
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.							
		.....								
		.....								
		.....								
		.....								
602200	562299	.....	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 16 m	dm3			5,30			
		.....	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1							
		.....	laag natlak.							
		.....	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035							
		.....	hoogglans met glansgraad 80/90%.							
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming							
		.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de							
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van							
		.....	milieuschade							
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.							
602210	562299	.....	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 18 m	st	1,00	F				
		.....	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1							
		.....	laag natlak.							
		.....	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035					dm3		6,10
		.....	hoogglans met glansgraad 80/90%.							
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming							
		.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de							
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van							
		.....	milieuschade							
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.							
.....										
602220	562299	.....	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 20 m	st	1,00	F				
		.....	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1							
		.....	laag natlak.							
		.....	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035					dm3		6,90
		.....	hoogglans met glansgraad 80/90%.							
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming							
		.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de							
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van							
		.....	milieuschade							
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.							
.....										
602230	562299	.....	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 22 m	st	1,00	F				
		.....	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1							
		.....	laag natlak.							
		.....	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035					dm3		7,70
		.....	hoogglans met glansgraad 80/90%.							
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming							
		.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de							
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van							
		.....	milieuschade							
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.							
.....										
602240	562299	.....	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 24 m	st	1,00	F				
		.....	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1							
		.....	laag natlak.							
		.....	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035					dm3		8,50
		.....	hoogglans met glansgraad 80/90%.							
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming							
		.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de							
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van							
		.....	milieuschade							
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.							
.....										
		.....	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 26 m	st	1,00	F				
		.....	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1							
		.....	laag natlak.							
		.....	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035					dm3		9,30
		.....	hoogglans met glansgraad 80/90%.							
		.....	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming							
		.....	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de							
		.....	benodigde maatregelen ter voorkoming van							
		.....	milieuschade							
		.....	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.							
.....										

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
602250	562299	. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 28 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			10,10 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 30 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			10,90 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserveren Verkeersattentieverlichtingsmast tot 4 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			0,90 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserveren Verkeersattentieverlichtingsmast tot 6 m	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			1,50 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserveren verkeersattentieverlichtingsmast	st	1,00	F	
		. . . . .	combi-mast met OVL-topstuk tot 13 m				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			1,60 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	Conserveren verkeersattentieverlichtingsmast	st	1,00	F	
		. . . . .	combi-mast met OVL-topstuk tot 20 m				
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		. . . . .	laag natlak.				
		. . . . .	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			2,00 L
		. . . . .	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
6024		. . . . .	milieuschade				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		. . . . .	<u>Overige Werkzaamheden</u>				
602410	562299	. . . . .	Verwijderen stickers gehele mast (elk type)	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: het verwijderen van alle aanwezige stickers				
		. . . . .	vanaf maaiveld tot 2,2 m inclusief lijmresten.				
		. . . . .	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		. . . . .	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		. . . . .	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		. . . . .	milieuschade.				
		. . . . .	Maximale tijdsduur per mast: 1 uur.				
		. . . . .	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
602420	562299	. . . . .	Melden defecten aan een mast	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft: Het direct melden aan de directie van defecten				
		. . . . .	aan een mast:				
		. . . . .	- mast staat op omvallen door bv aanrijding;				
		. . . . .	- mast gescheurd of doorgeroest;				
		. . . . .	- deuren in mast sluit niet goed of is afwezig;				
		. . . . .	- schade aan of losse beugels;				
		. . . . .	- mast staat scheef (meer dan 5 graden uit het lood);				
		. . . . .	- aanwezigheid overdadige begroeiing.				
602430	562299	. . . . .	Aanbrengen lichtmast nummer stickers.	st	1,00	F	
		. . . . .	Betreft het aanbrengen van lichtmast nummer stickers				
		. . . . .	na het verstrijken van de droogtijd van de aangebrachte				
		. . . . .	coating.				
		. . . . .	Situering: aan de straatzijde, evenwijdig met de as van	st			1,00 T
		. . . . .	de weg op, horizontaal, een hoogte van ca. twee meter				
		. . . . .	boven het maaiveld.				
		. . . . .	De bestaande volgorde van nummers mag niet				
		. . . . .	worden gewijzigd.				
80		. . . . .	<b>Algemene werkzaamheden</b>				
800020	100199	. . . . .	Bijwonen Kick-off overleg.	st	150,00	F	
		. . . . .	Betreft: Kick-off overleg vooruitlopend op de start van een				
		. . . . .	project. Het eerste overleg zal worden geïnitieerd door				
		. . . . .	de directie.				
		. . . . .	Reistijd heen en terug dient in de prijs te zijn				
		. . . . .	opgenomen.				
		. . . . .	Tijdsduur: max. 3 uur				
800050	562299	. . . . .	Aanleveren kwartaaloverzichten VRI	st	8,00	F	
		. . . . .	Betreft: kwartaaloverzichten VRI met daarin per kwartaal				
		. . . . .	gecumuleerd de verwerkte hoeveelheden en kosten per				
		. . . . .	bestekspost.				
		. . . . .	De kwartaaloverzichten binnen veertien (14) dagen na				
		. . . . .	afloop van een kwartaal in VISI indienen ter acceptatie				
		. . . . .	De opzet van het kwartaaloverzicht wordt door de directie				
		. . . . .	UAV aangeleverd.				
800060	562299	. . . . .	Aanleveren kwartaaloverzichten VIS	st	8,00	F	
		. . . . .	Betreft: kwartaaloverzichten VIS met daarin per kwartaal				
		. . . . .	gecumuleerd de verwerkte hoeveelheden en kosten per				
		. . . . .	bestekspost.				
		. . . . .	De kwartaaloverzichten binnen veertien (14) dagen na				
		. . . . .	afloop van een kwartaal in VISI indienen ter acceptatie				
		. . . . .	De opzet van het kwartaaloverzicht wordt door de directie				
		. . . . .	UAV aangeleverd.				
800070	562299	. . . . .	Aanleveren kwartaaloverzichten OVL	st	8,00	F	
		. . . . .	Betreft: kwartaaloverzichten VIS met daarin per kwartaal				
		. . . . .	gecumuleerd de verwerkte hoeveelheden en kosten per				
		. . . . .	bestekspost.				
		. . . . .	De kwartaaloverzichten binnen veertien (14) dagen na				
		. . . . .	afloop van een kwartaal in VISI indienen ter acceptatie				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
800080	562299	. . . . .	De opzet van het kwartaaloverzicht wordt door de directie UAV aangeleverd.	st	150,00	F	
		. . . . .	Aanleveren van revisiegegevens per deelopdracht.				
		. . . . .	Betreft: revisiegegevens met daarin opgenomen:				
		. . . . .	- Een overzicht van de objectnummers met				
		. . . . .	objectomschrijving;				
		. . . . .	- Eventuele gebreken en/of bijzonderheden.				
		. . . . .	- Een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden;				
		. . . . .	- Datum van uitvoering;				
		. . . . .	- Een foto van elk geschilderde object.				
9		. . . . .	Staartposten				
		. . . . .					

### **3. B e p a l i n g e n**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief**

**01 01 Algemene bepalingen**

**01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).

**01 01 13 Overige algemene bepalingen**

- 06 In aanvulling op artikel 01.01.13 van de Standaard is de schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 van de Standaard bedoelde voorwerpen of stoffen, voor rekening van de aannemer.

**01 01 14 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV 2012**

- 01 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van de RAW-raamovereenkomst of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm. Deze in pdf-verstreekte versie dient te worden beschouwd als de RAW-raamovereenkomst in de zin van de UAV 2012. De verstreekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.
- 02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 c van de UAV 2012 wordt bepaald, dat tot de verplichtingen van de aannemer tevens wordt gerekend het betalen van haven- en sluisgelden.
- 03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 dient het in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.
- 04 In afwijking van paragraaf 12 lid 1 en 2 van de UAV 2012 geldt het volgende:  
De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen.
- 05 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:  
Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
- 06 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de UAV 2012 zal, indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in de RAW-raamovereenkomst gegeven voorschriften niet naleeft, per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-.
- 07 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op de deelopdracht, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico met een maximum van 15%. Wanneer werkzaamheden uit het contract, als gevolg van in dit lid genoemd meerwerk, niet worden uitgevoerd, zal voor die niet uitgevoerde werkzaamheden een verrekening plaatsvinden van de bijbehorende algemene kosten en kosten winst & risico van dat deel welke de in dit lid genoemde 15% overschrijdt. De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.
- 08 In afwijking van paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 is de directie uitsluitend bevoegd tot het opdragen van meerwerken, die noodzakelijk zijn voor een goede voortgang van het werk, mits de som van de gemoeide bedragen niet hoger is dan het in de opdrachtbrief vermelde bedrag.
- 09 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012 stelt de directie binnen 14 dagen na de laatste onderhoudstermijn de eindafrekening op. De door de directie ondertekende eindafrekening wordt in tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één ondertekend exemplaar wordt door de aannemer binnen een week geretourneerd aan de directie.
- 10 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.
- 11 Partijen sluiten de toepasselijkheid van paragraaf 49 van de UAV 2012 uitdrukkelijk uit.
- 12 In afwijking op paragraaf 49 van de UAV 2012 zullen alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die daarvan uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan worden voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te Amsterdam.

HFD PAR ART LID

01 01 15

### **CO2 PRESTATIELADDER**

- 01 Opdrachtnemer dient binnen een jaar na opdrachtverlening en vervolgens jaarlijks, gedurende de looptijd van de (deel)opdracht, aan te tonen dat is voldaan aan het niveau waarmee is ingeschreven bij aanbesteding. Bij kortlopende (deel)opdrachten moet bij oplevering van het project aangetoond worden dat hieraan voldaan is. Dit kan worden aangetoond door:
  - a. een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau. Indien de inschrijving bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven, dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat ten minste past bij het aangeboden CO2- ambitieniveau; of
  - b. projectspecifieke bewijsstukken te leveren dat de (deel)opdracht is/wordt uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau.
- 02 Alle maatregelen in het kader van de CO2-prestatieladder worden als projectdossier door opdrachtnemer aan opdrachtgever overhandigd.
- 03 Indien is gekozen voor de projectspecifieke methode dient opdrachtnemer bij opdrachtgever aan te geven welke certificerende instelling (CI) de toetsing zal uitvoeren. Daarbij gelden tijdens de realisatie de volgende voorwaarden:
  - a. Bewijsstukken bestaan uit een projectdossier en een verklaring van genoemde CI of voldaan wordt aan het aangeboden CO2-ambitieniveau, inclusief alle onderliggende niveaus; en
  - b. Het voldoen aan het aangeboden CO2-ambitieniveau dient te worden geborgd in het door opdrachtnemer te gebruiken projectmanagementsysteem; en
  - c. Op basis van het projectdossier en borging in het projectmanagementsysteem laat opdrachtnemer de aangewezen CI toetsen of er voldaan wordt aan het aangeboden ambitieniveau; en
  - d. Opdrachtnemer toont aan dat de CI geaccrediteerd is voor certificering op het niveau van het CO2-Bewust certificaat dat correspondeert met het aangeboden CO2-ambitieniveau en dat de persoon die de toetsing uitvoert namens de CI aantoonbaar ervaring heeft met certificeringen van bedrijven op het niveau van het CO2-Bewust certificaat dat correspondeert met het aangeboden CO2-ambitieniveau; en
  - e. In het geval van een raamovereenkomst vindt de toetsing door de CI projectspecifiek plaats, dus per deelopdracht; en
  - f. Indien opdrachtnemer beschikt over een CO2-bewust certificaat op een lager ambitieniveau kan opdrachtnemer weliswaar de bewijslast deels baseren op informatie uit het managementsysteem behorende bij het CO2-bewust certificaat, maar dient het bewijs echter nadrukkelijk geheel projectspecifiek te worden geleverd voor het aangeboden CO2-ambitieniveau inclusief alle onderliggende CO2-ambitieniveaus (een gemengde bewijsvoering wordt niet toegestaan).
- 04 Indien het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau niet binnen de onder lid 1 gestelde termijn kan worden aangetoond, zal opdrachtgever de opdrachtnemer gedurende 26 weken een korting opleggen voor elke week dat het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau niet kan worden aangetoond. In het geval de (deel)opdracht binnen een jaar na opdrachtverlening wordt opgeleverd en het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau niet kan worden aangetoond, zal opdrachtgever opdrachtnemer direct de maximale korting opleggen zoals benoemd in lid 5.
- 05 De totale hoogte van de korting, genoemd in lid 4, bedraagt maximaal het verschil in monetaire meerwaarde van het bij inschrijving aangeboden (ambitie)niveau en het in de contractfase behaalde (lagere) (ambitie)niveau, vermenigvuldigd met een factor 1,5.
- 06 Kortingen worden verhaald overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.

01 02

### **Betalingsregelingen: aannemingsom**

01 02 01

#### **Betaling**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard, verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur die korter of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 02 02

#### **Opneming**

- 01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard geschiedt de opneming door de aannemer in overleg met de directie.

01 02 04

#### **RAW-raamovereenkomst: grootte van de betalingstermijn**

- 06 De aannemer vult maandelijks een invulstaat in en dient de staat maandelijks, uiterlijk de dinsdag vóór 12:00 uur na het verstrijken van desbetreffende maand, ter acceptatie in bij de directie.
- 07 De directie levert binnen twee werkdagen een maandstaat ter ondertekening in bij de aannemer. De aannemer ondertekent de maandstaat en zendt de staat binnen een werkdag retour aan de directie.
- 08 In aanvulling op artikel 01.02.04 van de Standaard stelt de directie binnen een week na datum van opneming bedoeld in artikel 01.02.02 de termijn berekening op. De door de directie ondertekende termijnstaat wordt in tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één ondertekend exemplaar wordt door de aannemer binnen een week geretourneerd aan de directie.

HFD PAR ART LID

**01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden**

**01 03 05 Verrekenrijzen voor afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden in de deelopdrachten**

- 02 In afwijking op artikel 01.03.05 lid 2 van de Standaard geldt:  
Als verrekenprijzen als bedoeld in paragraaf 39 lid 1 van de UAV 2012, voor bijkomende werkzaamheden die aan de RAW-raamovereenkomst zijn toegevoegd, gelden de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingssom.

**01 06 Betalingsregelingen: declaraties**

**01 06 01 Indienen declaraties**

- 01 De declaratie dient middels e-facturatie te worden ingediend. Bij de declaratie dient van de in artikel 01.02.03 lid 03 bedoelde ondertekende termijnstaat en indien van toepassing het ondertekende formulier opdracht uit volmacht en/of aanvullende opdracht in pdf-formaat te worden toegevoegd.
- 04 Binnen 6 weken na de laatste onderhoudstermijn dient de einddeclaratie ontvangen te zijn. Op deze declaratie dient duidelijk vermeld te worden het woord "einddeclaratie".
- 05 Onder de datum van betaling van de declaratie dient te worden verstaan de datum van afschrijving op het dagafschrift aan de opdrachtgever.
- 06 Op de declaraties dienen de volgende gegevens uit de opdrachtbrief te worden vermeld:
- Tenaamstelling
  - Besteknummer
  - Inkoopordernummer

**01 07 Zekerheidstelling**

**01 07 01 Waarde en vorm van de zekerheidstelling**

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

**01 08 Bijdragen**

**01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 09 Kabels en leidingen**

**01 09 01 Algemeen**

- 01 In aanvulling op artikel 01.09 van de Standaard moeten brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te brengen delen steeds bereikbaar en/of bedienbaar zijn.

**01 09 04 Bovengrondse kabels en leidingen**

- 01 Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van spoor- en/of tramwerken dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de eisen/normen gesteld door de beheerder van spoorwegen en/of traminfrastructuur.
- 02 Eisen en normen met betrekking tot de werkzaamheden genoemd in lid 01 zijn verkrijgbaar bij:
- GVB betreffende traminfrastructuur;
  - Prorail betreffende spoorwegen.

**01 10 Vergunningen**

**01 10 03 Vergunningen door de aannemer te verzorgen**

- 01 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijd (maandag t/m zaterdag 07.00 - 19.00 uur) is toestemming van de directie nodig.
- 02 De aannemer dient voor de aanvang van de werkzaamheden een vergunning Werken in de Openbare Ruimte (WIOR) aan te vragen via het loket van de Gemeente Amsterdam:  
[www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/werken-openbare-ruimte/](http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/werken-openbare-ruimte/)  
De aannemer dient een kopie van de WIOR vergunning voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie te overhandigen.  
Per deelopdracht zal het VICTOR/coördinatie nummer door de directie worden verstrekt.  
Onderdeel van de aanvraag WIOR vergunning is een afschrift van de KLIC - melding.
- 03 Binnen de centrumring (S100) is een zonale geslotenverklaring ingesteld voor voertuigen en samenstellen van voertuigen met een totaal massa hoger dan 7,5 ton voor alle wegen in het gebied en voor voertuigen langer dan 10 meter. Ontheffingen kunnen worden aangevraagd via:  
[www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/zone-zwaar-verkeer-amsterdam/](http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/zone-zwaar-verkeer-amsterdam/).

HFD PAR ART LID

U hoort na vijf werkdagen of u de ontheffing krijgt.

**01 11 Verband met andere werken**

**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
  - Technische vervanging VRI.
- 02 Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende werken aanvangen en waarop deze zullen zijn voltooid, aan de aannemer worden bekend gemaakt.
- 03 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door derden onbelemmerd kunnen plaatsvinden.

**01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**

**01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen**

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer, indien tijdens of als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden materialen op of in de openbare ruimte terecht komen, de bovengenoemde materialen terstond te verwijderen.

**01 12 06 Tractoren**

- 01 Het is niet toegestaan binnen de bebouwde kom van Amsterdam tractoren te gebruiken voor werkzaamheden en/of vervoeren van materieel, met uitzondering van het onderhouden van sloten en slootkanten. Deze maatregel is beoogd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Onder een tractor wordt verstaan een "landbouw- of bosbouwtrekker als bedoeld in artikel 1.1. Regeling voertuigen".

**01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**

**01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
  - plan voor het omgaan met alle vrijgekomen materialen;
  - uitvoeringsplan conserveringswerken staal.Kosten voor het opstellen van het algemeen tijdschema en de gedetailleerde werkplannen dienen per deelopdracht te worden opgevoerd, conform het bepaalde in 01.21.06.

**01 13 08 Kortingsbepaling in te dienen documenten**

- 01 Indien de directie constateert dat de aannemer werkzaamheden uitvoert zonder dat de voor deze werkzaamheden relevante documenten bij de directie zijn ingediend, dan wel dat er wordt gewerkt met documenten die niet zijn voorzien van de aanduiding "geaccepteerd", zal door de directie, na een eenmalige en algemene schriftelijke waarschuwing, op de eerstvolgende termijn een bedrag worden ingehouden van € 1.000,- per eerder genoemd document / incident.
- 02 Indien blijkt dat bij het verschijnen van de termijn een betreffend document nog steeds niet is ingediend dan wel werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder geaccepteerde document, zal een bedrag van € 5.000,- per betreffend document /incident worden ingehouden.
- 03 Het gestelde in lid 01 en 02 is van toepassing op alle door de aannemer te verstrekken documenten.
- 04 Het gestelde in 01 tot en met 03 laat onverlet de bevoegdheid van de opdrachtgever om nakoming te vorderen en/of voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van het werk dienstig oordeelt en onverminderd het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding.

**01 14 Bouwstoffen**

**01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen**

- 01 Bouwstoffen welke ter beschikking worden gesteld via Stadswerken afdeling logistieke moeten minimaal 2 werkdagen voorafgaande aan de dag van aflevering te worden afgeroepen, conform procedure lid 02.
  - De volgende bouwstoffen worden ter beschikking gesteld op een locatie van Stadswerken afdeling logistiek van de gemeente Amsterdam:
    - verkeersborden en bevestigingsmiddelen.
- 02 Voor de ter beschikking gestelde bouwstoffen via Stadswerken afdeling logistiek geldt de volgende procedure:
  - Na de gunning verstrekt de directie het planningsformulier(en) en afroepformulier(en) van de (verschillende) leverancier(s) met daarin aangegeven de gegevens van de leverancier (mailadres, contactpersoon, telefoonnummer, ordernummer, etc.) aan de aannemer.
  - De aannemer mailt binnen 5 werkdagen na ontvangst van het planningsformulier/afroep-

HFD PAR ART LID

- schema naar de (verschillende) leverancier(s), de directie en naar verkoop.stadswerken@amsterdam.nl.
- Minimaal 2 werkdagen voorafgaande aan de levering (zowel afhalen als levering rechtstreeks op het werk/depot) stuurt de aannemer per mail het afroepformulier naar de desbetreffende leverancier, de directie en een c.c. aan contracten.stadswerken@amsterdam.nl.
  - De afroep voor levering rechtstreeks op het werk per leverancier en per vracht dient minimaal 20 ton te bedragen, tenzij schriftelijke toestemming van de directie.
  - Bij levering tekent de aannemer de afleveringsbon af. De aannemer mailt binnen 1 werkdag de afleveringsbon van de leverancier naar de directie en contracten.stadswerken@amsterdam.nl.
  - Aan het einde van het werk vraagt de aannemer via verkoop.stadswerken@amsterdam.nl een materiaal lijst op en dient deze ter acceptatie bij de directie in, ter controle welke materialen en of alle materialen zijn afgenomen.
- 03 De aannemer dient bij het in ontvangst nemen van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen deze te controleren op uiterlijke gebreken. Geconstateerde gebreken dienen op het bewijs van ontvangst te worden vermeld. De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, waaraan door de aannemer gebreken zijn geconstateerd, mogen niet worden verwerkt dan na toestemming van de directie.
- 04 Bij de aflevering/afhalen van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
  - het besteknummer;
  - het nummer van de geleidebon;
  - de soort bouwstof en het aantal;
  - de plaats van aflevering;
  - eventuele gebreken.
- De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit binnen 1 werkdag bij de directie in en mailt deze aan contracten.stadswerken@amsterdam.nl. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.
- 05 Het laden, vervoeren, lossen en opslaan van bouwstoffen dient te geschieden volgens de voorschriften van de leveranciers voor zover niet in strijd met de bepalingen in dit bestek.
- 06 De aannemer blijft, zonder bijbetaling, verantwoordelijk voor de statiegeld pallets, statiegeld big-bags en statiegeld pallet-boxen totdat deze bij de desbetreffende eigenaar of leverancier zijn ingeleverd. Pallets, big-bags, pallet-boxen en verpakkingsmaterialen waarvoor geen statiegeld wordt berekend dienen te worden afgevoerd naar een inrichting. Niet retour gebrachte statiegeld pallets, statiegeld big-bags en statiegeld pallet-boxen bij de desbetreffende eigenaar of leverancier zullen aan het einde van het werk bij de aannemer in rekening worden gebracht.
- 07 Voor het retour brengen van de statiegeld pallets van Struyk Verwo Infra geldt de volgende procedure:
- De statiegeld pallets dienen op kosten van de aannemer retour te worden gebracht naar Struyk Verwo Infra gelegen aan de Amerikahavenweg te Amsterdam.
  - Minimaal 48 uur voor het retour brengen stuurt de aannemer per mail het afroepformulier naar Struyk Verwo Infra, de directie en c.c. aan contracten.stadswerken@amsterdam.nl.
  - Struyk Verwo Infra zal na retour brengen van de pallets een bedrag van € 28,- per hele pallet aan de aannemer crediteren.

**01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)**

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
  - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
  - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
  - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- Voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
  - Voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
  - Voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
  - Voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
- 07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de

HFD PAR ART LID

leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

**01 14 09 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen grond**

- 01 Bouwstoffen welke ter beschikkingen worden gesteld via de Grondbank Amsterdam moeten minimaal 2 werkdagen voorafgaande aan de dag van aflevering worden afgeroepen bij de directie.

**01 14 10 Leveren bouwstoffen**

- 01 Indien, in dit bestek, niet anders is aangegeven, dient gerekend te worden met nieuw te leveren bouwstoffen.

**01 14 11 FSC-hout**

- 01 Hout en houtachtige materialen moeten geleverd worden onder FSC 100% claim en/of FSC Recycled claim.  
02 Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden verwerkt dient de aannemer de directie bewijsstukken aan te leveren, zoals facturen en/of pakbonnen van hout en houtproducten, waaruit blijkt dat aan de gestelde eis wordt voldaan.

**01 15 Garantie**

**01 15 03 Bemiddeling**

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.15.03 van de Standaard zullen alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die die daarvan uitvloeien mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te Amsterdam.

**01 16 Verzekeringen**

**01 16 03 C.A.R. - verzekering Maaiveldpolis**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de opdrachtgever een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering op primaire basis afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw betrokkenen.
- 02 Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:
- a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
  - b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief personeel van een verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
  - c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing.
- 03 In deze verzekering zijn de keten, loods en machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere eigendommen van de aannemer niet opgenomen.
- 04 Als verzekerde som voor de dekking onder punt a als bedoeld in lid 2 zal gelden het bedrag van de aannemingsom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede de honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten. De eigen risico's die van toepassing zijn bedragen ten minste € 5.000,- per gebeurtenis.
- 05 De verzekerde som voor de dekking onder punt b als bedoeld in lid 2 bedraagt € 1.250.000,- per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste € 5.000,- per gebeurtenis. De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 2 bedraagt € 500.000,- per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste € 5.000,- per gebeurtenis.
- 06 Schades die niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen risico's, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade is.
- 07 De dekking van deze verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. Tijdens de onderhoudsperiode is deze verzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
- a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van de RAW-raamovereenkomst;
  - b. welke zich openbaren gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg zijn van een oorzaak, liggende voor aanvang van deze termijn.
- 08 De polisvoorwaarden van deze verzekering liggen bij de directie ter inzage. De bij de bouw betrokkenen worden geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn.
- 09 De verzekering geschiedt op de condities zoals vermeld in de door de directie namens de opdrachtgever afgesloten verzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten worden ontleend.
- 10 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze

HFD PAR ART LID

- besteksbepaling, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.
- 11 De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de directie aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk c.q. de reparatie.
- 12 Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken onderaannemers voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van deze wet alsmede tegen het werkrisico, door hem/hen verzekerd te zijn. Niet door de in vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt. Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal € 2.500.000,- is verzekerd krachtens een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), die onder meer dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en voor aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw betrokkenen. Voor deze verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen risico per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan € 5.000,- bedragen.

## 01 19 Arbeidsomstandigheden

### 01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 04 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen een V&G-plan voor de uitvoeringsfase voor aan de directie. Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermijding van de in de ontwerpfase geïdentificeerde en overige optredende risico's.
- 05 De aannemer zal één of meerdere coördinatoren voor de uitvoeringsfase (Veiligheidscoördinator directe omgeving) aanstellen, indien hij daartoe op grond van het Besluit bouwwerken leef-omgeving verplicht is. De coördinator geeft uitvoering aan de coördinatie taken genoemd in de Besluit bouwwerken leefomgeving artikelen 7.15 tot en met 7.19 voor zover het maatregelen betreft om de veiligheid te waarborgen en de gezondheid te beschermen in de directe omgeving van het bouw- of sloopterrein en houdt toezicht tijdens de bouw en sloop.

### 01 19 03 Basishygiëne

- 02 De standaard te nemen maatregelen ten behoeve van werken overeenkomstig niveau basishygiëne zijn minimaal:
- Gezondheidskundige zorg:
- Verbod om binnen het werkterrein te eten drinken en te roken
- Luchtkwaliteitsmetingen:
- Meting bij waarneming van (ongebruikelijke) geuren.
- Arbeidshygiënische voorzieningen:
- Mogelijkheid schoonmaak handen (water en zeep of schoonmaakdoekjes)
  - Schoonmaakvoorziening laarzen/schoenen en overall
  - Afzetting rondom werkterrein conform eisen ZWIA, hoog of laag hekwerk
- Materieel:
- Ramen en deuren van materieel gesloten houden (stof voorkomen)
  - Transport materieel conform eisen acceptant
- Voorkoming stofvorming:
- Terrein bevochtigen
- (Persoonlijke) beschermingsmiddelen:
- Passende werkkleding bv. werkbroek en jas, overall van dicht geweven katoen voor meervoudig gebruik of wegwerp overall
  - Werkhandschoenen: indien de werkzaamheden dit vereisen
  - Veiligheidsschoenen met minimale eis S3
  - Hoofdbescherming bij gevaar vallende voorwerpen en/of stoten hoofd (draaibereik kraan, hijsen en heffen etc.) (EN 397)
  - Gehoorbescherming dragen bij geluidsniveaus van 85 dB(A). Gehoorbescherming aanwezig vanaf 80 dB(A).

HFD PAR ART LID

**01 21 RAW-raamovereenkomst**

**01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst**

- 01 In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

**01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht**

- 02 In afwijking van artikel 01.21.05 lid 2 sub b van de Standaard geldt:  
de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingsstaat.

**01 21 06 Bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht**

- 02 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 2 van de Standaard geldt:  
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd. De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden prijzen per eenheid komen in aanmerking voor beoordeling.  
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing.
- 03 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 3 van de Standaard geldt:  
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd. De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden prijzen per eenheid komen in aanmerking voor beoordeling.  
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing.

**01 21 07 Vaststellen van de som van een deelopdracht**

- 01 In afwijking van artikel 01.21.07 lid 01 sub d van de Standaard geldt:  
de bedragen voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting', verkregen door het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage te nemen over de in sub c verkregen som;

**01 21 08 Wijzigen van een deelopdracht**

- 03 In afwijking op artikel 01.21.08 lid 03 van de Standaard geldt:  
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst ingevolge van artikel 01.21.06 lid 02 worden deze bijkomende werkzaamheden tegen de overeengekomen prijzen uitgevoerd.  
Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing.

**01 21 09 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie**

- 01 De opdrachtgever garandeert dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst een omzet van ten minste € 50.000,- exclusief omzetbelasting per jaar zal behalen gedurende de looptijd van het contract.
- 02 Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst verschuldigd is, lager is dan het in het vorige lid genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen. Dit laat onverlet het recht van de aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag.

**01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid**

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de RAW-raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid, uitgezonderd het gestelde in lid 3, worden geïndexeerd op basis van het door het susag gepubliceerde  
"<https://www.susag.nl/voor-werkgevers/branche-informatie/loon-materiaalindex/>" en dan wel

HFD PAR ART LID

van de loonkostenindex van de "Kleine werkgever"  
De op het moment van indexeren door het susag gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

**01 21 11 RAW-raamovereenkomst: maximale waarde**

- 01 De maximale waarde van deze RAW-raamovereenkomst is € 1.400.000,- exclusief omzetbelasting gedurende de gehele looptijd van de RAW-raamovereenkomst inclusief alle benoemde verlengingsopties.

**01 23 Communicatie**

**01 23 01 Gebruik van de VISI-systematiek**

- 01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van de Standaard, is in deze RAW-raamovereenkomst voorgeschreven.
- 04 In aanvulling op artikel 01.23.01 lid 04 van de Standaard. Het uitgangspunt is dat er buiten het gezamenlijke VISI dossier geen formeel contractdossier bestaat. Alle formele communicatie en uitwisseling van documenten moet in VISI plaatsvinden en wordt daarmee vastgelegd. Aannemer en opdrachtgever leggen eventuele aanvullende (werk-)afspraken hierover in VISI vast.

**01 23 02 Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

**01 26 Inzet personen in het kader van social return**

**01 26 03 Socialreturnverplichting**

- 01 De aannemer is verplicht om minimaal 5% van de omzetgarantie, over de gehele looptijdperiode, inclusief eventuele verlengingen en/of onderhoudstermijnen (excl. btw), aan te wenden voor social return.

**01 26 08 Algemeen**

- 01 De gemeente Amsterdam is een sociaal opdrachtgever en heeft als doelstelling dat haar investeringen, naast het 'gewone' rendement, ook sociale impact opleveren. Social return is een instrument om sociale impact te realiseren bij inkoop en aanbestedingen. Het berust op het principe dat aannemers - naast het uitvoeren van de reguliere opdracht - een bijdrage leveren op maatschappelijk vlak voor de opdrachtgever. Daarom vraagt de gemeente haar aannemers een bijdrage te leveren aan de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of aan andere sociale opgaven in de stad. Voor meer informatie over het socialreturnbeleid van de gemeente Amsterdam, zie: [www.amsterdam.nl/socialreturn](http://www.amsterdam.nl/socialreturn).
- 02 Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam adviseert en ondersteunt gemeentelijke opdrachtgevers en aannemers van de gemeente Amsterdam bij de implementatie en uitvoering van social return. Ook is Bureau Social Return verantwoordelijk voor de monitoring en de controle van de invulling van socialreturnverplichtingen door aannemers. Daarnaast informeert Bureau Social Return de opdrachtgever over de behaalde resultaten.

**01 26 09 Procedure na gunning**

- 01 De aannemer dient uiterlijk zeven werkdagen na definitieve gunning contact op te nemen met het Bureau Social Return om de social returnverplichting aan te melden. Contact opnemen kan via: [social.return@amsterdam.nl](mailto:social.return@amsterdam.nl).
- 02 Na aanmelding bij Bureau Social Return wordt een eerste kennismaking - het startgesprek social return - ingepland. De precieze invulling van de social returnverplichting wordt tijdens het startgesprek door Bureau Social Return vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken gaan in op het tijdspad, de kosten en de inzet van kandidaten uit de social returndoelgroep en maken deel uit van de onderliggende overeenkomst.

**01 26 10 Doelgroep**

- 01 Iemand behoort tot de doelgroep social return wanneer hij/zij minimaal 3 maanden werkloos is bij aanvang van de opdracht en als zodanig staat ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf, de gemeente of een vergelijkbare instantie. Het gaat om personen die vallen onder de Participatiewet of onder een WW-, WSW, WIW/ID, BBZ-, WGA/WIA-/WAO- WGA-, Wajong- of NUG-regeling. Ook behoren mbo-studenten BOL en BBL op niveau 1 en 2 tot de doelgroep. Mbo-studenten op niveau 3 en 4 behoren niet tot de doelgroep.
- 02 Kandidaten vallen maximaal één jaar onder de doelgroep social return, behalve kandidaten uit het doelgroepregister UWV en mbo-studenten BOL en BBL op niveau 1 en 2. Kandidaten uit het doelgroepregister vallen gedurende de gehele looptijd van de opdracht onder de doelgroep, omdat zij een blijvende arbeidsbeperking hebben. Mbo-studenten BOL en BBL zijn doelgroepkandidaten gedurende de duur van de opleiding op niveau 1 en 2 met een maximum van twee jaar.
- 03 Kandidaten vallen alleen onder de doelgroep social return, wanneer de aanstelling of het dienstverband bij de aannemer aanvangt gedurende de looptijd van de overeenkomst en de

HFD PAR ART LID

kandidaten werkzaam zijn op de opdracht die voorwerp is van deze aanbesteding. Een kandidaat moet dus werkzaam zijn op de opdracht en tijdens de opdracht. Een uitzondering geldt voor kandidaten uit het doelgroepregister die op de opdracht werkzaam: zij gelden ook als social returnkandidaat als ze al in dienst zijn bij de aannemer voor aanvang van de opdracht.

**01 26 11 Wizzr**

- 01 De aannemer rapporteert de inspanningen voor social return periodiek in het online registratiesysteem Wizzr. Bureau Social Return verstrekt na het opstellen van de prestatieafspraken een inlogcode voor het systeem. Bureau Social Return controleert de nakoming van de prestatieafspraken en gerapporteerde gegevens in Wizzr.

**01 26 12 Kaders voor verantwoording en bewijsvoering**

- 01 De aannemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn social returnverplichting en de daarmee samenhangende activiteiten, zoals het werven, selecteren, plaatsen, opleiden en begeleiden van de social returnkandidaten. Dit geldt ook wanneer de aannemer de social returnverplichting (deels) overdraagt aan onderaannemers.
- 02 De bewijslast voor het voldoen aan de social returnverplichting ligt bij de aannemer. Deze is daarmee verantwoordelijk om aantoonbaar te maken dat, en op welke wijze, hij inspanningen heeft geleverd in het kader van de betreffende social returnverplichting, overeenkomstig de gemaakte prestatieafspraken.
- 03 De aannemer moet kunnen aantonen dat kandidaten die in het kader van social return de werkzaamheden verrichten, daadwerkelijk behoren tot de doelgroep social return. De aannemer levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een formeel document van een uitkerende instantie, SW-bedrijf of erkende opleidingsinstelling waaruit de uitgangspositie van de ingezette kandidaat blijkt. Ook moet de aannemer kunnen aantonen dat het dienstverband van de kandidaat aanvangt gedurende de looptijd van de overeenkomst en dat de kandidaat werkzaamheden doet die verband houden met de uitvoering van de opdracht voor de gemeente Amsterdam.
- 04 De aannemer moet kunnen aantonen dat de gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. De aannemer levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een getekende arbeids-, leerwerk- of stageovereenkomst. Als een persoon niet in loondienst is, dan voldoet een kopie van de overeenkomst met een specificatie van het SW-bedrijf, detacheringsbureau of intermediair. In het geval van een nuluren-, uitzend- en detacheringscontract moet het aantal daadwerkelijk gewerkte uren worden aangetoond op basis van bijvoorbeeld een urenadministratie, een kopie van een salarisstroom en/of facturen van een detacheringsbureau.
- 05 Indien er sprake is van inkoop van producten en diensten van Stichting Pantar Amsterdam of een erkende Amsterdamse sociale firma (zie: [socialezaken.info/gemeente](https://socialezaken.info/gemeente)), dan mag het bedrag (excl. btw) van de factuur als social return worden afgerekend. De factuur dient als bewijsvoering.

**01 26 13 Uitgangspunten voor verrekening**

- 01 Bij verrekening van social returnspanningen wordt uitgegaan van de kosten die de aannemer daadwerkelijk heeft gemaakt. Hierbij gelden de onderstaande uitgangspunten.
- a) Inschaling van de social returnkandidaat geschiedt conform de geldende cao bij het bedrijf zelf. Indien de kandidaat elders wordt geplaatst, dan conform de cao van de andere werkgever.
  - b) De aannemer brengt eventuele loonkostensubsidie of soortgelijke premies voor een social returnkandidaat in mindering op de loonkosten die in Wizzr worden geregistreerd.
  - c) Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut. Dergelijke kosten dienen met facturen te worden onderbouwd en bedragen maximaal 20% van de totale waarde van de social returnverplichting. Gemaakte kosten bij eventuele interne scholing dienen vooraf ter goedkeuring aan Bureau Social Return te worden voorgelegd en schriftelijk te worden gemotiveerd en onderbouwd.
  - d) Begeleidingskosten, mits deugdelijk gemotiveerd en onderbouwd, zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden ten behoeve van de inzet van de social returnkandidaat. Begeleidingskosten bedragen maximaal 10% van de totale waarde van de social returnverplichting.
  - e) Het opvoeren van gemaakte kosten anders dan loonkosten, begeleidingskosten, opleidingskosten en facturen van Pantar en erkende Amsterdamse sociale firma's is alleen mogelijk in overleg en met goedkeuring vooraf van Bureau Social Return.
  - f) Wanneer de aannemer een bijdrage wil leveren aan een andere sociale opgave dan arbeidsparticipatie door middel van een sociaal project, dan is dat altijd op basis van een projectvoorstel dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan Bureau Social Return. Gemaakte kosten gelden alleen als social return als Bureau Social Return hieraan vooraf goedkeuring heeft gegeven.
  - g) Kosten die de aannemer opvoert als social return mogen niet ook als social return worden opgevoerd bij andere instanties.

**01 26 14 Uitzendonderneming**

- 01 De aannemer kan gebruik maken van een uitzendonderneming om een uitzendkracht uit de social returndoelgroep in te huren bij de uitvoering van de opdracht. Een uitzendonderneming hanteert daarbij een omrekenfactor om het brutoloon van de uitzendkracht om te rekenen naar het tarief dat

HFD PAR ART LID

in rekening wordt gebracht voor het inhuren van deze uitzendkracht (brutoloon x omrekenfactor = kosten exclusief btw). Voor de in dit kader als social return bij Bureau Social Return te verrekenen kosten geldt een maximale omrekenfactor van 2,6.

- 02 Als aanvullende eis geldt dat alleen de kosten van een uitzendonderneming kunnen worden verrekend die aantoonbaar aan de volgende voorwaarden voldoet:
- De uitzendonderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  - De uitzendonderneming past de CAO voor Uitzendkrachten correct toe.
  - De uitzendonderneming voldoet aan de normen NEN 4400-1 of NEN 4400-2.
  - De uitzendonderneming heeft actief beleid om discriminatie te voorkomen.
  - De uitzendonderneming heeft een intern opleidingsbeleid voor vaste medewerkers om de vakbekwaamheid te bevorderen.
  - De uitzendonderneming zorgt ervoor dat de social returnkandidaat tijdens het werken actief begeleid wordt door een jobcoach.
  - De uitzendonderneming stelt voor de social returnkandidaat een persoonlijk ontwikkelplan vast.
  - De uitzendonderneming zorgt dat de social returnkandidaat een door de uitzendonderneming betaald persoonlijk ontwikkelingsbudget van minimaal € 500,- per uitzendperiode heeft dat bijdraagt aan de uitstroom van de kandidaat naar een vaste dienstbetrekking.

**01 26 15 Algemene verordening gegevensbescherming**

- 01 De aannemer heeft op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) toestemming van een social returnkandidaat nodig om persoonsgegevens te delen met Bureau Social Return. De persoonsgegevens worden gebruikt om onder meer te controleren of de kandidaat tot de social returndoelgroep behoort.

**01 26 16 Tekortkoming social returnverplichting**

- 01 De aannemer die zijn social returnverplichting niet nakomt, wordt een direct opeisbare boete opgelegd. De boete bedraagt tweemaal het resterende bedrag van de verplichting, berekend op de einddatum van het contract.

**01 27 Wetgeving**

**01 27 01 Naleven Wet arbeid vreemdelingen**

- 01 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze besteksbeplating. Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het verslag.
- De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbeplating op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten.
- Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid.
- De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.
- De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door de aannemer van de Wav en deze besteksbeplating controleren.
- Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen.
- Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de opdrachtgever ter zake.
- De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

**01 28 Milieueisen materieel**

**01 28 01 Algemeen**

- 01 Uitstootvrij of emissieloos: Bij het gebruik komen geen emissies (waaronder fijnstof, roetdeeltjes,

HFD PAR ART LID

stikstof en broeikasgassen) vrij.

- 02 Ten minste twee weken voor de inzet van Mobiele werktuigen of bouwtransport dient de aannemer aan te tonen dat het in te zetten materieel voldoet aan de gestelde eisen in paragraaf 01.28.
- 03 Elektrisch materieel wordt aantoonbaar geladen met '100% groene' stroom. Alleen in het geval groene stroom niet mogelijk blijkt, mag gebruik worden gemaakt van grijze stroom.
- 04 De oorsprong van de stroom moet worden aangetoond middels een Stroometiket van het energiebedrijf, waaruit op basis van de Garanties van Oorsprong (GvO) blijkt dat de geleverde stroom groen is. Indien stroom wordt opgewekt uit zonnepanelen op project- of bedrijfslocatie dan dient ook daar een (GvO)-verklaring op verzoek te worden aangeleverd.
- 05 Wanneer tijdens de uitvoering niet wordt voldaan aan de eisen in paragraaf 01.28 van dit bestek zal de opdrachtgever een korting opleggen van € 500,00 per dag. Kortingen worden verhaald overeenkomstig paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012.

## 01 28 02 Mobiele werktuigen

- 01 De in te zetten mobiele werktuigen dienen minimaal te voldoen aan de volgende emissie-eisen zoals opgenomen in het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB):

Vermogenscategorie	Eis
- Licht materieel < 19 kW	uitstootvrij
- Licht materieel 19-37 kW	uitstootvrij
- Licht materieel 37-56 kW	uitstootvrij
- Middelzwaar materieel 56-130 kW	emissieklasse Stage IV
- Zwaar materieel 130-560kW	emissieklasse Stage IV
- Zeer zwaar materieel >560KW)	geen aanvullende eisen
- Specialistisch materieel	geen aanvullende eisen

02 Het is niet toegestaan om ander materieel in te zetten dan voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijk is met het doel niet te voldoen aan de gestelde emissie-eisen zoals aangegeven in lid 01.

## 01 28 03 Bouwtransport

- 01 Alle voor transport in te zetten voertuigen voldoen aan de gemeentelijke regels voor uitstootvrij vervoer, zie <https://www.amsterdam.nl/uitstootvrij/>.
- 02 Uitzonderd zijn voertuigen die vallen in de categorie "bijzondere voertuigen", zoals omschreven door de RDW op [www.milieuzones.nl/bijzondere-voertuigen](http://www.milieuzones.nl/bijzondere-voertuigen). Vrachtauto's met carrosseriecode 15, 16, 19, 23, 27, 31, SB of SF vallen onder de categorie bijzondere voertuigen. Deze uitzondering heeft ook betrekking op artikel 01.28.03 lid 03.
- 03 Met betrekking tot de volgende minimumeisen voor voertuigen is de locatie van de werk van belang:
  - a) Binnen de ring A10 gelden de volgende minimumeisen per vervoerscategorie:
 

- N1/M1 (tot 3.500 kg, bestelauto's):	Uitstootvrij
- N2/M2 (3.500-12.000 kg, lichte vrachtwagens):	Uitstootvrij
- N3/M3 (vanaf 12.000 kg, zware vrachtwagens):	Emissieklasse Euro VI
  - b) Buiten de ring A10 gelden de volgende minimumeisen per vervoerscategorie:
 

- N1/M1 (tot 3.500 kg, bestelauto's):	Uitstootvrij
- N2/M2 (3.500-12.000 kg, lichte vrachtwagens):	Emissieklasse Euro VI
- N3/M3 (vanaf 12.000 kg, zware vrachtwagens):	Emissieklasse Euro VI

## 01 29 Integriteit en Overeenkomsten

### 01 29 01 Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO)

- 01 Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) van toepassing. De BIO is op internet te vinden en te downloaden op: [www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/](http://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/). De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard kennis te hebben kunnen nemen van de BIO en heeft verklaard, door het doen van een inschrijving voor deze overeenkomst, er uitdrukkelijk mee in te stemmen dat de BIO alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking wordt gesteld.
- 02 De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard dat op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst geen Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder Integriteitsrisico wordt verstaan:
  - a) het door de aannemer verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder deelnemen aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;
  - b) het feit dat tegen de aannemer strafvervolgning is ingesteld;
  - c) het door de aannemer niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen.
- 03 De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard geen kennis te hebben van

HFD PAR ART LID

- Integriteitsrisico's die op aan de aannemer gelieerde partijen van toepassing zijn . Personen of partijen worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan de aannemer indien zij:
- direct of indirect leiding aan de aannemer geven;
  - bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld;
  - over de aannemer zeggenschap hebben;
  - aan de aannemer vermogen verschaffen;
  - onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW;
  - of anderszins in een samenwerkingsverband tot de aannemer staan.
- 04 De aannemer zal zich gedurende de looptijd van de overeenkomst onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden de verstaan de gedragingen als bedoeld in het tweede lid onder a en c van dit artikel.
- 05 De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over de aannemer om advies vragen alvorens tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst over te gaan, indien een van de situaties zich voordoet zoals bedoeld in artikel 9, derde lid Wet Bibob.
- 06 De aannemer zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra de aannemer kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek of dat tegen de aannemer of een aan de aannemer gelieerde partij strafvervolgning is ingesteld.
- 07 De aannemer meldt aan de gemeente elke overname van de onderneming van de aannemer en elke wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap groter dan 10% significant is).
- 08 De gemeente heeft het recht om de aannemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de gemeente hiertoe de medewerking van de aannemer nodig heeft, zal de aannemer deze op eerste verzoek verlenen.
- 09 De gemeente heeft het recht om door de aannemer bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico.  
De aannemer staat er voor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden hun medewerking aan de screening verlenen.  
Op grond van een Integriteitsrisico kan de Gemeente de inschakeling van een derde partij weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt beëindigd, tenzij voornoemde beëindiging in redelijkheid niet van de aannemer kan worden verlangd.
- 10 De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente tenzij de Overeenkomst naar aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beëindigd op basis van lid 11 van dit artikel.
- 11 De gemeente kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen de aannemer en de gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of beëindigen door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, indien:
- de aannemer niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde in het tweede lid van dit lid.
  - De aannemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO.
  - De aannemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO.
  - De aannemer of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep heeft begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO.
  - Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door de aannemer mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare feiten te plegen of (iii) dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is gepleegd.
  - Door de bevoegde autoriteiten strafvervolgning tegen de aannemer of een aan de aannemer gelieerde partij is ingesteld.
  - De aannemer niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen.
  - De aannemer of de derde partij als vermeld in lid 9 van dit artikel onvoldoende zijn/haar medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de Gemeente of een in opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als sprake is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4 Wet Bibob.
  - Ten aanzien van de aannemer of een aan de aannemer gelieerde partij sprake is van andere integriteitsrisico's dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd.
- 12 Alvorens de gemeente overgaat tot het opschorten, of beëindigen door middel van ontbinding of wel opzegging conform lid 11, zal de gemeente beoordelen of de te nemen maatregel proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde integriteitsrisico en de al genomen maatregelen door de aannemer.
- 13 Indien de gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel of gedeeltelijk beëindigt, verbeurt de aannemer onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of formaliteit is vereist, jegens de gemeente een boete ten bedrage van € 10.000,- zonder dat de gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van de gemeente

HFD PAR ART LID

- om aanvullende schadevergoeding te vorderen.
- 14 De aannemer vrijwaart de gemeente voor claims van derden als gevolg van een opschorting, ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.

## 32 Wegbebakening

### 32 2 Bewegwijzeringsmateriaal

#### 32 21 Bebording

##### 32 21 01 Begrippen

- 01 Onder de term hoog en laag bij het verwijderen en aanbrengen van de bebording wordt verstaan:
- Laag betreft aan een mast aan de zijkant van de weg tot een hoogte van maximaal 2,5 m;
  - Hoog betreft aan een uitlegger van een zweepmast op 4,5 m boven de rijbaan.

## 56 Conserveringswerken

### 56 1 Conserveringswerken, algemeen

#### 56 11 BEGRIPPEN

##### 56 11 01 Algemeen

- 01 Onder "Aanbrengen conservering" wordt verstaan:  
Het leveren en aanbrengen van conservering volgens de gestelde contracteisen.  
De kosten voor het ter beschikking stellen van de benodigde hulpwerken en hulpstoffen worden geacht in de desbetreffende besteksposten inbegrepen te zijn.
- 02 Onder oppervlakte-defecten (56.22.10 lid 06 van de Standaard) wordt verstaan:  
porien (pinholes), overspray, zakkers, druipers, kraters, blazen, insluitingen van vuil en zogeheten heilige dagen.

### 56 12 EISEN EN UITVOERING

#### 56 12 01 REINIGEN NA MONTAGE

- 01 De constructie moet dagelijks worden gereinigd van resten van bevestigingsmiddelen, slijpsel, boorkrullen enz. om beschadigingen door corrosie te voorkomen.

### 56 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

#### 56 13 03 KLEUREN

- 01 Kleur- en/of glansverschillen in de conserveringen van aan elkaar grenzende en/of met elkaar verbonden constructies, die volgens het bestek dezelfde kleur en/of kleurcodering dienen te hebben, zijn niet toegestaan.
- 02 Indien niet nader aangegeven dient de eindlaag in hoogglans te worden uitgevoerd.
- 03 Glansgraad dient conform ISO 2813 bepaald te worden onder hoek van 60 graden.  
Voor zijdeglans geldt glansgraad >35%  
Voor hoogglans geldt glansgraad tussen de 80/90%

#### 56 13 05 CONSERVERINGSPLAN

- 01 Het conserveringsplan dient overeenkomstig het bepaalde in NEN-EN 1090-2 te zijn opgesteld en het vermelde in 56.23.05 van de Standaard. In aanvulling hierop dient minimaal het volgende beschreven te worden:
- voor elk conserveringssysteem (incl. slijtlagen) dient een volledige beschrijving van het systeem en de wijze van aanbrengen, inclusief voorbehandelingen vermeld te worden.
  - overige oppervlakteafwerkingen (o.a. bij Hout en RVS)
  - atmosferische omstandigheden en bewaking/registratie hiervan
  - productbladen opnemen
  - keuring- en beproevingseisen t.a.v. reinheid, laagdikten, hechting en glansgraad
  - keuring- en beproevingsmethoden incl. beschrijving proces
  - wrijvingsvlakken (contactvlakken) bij stalen delen
  - reparatie- en keuringsprocedures t.a.v. transport- en/of montagebeschadigingen
  - wijze van opvangen van reststoffen bij renovatie op locatie.
- 02 In het conserveringsplan dient expliciet de kwaliteitsborging van onderaannemers te worden opgenomen.

### 56 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

#### 56 14 01 ALGEMEEN

- 01 De aannemer dient, voor alle conserveringswerken uit deel 2.2, alvorens met de conserveringswerkzaamheden wordt aangevangen, de directie een verklaring te overhandigen

HFD PAR ART LID

- waarin de aannemer zowel de geleverde produkten, als ook de voorbehandeling (bijv. straalwerk) en het schilderwerk, garandeert voor 100% gedurende 5 jaar na oplevering.
- 02 Gedurende de garantieperiode moeten de conserveringen voldoen aan de volgende eisen:
- blaarvorming: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-2 mag niet voorkomen (kl. 0);
  - barstvorming: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-4 mag niet voorkomen (kl. 0);
  - bladderen: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-5 mag niet voorkomen (kl. 0);
  - verkrijting: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-6, =<3;
  - verkleuring: bepaald volgens DIN 6174:  
RAL kleuren in 7000 serie en lichte kleuren in 9000 serie: delta E<3 (CIELAB systeem)  
Overige RAL kleuren: delta E<6 (CIELAB systeem)
  - incl. de van toepassing zijnde eisen uit 56.34.01
- 03 Indien de in lid 02 genoemde gebreken optreden binnen de garantietermijn, moet dit worden hersteld in het oorspronkelijke conserveringssysteem. Indien in dezelfde garantieperiode verkrijting en/of verkleuring van de conservering optreedt, dient de aannemer een voorstel in te dienen aan de directie/opdrachtgever voor herstel van de conservering, dat voldoende waarborg biedt tegen opnieuw optreden van deze gebreken en, na goedkeuring van de directie/opdrachtgever, de conservering volgens dit voorstel te herstellen, waarbij de garantieperiode opnieuw ingaat.
- 04 Het al dan niet optreden van de in lid 02 genoemde gebreken zal niet worden geïnterpreteerd op het object als totaal maar op individuele delen van het object welke door middel van bout, las, klink of andersoortige verbindingen zijn samengevoegd en als zodanig het object vormen.

## **56 3 Conserveringswerken, staal**

## **56 31 AANVULLENDE BEPALINGEN STALEN ONDERGROND**

### **56 31 01 ALGEMEEN**

- 01 Onder masten wordt verstaan: de gehele mast incl. bevestigingsbeugels, uithouders en paalsteunen excl. armaturen en borden.
- 02 Bij het conserveren van de masten uitgaan van verschillende ondergronden te weten:
- Thermisch verzinkt;
  - Poedercoating;
  - Natlakcoating.
- 03 De luiken in de mast mogen niet geopend worden. De luiken dienen na het uitvoeren van de werkzaamheden toegankelijk te zijn. Hiervoor dient de kier rondom het luik vrij te blijven van verf. Overtollige verf in de kier voor uitharding van de verf verwijderen.
- 04 Indien aannemer stuit op objecten (o.a.: fietsen, aanhangwagens, etc.) aan de masten die de toegankelijkheid van de masten belemmeren, dient hij contact op te nemen met de directie. Deze zal vervolgens zorg dragen voor het toegankelijk maken van de masten.
- 05 Op de masten kunnen verschillende objecten voorkomen. De volgende objecten dienen te worden verwijderd en weer teruggeplaatst na het uitvoeren van de werkzaamheden, o.a.:
- Reclameborden;
  - Verkeersborden;
  - Straatnaambordjes.
- 06 Alle objecten die zijn voorzien van elektrische- of communicatieaansluiting worden niet verwijderd, o.a.:
- Verkeerslichten;
  - Armaturen;
  - Camera's;
  - Verlichte borden.
- Deze objecten dienen vrij te blijven van enige conservering en mogen niet beschadigd worden.

## **56 32 BEGRIPPEN**

### **56 32 02 Voorbehandelen**

- 01 Het verwijderen van roest, losse verfresten, stickers, etc. De gehele mast reinigen, opruwen door schuren en ontvetten tot:
- Reinheidsgraad P Sa 2 1/2 van de norm NEN-EN-ISO 8501-2.
- 02 Mastnummerstickers die zijn verwijderd, dienen na het afronden van de conservering werkzaamheden terug te worden aangebracht in overleg met de directie.
- 03 Kale delen van de mast voorbehandelen met een primer/sealer.
- 04 De toe te passen primer/sealer moet:
- Geschikt zijn voor de meeste antifouling systemen;
  - Geschikt zijn voor boven- en onderwater systemen;
  - Roestwerende zijn;
  - Uitstekend bestand tegen water zijn;
  - Onverzeepbaar zijn;
  - Resistent zijn tegen een juist ontworpen/gecontroleerde kathodische bescherming;
  - Sneldrogend zijn;

HFD PAR ART LID

- Toegepast kunnen worden bij lage temperaturen, tot -10°C (14°F).
- 05 De toe te passen primer/sealer staat met overlappingsen een droge laagdikte toe van 150 µm (6,0 mils) zonder zakkers en is toepasbaar in combinatie met antifouling.
- 06 De toe te passen primer/sealer moet:
  - Kleefvrij zijn binnen 1 uur bij 20°C (68°F);
  - Overschilderbaar zijn na 6 uur bij 20°C (68°F);
  - En bestaan uit één component.

**56 32 03 Ontroesten**

- 01 De mast t.p.v. roestvorming d.m.v. handmatig ontroesten tot:
  - Reinheidsgraad P St 2 van de norm NEN-EN-ISO 8501-2.

**56 32 04 Productcontrole**

- 01 Voorafgaand aan de applicatie van conserveringsproducten dient de aannemer voor iedere batch een kwaliteitsverklaring van de productleverancier te overleggen aan de directie. De kwaliteitsverklaring dient tenminste de volgende informatie te bevatten:
  - Naam leverancier;
  - Productnaam;
  - Kleur;
  - Batchnummer;
  - Productiedatum;
  - Een verklaring waaruit blijkt dat de producten zijn geproduceerd binnen de eigen productietoleranties en eindcontrole heeft plaatsgevonden.

**56 32 07 Aanbrengen van verfproducten**

- 01 Op het moment van aanbrengen van de eerste verflaag moet worden voldaan aan de gestelde eisen ten aanzien van voorbehandeling, zoals straalreinheid en straalruwheid. Het aanbrengen van alle verflagen moet steeds op een schone, droge, vet- en stofvrije ondergrond geschieden.
- 02 Gedurende het aanbrengen en het drogen van de verschillende lagen moet de omgevingscondities (temperatuur, relatieve vochtigheid, e.d.) voldoen aan het gestelde in de productinformatiebladen van de verfleverancier.
- 03 De aan te brengen verf met de RAL kleuren 9005, 9010 en 7032.
- 04 De toe te passen verflaag, eindlaag voor bovenwater delen moet:
  - Een glansgraad 80/90% hebben;
  - Een goede glans - en kleurbehoud hebben;
  - Bestand zijn tegen water en spatten van milde chemicaliën;
  - Sneldrogend zijn;
  - Toegepast kunnen worden bij lage temperaturen, tot -10°C (14°F).
- 05 De toe te passen verflaag, eindlaag, moet:
  - Kleefvrij zijn binnen 30 minuten bij 20°C (68°F)
  - Overschilderbaar zijn na 4 uur bij 20°C (68°F)
  - En bestaan uit één component.

**56 32 08 Afschermen niet te behandelen delen**

- 01 De aannemer is verantwoordelijk voor het verzorgen van een adequate en weer goed verwijderbare afscherming van alle door de opdrachtgever aangegeven onderdelen (o.a. armaturen, camera's, etc.) die niet behandeld mogen worden. De aannemer moet deze onderdelen deugdelijk beschermen tegen alle schade die veroorzaakt kan worden door straal- en/of conserveringswerkzaamheden. Waar nodig moet het binnendringen van straalmiddel, verf en/of stof voorkomen worden. De wijze en uitvoering van afscherming moeten ter acceptatie aan de opdrachtgever worden voorgelegd. In het geval van twijfel over het wel of niet afschermen van onderdelen moet overleg met de opdrachtgever plaatsvinden.
- 02 Mastnummerplaatjes mogen niet geschilderd worden. Deze moeten "vakkundig" besneden worden.
- 03 Daar waar grondstukbescherming aanwezig is, dient deze intact te blijven.

**56 33 INFORMATIE-OVERDRACHT**

**56 33 01 INFORMATIE**

- 01 Conserveringssysteem dient te voldoen aan de ISO 12944 en de NPR 7452.

**56 33 02 Uitvoeringslijsten**

- 01 Van de aannemer wordt uitvoeringslijsten verlangd. De uitvoeringslijsten dienen ten minste de volgende gegevens te vermelden:
  - Objectnummer met objectomschrijving;
  - Datum van schilderen;
  - Toegepast verfsysteem;

HFD PAR ART LID

- Toegepaste kleuren;
- Eventuele gebreken en/of bijzonderheden.
- 02 Geconstateerde gebreken moeten middels een duidelijke omschrijving in het veld bijzonderheden op de uitvoeringslijsten worden genoteerd.
- 03 Alle geconstateerde gebreken en de technische staat / conditie voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie melden. Deze zal beoordelen of de mast nog wel/niet moet worden geschilderd.
- 04 Indien sprake is van een afwijking op de uitvoeringslijst waardoor meer tijd nodig is voor het schilderen dan dient deze voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie te worden gemeld. Deze zal beoordelen of de mast wel/niet voor verrekening in aanmerking komt.
- 05 Afrekening geschiedt op basis van uitvoeringslijsten die de basis zijn voor de termijnen.

**56 33 03 Rapportage**

- 01 De aannemer dient na een werkdag, controlerapporten op te stellen. In de controlerapporten aan te geven:
  - De weersomstandigheden van die dag;
  - De temperatuur en de vochtgehalte van de ondergrond;
  - De resultaten uit het visuele onderzoek;
  - De resultaten van de metingen van de natte laagdikte;
  - De resultaten van de uitgevoerde hechtingsproeven.
- 02 De aannemer moet per locatie dan wel per onderdeel een inspectie uitvoeren en van elke inspectie een rapportage opstellen. De door de opdrachtnemer opgestelde inspectierapportages moeten voor de opdrachtgever beschikbaar zijn bij afnamemomenten en een kopie moet aan de opdrachtgever overhandigd worden. Deze documenten zijn onderdeel van het opleveringsdossier bij de oplevering van een project.  
Daarnaast moet de opdrachtnemer een logboek bijhouden waarin al het aan het contract gerelateerde werkzaamheden en inspecties worden bijgehouden. Dit logboek moet bij oplevering van de werkzaamheden ter beschikking van de opdrachtgever worden gesteld.
- 03 Binnen 10 dagen na gereedkomen van de deelopdracht dient de aannemer een overzicht in te leveren van de uitgevoerde werkzaamheden met daarin:
  - Inspectielogboek;
  - De datum van uitvoering;
  - Een foto van het betreffende object.

**56 34 RISICOVERDELING EN GARANTIES**

**56 34 01 ALGEMEEN**

- 01 Gedurende de garantieperiode moeten de conserveringen voldoen aan de volgende eisen, deze zijn aanvullend op de eisen uit par. 56.14.01:
  - corrosie: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-3,  $\leq R_i 1$ ;
  - spleetcorrosie: als bedoeld in NEN-EN-ISO 2846-1 mag niet voorkomen;
  - putcorrosie: als bedoeld in ASTM G 46-94 mag niet voorkomen;
  - hechtsterkte:
    - laagdikte  $< 250\mu m$  bepaald volgens NEN-EN-ISO 2409, kl.1
    - laagdikte  $> 250\mu m$  bepaald volgens NEN-EN-ISO 4624,  $\geq 3$  MPa.
- 02 Indien de in lid 01 genoemde gebreken optreden binnen de garantieperiode, moet dit worden hersteld. Indien verkrijting en/of verkleuring van de conservering optreedt binnen de garantieperiode, dient de aannemer herstel voorstel in dat voldoende waarborg biedt tegen opnieuw optreden van deze gebreken. Na goedkeuring van de directie/opdrachtgever de conservering volgens voorstel herstellen, waarbij de garantieperiode opnieuw ingaat.

01 .....  
.....

---

.....  
.....

Behoort bij: AI 2025-0060

## INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: AI 2025-0060

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van hethet Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)  
(naam)  
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)  
(functie)  
  
(handtekening)  
  
(naam)  
(functie)

---

Behoort bij: AI 2025-0060

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
101	<b>Werkzaamheden VRI (ma t/m vr 07:00 t/m 16:00)</b>				
1010	<u>Voorbehandelen</u>				
101010	Voorbehandelen drukknopmast	st	119,00F		
101020	Voorbehandelen universeelmast	st	486,00F		
101050	Voorbehandelen staander zweepmast/portaal (6 m)	st	62,00F		
101060	Voorbehandelen staander incl. OVL-topstuk (13 m)	st	17,00F		
101070	Voorbehandelen staander incl. OVL-topstuk (20 m)	st	1,00F		
101080	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 4 m	st	9,00F		
101090	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 6 m	st	13,00F		
101100	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 8 m	st	23,00F		
101110	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 10 m	st	21,00F		
101120	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 12 m	st	5,00F		
101130	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 14 m	st	1,00F		
101140	Voorbehandelen portaalligger tot 14 m	st	2,00F		
101150	Voorbehandelen portaalligger tot 16 m	st	2,00F		
101160	Voorbehandelen portaalligger tot 18 m	st	1,00F		
101170	Voorbehandelen portaalligger tot 20 m	st	1,00F		
101180	Voorbeh. staander zweepmast/portaal tot 2,2 m (Z/W)	st	20,00F		
101190	Voorbehandelen OVL-mast tot 2,2 m (Z/W)	st	45,00F		
101200	Voorbehandelen GVB-trekmast tot 2,2 m (Z/W)	st	20,00F		
101210	Voorbehandelen Combimast OVL tot 2,2 m (Z/W)	st	50,00F		
101220	Voorbehandelen conische 4 m mast OVL	st	20,00F		
101230	Voorbehandelen conische 6 m mast OVL	st	20,00F		
101240	Voorbehandelen conische 8 m mast OVL	st	20,00F		
101250	Voorbehandelen conische 10 m mast OVL	st	15,00F		
101260	Voorbehandelen grachtpaal OVL	st	30,00F		
101270	Voorbehandelen paal1924 OVL	st	25,00F		
101280	Voorbehandelen Apollomast 8 m OVL	st	20,00F		
1013	<u>Conserveren</u>				
101310	Conserveren drukknopmast	st	119,00F		
101320	Conserveren universeelmast	st	480,00F		
101350	Conserveren staander zweepmast/portaal (6 m)	st	62,00F		
101360	Conserveren staander incl. OVL-topstuk (13 m)	st	17,00F		
101370	Conserveren staander incl. OVL-topstuk (20 m)	st	1,00F		
101380	Conserveren uitlegger zweepmast tot 4 m	st	9,00F		
101390	Conserveren uitlegger zweepmast tot 6 m	st	13,00F		
101400	Conserveren uitlegger zweepmast tot 8 m	st	23,00F		
101410	Conserveren uitlegger zweepmast tot 10 m	st	21,00F		
101420	Conserveren uitlegger zweepmast tot 12 m	st	5,00F		
101430	Conserveren uitlegger zweepmast tot 14 m	st	1,00F		
101440	Conserveren portaalligger tot 14 m	st	2,00F		
101450	Conserveren portaalligger tot 16 m	st	2,00F		
101460	Conserveren portaalligger tot 18 m	st	1,00F		
101470	Conserveren portaalligger tot 20 m	st	1,00F		
101480	Conserv. staander zweepmast/portaal tot 2,2 m (Z/W)	st	20,00F		
101490	Conserveren OVL-mast tot 2,2 m (Z/W)	st	45,00F		
101500	Conserveren GVB-trekmast tot 2,2 m (Z/W)	st	20,00F		
101510	Conserveren Combimast OVL tot 2,2 m (Z/W)	st	50,00F		
101520	Conserveren conische 4 m mast OVL	st	20,00F		
101530	Conserveren conische 6 m mast OVL	st	20,00F		
101540	Conserveren conische 8 m mast OVL	st	20,00F		
101550	Conserveren conische 10 m mast OVL	st	15,00F		
101560	Conserveren grachtpaal OVL	st	30,00F		
101570	Conserveren paal1924 OVL	st	25,00F		
101580	Conserveren Apollomast 8 m OVL	st	20,00F		
1016	<u>Overige Werkzaamheden</u>				
101610	Verwijderen drukknop stickers (elk type mast)	st	605,00F		
101620	Verwijderen stickers gehele mast (elk type mast)	mast	175,00F		
101630	Verwijderen (verkeers)borden (laag)	st	50,00F		
101640	Verwijderen (verkeers)bord (hoog)	st	1,00F		
101650	Aanbrengen (verkeers)bord (laag)	st	50,00F		
101660	Aanbrengen (verkeers)bord (hoog)	st	1,00F		
101670	Melden defecten aan een mast	st	175,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
201	<b>Werkzaamheden VRI (ma 00:00 t/m 07:00 &amp; di t/m do 16:00 t/m 07:00 &amp; vr 16:00 t/m 23:59)</b>				
2010	<u>Voorbehandelen</u>				
201010	Voorbehandelen drukknopmast	st	1,00F		
201020	Voorbehandelen universeelmast	st	1,00F		
201050	Voorbehandelen staander zweepmast/portaal (6 m)	st	1,00F		
201060	Voorbehandelen staander incl. OVL-topstuk (13 m)	st	1,00F		
201070	Voorbehandelen staander incl. OVL-topstuk (20 m)	st	1,00F		
201080	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00F		
201090	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
201100	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
201110	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 10 m	st	1,00F		
201120	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 12 m	st	1,00F		
201130	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 14 m	st	1,00F		
201140	Voorbehandelen portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
201150	Voorbehandelen portaalligger tot 16 m	st	1,00F		
201160	Voorbehandelen portaalligger tot 18 m	st	1,00F		
201170	Voorbehandelen portaalligger tot 20 m	st	1,00F		
201180	Voorbeh. staander zweepmast/portaal tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
201190	Voorbehandelen OVL-mast tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
201200	Voorbehandelen GVB-trekmast tot 2,2 (Z/W)	st	1,00F		
201210	Voorbehandelen Combimast OVL tot 2,2 (Z/W)	st	1,00F		
201220	Voorbehandelen conische 4 m mast OVL	st	1,00F		
201230	Voorbehandelen conische 6 m mast OVL	st	1,00F		
201240	Voorbehandelen conische 8 m mast OVL	st	1,00F		
201250	Voorbehandelen conische 10 m mast OVL	st	1,00F		
201260	Voorbehandelen grachtpaal OVL	st	1,00F		
201270	Voorbehandelen paal1924 OVL	st	1,00F		
201280	Voorbehandelen Apollomast 8 m OVL	st	1,00F		
2013	<u>Conserveren</u>				
201310	Conserveren drukknopmast	st	1,00F		
201320	Conserveren universeelmast	st	1,00F		
201350	Conserveren staander zweepmast/portaal (6 m)	st	1,00F		
201360	Conserveren staander incl. OVL-topstuk (13 m)	st	1,00F		
201370	Conserveren staander incl. OVL-topstuk (20 m)	st	1,00F		
201380	Conserveren uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00F		
201390	Conserveren uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
201400	Conserveren uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
201410	Conserveren uitlegger zweepmast tot 10 m	st	1,00F		
201420	Conserveren uitlegger zweepmast tot 12 m	st	1,00F		
201430	Conserveren uitlegger zweepmast tot 14 m	st	1,00F		
201440	Conserveren portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
201450	Conserveren portaalligger tot 16 m	st	1,00F		
201460	Conserveren portaalligger tot 18 m	st	1,00F		
201470	Conserveren portaalligger tot 20 m	st	1,00F		
201480	Conserv. staander zweepmast/portaal tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
201490	Conserveren OVL-mast tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
201500	Conserveren GVB-trekmast tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
201510	Conserveren Combimast OVL tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
201520	Conserveren conische 4 m mast OVL	st	1,00F		
201530	Conserveren conische 6 m mast OVL	st	1,00F		
201540	Conserveren conische 8 m mast OVL	st	1,00F		
201550	Conserveren conische 10 m mast OVL	st	1,00F		
201560	Conserveren grachtpaal OVL	st	1,00F		
201570	Conserveren paal1924 OVL	st	1,00F		
201580	Conserveren Apollomast 8 m OVL	st	1,00F		
2016	<u>Overige Werkzaamheden</u>				
201610	Verwijderen drukknop stickers (elk type mast)	st	1,00F		
201620	Verwijderen stickers gehele mast (elk type mast)	mast	1,00F		
201640	Verwijderen (verkeers)borden (laag)	st	1,00F		
201650	Verwijderen (verkeers)bord (hoog)	st	1,00F		
201660	Aanbrengen (verkeers)bord (laag)	st	1,00F		
201670	Aanbrengen (verkeers)bord (hoog)	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
301	<b>Werkzaamheden VRI (za 00:00 t/m zo 23:59 en feestdagen 00:00 t/m 23:59)</b>				
3010	<u>Voorbehandelen</u>				
301010	Voorbehandelen drukknopmast	st	1,00F		
301020	Voorbehandelen universeelmast	st	1,00F		
301050	Voorbehandelen staander zweepmast/portaal (6 m)	st	1,00F		
301060	Voorbehandelen staander incl. OVL-topstuk (13 m)	st	1,00F		
301070	Voorbehandelen staander incl. OVL-topstuk (20 m)	st	1,00F		
301080	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00F		
301090	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
301100	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
301110	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 10 m	st	1,00F		
301120	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 12 m	st	1,00F		
301130	Voorbehandelen uitlegger zweepmast tot 14 m	st	1,00F		
301140	Voorbehandelen portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
301150	Voorbehandelen portaalligger tot 16 m	st	1,00F		
301160	Voorbehandelen portaalligger tot 18 m	st	1,00F		
301170	Voorbehandelen portaalligger tot 20 m	st	1,00F		
301180	Voorbeh. staander zweepmast/portaal tot 2,2 (Z/W)	st	1,00F		
301190	Voorbehandelen OVL-mast tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
301200	Voorbehandelen GVB-trekmast tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
301210	Voorbehandelen Combimast OVL tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
301220	Voorbehandelen conische 4 m mast OVL	st	3,00F		
301230	Voorbehandelen conische 6 m mast OVL	st	3,00F		
301240	Voorbehandelen conische 8 m mast OVL	st	2,00F		
301250	Voorbehandelen conische 10 m mast OVL	st	2,00F		
301260	Voorbehandelen grachtpaal OVL	st	3,00F		
301270	Voorbehandelen paal1924 OVL	st	3,00F		
301280	Voorbehandelen Apollomast 8 m OVL	st	1,00F		
3013	<u>Conserveren</u>				
301310	Conserveren drukknopmast	st	1,00F		
301320	Conserveren universeelmast	st	1,00F		
301350	Conserveren staander zweepmast/portaal (6 m)	st	1,00F		
301360	Conserveren staander incl. OVL-topstuk (13 m)	st	1,00F		
301370	Conserveren staander incl. OVL-topstuk (20 m)	st	1,00F		
301380	Conserveren uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00F		
301390	Conserveren uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
301400	Conserveren uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
301410	Conserveren uitlegger zweepmast tot 10 m	st	1,00F		
301420	Conserveren uitlegger zweepmast tot 12 m	st	1,00F		
301430	Conserveren uitlegger zweepmast tot 14 m	st	1,00F		
301440	Conserveren portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
301450	Conserveren portaalligger tot 16 m	st	1,00F		
301460	Conserveren portaalligger tot 18 m	st	1,00F		
301470	Conserveren portaalligger tot 20 m	st	1,00F		
301480	Conserv. staander zweepmast/portaal tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
301490	Conserveren OVL-mast tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
301500	Conserveren GVB-trekmast tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
301510	Conserveren Combimast OVL tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
301520	Conserveren conische 4 m mast OVL	st	3,00F		
301530	Conserveren conische 6 m mast OVL	st	3,00F		
301540	Conserveren conische 8 m mast OVL	st	2,00F		
301550	Conserveren conische 10 m mast OVL	st	2,00F		
301560	Conserveren grachtpaal OVL	st	1,00F		
301570	Conserveren paal1924 OVL	st	3,00F		
301580	Conserveren Apollomast 8 m OVL	st	1,00F		
3016	<u>Overige Werkzaamheden</u>				
301610	Verwijderen drukknop stickers (elk type mast)	st	1,00F		
301620	Verwijderen stickers gehele mast (elk type mast)	mast	1,00F		
301640	Verwijderen (verkeers)borden (laag)	st	1,00F		
301650	Verwijderen (verkeers)bord (hoog)	st	1,00F		
301660	Aanbrengen (verkeers)bord (laag)	st	1,00F		
301670	Aanbrengen (verkeers)bord (hoog)	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
401	<b>Werkzaamheden VIS (ma t/m vr 07:00 t/m 16:00)</b>				
4010	<u>Voorbehandelen</u>				
401010	Voorbehandelen DRIP mast staander (6 m)	st	2,00F		
401020	Voorbehandelen DRIP mast uitlegger zweepmast tot 4 m	st	2,00F		
401030	Voorbehandelen DRIP mast uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
401040	Voorbehandelen DRIP mast uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
401050	Voorbehandelen DRIP mast portaalligger tot 10 m	st	1,00F		
401060	Voorbehandelen DRIP mast portaalligger tot 12 m	st	1,00F		
401070	Voorbehandelen DRIP mast portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
401080	Voorbeh. DRIP mast combi-m. met OVL-topstuk tot 13 m	st	1,00F		
401090	Voorbehandelen DRIP frame	st	3,00F		
401100	Voorbehandelen Camera masten tot 7 m	st	1,00F		
401110	Voorbehandelen Camera masten tot 13 m	st	1,00F		
401120	Voorbehandelen Camera masten tot 16 m	st	2,00F		
401130	Voorbehandelen Camera masten tot 19 m	st	2,00F		
401140	Voorbehandelen Voetgangersbewegwijzeringsmast	st	37,00F		
401150	Voorbehandelen Fietsbewegwijzeringsmast	st	75,00F		
401160	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 4 m	st	3,00F		
401170	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 6 m	st	4,00F		
401180	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 8 m	st	1,00F		
401190	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 10 m	st	1,00F		
401200	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 12 m	st	1,00F		
401210	Voorbeh. bewegw.mast tot 4 m (met blauwe slinger)	st	4,00F		
401220	Voorbeh. bewegw.mast tot 6 m (met blauwe slinger)	st	7,00F		
401230	Voorbeh. bewegw.mast tot 8 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
401240	Voorbeh. bewegw.mast tot 10 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
401250	Voorbeh. bewegw.mast tot 12 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
401260	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 2,2 m (Z/W)	st	6,00F		
401270	Voorbeh. bewegw.mast combi-mast met VRI (va 2,2 m)	st	3,00F		
401280	Voorbeh. bewegw.mast topstuk tot 13 m (va 2,2 m)	st	3,00F		
401290	Voorbeh. bewegw.mast topstuk tot 20 m (va 2,2 m)	st	1,00F		
401300	Voorbeh. bewegw.mast met OVL-topstuk tot 13 m	st	15,00F		
401310	Voorbeh. bewegw.mast met OVL-topstuk tot 20 m	st	4,00F		
401320	Voorbeh. bewegw.mast tot 13 m (met blauwe slinger)	st	15,00F		
401330	Voorbeh. bewegw.mast tot 20 m (met blauwe slinger)	st	4,00F		
401340	Voorbeh. bewegw.mast staander zweepm./portaal (6 m)	st	4,00F		
401350	Voorbeh. bewegw.m. staander (6 m met blauwe sl.)	st	4,00F		
401360	Voorbeh. bewegw.m. staander met OVL-topst. (tot 13 m)	st	2,00F		
401370	Voorbeh. bewegw.m. staander met OVL-topst. (tot 20 m)	st	1,00F		
401380	Voorbeh. bewegw.m. staander (tot 13 m met bl. slinger)	st	2,00F		
401390	Voorbeh. bewegw.m. staander (tot 20 m met bl. slinger)	st	1,00F		
401400	Voorbeh. bewegw.m. staander VRI 6 m (va 2,2 m)	st	1,00F		
401410	Voorbeh. bewegw.m. st. met topst. (vanaf 2,2 m tot 13 m)	st	2,00F		
401420	Voorbeh. bewegw.m. st. met topst. (vanaf 2,2 m tot 20 m)	st	2,00F		
401430	Voorbeh. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00F		
401440	Voorbeh. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
401450	Voorbeh. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
401460	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 10 m	st	1,00F		
401470	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 12 m	st	1,00F		
401480	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
401490	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 16 m	st	1,00F		
401500	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 18 m	st	1,00F		
401510	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 20 m	st	1,00F		
401520	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 22 m	st	1,00F		
401530	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 24 m	st	1,00F		
401540	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 26 m	st	1,00F		
401550	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 28 m	st	1,00F		
401560	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 30 m	st	1,00F		
401570	Voorbeh. verkeersattentieverlichtingsmast tot 4 m	st	10,00F		
401580	Voorbeh. verkeersattentieverlichtingsmast tot 6 m	st	10,00F		
401590	Voorbeh. verk.attentieverl.mast met OVL-topstuk tot 13 m	st	8,00F		
401600	Voorbeh. verk.attentieverl.mast met OVL-topstuk tot 20 m	st	4,00F		
4017	<u>Conserveren</u>				
401710	Conserveren bewegwijzeringsmast staander (6 m)	st	2,00F		
401790	Conserveren DRIP frame	st	3,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
401800	Conserveren Camera masten tot 7 m	st	1,00F		
401810	Conserveren Camera masten tot 13 m	st	1,00F		
401820	Conserveren Camera masten tot 16 m	st	2,00F		
401830	Conserveren Camera masten tot 19 m	st	2,00F		
401840	Conserveren Voetgangersbewegwijzeringsmast	st	37,00F		
401850	Conserveren Fietsbewegwijzeringsmast	st	75,00F		
401860	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 4 m	st	3,00F		
401870	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 6 m	st	4,00F		
401880	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 8 m	st	1,00F		
401890	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 10 m	st	1,00F		
401900	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 12 m	st	1,00F		
401910	Conserv. bewegw.mast tot 4 m (met blauwe slinger)	st	4,00F		
401920	Conserv. bewegw.mast tot 6 m (met blauwe slinger)	st	7,00F		
401930	Conserv. bewegw.mast tot 8 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
401940	Conserv. bewegw.mast tot 10 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
401950	Conserv. bewegw.mast tot 12 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
401960	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 2,2 m (Z/W)	st	6,00F		
401970	Conserv. bewegw.mast combi-mast met VRI (va 2,2 m)	st	3,00F		
401980	Conserv. bewegw.m. met topstuk tot 13 m (vanaf 2,2 m)	st	3,00F		
401990	Conserv. bewegw.m. met topstuk tot 20 m (vanaf 2,2 m)	st	1,00F		
402000	Conserv. bewegw.m. met OVL-topstuk-topstuk tot 13 m	st	15,00F		
402010	Conserv. bewegw.m. met OVL-topstuk-topstuk tot 20 m	st	4,00F		
402020	Conserv. bewegw.m. met topstuk tot 13 m (bl. slinger.)	st	15,00F		
402030	Conserv. bewegw.m. met topstuk tot 20 m (blauwe sl.)	st	4,00F		
402040	Conserv. bewegw.m. staander zweepmast/portaal (6 m)	st	4,00F		
402050	Conserv. bewegw.m. staander (6 m blauwe slinger)	st	4,00F		
402060	Conserv. bewegw.m. staander met OVL-topst. (tot 13 m)	st	2,00F		
402070	Conserv. bewegw.m. staander met OVL-topst. (tot 20 m)	st	1,00F		
402080	Conserv. bew..m. st. met OVL-topst. (tot 13 m bl. slinger.)	st	2,00F		
402090	Conserv. bew..m. st. met OVL-topst. (tot 20 m bl. slinger.)	st	1,00F		
402100	Conserv. bewegw.m. staander met VRI 6 m (va 2,2 m)	st	1,00F		
402110	Conserv. bewegw.m. staander (va 2,2 m tot 13 m)	st	2,00F		
402120	Conserv. bewegw.m. staander (vanaf 2.2 m tot 20 m)	st	2,00F		
402130	Conserv. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00F		
402140	Conserv. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
402150	Conserv. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
402160	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 10 m	st	1,00F		
402170	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 12 m	st	1,00F		
402180	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
402190	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 16 m	st	1,00F		
402200	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 18 m	st	1,00F		
402210	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 20 m	st	1,00F		
402220	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 22 m	st	1,00F		
402230	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 24 m	st	1,00F		
402240	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 26 m	st	1,00F		
402250	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 28 m	st	1,00F		
402260	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 30 m	st	1,00F		
402270	Conserveren Verkeersattentieverlichtingsmast tot 4 m	st	10,00F		
402280	Conserveren Verkeersattentieverlichtingsmast tot 6 m	st	10,00F		
402290	Conserv. verk.attentieverl.m. met OVL-topstuk tot 13 m	st	8,00F		
402300	Conserv. verk.attentieverl.m. met OVL-topstuk tot 20 m	st	4,00F		
4024	<u>Overige Werkzaamheden</u>				
402410	Verwijderen stickers gehele mast (elk type)	st	5,00F		
402420	Melden defecten aan een mast	st	1,00F		
402430	Aanbrengen lichtmast nummer stickers.	st	20,00F		
501	<b>Werkzaamheden VIS (ma t/m vr 16:00 t/m 07:00)</b>				
5010	<u>Voorbehandelen</u>				
501010	Voorbehandelen DRIP mast staander (6 m)	st	1,00F		
501020	Voorbehandelen DRIP mast uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00F		
501030	Voorbehandelen DRIP mast uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
501040	Voorbehandelen DRIP mast uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
501050	Voorbehandelen DRIP mast portaalligger tot 10 m	st	1,00F		
501060	Voorbehandelen DRIP mast portaalligger tot 12 m	st	1,00F		
501070	Voorbehandelen DRIP mast portaalligger tot 14 m	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
501080	Voorbeh. DRIP mast combi-m. met OVL-topstuk tot 13 m	st	1,00F		
501090	Voorbehandelen DRIP frame	st	1,00F		
501100	Voorbehandelen Camera masten tot 7 m	st	1,00F		
501110	Voorbehandelen Camera masten tot 13 m	st	1,00F		
501120	Voorbehandelen Camera masten tot 16 m	st	1,00F		
501130	Voorbehandelen Camera masten tot 19 m	st	1,00F		
501140	Voorbehandelen Voetgangersbewegwijzeringsmast	st	1,00F		
501150	Voorbehandelen Fietsbewegwijzeringsmast	st	1,00F		
501160	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 4 m	st	1,00F		
501170	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 6 m	st	1,00F		
501180	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 8 m	st	1,00F		
501190	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 10 m	st	1,00F		
501200	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 12 m	st	1,00F		
501210	Voorbeh. bewegw.mast tot 4 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
501220	Voorbeh. bewegw.mast tot 6 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
501230	Voorbeh. bewegw.mast tot 8 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
501240	Voorbeh. bewegw.mast tot 10 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
501250	Voorbeh. bewegw.mast tot 12 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
501260	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
501270	Voorbeh. bewegw.mast combi-mast met VRI (va 2,2 m)	st	1,00F		
501280	Voorbeh. bewegw.mast topstuk tot 13 m (va 2,2 m)	st	1,00F		
501290	Voorbeh. bewegw.mast topstuk tot 20 m (va 2,2 m)	st	1,00F		
501300	Voorbeh. bewegw.mast met OVL-topstuk tot 13 m	st	1,00F		
501310	Voorbeh. bewegw.mast met OVL-topstuk tot 20 m	st	1,00F		
501320	Voorbeh. bewegw.mast tot 13 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
501330	Voorbeh. bewegw.mast tot 20 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
501340	Voorbeh. bewegw.mast staander zweepm./portaal (6 m)	st	1,00F		
501350	Voorbeh. bewegw.m. staander (6 m met blauwe sl.)	st	1,00F		
501360	Voorbeh. bewegw.m. staander met OVL-topst. (tot 13 m)	st	1,00F		
501370	Voorbeh. bewegw.m. staander met OVL-topst. (tot 20 m)	st	1,00F		
501380	Voorbeh. bewegw.m. staander (tot 13 m met bl. slinger)	st	1,00F		
501390	Voorbeh. bewegw.m. staander (tot 20 m met bl. slinger)	st	1,00F		
501400	Voorbeh. bewegw.m. staander VRI 6 m (va 2,2 m)	st	1,00F		
501410	Voorbeh. bewegw.m. st. met topst. (vanaf 2,2 m tot 13 m)	st	1,00F		
501420	Voorbeh. bewegw.m. st. met topst. (vanaf 2,2 m tot 20 m)	st	1,00F		
501430	Voorbeh. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00F		
501440	Voorbeh. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
501450	Voorbeh. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
501460	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 10 m	st	1,00F		
501470	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 12 m	st	1,00F		
501480	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
501490	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 16 m	st	1,00F		
501500	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 18 m	st	1,00F		
501510	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 20 m	st	1,00F		
501520	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 22 m	st	1,00F		
501530	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 24 m	st	1,00F		
501540	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 26 m	st	1,00F		
501550	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 28 m	st	1,00F		
501560	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 30 m	st	1,00F		
501570	Voorbeh. verkeersattentieverlichtingsmast tot 4 m	st	1,00F		
501580	Voorbeh. verkeersattentieverlichtingsmast tot 6 m	st	1,00F		
501590	Voorbeh. verk.attentieverl.mast met OVL-topstuk tot 13 m	st	1,00F		
501600	Voorbeh. verk.attentieverl.mast met OVL-topstuk tot 20 m	st	1,00F		
5017	<u>Conserveren</u>				
501710	Conserveren bewegwijzeringsmast staander (6 m)	st	1,00F		
501790	Conserveren DRIP frame	st	1,00F		
501800	Conserveren Camera masten tot 7 m	st	1,00F		
501810	Conserveren Camera masten tot 13 m	st	1,00F		
501820	Conserveren Camera masten tot 16 m	st	1,00F		
501830	Conserveren Camera masten tot 19 m	st	1,00F		
501840	Conserveren Voetgangersbewegwijzeringsmast	st	1,00F		
501850	Conserveren Fietsbewegwijzeringsmast	st	1,00F		
501860	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 4 m	st	1,00F		
501870	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 6 m	st	1,00F		
501880	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 8 m	st	1,00F		
501890	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 10 m	st	1,00F		
501900	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 12 m	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
501910	Conserv. bewegw.mast tot 4 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
501920	Conserv. bewegw.mast tot 6 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
501930	Conserv. bewegw.mast tot 8 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
501940	Conserv. bewegw.mast tot 10 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
501950	Conserv. bewegw.mast tot 12 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
501960	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
501970	Conserv. bewegw.mast combi-mast met VRI (va 2,2 m)	st	1,00F		
501980	Conserv. bewegw.m. met topstuk tot 13 m (vanaf 2,2 m)	st	1,00F		
501990	Conserv. bewegw.m. met topstuk tot 20 m (vanaf 2,2 m)	st	1,00F		
502000	Conserv. bewegw.m. met OVL-topstuk-topstuk tot 13 m	st	1,00F		
502010	Conserv. bewegw.m. met OVL-topstuk-topstuk tot 20 m	st	1,00F		
502020	Conserv. bewegw.m. met topstuk tot 13 m (bl. slinger.)	st	1,00F		
502030	Conserv. bewegw.m. met topstuk tot 20 m (blauwe sl.)	st	1,00F		
502040	Conserv. bewegw.m. staander zweepmast/portaal (6 m)	st	1,00F		
502050	Conserv. bewegw.m. staander (6 m blauwe slinger)	st	1,00F		
502060	Conserv. bewegw.m. staander met OVL-topst. (tot 13 m)	st	1,00F		
502070	Conserv. bewegw.m. staander met OVL-topst. (tot 20 m)	st	1,00F		
502080	Conserv. bew..m. st. met OVL-topst. (tot 13 m bl. slinger.)	st	1,00F		
502090	Conserv. bew..m. st. met OVL-topst. (tot 20 m bl. slinger.)	st	1,00F		
502100	Conserv. bewegw.m. staander met VRI 6 m (va 2,2 m)	st	1,00F		
502110	Conserv. bewegw.m. staander (va 2,2 m tot 13 m)	st	1,00F		
502120	Conserv. bewegw.m. staander (vanaf 2.2 m tot 20 m)	st	1,00F		
502130	Conserv. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00F		
502140	Conserv. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
502150	Conserv. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
502160	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 10 m	st	1,00F		
502170	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 12 m	st	1,00F		
502180	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
502190	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 16 m	st	1,00F		
502200	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 18 m	st	1,00F		
502210	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 20 m	st	1,00F		
502220	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 22 m	st	1,00F		
502230	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 24 m	st	1,00F		
502240	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 26 m	st	1,00F		
502250	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 28 m	st	1,00F		
502260	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 30 m	st	1,00F		
502270	Conserveren Verkeersattentieverlichtingsmast tot 4 m	st	1,00F		
502280	Conserveren Verkeersattentieverlichtingsmast tot 6 m	st	1,00F		
502290	Conserv. verk.attentieverl.m. met OVL-topstuk tot 13 m	st	1,00F		
502300	Conserv. verk.attentieverl.m. met OVL-topstuk tot 20 m	st	1,00F		
5024	<u>Overige Werkzaamheden</u>				
502410	Verwijderen stickers gehele mast (elk type)	st	1,00F		
502420	Melden defecten aan een mast	st	1,00F		
502430	Aanbrengen lichtmast nummer stickers.	st	1,00F		
601	<b>Werkzaamheden VIS (za, zo en feestdagen)</b>				
6010	<u>Voorbehandelen</u>				
601010	Voorbehandelen DRIP mast staander (6 m)	st	1,00F		
601020	Voorbehandelen DRIP mast uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00F		
601030	Voorbehandelen DRIP mast uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
601040	Voorbehandelen DRIP mast uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
601050	Voorbehandelen DRIP mast portaalligger tot 10 m	st	1,00F		
601060	Voorbehandelen DRIP mast portaalligger tot 12 m	st	1,00F		
601070	Voorbehandelen DRIP mast portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
601080	Voorbeh. DRIP mast combi-m. met OVL-topstuk tot 13 m	st	1,00F		
601090	Voorbehandelen DRIP frame	st	1,00F		
601100	Voorbehandelen Camera masten tot 7 m	st	1,00F		
601110	Voorbehandelen Camera masten tot 13 m	st	1,00F		
601120	Voorbehandelen Camera masten tot 16 m	st	1,00F		
601130	Voorbehandelen Camera masten tot 19 m	st	1,00F		
601140	Voorbehandelen Voetgangersbewegwijzeringsmast	st	1,00F		
601150	Voorbehandelen Fietsbewegwijzeringsmast	st	1,00F		
601160	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 4 m	st	1,00F		
601170	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 6 m	st	1,00F		
601180	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 8 m	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
601190	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 10 m	st	1,00F		
601200	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 12 m	st	1,00F		
601210	Voorbeh. bewegw.mast tot 4 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
601220	Voorbeh. bewegw.mast tot 6 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
601230	Voorbeh. bewegw.mast tot 8 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
601240	Voorbeh. bewegw.mast tot 10 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
601250	Voorbeh. bewegw.mast tot 12 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
601260	Voorbehandelen bewegwijzeringsmast tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
601270	Voorbeh. bewegw.mast combi-mast met VRI (va 2,2 m)	st	3,00F		
601280	Voorbeh. bewegw.mast topstuk tot 13 m (va 2,2 m)	st	1,00F		
601290	Voorbeh. bewegw.mast topstuk tot 20 m (va 2,2 m)	st	1,00F		
601300	Voorbeh. bewegw.mast met OVL-topstuk tot 13 m	st	1,00F		
601310	Voorbeh. bewegw.mast met OVL-topstuk tot 20 m	st	1,00F		
601320	Voorbeh. bewegw.mast tot 13 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
601330	Voorbeh. bewegw.mast tot 20 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
601340	Voorbeh. bewegw.mast staander zweepm./portaal (6 m)	st	1,00F		
601350	Voorbeh. bewegw.m. staander (6 m met blauwe sl.)	st	1,00F		
601360	Voorbeh. bewegw.m. staander met OVL-topst. (tot 13 m)	st	1,00F		
601370	Voorbeh. bewegw.m. staander met OVL-topst. (tot 20 m)	st	1,00F		
601380	Voorbeh. bewegw.m. staander (tot 13 m met bl. slinger)	st	1,00F		
601390	Voorbeh. bewegw.m. staander (tot 20 m met bl. slinger)	st	1,00F		
601400	Voorbeh. bewegw.m. staander VRI 6 m (va 2,2 m)	st	1,00F		
601410	Voorbeh. bewegw.m. st. met topst. (vanaf 2,2 m tot 13 m)	st	1,00F		
601420	Voorbeh. bewegw.m. st. met topst. (vanaf 2,2 m tot 20 m)	st	1,00F		
601430	Voorbeh. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00F		
601440	Voorbeh. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
601450	Voorbeh. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
601460	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 10 m	st	1,00F		
601470	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 12 m	st	1,00F		
601480	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
601490	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 16 m	st	1,00F		
601500	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 18 m	st	1,00F		
601510	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 20 m	st	1,00F		
601520	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 22 m	st	1,00F		
601530	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 24 m	st	1,00F		
601540	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 26 m	st	1,00F		
601550	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 28 m	st	1,00F		
601560	Voorbeh. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 30 m	st	1,00F		
601570	Voorbeh. verkeersattentieverlichtingsmast tot 4 m	st	1,00F		
601580	Voorbeh. verkeersattentieverlichtingsmast tot 6 m	st	1,00F		
601590	Voorbeh. verk.attentieverl.mast met OVL-topstuk tot 13 m	st	1,00F		
601600	Voorbeh. verk.attentieverl.mast met OVL-topstuk tot 20 m	st	1,00F		
6017	<u>Conserveren</u>				
601710	Conserveren bewegwijzeringsmast staander (6 m)	st	1,00F		
601790	Conserveren DRIP frame	st	1,00F		
601800	Conserveren Camera masten tot 7 m	st	1,00F		
601810	Conserveren Camera masten tot 13 m	st	1,00F		
601820	Conserveren Camera masten tot 16 m	st	1,00F		
601830	Conserveren Camera masten tot 19 m	st	1,00F		
601840	Conserveren Voetgangersbewegwijzeringsmast	st	1,00F		
601850	Conserveren Fietsbewegwijzeringsmast	st	1,00F		
601860	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 4 m	st	1,00F		
601870	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 6 m	st	1,00F		
601880	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 8 m	st	1,00F		
601890	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 10 m	st	1,00F		
601900	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 12 m	st	1,00F		
601910	Conserv. bewegw.mast tot 4 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
601920	Conserv. bewegw.mast tot 6 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
601930	Conserv. bewegw.mast tot 8 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
601940	Conserv. bewegw.mast tot 10 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
601950	Conserv. bewegw.mast tot 12 m (met blauwe slinger)	st	1,00F		
601960	Conserveren bewegwijzeringsmast tot 2,2 m (Z/W)	st	1,00F		
601970	Conserv. bewegw.mast combi-mast met VRI (va 2,2 m)	st	1,00F		
601980	Conserv. bewegw.m. met topstuk tot 13 m (vanaf 2,2 m)	st	1,00F		
601990	Conserv. bewegw.m. met topstuk tot 20 m (vanaf 2,2 m)	st	1,00F		
602000	Conserv. bewegw.m. met OVL-topstuk-topstuk tot 13 m	st	1,00F		
602010	Conserv. bewegw.m. met OVL-topstuk-topstuk tot 20 m	st	1,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
602020	Conserv. bewegw.m. met topstuk tot 13 m (bl. slinger.)	st	1,00F		
602030	Conserv. bewegw.m. met topstuk tot 20 m (blauwe sl.)	st	1,00F		
602040	Conserv. bewegw.m. staander zweepmast/portaal (6 m)	st	1,00F		
602050	Conserv. bewegw.m. staander (6 m blauwe slinger)	st	1,00F		
602060	Conserv. bewegw.m. staander met OVL-topst. (tot 13 m)	st	1,00F		
602070	Conserv. bewegw.m. staander met OVL-topst. (tot 20 m)	st	1,00F		
602080	Conserv. bew..m. st. met OVL-topst. (tot 13 m bl. slinger.)	st	1,00F		
602090	Conserv. bew..m. st. met OVL-topst. (tot 20 m bl. slinger.)	st	1,00F		
602100	Conserv. bewegw.m. staander met VRI 6 m (va 2,2 m)	st	1,00F		
602110	Conserv. bewegw.m. staander (va 2,2 m tot 13 m)	st	1,00F		
602120	Conserv. bewegw.m. staander (vanaf 2.2 m tot 20 m)	st	1,00F		
602130	Conserv. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 4 m	st	1,00F		
602140	Conserv. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00F		
602150	Conserv. bewegw.mast uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00F		
602160	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 10 m	st	1,00F		
602170	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 12 m	st	1,00F		
602180	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 14 m	st	1,00F		
602190	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 16 m	st	1,00F		
602200	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 18 m	st	1,00F		
602210	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 20 m	st	1,00F		
602220	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 22 m	st	1,00F		
602230	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 24 m	st	1,00F		
602240	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 26 m	st	1,00F		
602250	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 28 m	st	1,00F		
602260	Conserv. bewegwijzeringsmast portaalligger tot 30 m	st	1,00F		
602270	Conserveren Verkeersattentieverlichtingsmast tot 4 m	st	1,00F		
602280	Conserveren Verkeersattentieverlichtingsmast tot 6 m	st	1,00F		
602290	Conserv. verk.attentieverl.m. met OVL-topstuk tot 13 m	st	1,00F		
602300	Conserv. verk.attentieverl.m. met OVL-topstuk tot 20 m	st	1,00F		
6024	<u>Overige Werkzaamheden</u>				
602410	Verwijderen stickers gehele mast (elk type)	st	1,00F		
602420	Melden defecten aan een mast	st	1,00F		
602430	Aanbrengen lichtmast nummer stickers.	st	1,00F		
80	<b>Algemene werkzaamheden</b>				
800020	Bijwonen Kick-off overleg.	st	150,00F		
800050	Aanleveren kwartaaloverzichten VRI	st	8,00F		
800060	Aanleveren kwartaaloverzichten VIS	st	8,00F		
800070	Aanleveren kwartaaloverzichten OVL	st	8,00F		
800080	Aanleveren van revisiegegevens per deelopdracht.	st	150,00F		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				