

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

AI 2025-0060

RAW-raamovereenkomst voor
het schilderen van VRI masten.

Totstandkoming van de overeenkomst

0.01 Aanbesteder

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.02 Procedure

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.03 Inlichtingen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04 Inschrijving

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.1 Algemeen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.2 Eisen aan de inschrijving

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.3 Bewijsmiddelen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04.4 Inschrijvingsstaat

De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat.

0.04.5 Overige bepalingen

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.05 Indienen van de inschrijving

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.06 Beoordeling inschrijving

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.07 Gunning

Geen wijzigingen of aanvullingen.

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Geen wijzigingen of aanvullingen.

02 Directie

Geen wijzigingen of aanvullingen.

03 Locatie

Geen wijzigingen of aanvullingen.

04 Algemene beschrijving

Geen wijzigingen of aanvullingen.

05 Tijdsbepaling

Geen wijzigingen of aanvullingen.

06 Onderhoudstermijn

Geen wijzigingen of aanvullingen.

07 Kwaliteitsborging

Geen wijzigingen of aanvullingen.

08 Evaluatie

Geen wijzigingen of aanvullingen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

- 01 **Tekeningen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 **Peilen en hoofdafmetingen**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 **Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04 **Bijlagen**
De volgende bijlagen worden toegevoegd aan bijlage behorende bij de raamovereenkomst::
- Puccini Handboek Rood, hoofdstuk 12 "Öpenbare verlichting"
- 05 **Waterstanden**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 06 **Werkterrein**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 07 **Beheerders/Locaties**
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
401010	562299	.	Vervalt en wordt vervangen door	st	2,00 F		
401010		.	Voorbehandelen DRIP mast of staander van				
		.	zweepmast/portaal (6 m)				
		.	Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,				
		.	ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten.				
		.	Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door				
		.	schuren en ontvetten geldt 100% van het object				
		.	Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%.				
		.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
	562299	.	benodigde maatregelen ter voorkoming van	dm3	4,00 F		1,00 L
		.	milieuschade.				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
401710		.	Vervalt en wordt vervangen door				
401710		.	Conserveren DRIP mast of staander van				
		.	zweepmast/portaal (6 m)				
		.	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		.	laag natlak.				
		.	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035				
		.	hoogglans met glansgraad 80/90%.				
	562299	.	Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming	dm3	3,00 F		2,40 L
		.	aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		.	benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		.	milieuschade				
		.	Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
401720		.	Deze bestekpost is toegevoegd				
401720		.	Conserveren DRIP uitlegger zweepmast tot 4 m				
		.	Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		.	laag natlak.				
		.	1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
401730		milieuschade				
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
		Deze bestekpost is toegevoegd				
401730	562299	Conserveren DRIP uitlegger zweepmast tot 6 m	st	1,00	F	
		Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		laag natlak.				
		1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			1,30 L
		hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		milieuschade				
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
401740		Deze bestekpost is toegevoegd				
401740	562299	Conserveren DRIP uitlegger zweepmast tot 8 m	st	1,00	F	
		Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		laag natlak.				
		1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			1,80 L
		hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		milieuschade				
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
401750		Deze bestekpost is toegevoegd				
401750	562299	Conserveren DRIP portaalligger tot 10 m	st	1,00	F	
		Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		laag natlak.				
		1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			2,80 L
		hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		milieuschade				
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
401760		Deze bestekpost is toegevoegd				
401760	562299	Conserveren DRIP portaalligger tot 12 m	st	1,00	F	
		Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		laag natlak.				
		1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			3,40 L
		hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		milieuschade				
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
401770		Deze bestekpost is toegevoegd				
401770	562299	Conserveren DRIP portaalligger tot 14 m	st	1,00	F	
		Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		laag natlak.				
		1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			4,00 L
		hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		milieuschade				
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
401780		Deze bestekpost is toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
401780	562299		Conserveren DRIP combi-mast met OVL-topstuk tot 13 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	2,00	F	
501010			Vervalt en wordt vervangen door				
501010	562299		Voorbehandelen DRIP mast of staander van zweepmast/ portaal (6 m) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen, ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
501710			Vervalt en wordt vervangen door				
501710	562299		Conserveren DRIP mast of staander van zweepmast/portaal (6 m) Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
501720			Deze bestekpost is toegevoegd				
501720	562299		Conserveren DRIP uitlegger zweepmast tot 4 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	3,00	F	
501730			Deze bestekpost is toegevoegd				
501730	562299		Conserveren DRIP uitlegger zweepmast tot 6 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
501740			Deze bestekpost is toegevoegd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
501740	562299		Conserveren DRIP uitlegger zweepmast tot 8 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
				dm3			1,80 L
501750			Deze bestekpost is toegevoegd				
501750	562299		Conserveren DRIP portaalligger tot 10 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
				dm3			2,80 L
501760			Deze bestekpost is toegevoegd				
501760	562299		Conserveren DRIP portaalligger tot 12 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
				dm3			3,40 L
501770			Deze bestekpost is toegevoegd				
501770	562299		Conserveren DRIP portaalligger tot 14 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
				dm3			4,00 L
501780			Deze bestekpost is toegevoegd				
501780	562299		Conserveren DRIP combi-mast met OVL-topstuk tot 13 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	2,00	F	
				dm3			3,20 L
601010			Vervalt en wordt vervangen door				
601010	562299		Voorbehandelen DRIP mast of staander van zweepmast/ portaal (6 m) Betreft: reinigen, hechting controleren, kaal halen,	st	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
601710			ontroesten, opruwen door schuren en ontvetten Voor reinigen, hechting controleren, opruwen door schuren en ontvetten geldt 100% van het object Voor kaal halen en ontroesten geldt 10%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade. Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
601710	562299		Vervalt en wordt vervangen door	st	1,00	F	
601710	562299		Conserveren DRIP mast of staander van zweepmast/portaal (6 m) Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	dm3			0,25 L
601720			Deze bestekpost is toegevoegd				
601720	562299		Conserveren DRIP uitlegger zweepmast tot 4 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	3,00	F	
601720	562299		Conserveren DRIP uitlegger zweepmast tot 4 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	dm3			2,40 L
601730			Deze bestekpost is toegevoegd				
601730	562299		Conserveren DRIP uitlegger zweepmast tot 6 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
601730	562299		Conserveren DRIP uitlegger zweepmast tot 6 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	dm3			1,30 L
601740			Deze bestekpost is toegevoegd				
601740	562299		Conserveren DRIP uitlegger zweepmast tot 8 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	st	1,00	F	
601740	562299		Conserveren DRIP uitlegger zweepmast tot 8 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035 hoogglans met glansgraad 80/90%. Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de benodigde maatregelen ter voorkoming van milieuschade Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.	dm3			1,80 L
601750			Deze bestekpost is toegevoegd				
601750	562299		Conserveren DRIP portaalligger tot 10 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	st	1,00	F	
601750	562299		Conserveren DRIP portaalligger tot 10 m Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1 laag natlak. 1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			2,80 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
601760		hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		milieuschade				
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
601760		Deze bestekpost is toegevoegd				
601760	562299	Conserveren DRIP portaalligger tot 12 m	st	1,00	F	
		Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		laag natlak.				
		1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			3,40 L
		hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		milieuschade				
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
601770		Deze bestekpost is toegevoegd				
601770	562299	Conserveren DRIP portaalligger tot 14 m	st	1,00	F	
		Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		laag natlak.				
		1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			4,00 L
		hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		milieuschade				
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				
601780		Deze bestekpost is toegevoegd				
601780	562299	Conserveren DRIP combi-mast met OVL-topstuk tot	st	1,00	F	
		13 m				
		Betreft: het aanbrengen van grondverf op kale delen, 1				
		laag natlak.				
		1e laag in zijn geheel schilderen in de kleur RAL 7035	dm3			1,60 L
		hoogglans met glansgraad 80/90%.				
		Inclusief het nemen van maatregelen t.b.v. bescherming				
		aanwezige apparatuur op de mast en het nemen van de				
		benodigde maatregelen ter voorkoming van				
		milieuschade				
		Vrijkomende materialen vervoeren naar een inrichting.				

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

- 01Algemeen en administratief
- 01 10Vergunningen
- 01 10 03Vergunningen door de aannemer te verzorgen
- 02Dit lid komt te vervallen

01 MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST

UEA:

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "Totstandkoming van de overeenkomst", paragraaf 0.04, lid 2 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten.

Hierbij kan men denken aan het gestelde in het UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

Van elk van deze derden zal de aanbestedende dienst ook de bewijsmiddelen opvragen zoals benoemd in het Aanbestedingsreglement Werken 2016.

VISI:

De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers aandacht voor het gestelde in "Deel 3 van het bestek, 01.23.01 Gebruik van de VISI-systematiek".

Hiermee is het gebruik van de VISI-systematiek voorgeschreven.

Dit betekent dat het gestelde in 01.23.01 lid 06 van de Standaard RAW bepalingen van toepassing is:

"De aannemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VISI-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn op de meest recente versie van de VISI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk 'VISI-compatible software' dragen."

De kosten voor het gebruik van de VISI-gebruikerssoftware dienen in de inschrijving te zijn meegenomen.

02 VRAGEN AANNEMERS

Vraag: 1

Betreft: Inschrijvingsstaat

Kunt u een in Excel bewerkbare versie van de inschrijvingsstaat ter beschikking stellen?

Antwoord: U dient gebruik te maken van de Inschrijvingsstaat die is aangehecht aan de RAW-raamovereenkomst, waarbij voor het aanleveren dezelfde wijze wordt gehanteerd. In een eerdere aanbesteding is dit door u op exact dezelfde wijze succesvol aangeleverd. Om u wel tegemoet te komen vindt u in de bijlage een excel document met daarin alle posten + berekeningsformule, mogelijk dat dit praktisch gezien het één en ander oplost voor het berekenen. Let wel op dat dit dus geen inschrijvingsstaat is, maar puur en alleen een document ter ondersteuning waar geen rechten aan ontleend kunnen worden.

Vraag: 2

Betreft: Vergunningenprocedure

Bestekspost 01.10.03 lid 2: de aannemer moet een vergunning werken in de openbare ruimte (WIOR) aanvragen. Mogen wij aannemen dat dit kleine vergunningen zijn zonder een uitgebreid aanvraagproces met grote vooroverleggen en langdurige/uitgebreide plannen zoals bijv. een BLVC plan?

Antwoord: In de basis gaan de deelopdrachten mee met bestaande projecten waardoor een aparte WIOR-aanvraag niet noodzakelijk is. Voor werkzaamheden die niet binnen bestaande opdrachten moeten worden uitgevoerd, vraagt de opdrachtgever de benodigde WIOR vergunning aan. Bepaling 01.10.03 lid komt hiermee te vervallen.

Vraag: 3

Betreft: Ontbrekende posten voor conservering

Ons valt op dat bij de volgende objecten wél een voorbehandeling wordt gevraagd, maar verderop in het bestek geen conservering wordt gevraagd:

Alle posten van 401010 t/m 401080 (DRIP masten).

Behoeven deze onderdelen geen conservering, of worden deze besteksposten nog toegevoegd?

Antwoord: Er zijn posten toegevoegd voor de conservering van de DRIP masten.

Vraag: 4

Betreft: Verkeersmaatregelen

Op welke wijze worden de benodigde verkeersmaatregelen verzorgd? Mogen wij aannemen dat deze, zoals gebruikelijk, door de gemeente Amsterdam worden verzorgd en dat de kosten hiervan geen onderdeel zijn van dit bestek?

Antwoord: Dat is correct. De aannemer is alleen verantwoordelijk voor kegels/pionen. Mocht dit niet voldoende zijn dan betaald Opdrachtgever de benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen. Coördinatie ligt hiervoor bij de opdrachtgever.

Vraag: 5

Betreft: Garantie

Bestek artikel 56.14.01: de geëiste garantieperiode van 5 jaar 100% is buitenproportioneel ten opzichte van de geëiste methodes van voorbehandeling en aan te brengen conserveringssystemen en laagopbouw. Wij verzoeken u om deze garantie terug te brengen naar een 3-jarige garantie met aflopende schaal conform de VVVF-voorwaarden. In de markt is deze garantie gebruikelijk voor de gevraagde werkzaamheden.

Antwoord: Niet akkoord. We hebben begrip voor uw voorstel, maar met artikel 56.14.01 uit het bestek hanteren we de garantiebepaling zoals deze gemeente breed wordt gehanteerd in RAW-raamovereenkomsten

Betreft de garantieperiode gaat dit om 5 jaar. Op de website van de VVVF wordt dezelfde

garantieperiode van 5 jaar vermeld.

Om uw voorstel betreft de aflopende schaal in overweging te kunnen nemen verzoeken wij u om uiterlijk 19 augustus ter verduidelijking een nieuwe vraag in te dienen waarin u inzicht geeft in de aflopende schaal waar u naar refereert. De VVVF-voorwaarden zijn namelijk alleen inzichtelijk voor leden.

Vraag: 6

Betreft: Omschrijving

Bestekspost 401010: de omschrijving van het type mast wekt verwarring. Mogen wij ervan uitgaan dat het hier om een mast, dus een staander gaat en niet om de uitlegger, zweep of portaalbalk?

Antwoord: De betreffende bestekposten zijn aangepast ter verduidelijking.

Vraag: 7

Betreft: Tekeningen

Besteksposten 401010 t/m 401600: de tekeningen van deze objecten ontbreken. Kunt u deze tekeningen alsnog bijvoegen, of afbeeldingen van deze masten bijvoegen? Zonder deze informatie is niet voldoende duidelijk wat voor een soort masten het betreft.

Antwoord: Opdrachtgever heeft van de betreffende masten geen tekeningen beschikbaar. De omschrijving in de posten zou voldoende moeten zijn om een beeld te krijgen om wat voor een masten het gaat.

Via de link: <https://maps.amsterdam.nl/vis/> kan men de assets vinden in een kaartweergave.

Vraag: 8

Betreft: Tekeningen

Besteksposten 101220 t/m 101280: de tekeningen van deze masten ontbreken. Kunt u deze tekeningen alsnog bijvoegen, of afbeeldingen van deze masten bijvoegen? Zonder deze informatie is niet voldoende duidelijk wat voor een soort masten het betreft.

Antwoord: In de bijlage vindt u hoofdstuk 12 van het Puccini handboek voor Openbare verlichting. Hierin zijn de volgende tekeningen terug te vinden:

- De grachtpalen op pagina 238
- De Paal'24 op pagina 240
- De Apollomast op pagina 242
- De conische masten zijn weergegeven op pagina 243

03 BIJLAGEN

- Ondersteunend document RAW-Raamovereenkomst Schilderen VRI masten (PDF en Excell)
- Puccini Handboek Rood, hoofdstuk 12 "Openbare verlichting"
- inschrijvingsstaat behorende bij Nota van Inlichtingen d.d. 18-07-2025.