

Code boring	Rijksweg	Baan	Strook	Rijspoor	Km	Datum uitvoering	X	Y	Subvak	Opmerkingen	Asfaltdikte [mm]
55.001	RW058	1 HR L	1R-L	RS	140,24	8-7-2025	58731,1	387337,4	1R-L voor tunnel	Zie *)	100
55.002	RW058	1 HR L	1R-L	TS	140,13	8-7-2025	58840,6	387338,5	1R-L voor tunnel	Zie *)	100
55.003	RW058	1 HR L	1R-L	RS	140,01	8-7-2025	58963,6	387340,5	1R-L tunnel	Zie *)	100
55.004	RW058	1 HR L	1R-L	TS	139,90	8-7-2025	59064,7	387342,2	1R-L tunnel	Zie *)	120
55.005	RW058	1 HR L	1R-L	RS	139,80	8-7-2025	59173,4	387343,1	1R-L tunnel	Zie *)	80
55.006	RW058	1 HR L	1R-L	TS	139,67	8-7-2025	59291,5	387342,7	1R-L na tunnel	Zie *)	110
55.007	RW058	1 HR L	1R-L	RS	139,55	8-7-2025	59426,8	387336,8	1R-L na tunnel	Zie *)	60
55.008	RW058	1 HR L	2R-L	RS	140,27	8-7-2025	58694,9	387333,6	2R-L voor tunnel	Zie *)	100
55.009	RW058	1 HR L	2R-L	TS	140,15	8-7-2025	58815,8	387334,5	2R-L voor tunnel	Zie *)	90
55.010	RW058	1 HR L	2R-L	RS	140,06	8-7-2025	58905,4	387336,0	2R-L tunnel	Zie *)	110
55.011	RW058	1 HR L	2R-L	TS	139,97	8-7-2025	59003,9	387337,1	2R-L tunnel	Zie *)	100
55.012	RW058	1 HR L	2R-L	RS	139,85	8-7-2025	59122,1	387338,3	2R-L tunnel	Zie *)	90
55.013	RW058	1 HR L	2R-L	TS	139,75	8-7-2025	59226,9	387339,2	2R-L na tunnel	Zie *)	90
55.014	RW058	1 HR L	2R-L	RS	139,99	8-7-2025	59367,0	387337,0	2R-L na tunnel	Zie *)	100
55.015	RW058	1 HR L	1V-L	midden	140,25	8-7-2025	58718,1	387329,2	1V-L voor tunnel	Zie *)	90
55.016	RW058	1 HR L	1V-L	40 cm uit rand	140,14	8-7-2025	58835,8	387330,3	1V-L voor tunnel	Zie *)	90
55.017	RW058	1 HR L	1V-L	midden	140,04	8-7-2025	58928,7	387332,6	1V-L tunnel	Zie *)	110
55.018	RW058	1 HR L	1V-L	40 cm uit rand	139,95	8-7-2025	59021,6	387334,7	1V-L tunnel	Zie *)	130
55.019	RW058	1 HR L	1V-L	midden	139,82	8-7-2025	59150,1	387334,5	1V-L tunnel	Zie *)	70
55.020	RW058	1 HR L	1V-L	40 cm uit rand	139,71	8-7-2025	59258,9	387332,6	1V-L na tunnel	Zie *)	100
55.021	RW058	1 HR L	1V-L	midden	139,61	8-7-2025	59354,9	387332,4	1V-L na tunnel	Zie *)	100
55.022	RW058	1 HR L	1V-L	40 cm uit rand	139,54	8-7-2025	59443,9	387326,8	1V-L na tunnel	Zie *)	70

\*) De laagdiktes zijn bepaald tot bovenzijde betonnen rijvloer, betonschades dienen hersteld te worden op stelpost