



### RENVOOI

wegkants  
trotoirband 1800x200x200 mm  
geleideband 500x200x160 mm  
trotoirband 280x300x240 mm  
trotoirband 300x300x250 mm  
rekband 300x250 mm  
opstuitband 60x200mm  
opstuitband 120x200 mm  
opstuitband 150x200 mm  
verloopband  
trotoirband 1800x200x200mm, in binnenbocht 3 strek 41 grjs  
6m50: inritband met aangegeven lengte en diepte  
te stelen kok (met aansluiting)  
kok voorzien van een afritsling (190 dikmaat)  
mogelijk van 7 strekwe lagen BSS (dikmaat) en kok,  
b-bruin, g-gris, p-paars, g-geel  
stoetband 200x200mm, 2 zijden rond, lang 1.00m  
stoetband 200x200x90, eekelzijdig rond  
BSS, keifmaat 90 mm, keifverband  
Kleur: bruin/grijs/rood-zwart gemengde/verde  
BSS, keifmaat 90 mm, eekelverband,  
Kleur: zwart, b-bruin, g-gris  
BSS, keifmaat 80 mm, halfsteensverband,  
Kleur: b-bruin, g-gris, g-geel, z-zwart, b-brun, b-blanco paars  
BSS, dikmaat, halfsteensverband,  
Kleur: b-brun, g-gris, g-geel, z-zwart, b-brun, b-blanco terra  
BSS keifmaat, keifverband,  
Kleur: Keranova Ocra  
BSS dikmaat, eekelverband,  
Kleur: Keranova Marzio met 5-10% Maculosa/Medusa  
BSS dikmaat, eekelverband, Keranova Marzio  
BSS dikmaat, keifverband,  
Aanbrengen fietsele  
tegels, 300x300x60 mm, halfsteensverband  
Kleur: rood (r), geel (g)  
tegels, 300x300x60 (80) mm, halfsteensverband  
Kleur: grjs  
g-truttegels, 300x300x60 mm  
fietssymboltegels 300x300x80 mm, J. Lennonstraat  
verlaagde band t.b.v. mindervaliden  
haag (verplanten)  
(aan te brengen)azon, aanbrengen (0,20m)aanvullen met (bemen)grond  
beplantingsvak, type beplanting (door derden)  
aanbrengen (0,40m)aanvullen met bestaande  
aan te brengen bloemrijk gras  
aan te brengen asfalt, fietspad (rood)  
aan te brengen asfalt, rijweg (zwart)  
aan te brengen herbruik menggranulaat  
aan te brengen hydraulisch menggranulaat  
inrittegel, bij particuliere inrit zonder inritband  
bestaande brandkraan  
bestaande ondergrondse afvalcontainer  
bestaande te handhaven boom  
te roeien boom  
bestaande lichtmast  
nieuwe locale lichtmast, 3,5m/5m/6m  
nieuwe maalaftehoogte in om L.v.v. N.A.P.  
verkeersbord met code  
te plaatsen/herstellen kunststofpaal (op: uitneembare paal)  
te plaatsen (gruiter)bak  
aan te brengen bank  
aan te brengen fietsekam  
nieuwe lokale inspectieput  
aan te brengen julepaal (J. Lennonstraat)  
nieuwe pelbus  
te handhaven pelbus  
aan te brengen hek (herbruik)  
aan te brengen fietsslus (herbruik)  
te planten boom (door derden), met soortnaam, groeiplaats  
volgens detail, wortelschem(2 straten) en (beluchtings)drain  
bomen bemesten dmv TFI (door derden)  
te verplanten boom (van L. Bernststraat naar C. Debussystaat)  
aan te brengen puraise (zie detail)  
kadastrale grens  
in gebruik genomen grond  
bestaande trifo-kast

maten in meters

A	B	C	D
5-7-2025	Bestek		F&O
W12	DATUM	OMSCHRIJVING	TEKENAAR

PROJECT  
Riolering en herinrichting G. Gershwinststraat o.o.  
(Rooswijk) te Zaanwijk, gemeente Zaanstad

TEKENAAR  
F. de Graaf

PROJECTNUMMER  
101600

ONDERWERP  
Herinrichting

TEKENINGNUMMER  
VwW8200-3.3

WIZZING  
A

BLAD  
315

GENEEMDE ZAKEN  
1000000 Zaanstad  
1000000 Zaanstad  
1000000 Zaanstad

STATUS  
Bestek  
12-2024

gemeente Zaanstad  
**ZNSTD**