



LEGENDA

Bestaande situatie	Verwijderen damwand Materiaal: beton	Verwijderen kermblok	Verwijderen schanpblok	Verwijderen BSS, KF, keperverband Kleur: grijs	Verwijderen onderbrokenstreep Kleur: grijs	ASF17	- 130mm asfalt, teervrij - 220mm fundering van slakken - 15mm zand ontgraven en profileren	ASF20	- 90mm asfalt, teervrij - 100 fundering van slakken - 175mm zand ontgraven en profileren
Scheiding verharding	Verwijderen geleideraai Materiaal: staal	Verwijderen peilbus	Opnemen brievenbus	Verwijderen betontegels, 300x300x45-60mm bloekverband, kleur: grijs	Verwijderen doorgetrokkenstreep (0.10)	ASF18	- 150mm asfalt, teervrij - 230mm fundering van slakken - Bestaande ondergrond profileren	ASF21	Ter plaatse van brug - 90mm asfalt, teervrij
Verwijderen rollaag	Verwijderen opsluitband 100x200mm	Opnemen putkop	Bestaande lichtkast, 1e handlaken en 1e verplaatsen	Verwijderen betontegels, 300x300x45-60mm halflozeverband, kleur: grijs	Verwijderen doorgetrokkenstreep (0.30)	ASF19	- 150mm asfalt, teervrij - 230mm fundering van slakken - Bestaande ondergrond profileren	ASF22	Ter plaatse van brug - 90mm asfalt, teervrij
Verwijderen opsluitband 100x200mm	Verwijderen trottoirband 100/150x200mm	Verwijderen trottoir- en handlaken	Bestaande veldkasten, handlaken	Verwijderen sierbestrating, barontegels, 300x300x45-60mm, bloekverband, kleur: wit	Verwijderen doorgetrokkenstreep (0.50)	ASF2	- 85mm asfalt, teervrij - 330mm fundering van slakken - Bestaande ondergrond profileren		
Verwijderen trottoirband 100/150x200mm	Verwijderen trottoirband 100/150x200mm	Opnemen straatpot: brandkraan Hergebruik	Verwijderen SBS, KF, liinverband Kleur: roodbruin	Opnemen sierbestrating Zeekantstenen, kleur: grijs	Verwijderen blokstreep	ASF3	- 160mm asfalt, teervrij - 270mm fundering van slakken - Bestaande ondergrond profileren		
Verwijderen RW's 100/220x160mm	Verwijderen grondkerende constructie Materiaal: beton	Opnemen straatpot: water Hergebruik	Verwijderen BSS, KF, liinverband Kleur: grijs	Verwijderen verharding, Materiaal: betongrandaat	Verwijderen haaienlinden (0.30x0.50)	ASF4	- 170mm asfalt, teervrij - 250mm fundering van slakken - Bestaande ondergrond profileren		
Verwijderen danwand Materiaal: hout		Opnemen straatpot: gas Hergebruik	Verwijderen BSS, KF, bloekverband Kleur: grijs	Frezen gras	Verwijderen markeringssituatie	ASF5	- 90mm asfalt, teervrij - 205mm zand ontgraven en profileren		
		Opnemen straatpot: algemeen Hergebruik	Verwijderen BSS, KF, bloekverband Kleur: grijs	Verwijderen plantenbak	Verwijderen drempelmarkering	ASF6	- 90mm asfalt, teervrij - 205mm zand ontgraven en profileren		
		Verwijderen afzetpaal Materiaal: staal	Verwijderen BSS, KF, elleboogverband Kleur: grijs	Te verwijderen / 1e verplanten boom		ASF7	- 90mm asfalt, teervrij - 205mm zand ontgraven en profileren		
						ASF8	- 90mm asfalt, teervrij - 205mm zand ontgraven en profileren		
						ASF9	- 90mm asfalt, teervrij - 205mm zand ontgraven en profileren		

SITUATIE

Schaal 1:25.000

Blad # 01 02 03 04 05 06

N211

Dr. Weijjeslaan

Van Elswijklaan

Tramhalte N211

Oprachgever: GEMEENTE WESTLAND

Project: RECONSTRUCTIE VREDEBESTLAAN

Fase: BESTEK

Onderdeel: OPRUIMINGSPLAN DEEL 3 VAN 6

Tekeningnummer: W24-40458-BT-03-03

Projectleider: R.Br. 03 van 06

Formaat: A2-1680

Status: DEFINITIEF

Docnummer: W24-40458-BT-03-03

Schaal: 1:200

Versienummer: 4.0

waalpartners civil engineering

141 x 117 x 62 77 81
Zakweg 75, 2071 MP, Naaldwijk

www.waalpartners.nl
info@waalpartners.nl