




	Gewapend beton		Granaalaaf
	Prefab beton		Funderingszand
	Ongewapend beton		Zandcementstabilisatie
	Werkvloerbeton		Ontgraven
	Asfalt		
	Hout		
	Staal		

- De positie van de nieuwe stalen draaibrug en als draaipunten is indicatief aangegeven.
- Het bestaande draaipunten en het bestaande rij-zijer van het te handhaven landhoofd dient zorgvuldig ingetekend te worden. Het ontwerp van de stalen draaibrug moet hierop worden afgestemd.
- Schampkant draaibrug vloeiend aan laten sluiten op schampkant bestaand landhoofd.
- Alle prefab onderdelen dienen berekend te worden onder categorie 5 van criteria 37/06.
- Al het staal is S355 m.u.v. leunwaggen stijl en bovenreel is S235 (en tenzij anders aangegeven).

Algemeen:

- Maten in millimeters tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Coördinaten in meters in RD-stelsel
- Meetvoering hoeken in 360 gradenstelsel

Projectomschrijving
Vervangen Oxena Bric

Tekeningomschrijving

Detailtekening
Doorsneden en details

Tekeningnummer
485398-C-3-000

A.H. Riemersma
Projectleider

M. Brinkman

Status
DEFINITIEF

www.anteagroup.com

an

Link Docs://3485228.202-Oxma