

OUWFASE 04.3 (DEMONTEREN PUNTSTUK NOORD)

belaatbare belasting

Rupskraan 25 ton (50 kPa vlaklast en toepassing draglineschotter), met minimale randafstanden:
5 m tot aan de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies
4 m tot aan koperscherm

BOUWFASE 07.0 (LOKAAL ONTGRAVEN VOOR REALISEREN BETONSLOVEN EN AFBRANDEN SCHROEFINJECTIEPALEN

- Rugschraan 25 ton (50 kPa vlaklast en toepassing draglinesechotten), met minimale randafstanden:
 - 5 m tot aan de buitenzijde van de bestaande stuisconstructies
 - 4 m tot aan kopsecherm
- Boorstelling (inclusief boorloop) 32 ton (stempelbelasting op draglinesechotten), met minimale randafstanden:
 - 1 m (stempel tot aan zijscherm)
 - 4 m tot aan kopsecherm

EXPLODED VIEW DEMONTEREN PUNTSTUK NOORD

UWFASE 05.0 (AANBRENGEN DAMWANDEN MIDDELS SILENT PILER)

- Rupskraan 25 ton (50 kPa vlaklast en toepassing draglineschotten), met minimale randafstanden:
5 m tot aan de buiterzijde van de bestaande sluisconstructies
4 m tot aan kopscherm

UWFASE 07.1 (REALISEREN OPLEGBALKEN EN OPSTORTEN)

- Rupskraan 25 ton (50 kPa visklast en toepassing draglineschot(ten), met minimale randafstand:
5 m tot aan de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies
4 m tot aan kopscherm

UWFASE 05.1 (AANBRENGEN GRONDVERBETERING NOORD)

- Rupskraan 25 ton (50 kPa vlaklast en toepassing draglineschotten), met minimale randafstanden:
5 m tot aan de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies
4 m tot aan kopscherm

UWFASE 07.2 (REALISEREN PUNTSTUK NOORD)

- tukskraan 25 ton (50 kPa vlaklast en toepassing draglineschotten), met minimale randafstand: m tot aan de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies
m tot aan luipscherm

UWFASE 06.0 (AANBRENGEN SCHROEFINJECTIEPALEN, STAMPBETON EN METSELWERK)

- Rupskraan 25 ton (50 kPa vlaklast en toepassing draglineschotten), met minimale randafstanden:
- 5 m tot aan de buitenzijde van de bestaande sluobconstructies
 - 4 m tot aan kapscherm
- Boorstelling (inclusief boorloop) 32 ton (stempelbelasting op draglineschotten), met minimale randafstanden:
- 1 m (stempel tot aan zijscherm)
 - 4 m tot aan kapscherm

DUWFASE 08.0 (ONTGRAVEN BOUWKUIP DROOG)

- Rupskraan 25 ton (50 kPa veldklast en toepassing draglineschotten), met minimale randafstanden:
5 m tot aan de buitenzijde van de bestaande sluisconstructies
4 m tot aan kopscherm

DETAIL AANBRENGEN STAMPBETON EN METSELWERK

- | | |
|---|--|
| | BOLWASE 02 (VERWIJZEN IN VOORDEUR)
BOLWASE 02-9 (PLAATSEN KOPPELEN IN HULPBLAD)
BOLWASE 04-1 (DEMONTEREN PUNTSTUK)
BOLWASE 02-2 (AANBRENGEN GRONDVERBETERING NOORD EN NOODEN EN ONTGRAVEN T.V. NOEDERKUL PUNTSTUK)
BOLWASE 04-3 (DEMONTEREN PUNTSTUK NOORD)
BOLWASE 06-0 (AANBRENGEN DAMWANDEN MIDDELS SLEEF PILER)
BOLWASE 01-6 (AANBRENGEN GRONDVERBETERING NOORD)
BOLWASE 06-0 (AANBRENGEN SCHROEFPIJNTEPELEN, STAARPTOEN IN METSELEWAL)
BOLWASE 07-1 (LAAK, ONTGRAVEN VOOR REALISEREN DE TONSLIJEN EN AL ABRANDEN SCHRIJFTEPELEN)
BOLWASE 07-1 (REALISEREN OPLEGKLEVEN EN ONTSTORTEN)
BOLWASE 07-2 (REALISEREN PUNTSTUK NOORD)
BOLWASE 08-0 (ONTGRAVEN PUNTSTUK DROOG)
BOLWASE 08-1 (ONTGRAVEN RIJWEGSTRIP NAT)
BOLWASE 09-0 (AANBRENGEN GRONDAAK EN MANGHTEN)
BOLWASE 09-1 (ONTSTORTEN WATERSTOEREN)
BOLWASE 10-0 (PLAATSEN VOLSTORT LIGERS, PREFAB PLATEN ZIJN EN VOORBAANGHOREN)
BOLWASE 10-1 (AANBRENGEN BOVENHOOFD, STORTEN DROOGKLE EN NATTE KROEPEN)
BOLWASE 12 (AFBOLWASE 1)
BOLWASE 13 (DEMONTEREN NIET WEEGGEVEEN IN FASERING)
BOLWASE 14 (AFBOLWASE 2) |
| w.z.g. b
tekst verwijderd:
"HULPBRUGGEN" | |

DOORSNEDE ONTGRAVEN BOUWKUIP TOT NAP -0,60M

REFERENTIE TEKENING 011

Takennummer	Tekening
462-454-003-000	Relevante situatie
462-454-003-001	Bouwen van de kerkendatse infra
462-454-003-002	Stoeprekening
462-454-003-003	Overzichtstekening nieuwe situatie
462-454-003-004	Projectieplan
462-454-003-005	Overzicht wagenwiel
462-454-003-006	Verticaal algemeen
462-454-003-007	Dwarsprofiel van de wagenwiel
462-454-003-008	Dampannelen
462-454-003-009	Paletpalen en DWB vloer
462-454-003-010	Opgravingen en dek
462-454-003-011	Punt Zuid voor de wagenwiel
462-454-003-012	Punt Zuid paletpalen
462-454-003-013	Punt Noord
462-454-003-014	Wagening tegen de drukzak
462-454-003-015	Wagening palen, oploft, oploft noord
462-454-003-016	Wagening palen zuid, oploft, zuid
462-454-003-017	Wagening voorhangscherm
462-454-003-018	Voorkomen van bloedscherm
462-454-003-019	Brug over de Weidass
462-454-003-020	Brug over de Oostass
462-454-003-021	Musculi

FASERINGSSTAPPEN

[illegible]

LEGENDA



OPMERKINGEN

- Maten in millimeters, tenzij anders vermeld
- Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
- Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld
- Coördinaten in meters in het RD-stelsel (Netherlands-RD, oblique stereographic projection)

