









renvooi brandveiligheid:



brandslanghaspel, lengte 25/30m
Lift 60min. brand- en rookvrij
deur zelfsluitend
deur 30minuten brandwerend
en zelfsluitend
deur 60minuten brandwerend
en zelfsluitend
WTRD weerstand tegen
rook doorslag 30 minuten, zelfsluitend
60 minuten WBDBO scheiding brandcompartimentering
60 minuten WBDBO scheiding brandcompartimentering
bw/zd OV brandwerend/zichtdicht overstortrooster, volgens opgave installateur
hoogte hart rooster is 2650+vloer, tenzij anders vermeldt
audix audix rooster; hoogte bovenkant rooster is 2750+vloer

–Brandveiligheid conform tekeningen en rapporten adviseur brandveiligheid
–Schachten naar ander brandcompartiment 60min. WBDBO
–Noodverlichting in algemene verkeersruimten volgens
 bouwbesluit en nader uit te werken door installateur

renvooi materialisatie:



– in het werk gestort beton
– kalkzandsteen
– metal stud wand, enkelzijdig dubbel beplaat
– metal stud wand, 2-zijdig dubbel beplaat
– metal stud wand, 2-zijdig enkel beplaat, groene plaat
– metal stud wand, 2-zijdig dubbel beplaat, groene plaat aan sanitaire ruimte
– metal stud wand, 2-zijdig dubbel beplaat, 1 zijde 2x18mm multiplex

– metal stud wand, dubbel skelet vrijstaand, 2-zijdig dubbel beplaat

– riet op dakelement

– steenstrips verlijmd op vezelcement plaat

N.B. Alle bouwkundige schachten voorzien van toegangsluiken c.q. –deuren volgens opgave installateur. Plaatsing in overleg met architect.

renvooi glassoorten:

0	enkele transparante beglazing
0*	enkele transparante beglazing, letselveilig
0**	enkele transparante beglazing, doorvalveilig
0^	enkele transparante beglazing, geluiddempend
0*^	enkele transparante beglazing, letselveilig, geluiddempend
0**^	enkele transparante beglazing, doorvalveilig, geluiddempend
00	dubbele isolerende transparante beglazing
00*	dubbele isolerende transparante beglazing, letselveilig
00**	dubbele isolerende transparante beglazing, doorvalveilig
000	triple isolerende transparante beglazing
000*	triple isolerende transparante beglazing, letselveilig
000**	triple isolerende transparante beglazing, doorvalveilig
eg	geëmailleerd glas (Emailit o.g.)
RS	rooster
PL	paneel
30	30 min. brandwerend, van toepassing voor verschillende soorten beglazing
60	60 min. brandwerend, van toepassing voor verschillende soorten beglazing
zw	zonwering