Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met besteknummer: 970001.027

GEMEENTE NOORDENVELD

AFDELING BEHEER

Bezoekadres : Raadhuisstraat 1, 9301 AA Roden
Postadres : Postbus 109, 9300 AC Roden
Telefoon : 088 050 88 88
Email : aanbesteden@noordenveld.nl
Website : www.noordenveld.nl

BESTEKNUMMER: 970001.027

2e NOTA VAN INLICHTINGEN

Raamovereenkomst asfaltonderhoud Gemeente Noordenveld 2026 - 2027 (2028 - 2031)

Projectnummer : 970001.027
Auteur : B.J. Douma

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n **2**

01 Opdrachtgever 3
02 Directie 3
03 Locatie 3
04 Algemene beschrijving 3
05 Tijdsbepaling 3
06 Onderhoudstermijn 3
07 Kwaliteitsborging 3

2. B e s c h r i j v i n g **4**

2.1 Algemene gegevens **4**

01 Tekeningen 5
02 Peilen en hoofdafmetingen 5
03 Kwaliteitsborging 5
04 Bijlagen 5

2.2 Nadere beschrijving **6**

122 7
122 **FREZEN 60 MM** 7
1221 7
1221 Breedte tot 0,5 m 7
1222 7
1222 Breedte van 0,5 tot 1,0 m 7
1223 8
1223 Breedte van 1,5 tot 1,5 m 8
1224 9
1224 Breedte van 1,5 tot 2,5 m 9
1225 10
1225 Breedte van 2,5 tot 4,0 m 10
1226 10
1226 Breedte vanaf 4,0 m 10

3. B e p a l i n g e n **13**

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
122								
		. . . . .						
122			**FREZEN 60 MM**					
		. . . . .						
1221								
		. . . . .						
1221			Breedte tot 0,5 m					
		. . . . .						
122110			Wijziging: Tekst aangepast					
		. . . . .						
122110	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Situering: op aanwijs van de directie					
		. . . . .	Betreft het frezen van 60 mm asfalt, per locatie tot 10 m2					
		. . . . .	Teerhoudend asfalt: PAK-gehalte >75 mg /kgds					
		1.	Totale breedte kleiner dan 0,50 m					
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 60mm					
		. .1. . .	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk					
		. . . . .	aan 15 mm					
		. . . . .	Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan					
		. . . . .	5 mm					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 129010					
		. . . . .						
122120			Wijziging: Tekst aangepast					
		. . . . .						
122120	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	150,00	F		
		. . . . .	Situering: op aanwijs van de directie					
		. . . . .	Betreft het frezen van 60 mm asfalt, per locatie van 10 tot					
		. . . . .	25 m2					
		. . . . .	Teerhoudend asfalt: PAK-gehalte >75 mg /kgds					
		1.	Totale breedte kleiner dan 0,50 m					
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 60mm					
		. .1. . .	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk					
		. . . . .	aan 15 mm					
		. . . . .	Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan					
		. . . . .	5 mm					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 129010					
		. . . . .						
122130			Wijziging: Tekst aangepast					
		. . . . .						
122130	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Situering: op aanwijs van de directie					
		. . . . .	Betreft het frezen van 60 mm asfalt, per groter dan 25 m2					
		. . . . .	Teerhoudend asfalt: PAK-gehalte >75 mg /kgds					
		1.	Totale breedte kleiner dan 0,50 m					
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 60mm					
		. .1. . .	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk					
		. . . . .	aan 15 mm					
		. . . . .	Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan					
		. . . . .	5 mm					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 129010					
		. . . . .						
1222								
		. . . . .						
1222			Breedte van 0,5 tot 1,0 m					
		. . . . .						
122210			Wijziging: Tekst aangepast					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
122210	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	50,00	F	
		. . . . .	Situering: op aanwijs van de directie				
		. . . . .	Betreft het frezen van 60 mm asfalt, per locatie tot 10 m2				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt: PAK-gehalte >75 mg /kgds				
		2.	Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m				
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 60mm				
		. .1. . .	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk				
		. . . . .	aan 15 mm				
		. . . . .	Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan				
		. . . . .	5 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 129010				
		. . . . .					
122220			Wijziging: Tekst aangepast				
		. . . . .					
122220	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	150,00	F	
		. . . . .	Situering: op aanwijs van de directie				
		. . . . .	Betreft het frezen van 60 mm asfalt, per locatie van 10 tot				
		. . . . .	25 m2				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt: PAK-gehalte >75 mg /kgds				
		2.	Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m				
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 60mm				
		. .1. . .	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk				
		. . . . .	aan 15 mm				
		. . . . .	Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan				
		. . . . .	5 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 129010				
		. . . . .					
122230			Wijziging: Tekst aangepast				
		. . . . .					
122230	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	250,00	F	
		. . . . .	Situering: op aanwijs van de directie				
		. . . . .	Betreft het frezen van 60 mm asfalt, per groter dan 25 m2				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt: PAK-gehalte >75 mg /kgds				
		2.	Totale breedte van 0,50 tot 1,00 m				
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 60mm				
		. .1. . .	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk				
		. . . . .	aan 15 mm				
		. . . . .	Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan				
		. . . . .	5 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 129010				
		. . . . .					
1223							
		. . . . .					
1223			<u>Breedte van 1,5 tot 1,5 m</u>				
		. . . . .					
122310			Wijziging: Tekst aangepast				
		. . . . .					
122310	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	50,00	F	
		. . . . .	Situering: op aanwijs van de directie				
		. . . . .	Betreft het frezen van 60 mm asfalt, per locatie tot 10 m2				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt: PAK-gehalte >75 mg /kgds				
		3.	Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m				
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 60mm				
		. .1. . .	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk				
		. . . . .	aan 15 mm				
		. . . . .	Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan				
		. . . . .	5 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 129010				
		. . . . .					
122320			Wijziging: Tekst aangepast				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
122320	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	150,00	F	
		. . . . .	Situering: op aanwijs van de directie				
		. . . . .	Betreft het frezen van 60 mm asfalt, per locatie van 10 tot				
		. . . . .	25 m2				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt: PAK-gehalte >75 mg /kgds				
		3.	Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m				
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 60mm				
		. .1. . .	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk				
		. . . . .	aan 15 mm				
		. . . . .	Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan				
		. . . . .	5 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 129010				
		. . . . .					
122330			Wijziging: Tekst aangepast				
		. . . . .					
122330	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	250,00	F	
		. . . . .	Situering: op aanwijs van de directie				
		. . . . .	Betreft het frezen van 60 mm asfalt, per groter dan 25 m2				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt: PAK-gehalte >75 mg /kgds				
		3.	Totale breedte van 1,00 tot 1,50 m				
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 60mm				
		. .1. . .	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk				
		. . . . .	aan 15 mm				
		. . . . .	Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan				
		. . . . .	5 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 129010				
		. . . . .					
1224							
		. . . . .					
1224			<u>Breedte van 1,5 tot 2,5 m</u>				
		. . . . .					
122410			Wijziging: Tekst aangepast				
		. . . . .					
122410	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Situering: op aanwijs van de directie				
		. . . . .	Betreft het frezen van 60 mm asfalt, per locatie tot 20 m2				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt: PAK-gehalte >75 mg /kgds				
		4.	Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m				
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 60mm				
		. .1. . .	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk				
		. . . . .	aan 15 mm				
		. . . . .	Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan				
		. . . . .	5 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 129010				
		. . . . .					
122420			Wijziging: Tekst aangepast				
		. . . . .					
122420	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	300,00	F	
		. . . . .	Situering: op aanwijs van de directie				
		. . . . .	Betreft het frezen van 60 mm asfalt, per locatie van 20 tot				
		. . . . .	50 m2				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt: PAK-gehalte >75 mg /kgds				
		4.	Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m				
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 60mm				
		. .1. . .	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk				
		. . . . .	aan 15 mm				
		. . . . .	Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan				
		. . . . .	5 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 129010				
		. . . . .					
122430			Wijziging: Tekst aangepast				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
122430	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	750,00	F	
		. . . . .	Situering: op aanwijs van de directie				
		. . . . .	Betreft het frezen van 60 mm asfalt, per groter dan 50 m2				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt: PAK-gehalte >75 mg /kgds				
		4.	Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m				
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 60mm				
		. .1. . .	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk				
		. . . . .	aan 15 mm				
		. . . . .	Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan				
		. . . . .	5 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 129010				
		. . . . .					
1225							
		. . . . .					
1225			<u>Breedte van 2,5 tot 4,0 m</u>				
		. . . . .					
122510			Wijziging: Tekst aangepast				
		. . . . .					
122510	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	250,00	F	
		. . . . .	Situering: op aanwijs van de directie				
		. . . . .	Betreft het frezen van 60 mm asfalt, per locatie tot 20 m2				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt: PAK-gehalte >75 mg /kgds				
		5.	Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m				
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 60mm				
		. .1. . .	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk				
		. . . . .	aan 15 mm				
		. . . . .	Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan				
		. . . . .	5 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 129010				
		. . . . .					
122520			Wijziging: Tekst aangepast				
		. . . . .					
122520	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	750,00	F	
		. . . . .	Situering: op aanwijs van de directie				
		. . . . .	Betreft het frezen van 60 mm asfalt, per locatie van 500				
		. . . . .	tot 200 m2				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt: PAK-gehalte >75 mg /kgds				
		5.	Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m				
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 60mm				
		. .1. . .	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk				
		. . . . .	aan 15 mm				
		. . . . .	Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan				
		. . . . .	5 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 129010				
		. . . . .					
122530			Wijziging: Tekst aangepast				
		. . . . .					
122530	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	1.500,00	F	
		. . . . .	Situering: op aanwijs van de directie				
		. . . . .	Betreft het frezen van 60 mm asfalt, per groter dan 200				
		. . . . .	m2				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt: PAK-gehalte >75 mg /kgds				
		5.	Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m				
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 60mm				
		. .1. . .	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk				
		. . . . .	aan 15 mm				
		. . . . .	Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan				
		. . . . .	5 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 129010				
		. . . . .					
1226							
		. . . . .					
1226			<u>Breedte vanaf 4,0 m</u>				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
122610			Wijziging: Tekst aangepast					
		. . . . .						
122610	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Situering: op aanwijs van de directie					
		. . . . .	Betreft het frezen van 60 mm asfalt, per locatie tot 50 m2					
		. . . . .	Teerhoudend asfalt: PAK-gehalte >75 mg /kgds					
		6.	Totale breedte 4,00 m en groter					
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 60mm					
		. .1. . .	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk					
		. . . . .	aan 15 mm					
		. . . . .	Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan					
		. . . . .	5 mm					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 129010					
		. . . . .						
122620			Wijziging: Tekst aangepast					
		. . . . .						
122620	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	750,00	F		
		. . . . .	Situering: op aanwijs van de directie					
		. . . . .	Betreft het frezen van 60 mm asfalt, per locatie van 50 tot					
		. . . . .	200 m2					
		. . . . .	Teerhoudend asfalt: PAK-gehalte >75 mg /kgds					
		6.	Totale breedte 4,00 m en groter					
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 60mm					
		. .1. . .	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk					
		. . . . .	aan 15 mm					
		. . . . .	Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan					
		. . . . .	5 mm					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 129010					
		. . . . .						
122630			Wijziging: Tekst aangepast					
		. . . . .						
122630	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	1.500,00	F		
		. . . . .	Situering: op aanwijs van de directie					
		. . . . .	Betreft het frezen van 60 mm asfalt, per groter dan 200					
		. . . . .	m2					
		. . . . .	Teerhoudend asfalt: PAK-gehalte >75 mg /kgds					
		6.	Totale breedte 4,00 m en groter					
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 60mm					
		. .1. . .	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk					
		. . . . .	aan 15 mm					
		. . . . .	Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan					
		. . . . .	5 mm					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 129010					
		. . . . .						
430010			Wijziging: Tekst aangepast					
		. . . . .						
430010	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	500,00	F		
		. . . . .	Betreft: het schoonmaken van het verhardingsoppervlak					
		. . . . .	m.b.v. een wegdekreiniger voor het aanbrengen asfalt in					
		. . . . .	de freesvakken.					
		.1. . . .	Ondergrond: asfaltverharding					
		. .5. . .	Het verhardingsoppervlak schoonspuiten					
		. . .1. .	Direct voor het aanbrengen van een nieuwe					
		. . . . .	verhardingslaag					
		2	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen					
		. . . . .	materialen					
		. . . . .						
430020			Wijziging: Tekst aangepast					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
430020	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	2.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: het schoonmaken van het gehele				
		. . . . .	verhardingsoppervlak m.b.v. een wegdekreiniger.				
		3.	Totale breedte 3,00 m en groter				
		.1. . . .	Ondergrond: asfaltverharding				
		. .5. . .	Het verhardingsoppervlak schoonspuiten				
		. . .1. .	Direct voor het aanbrengen van een nieuwe				
		. . . . .	verhardingslaag				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		. . . . .	materialen				
		. . . . .					
430030			Wijziging: Tekst aangepast				
		. . . . .					
430030	810102		Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	2.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: het schoonmaken van het gehele				
		. . . . .	verhardingsoppervlak m.b.v. een wegdekreiniger voor				
		. . . . .	het aanbrengen van de wapening.				
		3.	Totale breedte 3,00 m en groter				
		.1. . . .	Ondergrond: asfaltverharding				
		. .5. . .	Het verhardingsoppervlak schoonspuiten				
		. . .1. .	Direct voor het aanbrengen van een nieuwe				
		. . . . .	verhardingslaag				
		2	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
		. . . . .	materialen				
		. . . . .					
		. . . . .					

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID