

HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE 90 MINUTEN BRANDWEREND

- ALLE MATEN I.H.W. TE CONTROLEREN
- CONSTRUCTIE VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR
- INSTALLATIES VOLGENS OPGAVE INSTALLATIE-ADVISEUR
- BOUWFYSISCHE VOORZIENINGEN VOLGENS OPGAVE BOUWFYSISCH ADVISEUR

Materialen	
	baksteen, 100 mm
	schoonnetselwerk (binnen)
	kalkzandsteen
	dikte volgens constructeur
	lichte schiedingswanden
	isolatie v.l.g.s.
	bestek / EP-berekening
	metalstuwanden
	specificaties, etc. volgens leverancier
	voorzetwand (isolatie + beplating) R<= 2,5
	vloertegels (binnen), afm. v.l.g.s. bestek / afwerkstaat
	WB0B0 30 minuten
	WB0B0 30 minuten en zelfsluitend
	WB0B0 60 minuten
	WB0B0 60 minuten en zelfsluitend
	ponkelsluiting
	Pa
	prefab latei v.l.g.s. leverancier
	indicatieve plaats schoorsteen (richting -> door derden)
	exacte hoogtes gorderobes, etc. i.o.m. gebruikers te bepalen
	ventilatievoorzieningen kruipruimte, inclusief inpandige doorvoeren
	wastafel
	fontein
	tegels afwaterend naar doucheplug
	meterkast (in woningen netto breedte 1 mtr.)
	mech. vent.-unit volgens adviseur
	CV-ketel volgens adviseur
	opstelplaats wasmachine
	opstelplaats wasdroger
	fornuis
	koelkast
	aanrechtblok (evt. met bovenkastjes), afm. v.l.g.s. tekening
	indicatieve plaats aankleedmeubel (richting -> door derden)
	kruipruimte (geïsoleerd)
	stalen deursoorters (t.p.v. entree)
	noodvertoeren v.l.g.s. constructeur
	plaats i.o.m. architect

