



RENVOOI ALGEMEEN			
	bekisting metaalwerk 100 mm		venster
	bekisting metaalwerk accent 100 mm		deur
	bekisting metaalwerk 100/162/14300 mm		toilet
	bekisting metaalwerk 200/250 mm		toilet optioneel
	lichte scheidingwand 100 mm		douche verdupt tegelwerk
	isoleer		opstelplaats wasmachine
	gevelbeschijf + houtskoolbouw wand		opstelplaats wasdroger
	houtskoolbouw wand		opstelplaats kachtoestel
	bekisting vloeg, constructuur		plaat ter indicatie
	stalen kolom vloeg, constructuur		opstelplaats stoofboestel
	vloerplaatvloeg		opstelplaats verwarmingsgrootte
	entree		indicatie plaats garderobe
	hemelwaterheiser conform opgegeven installateur		
	verwarming conform opgegeven installateur		
	crashtek conform opgegeven installateur		
	plaat dak, architect		
	branddorpel		
	branddeurkozijn, draagvlak 910x2000 mm		
	verval, anders aangegeven		
	met betonwerk (gevel)		
	met betonwerk (gevel)		
	met betonwerk (gevel)		

RC-WAARDEN			
Begane grondvloer	: R ₀ = 3,50 m ² /K	Koelgrens vloer	: U ₀ = 3,80 W/m ² /K
Gevel	: R ₀ = 3,50 m ² /K	Koelgrens muur	: U ₀ = 2,40 W/m ² /K
Plaat dak	: R ₀ = 3,50 m ² /K	Dak thermisch gewicht	: U ₀ = 2,00 W/m ² /K
		Begrijping	: U ₀ = 1,1 W/m ² /K

ALGEMEEN	
- Alle constructieve onderdelen volgens tekening en berekeningen constructeur.	
- Waterspanning materialen vloer, wand en plafond in sanitaire ruimten:	
- Plafondsysteem	
- Vloerplaatvloer	
- Wand, tegelwerk tot ok, plafond, daarboven spuitwerk	
- De waterspanning van de hoogste materialen van vloer, wand en plafond voldoen aan NEN 2776.	
- Intraalverwarming: vloer- en plafondverwarming van intraalverwarmingssysteem 2.	
- Vloer van vloer en muur door te brengen doorvloer breedte 4 mm (inductie).	
- Integrale toegankelijkheid en toegankelijkheid van ruimten:	
- De toegangen van verhoogde vloer, verhoogde vloer, vloerplaat en vloerplaat hebben een vloerhoogte van ten minste 200 mm. E.a. conform met bouwcode.	
- De toegangen van verhoogde vloer, verhoogde vloer, vloerplaat en vloerplaat hebben een vloerhoogte van ten minste 200 mm. E.a. conform met bouwcode.	
- De toegangen van verhoogde vloer, verhoogde vloer, vloerplaat en vloerplaat hebben een vloerhoogte van ten minste 200 mm. E.a. conform met bouwcode.	
E.a. in overleg met de installateur.	

BEGANE GROND - nieuw fase II

MFA Lieshout
i.o.v. Gemeente Laarbeek
plattegrond begane grond - nieuwe fase II

i.o.v. van Wierden i.o.v. van Wierden architecten B.A.A.		Berekening architect: W. van Wierden tekst: B. A. van Wierden datum: 26-03-2012 schaal: 1:100 formaat: A4 (210x297 mm)		Woning A. B. C. D. E.	
Baanweg 378 Postbus 8007 1000 LM Amsterdam t. 020 - 54 30 100 f. 020 - 54 31 400 e. info@baanweg378.nl www.baanweg378.nl		Dossier 09022		Tuss-Bed B1-01	