

- 2.03
- ruimtenummer + verdieping + nummer
OR
- naam ruimte
- oppervlakte
- draagconstructie
- bouwkundige inhuizing nog nader te bepalen
- systeembewand
- kalcondoelwand
- metastud wand
- houtskeldebouw wand
- bakstenen wand
- groene plantwand
- bestaande / niet te slopen wanden



- 2.03 pictogram met de vluchtrichting
- 2.03 pictogram voor normale uitgang die ook als nooduitgang kan worden gebruikt
- 2.03 ruimte voorzien van noodverlichting plan n.t.b.
- 2.03 ruimte voorzien van detectie of NEN2335
- 2.03 ruimte voorzien van branddetectie
- 2.03 brandrookkanaal
- 2.03 brandmeldcentrale
- 2.03 alarmhoorn (lawaaihoorn)
- 2.03 slootdekplaat
- 2.03 kleefmaat van drager met vastzetrichting
- 2.03 bestaande situatie - aansluiting droge buisleiding
- 2.03 hand brandblusser
- 2.03 vluchtrichting
- 2.03 30 minuten brandwerend eenzijdig
- 2.03 30 minuten brandwerend tweezijdig
- 2.03 30 minuten brandwerend (WBRD 30)
- 2.03 60 minuten brandwerend (WBRD 60)
- 2.03 30 minuten zelfsluitende brandwerende deur met kozijn inclusief 25 - en of bovenkozijn (WBRD 30) draagmaat minimaal 900 mm
- 2.03 60 minuten zelfsluitende brandwerende deur met kozijn inclusief 25 - en of bovenkozijn (WBRD 60) draagmaat minimaal 900 mm
- 2.03 zelfsluitende niet brandwerende deur
- 2.03 deur voorzien van dichtslet
- 2.03 sleutel
- 2.03 mechanische slot
- 2.03 activeringskop mindervalde
- 2.03 automatische drager

waterdichtheid

- afdichting scheidingsconstructies zijn waterdicht conform NEN 2778
- scheidingsconstructies tussen verticaalgebied en vloerplaat zijn waterdicht conform NEN 2778
- scheidingsconstructies tussen vloerplaat en vloerplaat zijn waterdicht conform NEN 2778

luchtdichtheid

- de volgende NEN 2599 bepaalde luchtdichtheitsgrenzen van het totaal van verticaalgebied en vloerplaat van de gebouwfuncties is niet groter van 0.2 m³/s
- de scheidingsconstructies tussen verticaalgebied, vloerplaat en vloerplaat, met uitzondering van de op de constructie aangebrachte delen van andere constructies, voor zover de delen van invloed zijn op de specifieke luchtdichtheitsgrenzen van het verticaalgebied, voldoen aan de volgende NEN 2599 bepaalde, specifieke luchtdichtheitsgrenzen van ten hoogste 20 x 10⁻⁶ m³/s

gevelopeningen

- Gevel voorzien van mechanische rooster. Gevelopeningen niet groter dan 1 cm².

wateropname

- scheidingsconstructies rondom toelaten hebben een wateropname die gemiddeld <0.01 kg/m²/s is (NEN 2778 en de volgende NEN 2778)

brandveiligheid en rookproductie

- **vluchtroute (buitengedrag en trappenhuis)**
 - rookroute volgens NEN 2778
 - brandklasse B en rookklasse S1 (NEN 13501 of gelijkwaardige klassen conform Nederlandse NEN)
 - trap op, vloerdekkingen voldoen aan brandklasse B en rookklasse S1 (NEN 13501 of gelijkwaardige klassen conform Nederlandse NEN)
 - brandveiligheid: positie en capaciteit van de trap op, vloerdekkingen voldoen aan brandklasse B en rookklasse S1 (NEN 13501 of gelijkwaardige klassen conform Nederlandse NEN)
 - Brandveiligheidsontwerp: rapport 20210752-070-RA Brandveiligheid 01-A bij B inwendig niet nog wijzig
- **vluchtroute van NEN 6088 / NEN 3011**
 - Aansluiting brandmelder op NEN 3011
 - Brandmelderinstallatie met gelabelde bewaking en gelabelde inspectie van NEN 2335
 - Oriëntatie van de vluchtroute van NEN 2335
 - Noodverlichting in vluchtroute voor meer dan 75 personen in het trappenhuis

overige brandveilige ruimtes

- rookroute volgens NEN 2778
- brandklasse B en rookklasse S1 (NEN 13501 of gelijkwaardige klassen conform Nederlandse NEN)
- trap op, vloerdekkingen voldoen aan brandklasse B en rookklasse S1 (NEN 13501 of gelijkwaardige klassen conform Nederlandse NEN)
- brandveiligheid: positie en capaciteit van de trap op, vloerdekkingen voldoen aan brandklasse B en rookklasse S1 (NEN 13501 of gelijkwaardige klassen conform Nederlandse NEN)
- Brandveiligheidsontwerp: rapport 20210752-070-RA Brandveiligheid 01-A bij B inwendig niet nog wijzig

overige brandveilige ruimtes

- rookroute volgens NEN 2778
- brandklasse B en rookklasse S1 (NEN 13501 of gelijkwaardige klassen conform Nederlandse NEN)
- trap op, vloerdekkingen voldoen aan brandklasse B en rookklasse S1 (NEN 13501 of gelijkwaardige klassen conform Nederlandse NEN)
- brandveiligheid: positie en capaciteit van de trap op, vloerdekkingen voldoen aan brandklasse B en rookklasse S1 (NEN 13501 of gelijkwaardige klassen conform Nederlandse NEN)
- Brandveiligheidsontwerp: rapport 20210752-070-RA Brandveiligheid 01-A bij B inwendig niet nog wijzig

opmerkingen

- constructieafmetingen volgens opgave constructie
- installaties volgens opgave installatieadviseur
- de verdeling van glas van de binnenruimte op de buitenruimte is niet aan een brandveiligheid gebonden, het brandveiligheidsplan van NEN 2599 is niet van toepassing op de buitenruimte
- de verdeling van de buitenruimte op de binnenruimte is niet van toepassing op de binnenruimte
- de verdeling van de binnenruimte op de buitenruimte is niet van toepassing op de buitenruimte
- de verdeling van de buitenruimte op de binnenruimte is niet van toepassing op de binnenruimte



