

T.b.v. geleidewiel
4 x 4 lapgaten M.10

Technical drawing of a bicycle frame. Dimensions are given in millimeters: 40, 80, 80, 50, 50, 300. Component specifications: T.b.v. geleidewiel (top tube guide wheel), 4 x 4 lapgaten M.10 (4 x 4 lap joints M.10).

Technical drawing of a bridge structure, showing side and end views with dimensions and labels.

Side View (Left):

- Overall width: 662
- Dimensions from left to right: 15, 180, 15, 101, 15, 15, 101, 15, 180, 15
- Top flange thickness: 20
- Bottom flange thickness: 20
- Central section: -10-
- Vertical dimension: 4000
- Label: *plaat 3960 x 622 x 10 (gelast $\alpha = 2.5$)*

End View (Right):

- Overall width: 300
- Dimensions from left to right: 50, 200, 50
- Top flange thickness: 10
- Bottom flange thickness: 50
- Central section: 15
- Vertical dimension: 1500
- Label: *2 x plaat 80 x 80 x 15*

Labels and Notes:

- UNP 300* (Universal Non-Pressure 300)
- kruisjes met 2 lapgaten opgelaste moeren* (Crosses with 2 lap joints welded nuts)
- Gaten $\phi 12$ in plaat* (Holes $\phi 12$ in plate)

Gaten $\phi 12$ in plaat
tappen M10 in UNP.

Wang 4x

(2x) mat: C45

(2x) mat: C45.

Korst Leeg eigen gew: = 980 kg
Vulgewicht ponsdoppen = 2620 kg
3600 kg
Extra balanceer gew: = 500 kg
Max 4100 kg

Detail - A

1x uitvoeren.

G		
F		
E		
D		
C		
B	13-7-87	Detail - A. #
A	19-1-82	4x# 20x5 L=200

Wijzigingen.

Schoral 1:10 29-1-'87 \$

Schouwburg Rotterdam. / Kontrakast Lichtbrug.

RODEN STAAL B.V. 56443-4

RODEN - 05908-15855* - TELEX 77095 - HOLLAND AUTEURSRECHT-VERBODEN

Bewerking:
SA 2.5 gestraald materiaal + lasmenie
fabrikage - borstelen + menie bijwerken
grondlaag - prestac ZF snel - blauw.
aflaklaag RAL - 5000.
Lasdetails - verbindingslassen / profielen doorlopende hoeklas A-2.5