

RION / Storing

Locatie	HM_RG_01 - Palmstraat
Straat	Palmstraat 1
Stad	Hattem
Coördinaten	201682,14 × 497454,02
Monteur	Frank Maas (Hattem) ▼
Ordernummer	251013090208
Rapportdatum	2025-10-13 09:02:09
Uitvoerdatum	2025-10-13 09:02:09

Inzet opdrachtnemer

Elburg - Inzet minigemalen

☐	Monteur1
☐	Monteur2
☐	Externe monteur
☐	Kolkenzuiger Combi
☐	Overig

Elburg - Inzet hoofdgemalen (Remondis)

☐	Service Vacuum kraan HD Combi (Overdag)
☐	Service Vacuum kraan HD Combi (Nacht)
☐	Service Vacuum kraan HD Combi (Weekend)
☐	Service-montagewagen (Overdag)
☐	Service-montagewagen (Nacht)
☐	Service-montagewagen (Weekend)
☐	Service-hogedrukwagen (Overdag)
☐	Service-hogedrukwagen (Nacht)
☐	Service-hogedrukwagen (Weekend)
☐	Extra medewerker

Hattem - Inzet minigemalen

☐	Monteur1
☐	Monteur2
☐	Externe monteur
☐	Kolkenzuiger Combi
☐	Overig

Hattem - Inzet hoofdgemalen (Remondis)

☐	Service Vacuum kraan HD Combi (Overdag)
☐	Service Vacuum kraan HD Combi (Nacht)
☐	Service Vacuum kraan HD Combi (Weekend)
☐	Service-montagewagen (Overdag)
☐	Service-montagewagen (Nacht)
☐	Service-montagewagen (Weekend)
☐	Service-hogedrukwagen (Overdag)
☐	Service-hogedrukwagen (Nacht)
☐	Service-hogedrukwagen (Weekend)
☐	Extra medewerker

Analyse

Type storing

Type storing

Locatie HM_RG_01 - Palmstraat

Straat Palmstraat 1

Stad Hattem

Coördinaten 201682,14 × 497454,02

Monteur

Ordernummer

Rapportdatum

Uitvoerdatum

-
- ☐ Pomp
 - ☐ Electrische installatie
 - ☐ Thermisch
 - ☐ Signalering
 - ☐ Persleiding pompput
 - ☐ In en uitslagniveau
 - ☐ Vrij verval
 - ☐ Persleiding
 - ☐ Geen storing aangetroffen
 - ☐ Overig
-

Oorzaak

Oorzaak

-
- ☐ Defecte pomp
 - ☐ Lucht in de pomp
 - ☐ Afstelling pomp
 - ☐ Borrelbuis verstopt
 - ☐ Stroomuitval
 - ☐ Bedrading
 - ☐ Schade buitenkast
 - ☐ Compressor
 - ☐ Communicatie
 - ☐ Verstopping
 - ☐ Regenwater
 - ☐ Opgeheven
 - ☐ Aardlekschakelaar
 - ☐ Magneetschakelaar
 - ☐ Thermisch relais
 - ☐ Drukschakelaar
 - ☐ Trafo
 - ☐ Luchtpomp
 - ☐ opgeheven
 - ☐ Schade derden
 - ☐ Verstopte pomp
 - ☐ Overig
-

Gebruikte materialen

Elburg - Materiaal minigemalen 2023

-
- ☐ Aardlek smal 25 Of 40 a 0,03 amp
 - ☐ Aardlek smal 25 of 40 a 0,3 amp
 - ☐ Accu t.b.v. apx drukriool communicatie
 - ☐ Afsluiter DN100 gietijzer AVK
 - ☐ Afsluiter DN80 gietijzer AVK
 - ☐ Balkeerklep 2", GY AVK
-

Locatie HM_RG_01 - Palmstraat

Straat Palmstraat 1

Stad Hattem

Coördinaten 201682,14 × 497454,02

Monteur

Ordernummer

Rapportdatum

Uitvoerdatum

- | |
|---|
| ☐ Beugel voor bevestigen geleidestangen RVS |
| ☐ Balkeerklap DN 80 gietijzer |
| ☐ Balkeerklap NW 100 gietijzer |
| ☐ Drukschakelaar niveauregeling type borrelbuis |
| ☐ Drukschakelaar pomp/hoogwater drukriool met bevestigings mogelijkheid |
| ☐ Ductseal t.b.v. afdichten mantelbuis |
| ☐ Geleidebuis ¾", RVS316 incl. bevestiging |
| ☐ Geleidebuis t.b.v. ABS voetbocht |
| ☐ Hijsketting minigemaal RVS 316, L=2m, incl. D-sluiting en veiligheidscertificaat |
| ☐ Kogelkraan 50mm leiding |
| ☐ Kogelkraan 63mm leiding |
| ☐ Ledlamp in slagvaste behuizing t.b.v. signalering op kast |
| ☐ Losse openbel sensor |
| ☐ Luchtpompje niveauregeling type borrelbuis |
| ☐ Luchtslang niveauregeling type borrelbuis |
| ☐ Luchtslang niveauregeling type open-bel |
| ☐ Magneetschakelaar tot 3 KW |
| ☐ Open bel met 5m PU slang |
| ☐ Openbel beugel standaard |
| ☐ Pomp type A (NX3069.160 waaier 272 1,7kW of gelijkwaardig) |
| ☐ Pomp type B (Versnijdende pomp (MP3069.170 waaier 254 1,7kW of gelijkwaardig) |
| ☐ Pomp type C (Versnijdende pomp (MP3069.170 waaier 250 2,4kW of gelijkwaardig) |
| ☐ Pompkabel L= 10m 4x1,5 mm2 |
| ☐ Pompkabel L= 10m 7x1,5 mm2 |
| ☐ RVS beugel voor vlotterschakelaar aan pomp |
| ☐ Thermisch blok 2-4,5 AMP |
| ☐ Thermisch blok 4-7 AMP |
| ☐ Trafo. 400/230-24V 10 -35VA, DIN-rail, incl. th. Beveiliging |
| ☐ Vlotter niveauregeling |
| ☐ Vulring 8cm, beton |
| ☐ Waaier t.b.v. Pomptype kanaalwaaier, vortex minigemaal tot 1,7 kW type Flygt |
| ☐ Waaier t.b.v. Pomptype versnijder minigemaal 0,9 -1,7 kW type Flygt |
| ☐ Waaier t.b.v. Pomptype versnijder minigemaal 1,8 -2,4 kW type Flygt |
| ☐ Zuigdeksel t.b.v. Pomptype kanaalwaaier, vortex minigemaal tot 1,7 kW type Flygt |
| ☐ Zuigdeksel t.b.v. Pomptype versnijder minigemaal 0,9 -1,7 kW type Flygt |
| ☐ Zuigdeksel t.b.v. Pomptype versnijder minigemaal 1,8 -2,4 kW type Flygt |
| ☐ Besturingkast minigemaal compleet |
| ☐ Buitenopstellingskast A1 |
| ☐ Buitenopstellingskast PSZ 445 |
| ☐ Cilinderslot |
| ☐ Leidingswerk minigemaal compleet |

Locatie HM_RG_01 - Palmstraat

Straat Palmstraat 1

Stad Hattem

Coördinaten 201682,14 × 497454,02

Monteur

Ordernummer

Rapportdatum

Uitvoerdatum

☐ Glaszekering

Elburg - Materialen hoofdgemalen (Remondis)

☐ Aardlek smal 25 of 40 a 0,03 amp

☐ Aardlek smal 25 of 40 a 0,3 amp

☐ Accu t.b.v. apx drukriool communicatie

☐ Afsluiter DN100 gietijzer AVK

☐ Afsluiter DN80 gietijzer AVK

☐ Balkeerklep 2", GY AVK

☐ Beugel voor bevestigen geleidestangen RVS

☐ Balkeerklep DN 80 gietijzer

☐ Balkeerklep NW 100 gietijzer

☐ Drukschakelaar niveauregeling type borrelbuis

☐ Drukschakelaar pomp/hogwater drukriool met bevestigings mogelijkheid

☐ Ductseal t.b.v. afdichten mantelbuis

☐ Geleidebuis ¾", RVS316 incl. bevestiging

☐ Geleidebuis t.b.v. ABS voetbocht

☐ Hijsketting minigemaal RVS 316, L=2m, incl. D-sluiting en veiligheidscertificaat

☐ Kogelkraan 50mm leiding

☐ Kogelkraan 63mm leiding

☐ Ledlamp in slagvaste behuizing t.b.v. signalering op kast

☐ Losse openbel sensor

☐ Luchtpompje niveauregeling type borrelbuis

☐ Luchtslang niveauregeling type borrelbuis

☐ Luchtslang niveauregeling type open-bel

☐ Magneetschakelaar tot 3 KW

☐ Open bel met 5m PU slang

☐ Openbel beugel standaard

☐ Pomp type A (NX3069.160 waaier 272 1,7kW of gelijkwaardig)

☐ Pomp type B (Versnijdende pomp (MP3069.170 waaier 254 1,7kW of gelijkwaardig)

☐ Pomp type C (Versnijdende pomp (MP3069.170 waaier 250 2,4kW of gelijkwaardig)

☐ Pompkabel L= 10m 4x1,5 mm2

☐ Pompkabel L= 10m 7x1,5 mm2

☐ RVS beugel voor vlotterschakelaar aan pomp

☐ Thermisch blok 2-4,5 AMP

☐ Thermisch blok 4-7 AMP

☐ Trafo. 400/230-24V 10 -35VA, DIN-rail, incl. th. Beveiliging

☐ Vlotter niveauregeling

☐ Vulring 8cm, beton

☐ Waaier t.b.v. Pomptype kanaalwaaier, vortex minigemaal tot 1,7 kW type Flygt

☐ Waaier t.b.v. Pomptype versnijder minigemaal 0,9 -1,7 kW type Flygt

☐ Waaier t.b.v. Pomptype versnijder minigemaal 1,8 -2,4 kW type Flygt

Locatie HM_RG_01 - Palmstraat

Straat Palmstraat 1

Stad Hattem

Coördinaten 201682,14 × 497454,02

Monteur

Ordernummer

Rapportdatum

Uitvoerdatum

- ☐ Zuigdeksel t.b.v. Pomptype kanaalwaaier, vortex minigemaal tot 1,7 kW type Flygt
- ☐ Zuigdeksel t.b.v. Pomptype versnijder minigemaal 0,9 -1,7 kW type Flygt
- ☐ Zuigdeksel t.b.v. Pomptype versnijder minigemaal 1,8 -2,4 kW type Flygt
- ☐ Besturingkast minigemaal compleet
- ☐ Buitenopstellingskast A1
- ☐ Buitenopstellingskast PSZ 445
- ☐ Cilinderslot
- ☐ Leidingswerk minigemaal compleet
- ☐ Glaszekering

Hattem - Materiaal minigemalen

- ☐ Aardlek smal 25 of 40 a 0,03 amp
- ☐ Aardlek smal 25 of 40 a 0,3 amp
- ☐ Accu t.b.v. apx drukriool communicatie
- ☐ Afsluiter DN100 gietijzer AVK
- ☐ Afsluiter DN80 gietijzer AVK
- ☐ Balkeerklep 2", GY AVK
- ☐ Beugel voor bevestigen geleidestangen RVS
- ☐ Balkeerklep DN 80 gietijzer
- ☐ Balkeerklep NW 100 gietijzer
- ☐ Drukschakelaar niveauregeling type borrelbuis
- ☐ Drukschakelaar pomp/hogwater drukriool met bevestigings mogelijkheid
- ☐ Ductseal t.b.v. afdichten mantelbuis
- ☐ Geleidebuis t.b.v. ABS voetbocht
- ☐ Hijsketting minigemaal RVS 316, L=2m, incl. D-sluiting en veiligheidscertificaat
- ☐ Kogelkraan 50mm leiding
- ☐ Kogelkraan 63mm leiding
- ☐ Ledlamp in slagvaste behuizing t.b.v. signalering op kast
- ☐ Losse openbel sensor
- ☐ Luchtpompje niveauregeling type borrelbuis
- ☐ Luchtslang niveauregeling type borrelbuis
- ☐ Luchtslang niveauregeling type open-bel
- ☐ Magneetschakelaar tot 3 KW
- ☐ Open bel met 5m PU slang
- ☐ Openbel beugel standaard
- ☐ Pomp type A (NX3069.160 waaier 272 1,7kW of gelijkwaardig)
- ☐ Pomp type B (Versnijdende pomp (MP3069.170 waaier 254 1,7kW of gelijkwaardig)
- ☐ Pomp type C (Versnijdende pomp (MP3069.170 waaier 250 2,4kW of gelijkwaardig)
- ☐ Pompkabel L= 10m 4x1,5 mm²
- ☐ Pompkabel L= 10m 7x1,5 mm²
- ☐ RVS beugel voor vlotter schakelaar aan pomp
- ☐ Thermisch blok 2-4,5 AMP

Locatie HM_RG_01 - Palmstraat

Straat Palmstraat 1

Stad Hattem

Coördinaten 201682,14 × 497454,02

Monteur

Ordernummer

Rapportdatum

Uitvoerdatum

- ☐ Thermisch blok 4-7 AMP
- ☐ Trafo. 400/230-24V 10 -35VA, DIN-rail, incl. th. Beveiliging
- ☐ Vlotter niveauregeling
- ☐ Vulring 8cm, beton
- ☐ Waaier t.b.v. Pomptype kanaalwaaier, vortex minigemaal tot 1,7 kW type Flygt
- ☐ Waaier t.b.v. Pomptype versnijder minigemaal 0,9 -1,7 kW type Flygt
- ☐ Waaier t.b.v. Pomptype versnijder minigemaal 1,8 -2,4 kW type Flygt
- ☐ Zuigdeksel t.b.v. Pomptype kanaalwaaier, vortex minigemaal tot 1,7 kW type Flygt
- ☐ Zuigdeksel t.b.v. Pomptype versnijder minigemaal 0,9 -1,7 kW type Flygt
- ☐ Zuigdeksel t.b.v. Pomptype versnijder minigemaal 1,8 -2,4 kW type Flygt
- ☐ Besturingkast minigemaal compleet
- ☐ Buitenopstellingskast A1
- ☐ Buitenopstellingskast PSZ 445
- ☐ Cilinderslot
- ☐ Leidingswerk minigemaal compleet
- ☐ Glaszekering
- ☐ Geleidebuis ¾", RVS316 incl. bevestiging

Hattem - Materialen hoofdgemalen (Remondis)

- ☐ Aardlek smal 25 Of 40 a 0,03 amp
- ☐ Aardlek smal 25 of 40 a 0,3 amp
- ☐ Accu t.b.v. apx drukriool communicatie
- ☐ Afsluiter DN100 gietijzer AVK
- ☐ Afsluiter DN80 gietijzer AVK
- ☐ Balkeerklep 2", GY AVK
- ☐ Beugel voor bevestigen geleidestangen RVS
- ☐ Balkeerklep DN 80 gietijzer
- ☐ Balkeerklep NW 100 gietijzer
- ☐ Drukschakelaar niveauregeling type borrelbuis
- ☐ Drukschakelaar pomp/hoogwater drukriool met bevestigings mogelijkheid
- ☐ Ductseal t.b.v. afdichten mantelbuis
- ☐ Geleidebuis t.b.v. ABS voetbocht
- ☐ Hijsketting minigemaal RVS 316, L=2m, incl. D-sluiting en veiligheidscertificaat
- ☐ Kogelkraan 50mm leiding
- ☐ Kogelkraan 63mm leiding
- ☐ Ledlamp in slagvaste behuizing t.b.v. signalering op kast
- ☐ Losse openbel sensor
- ☐ Luchtpompje niveauregeling type borrelbuis
- ☐ Luchtslang niveauregeling type borrelbuis
- ☐ Luchtslang niveauregeling type open-bel
- ☐ Magneetschakelaar tot 3 KW
- ☐ Open bel met 5m PU slang

Locatie HM_RG_01 - Palmstraat

Straat Palmstraat 1

Stad Hattem

Coördinaten 201682,14 × 497454,02

Monteur

Ordernummer

Rapportdatum

Uitvoerdatum

- ☐ Openbel beugel standaard
- ☐ Pomp type A (NX3069.160 waaier 272 1,7kW of gelijkwaardig)
- ☐ Pomp type B (Versnijdende pomp (MP3069.170 waaier 254 1,7kW of gelijkwaardig)
- ☐ Pomp type C (Versnijdende pomp (MP3069.170 waaier 250 2,4kW of gelijkwaardig)
- ☐ Pompkabel L= 10m 4x1,5 mm2
- ☐ Pompkabel L= 10m 7x1,5 mm2
- ☐ RVS beugel voor vlotterschakelaar aan pomp
- ☐ Thermisch blok 2-4,5 AMP
- ☐ Thermisch blok 4-7 AMP
- ☐ Trafo. 400/230-24V 10 -35VA, DIN-rail, incl. th. Beveiliging
- ☐ Vlotter niveauregeling
- ☐ Vulring 8cm, beton
- ☐ Waaier t.b.v. Pomptype kanaalwaaier, vortex minigemaal tot 1,7 kW type Flygt
- ☐ Waaier t.b.v. Pomptype versnijder minigemaal 0,9 -1,7 kW type Flygt
- ☐ Waaier t.b.v. Pomptype versnijder minigemaal 1,8 -2,4 kW type Flygt
- ☐ Zuigdeksel t.b.v. Pomptype kanaalwaaier, vortex minigemaal tot 1,7 kW type Flygt
- ☐ Zuigdeksel t.b.v. Pomptype versnijder minigemaal 0,9 -1,7 kW type Flygt
- ☐ Zuigdeksel t.b.v. Pomptype versnijder minigemaal 1,8 -2,4 kW type Flygt
- ☐ Besturingkast minigemaal compleet
- ☐ Buitenopstellingskast A1
- ☐ Buitenopstellingskast PSZ 445
- ☐ Cilinderslot
- ☐ Leidingswerk minigemaal compleet
- ☐ Glaszekering
- ☐ Geleidebuis ¾", RVS316 incl. bevestiging

Opmerkingen / Waarnemingen uitvoerder

Opmerkingen / Waarnemingen uitvoerder

Foto's van bezoek

Add...

View ▼

Reactie beheerder

Locatie HM_RG_01 - Palmstraat

Straat Palmstraat 1

Stad Hattem

Coördinaten 201682,14 × 497454,02

Monteur

Ordernummer

Rapportdatum

Uitvoerdatum

Reactie beheerder

Vervolgacties

Vervolgacties

- ☐ Reactie beheerder
- ☐ Regenwater
- ☐ Bereikbaarheid
- ☐ Overig