Bijlage 5 - Plaatsingsvoorwaarden

Algemeen

1. Zichtbaarheid en plaatsing
   - Zichtbaarheid: Verkeersborden moeten zowel overdag als 's nachts goed zichtbaar zijn.
   - Plaatsing: Borden mogen het zicht op het verkeer of andere verkeerstekens niet belemmeren.
   - Hoek van plaatsing: Borden worden in beginsel haaks ten opzichte van de wegas geplaatst.
   - Rechtheid: Borden worden aan de rechterzijde van de weg geplaatst of boven een rijstrook indien het bord uitsluitend voor die rijstrook geldt.
   - Verkeersborden dienen op een afstand van een kruispunt te worden geplaatst waarbij de bestuurders voldoende tijd krijgen om de informatie te verwerken en hun rijgedrag aan te passen

2. Afmetingen en afstanden
   - Hoogte: De onderkant van het bord ten opzichte van het wegdek bedraagt minimaal:
     - Binnen de bebouwde kom: 2,20 meter.
     - Buiten de bebouwde kom: 1,20 meter.
   - Afstand tot de rijbaan: De afstand tussen de rand van het bord en de kant van de rijbaan bedraagt bij voorkeur minimaal 0,60 meter en maximaal 3,60 meter.

3. Combinatie van borden
   - Aantal borden: Meer dan twee borden worden buiten de bebouwde kom niet naast of boven elkaar geplaatst.
   - Volgorde: Borden worden gecombineerd in de volgorde van bijlage 1 van het RVV 1990 (A tot en met F), dat wil zeggen dat een bord geplaatst wordt onder een verderop in die bijlage genoemd bord.

De Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens zijn van toepassing.