
































Legenda

-  werkgrs
-  tekeninggrs
-  toekomstige bebouwingslijn
-  P1
profiel met nummer en richting
-  D1
detail met nummer
-  1:50
maatvoering
-  bebauwng, bestaad
-  bestaande terreinhoogte
-  nieuwe terreinhoogte
-  hoogtelijn met indicatieve terreinhoogte
-  talud
-  kabelkoker met afgeschuind taluddeel, zie riool tekening
-  uifstroombak type: HanÜsv-3, zie riool tekening
-  beschoeiing perkoenpalen rij
-  inspectieputdeksel HVA en VVA, zie riool tekening
welputdeksel, zie riool tekening
-  VRI lus, mee in te asfalteren
-  bouwweg, menggranulaaf,
sortering 0/31,5
-  boomplantplaats boomgranulaaf
-  zand-on- zand t.b.v. basis ophogingen
zand-z- zand t.b.v. aanvullende cunetten
-  trotoirbanden, RWS=afm. 110/220x200 mm, kleur: grijs
-  opsluitbanden:
DBV=afm. 120x250 mm, kleur: grijs
DBS=afm. 150x250 mm, kleur: grijs
-  verloopbanden:
RWS=mv- verloopband RWS naar maaveld
-  afwateringsopeningen in RWS band:
RWS-band maaveld - dubbelkoker afm. 200x200x80 mm - RWS band maaveld
-  afslat, AF-4= asfalt 4-laags, AF-T= asfalt 3-laags met hoeslaag als
tijdelijke deklaag, AF-3= 3-laags asfalt voor AZC, AF-60=60 mm tijdelijk bouwweg asfalt
AF-R = asfalt fietspad, rood afspuiten
-  betonstraatsstenen, keiormaat,
blokverband, kleur: G = grijs, W = wit
-  halfverharding, type DurEko-mix 0-8mm
-  zagen asfalt en frezen t.b.v. aansluiting
-  grasbetontegels, afm. 400x600x120, kleur: grijs, vlak
-  grasbetontegels, afm. 400x600x120, kleur: grijs
-  permavoid kratten
-  hekerw/afzastering, hoogte 1,00 m, hergebruik, palen h.o.h. 3,00 meter,
voorzien van 2 horizontale planken, 0,20 m breed, dik: 20 mm
voorzien van infobord/ verbodsbord kwetsbare zones
-  schrikhek
-  wegmarkering, onderbroken streep 1-1,
breed: 0,10 m, thermoplastisch, kleur: wit
geel = wegverf kleur geel
-  wegmarkering, onderbroken verdrijfsstreep,
breed: 0,10 m, thermoplastisch, kleur: wit
geel = wegverf kleur geel
-  vlakmarkering, thermoplastisch, kleur: wit
-  wegmarkering, blokken en driehoeken,
0,50x0,50 thermoplastisch, kleur: wit
-  trap treden, opsluitband afm.
breedte 300x200 mm, lengte 1000 mm
kleur: grijs
-  klappaal rood - wit
-  perkoenpalen rij
-  legoblok 1600x800x400mm
-  Sertiga H
-  Lichtmast enkel en dubbel, inclusief typeaanduiding
-  boom voor soort en plantmaat, zie beplantingstekening

— ondergrond t.b.s. door de opdrachtgever
— alle maten in meters en hoogtes in N.A.P., tenzij anders is vermeld

AZC Barneveld			
opdrachtgever		projectlocatie	
Gemeente Barneveld		Barneveld	
fase		status	
Bestek		Definitief	
tek.nr. 1576.06. 04-bt	af. MDT	get. SMC	gevoelgd:
datum 29-08-2025	afm. AO	a. 18-09-2025	e.
sch. 1:200	blad 04	bladen 23	b. f.
filo 1576.06_uiv-BRM.dwg		c.	d.
onderwerp			
Uitvoeringstekening Ecologie en BRM			

Wijziging tekeningsset
1 Op hoogte brengen kavel AZC