

Algemeen

Algemeen

- schuifmateriaal in kasten en dergelijke in de kleur wit (creme)
- Zwakstroom- en sterkstroomaansluitingen mogen niet tuzamen onder een gemeenschappelijke afdekplaat worden gemonteerd
- * betekent installatie boven plafond
- Op deze tekening is de nieuwe situatie aangegeven, indien de bestaande situatie niet is aangegeven dient deze gehandhaafd te blijven.
- Voor demontage zijn bestaande tekeningen.
- Bij oplevering dient de complete installatie incl. groepsnummering op tekening te zijn aangegeven.
- Demontage werkzaamheden zie tekening: E DD 53 01
- Groepsreplaces zie tekening: E DD 54 01
- Data installatie zie tekening: E DD 55 01

Hogste schakelmateriaal tenzij anders aangegeven

- | | |
|--|------------------|
| - Hoogte schoonsmaakcontactdozen | : 1050+vl |
| - Hoogte overige sterkstroomcontactdozen | : 1050+vl |
| - Hoogte schakelaars | : 1050+vl |
| - Hoogte schakelmateriaal boven aanrecht | : 1050+vl |
| - Hoogte schakelmateriaal boven werkblad | : 1200+vl |
| - Hoogte contactdozen VAV-boxen | : op kabelhoogte |

Hogge zwakstroom materiaal tenzij anders aangegeven

- | | |
|--|---------------------------------|
| • Hoogte afsluitingsnok mindere afsluiting | 1500-1700 |
| • Hoogte kroonafsluiting mindere afsluiting | 1500-1700 |
| • Hoogte draagconstructie mindere afsluiting | 1500-1700 |
| • Hoogte draagconstructie naast draagconstructie | 1500-1700 |
| • Hoogte wandafsluiting | 1800-1700 (in bovenkant kozijn) |
| • Hoogte deurgreenecontact | 2250-1700 |
| • Hoogte signalklemmen mindere afsluiting | 2250-1700 |
| • Hoogte trekschakelaars | 2500-1700 |
| • Hoogte bewegingsdetectoren inrisak | 2500-1700 of 230 onder plafond |
| • Hoogte slow-close | 200 onder plafond |
| • Hoogte camera | 200 onder plafond |
| • Hoogte centrale airline | 1025-1700 |
| • Hoogte data | 1025-1700 |
| • Hoogte trekkrook | 400-1700 |
| • Hoogte inbouw | 150-1700 |
| • Hoogte bedpanen | 150-1700 |

Kabel(vier)goten en/of kabelladders

- Hoogte windgoot op vloerniveau
- Hoogte kabelgoot vanaf vloer tot onderkant kabelgoot
- Bovenzijde zandcement dekvloer is +VL
- De gearceerde kabelgoot is de nieuwe nog te plaatsen goot

Armaturen

- Het # symbool bij de armatuurcodes, betekent dat het een kleine letter is op de armaturenlijst (bijv.: #A=a).
- ** betekent schakelen op bestaande schemerschakelaar en noodunit.

BVO nieuw =

