



	Aantrogen draagpelende laag met een dikte van 10 mm (aantrogen op een polyethyleen bekleding van 2 mm dikte)
	Aantrogen terversterkt met hulsankleding PVC 015 mm (grs)
	Aantrogen strakrook met hulsankleding PVC 015 mm (grs)
	Aantrogen strakrook 50/200 met hulsankleding PVC 015 mm (grs)
	Op hoogte te stellen strakrook (lân, water, gas) aantrogen rechtehoekige betonnen rand
	Op hoogte te stellen brandzand aantrogen rechtehoekige betonnen rand
	Op hoogte brengen bestaande HMA pufdekking
	Op hoogte brengen bestaande VMA pufdekking
	Op hoogte brengen bestaande VMA pufdekking
	Aantrogen uitlaatsraam, aansluiting PVC 015 mm 1/2 aansluiting
	Aantrogen versterkt PE 015 mm versterkt van treksaad 150 x 100 mm sterke latten
	Grifslag: grs in aantrogen nieuw zandvoet van 500 mm over toelastende laagstrookte
	Grifslag: grs in aantrogen bestaande laagstrook 500 mm over toelastende laagstrookte
	Grifslag: grs in aantrogen megraggruul laagstrook 300 mm over toelastende laagstrookte
	Aantrogen begruul/aansluiting



Schaal:	1:250	Status:
Formaat:	A0L	Versie:
Projectcode:	P08576	Soort document:

Tekeningnummer:
P08576-BE-RI-06-D01