

Algemene informatie

Aanbesteding: leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Aanbestedende Dienst: Gemeente Dijk en Waard

Referentie: -

Toelichting:

De aanbestedende dienst heeft n.a.v. een bericht m.b.t. de Nota van Inlichtingen besloten de gestelde vragen in het belang van een goede inschrijving te beantwoorden.

Vraag en antwoord

Ref.nr. 51 **Onderwerp:** Antwoorden vraag 2 en 27.

Vraag:

Naar aanleiding van uw antwoorden op vraag 2 en 27: Een fractie-aanduiding tussen 2 coatinglagen in, is zeer bewerkelijk en bijna onuitvoerbaar. Bovendien biedt dit geen duurzame oplossing voor de lange termijn, omdat het op deze manier aanbrengen van het fractielogo, ervoor zal zorgen dat de coating uiteindelijk gaat bladderen. Als duurzaam alternatief voor deze methode, passen wij al jaren RVS fractieplaten toe, naar grote tevredenheid van onze opdrachtgevers. RVS fractieplaten zijn een bewezen duurzame oplossing en hebben een hogere esthetische waarde. Staat u, in plaats van wat u eerder heeft omgeschreven, ook een RVS plaat toe als fractie-aanduiding, waarin tekst en logo naar keuze kunnen worden aangebracht?

Antwoord:

Naast de fractieaanduiding tussen de 2 coatings in, is een rvs plaat ook toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van

toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

Beantwoord op: 14 okt 2025

Ref.nr.
52

Onderwerp:
N.a.v. ref 3 en 32

Vraag:

Naar aanleiding van uw antwoorden op vraag 3 en 32: U geeft aan dat de containerbehuizing vervaardigd dient te zijn uit thermisch verzinkt staal. Thermisch verzinken van staal gebeurt over het algemeen niet bij de productie maar moet worden uitgevoerd door een externe partij. Hiermee worden extra transportbewegingen en daarmee extra CO2 uitstoot gecreëerd, en ook het verzinkingsproces zelf is niet duurzaam qua CO2 uitstoot. Wij willen u verzoeken in plaats van thermisch verzinkt, ook Magnelis staal toe te staan voor de 3 wanden en de deur van de behuizing. Magnelis staal is maar liefst 10 keer beter bestand tegen corrosie dan standaard verzinkt staal, hierdoor gaat het staal langer mee, zelfs in de meest veeleisende omgevingen. Bovendien heeft de coating een zelfherstellend vermogen, waardoor de beschermende werking van het staal gewaarborgd blijft. Dit resulteert in een langere levensduur van uw behuizing en minder onderhoudskosten. Tevens is Magnelis staal kostenbesparend. Minder materiaalgebruik en een vereenvoudigd productieproces leiden tot lagere kosten zonder in te leveren op kwaliteit. Magnelis staal is daarom een milieuvriendelijk alternatief voor thermisch verzinkt staal. Wij vervaardigen onze containerbehuizingen al 10+ jaar van Magnelis staal en is daarmee een beproefde methode. (De kop en de inwerpvoorziening vervaardigen wij van RVS). Dit tot grote tevredenheid van onze klanten. Staat u Magnelis staal ook toe voor de wanden en deur van de behuizing?

Antwoord:

Naar aanleiding van de vragen met betrekking tot thermisch verzinkt staal en ondanks eerdere antwoorden, staat aanbestedende dienst andere varianten toe voor de wanden en deur van de behuizing.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 2

Percelen:

P1 leveren en plaatsing containerbehuizingen voor

Nota van inlichtingen leveren en plaatsing containerbehuizingen voor de inzameling gfte afval, het leveren van toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een containermanagementsysteem

de inzameling gfte afval, het leveren van
toegangscontrolesystemen, vulgraadsensoren en een
containermanagementsysteem

Beantwoord op: 14 okt 2025