

TYPE	Md SLUITEN IN KGM	Md OPENEN IN KGM	AANTAL OMW./MIN. VAN DE UITGAANDE AS	MOTOR VERMOGEN IN KGM	AANTAL OMW. VAN DE UITGAANDE AS TUSSEN „DICHT” EN „OPEN”
1A	3,2	6,4	109	25/50	26-306
2A	16	32	109	125/250	35-665
3A	32	64	109	250/500	40-761

MAAT	TYPE		
	1A	2A	3A
A	356	458	587
B	183	245	306
C	95	125	170
D	134	171	189
E	104	132	170
F	65	86	100
G ₁	218	300	380
G ₂	200	274	345
H	185	218	258
J	26	36,5	35
K	18	27,5	25
L	8	9	10
M	2	3	4
N	36	45	56
O	25,6	35,6	45,6
P	35	45	55
R	52,6	72,6	85,6
S	8 P9	10 P9	14 P9
T	27,9	38,3	48,5
U	70	96	115
V	90	120	145
W	M6	M8	M12
X	18	20	25
Y	M10	M10	M12
Z	20	20	25
AA	180	280	400

DE PIJLEN GEVEN DE DRAAIRICHTING
AAN, WAARBIJ HET KLEINSTE DRAAIMOMENT
WORDT OVERGEBRACHT.
RECHTSDRAAIEND SLUITEND.

Opmerkingen:

- Tekening overgenomen van N.V. HOLLAND - BERGEN
OP ZOOM

Deze tekening is eigendom van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en wordt uitgeleend onder de voorwaarde dat de leener ervoor zorgt dat
het niet zal worden gereproduceerd, gekopieerd, uitgeleend of op enigerlei andere wijze verspreid, noch gebruikt voor enig ander doel dan voor welke het ter beschikking is gesteld.



hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

Postbus 850
1440 AW Purmerend
Tel: 0299-663000
Fax:0299-663333

Gemaal de Helsdeur
Schuivenschacht
Tolklep
Elektrische aandrijving

Mech.	Schaal:	
Getekend		22-09-'67
Revisie		
Gezien		
IKC		
	Form.	Reg. nr.
	A3	54584

