

Nota van Inlichtingen NR 2 gemeente Almelo – Onkruidbestrijding – Z/25/254379

Begin Nota van Inlichtingen:

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
Aanbestedingsleidraad				
1.	14	VCA certificaat	U geeft als antwoord bij de nota dat het vereist is indien de opdrachtnemer onderaannemers inzet of optreedt als hoofdaannemer. Echter zodra de opdrachtnemer derden inhuurt voor de werkzaamheden is hij toch hoofdaannemer?	Voor de duidelijkheid hanteren wij het volgende: • VCA** is vereist voor het bedrijf / hoofdaannemer. • VCA* is vereist voor onderaannemers. • VCA* is vereist voor alle medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren.
2.	17	Selectie en begeleiding	Kunt u de twee aandachtspunten omdraaien zodat selectie eerst komt en daarna begeleiding?	De gestelde vraag is op dit punt niet geheel duidelijk. Wij wijzen erop dat de twee gevraagde aandachtspunten bij de selectie en begeleiding beide dienen te worden beschreven; de volgorde waarin dit gebeurt staat de Inschrijver vrij.
Bijlage 1. Programma van Eisen				
3.	Eis 27		Mag er i.p.v. maandelijks wekelijks of 4 wekelijks worden gefactureerd, zodat het overzicht per week kan worden afgehandeld? Bij maandelijks kan het voorkomen dat een week opgesplitst moet worden.	Wij gaan akkoord met wekelijks factureren.
Bijlage 3a. Overeenkomst				
Bijlage 3b. Wachtkamerovereenkomst				
Bijlage 5. Prijzenblad				
4.	1	Regel 13	U geeft hier in de nota een verduidelijking maar deze is nog vrij in te vullen door de inschrijvers? 1 trekker zonder aanbouw delen? Vrachtwagen met tankwagen hoe groot, geïsoleerd? Electrokar zonder tank? Welke temperatuur dient het water te hebben? Kunt u een programma van eisen toevoegen? Zodat alle inschrijvers de goede uitgangspunten hebben.	Het gaat om een Trekker met speciale geïsoleerde heetwatertank van +-10m3. Vrachtauto met speciale geïsoleerde heetwatertank van +-25m3 Electrokar Goupil g4 (of vergelijkbaar) met maximaal 800liter speciale geïsoleerde heetwatertank (ivm. Gewicht en daardoor schade aan trottoir) Max gewicht incl. Water 2100kg. Watertemperatuur moet op het moment van verwerken 90+ graden zijn.

Einde Nota van Inlichtingen

