RENVOOI

- werkgrens
- trottoirband 180/200x200 mm
- geleidebanden 50/200x160 mm
- trottoirband 280/300x240 mm
- trottoirband 130/150x250 mm
- rabatband 300x250 mm
- opsluitband 60x200mm
- opsluitband 100x200 mm
- opsluitband 120x250 mm
- opsluitband 250x200 mm
- verlopsband
- trottoirband 180/200x200mm, in binnenbocht 3 strek kf grijs
- 6m50: inritband met aangegeven lengte en diepte
- te stellen kolk (met aansluiting)
- kolk voorzien van een ambiotestrap (190 stuks)
- molgoot van 7 strekse lagen BSS (dikformaat) en kolk, b=bruin, g=grijs, p=paars, ge=geel
- stootband 200x200mm, 2 zijden rond, lang 1.00m
- stootband 200x200x600, enkelzijdig rond
- BSS, keiformaat 80 mm, kepenverband, kleur: bruin/grijs/rood-zwart genuanceerd/heide
- BSS, keiformaat 80 mm, elleboogverband, kleur: zwart, b=bruin, g=grijs
- BSS, keiformaat 80 mm, halfsteensverband, kleur: b=bruin, g=grijs, ge=geel, z=zwart, bp=baleno paars
- BSS, dikformaat, halfsteensverband, kleur: bt=baleno terra
- 29 BSS keiformaat, kepenverband, kleur: Keranova Ocra
- 27 BSS dikformaat, elleboogverband, kleur: Keranova Marzio met 5-10% kleur: Keranova Ocra
- KM 28 BSS dikformaat, elleboogverband kleur: Keranova Marzio
- 30 BSS dikformaat, kepenverband, Aanbrengen fietsnieljes
- tegels, 300x300x60 mm, halfsteensverband kleur: rood (r), geel (g)
- tegels, 300x300x60 (80) mm, halfsteensverband kleur: grijs
- gitruittegels, 300x300x80 mm
- fietssymbooltegel 300x300x80 mm, J. Lennonstraat verlaagde band t.b.v. mindervalioden
- haag (verplanten)
- (aan te brengen)gazon, aanbrengen (0,20m)/aanvullen met (bermen)grond
- Ge beplantingsvak, type beplanting (door derden) aanbrengen (0,40m)/aanvullen met teelaarde
- G2/M5 aan te brengen bloemrijk gras
- R aan te brengen asfalt, fietspad (rood)
- aan te brengen asfalt, rijweg (zwart)
- aan te brengen/herbruik menggranulaat
- aan te brengen hydraulisch menggranulaat
- inrittegel, bij particuliere inrit zonder inritband
- bestaande brandkraan
- bestaande ondergrondse afvalcontainer
- bestaande te handhaven boom
- te rooien boom
- bestaande lichtmast
- nieuwe locatie lichtmast, 3.5m/5m/6m
- -0.05 nieuwe maaiveldhoogte in cm t.o.v. N.A.P.
- G12a stmb (straatnaambord) verkeersbord met code
- te plaatsen/herstellen kunststofpaal (up: uitneembare paal)
- te plaatsen (prullen)bak
- aan te brengen bank
- aan te brengen fietsklem
- nieuwe lokatie inspectieputten
- aan te brengen julielpaal (J. Lennonstraat)
- 1087 nieuwe peilbuis
- 1149
- te handhaven peilbuis
- aan te brengen hek (herbruik)
- aan te brengen fietsiluis (herbruik)
- te planten boom (door derden), met soortnaam, groeiplaats volgens detail, wortelscherm(2 straten) en (beluchtingsdrain)
- TFI bomen bernesten dmv TFI (door derden)
- te verplanten boom (van L. Bernsteinstraat naar C. Debussystraat)
- aan te brengen punaise (zie detail)
- kadastrale grens
- in gebruik genomen grond
- bestaande trafo-kast

WIJZ	DATUM	OMSCHRIJVING	TEKENAAR
B	9-9-2025	Parkeervakindeling en bebording textueel	FdG
A	3-7-2025	Bestek	FdG

PROJECT
Riolering en herinrichting G. Gershwinstraat e.o.
(Rooswijk) te Zaandijk, gemeente Zaanstad

TEKENAAR
F. de Graaf

STATUS
Bestek

PROJECTNUMMER
101400

BESTEK
12-2024

ONDERWERP
Herinrichting
-

gemeente Zaanstad

ZNSTD

TEKENINGNUMMER
WeWa8200-3.7

WIJZIGING
B

BLAD
7/15

DATUM
17-11-2021

SCHAAL
1:200

FORMAAT
A0

GEMEENTE ZAANSTAD
Stadhuisplein 100
postbus 2000
tel. 14 075

INGENIEURSBUREAU
1500MZ Zaandam
1500GA Zaandam
www.zaanstad.nl

WeWa8200-3.7-GGershwinstraat Herinrichting 14-5-2025.dwg