

Bijlage 15

Elektronische componenten

Omschrijving	Aantal	Voeding	Toelichting
Mobilofoon met dakantenne.	1	+ 12 VDC 4 A	Constance voeding, altijd aan.
Status scherm	1	voeding via mobilofoon	Constance voeding, altijd aan.
Data triplexer	1	+ 12 VDC	Constance voeding, altijd aan.
C2000 portofoonhouder met laadfunctie en dakantenne.	1	+ 12-24 VDC 5 A	Constance voeding, altijd aan.
Lader object portofoon.	6	+ 12 VDC 2 A	Aangeleverd VR.
SOS toegang stuurkast met dakantenne.	1		Aangeleverd VR.
Voeding tablet groot Live op. USB A-C socket.	1	+ 12 VDC ingaand	Voeding via aangeleverde onderbreker VR. Ingaan 12 volt en wordt verdeeld naar twee uitgaande. Dus 1 kastje geschikt voor beide tablet aansluitingen.
Voeding tablet klein Live nav. USB A-C socket	1	+ 12 VDC ingaand	Voeding via aangeleverde onderbreker VR.
Versterker kastje spraak Live nav. Incl luidspreker.	1	10 - 24 VDC 2 W	Aangeleverd VR.
Zaklamp survivor.	6	+ 12 VDC	Aangeleverd VR.
USB A-C socket t.b.v. laden telefoon.	1	+ 12 VDC	
Lader warmtebeeldcamera	1	10 – 24 VDC	Aangeleverd VR.
Laders accu gereedschappen	4	230 VAC	Aangeleverd VR.