

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
801010			GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST			
801010	101416		Aanbrengen platen of schotten (voetgangers). Met materiaal van de aannemer	m	240,00	V
		1.	Platen of schotten ten behoeve van de bereikbaarheid van: aanliggende percelen			
		.1.	Enkele rij in lengterichting van de looprichting			
		.2.2.	Kunststof plaat: ten minste 800 mm breed x ten minste 20 mm dik			
801030			GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST			
801030	101499		Verplaatsen kunststof schotten (voetgangers). Verplaatsen: na afgeronde fase	m	240,00	V
			Verplaatsingsafstand in de lengterichting: minimaal 50 meter per keer			
			Verplaatsingsafstand in de breedterichting: minimaal 50 meter per keer			
			Verplaatsingen onder de bovengenoemde waarden worden gezien als instandhouding.			
			Platen of schotten (voetgangers) aangebracht volgens bestekspostnr(s). 801010			
801040			GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST			
801040	101436		Verwijderen platen of schotten (voetgangers). Platen of schotten aangebracht volgens bestekspostnr(s). 801010	m	240,00	V
801110			GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST			
801110	101412		Aanbrengen rijplatenbaan. Met materiaal van de aannemer	m	160,00	V
		.2.	Rijplatenbaan ten behoeve van derden: bereikbaarheid van aanliggende percelen en/of panden door Nood- en Hulpdiensten.			
		.2.	Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting			
		.1.1.	Rijplaat staal: ten minste 1000 mm breed x ten minste 10 mm dik			
801130			GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST			
801130	101499		Verplaatsen rijplaten (staal) Verplaatsen: na afgeronde fase	m	160,00	V
			Verplaatsingsafstand in de lengterichting: minimaal 50 meter per keer			
			Verplaatsingsafstand in de breedterichting: minimaal 50 meter per keer			
			Verplaatsingen onder de bovengenoemde waarden worden gezien als instandhouding.			
			Rijplatenbaan aangebracht volgens bestekspostnr(s). 801110			
801140			GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST			
801140	101432		Verwijderen rijplatenbaan. Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 801110	m	160,00	V
801210			GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
801210	101512		Aanbrengen tijdelijke afrastering. Met materiaal van de aannemer 1. Afrastering(en) ten behoeve van: de werkvakken .5. Type afrastering(en): open Hoogte 1,00 m incl bevestigingsmiddelen, klemmen, voeten van kunststof en schoren.	m	200,00	V
801230			GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST			
801230	101599		Verplaatsen bouwhek. (Laag hek h. 1,00 m.) Verplaatsen: na afgeronde fase Verplaatsingsafstand in de lengterichting: minimaal 50 meter per keer Verplaatsingsafstand in de breedterichting: minimaal 50 meter per keer Verplaatsingen onder de bovengenoemde waarden worden gezien als instandhouding Bouwhek, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 801210	m	200,00	V
801240			GEWIJZIGDE BESTEKSPPOST			
801240	101532		Verwijderen tijdelijke afrastering. 1. Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 801210	m	200,00	V