

[illegible]

Vaste Brug																																					
Nr. weg-vak	Nr. werk- vak	Rijks - weg	Nabij km	Baa n	Object	maatregelen																															
						1: Verwijderen van de bij aanvang van het Werk aanwezige voegovergangen en aanbrengen van nieuwe voegovergangen. " vervangen Constructie interval jaar" volgens RTD 1007-1 bijlage 2: 40 jaar.	2: Verwijderen van de bij aanvang van het Werk aanwezige betonbalken en aanbrengen van nieuwe voegovergangen. " vervangen Constructie interval jaar" volgens RTD 1007-1 bijlage 2: 10 jaar.	3: Het betondek en de schampkanten herstellen van schadebeelden: beschadigingen, zichtbare wapening en door chloride aangetaste beton.	4: Conserveren leuningen	5: Herstellen betonschade bovenzijde rijdek	6: Herstellen betonschade onderzijde rijdek	7: Aanbrengen roosters leuningwerken	8: Herstellen betonschade schampkanten	9: Vervangen leuningen, ontwerpen en realiseren	10: Herstellen betonschade kerende constructies	11: Herstellen oplegblokken	12: Vullen conussen	13: Herstellen betonschade onderzijde rijdek en wanden	14: Vervangen bescherm laag	15: Herstellen betonschade Steunpunten	16: Herstellen betonschade doorlaatkoker (duiker)	17: Herstellen ondersabeling leuningconstructies	18: Verzinken leuningconstructies	19: Conserveren opleggingen	20: Kitvoegen vervangen	21: Graffiti verwijderen	22: Vervangen wrijfhouten	23: Vervangen conserveren stalen onderdelen geluidbeperkende constructies	24: Vervangen opleggingen	25: Herstellen tegelwerk	26: verplaatsen en fixeren betonblokken.	27: Vervangen rubber afdichting kerende constructies	28: Herstellen talud	29: Realiseren van een waterdichte constructie tussen landhoofden, verbindingsconstructies en landhoofden	30: Reinigen schampkanten	31: Herstellen betonschade van hoofd draagconstructie	32: Herstellen betonschade oplegbalken
I	N.		142,079		De Koppeling [17C-301-01]	X																															
	O.		142,066		De Koppeling [17C-301-02]	X																															
	P.		143,022		Het Oude Diep [17C-306-01]																																
	Q.		143,549		Fluitenbergr [17C-303-01]																																
	R.		146,246		Schapenmeer [17C-307-01]																																
	S.		147,404		Molenhoek [17C-308-01]																																
	T.		147,950		Eursinger [17C-305-01]																																
	U.		148,840		Duiker Ruiner Aa [17C-106-01]																																
	V.		152,400		Spier [17C-104-01]																																
	W.		154,550	HR-L	Dwingelderveld [17A-103-01]																																
	X.		155,122		Ter Horsterzand [17A-306-01]																																
	Y.		157,370		Beilerstroom [17A-305-01]													X	X																		
	Z.		158,817		Brunstinger [17B-300-01]													X	X																		
	AA.		160,160		Plattenveld [17B-301-01]			X																													
AB.		162,067	HR-L	Oranjekanaal [17B-102-01]																																	
AC.		162,067	HR-R	Oranjekanaal [17B-102-02]																																	
I	S.	37	5,429		Riegshooften [17D-301-01]		X	X	X																												
	T.		7,900		't Meer [17D-101-01]		X	X	X																												
	U.		10,445		Nieuwlande [17D-302-01]		X		X																												
	V.		11,775		Zwinderschekanaaltje [17D-303-01]																																
	W.		15,700	HR-R	Brinkweg [17G-306-01]																																
	X.		22,912		Holsloot [17G-100-01]	X		X										X																		X	
	Y.		22,912		Holsloot [17G-100-02]	X		X										X																		X	
	Z.		23,237		Holslootdiep [17G-304-02]																																
	AA.		23,250	Vw-s	Holslootdiep [17G-304-03]																																
	AB.		23,278	Vw-e	Holslootdiep [17G-304-04]																																
	AC.		23,370		Eldijk [17H-111-01]																																
	AD.		23,365	Vw-s	Eldijk [17H-111-03]																																

Vaste Brug					
Nr. weg-vak	Nr. werk- vak	Rijks - weg	Nabij km	Baa n	Object
	AE.		23,414	Vw-e	Eldijk [17H-111-02]
maatregelen					
					1: Verwijderen van de bij aanvang van het Werk aanwezige voegovergangen en aanbrengen van nieuwe voegovergangen. " vervangen Constructie interval jaar" volgens RTD 1007-1 bijlage 2: 40 jaar.
					2: Verwijderen van de bij aanvang van het Werk aanwezige betonbalken en aanbrengen van nieuwe voegovergangen. " vervangen Constructie interval jaar" volgens RTD 1007-1 bijlage 2: 10 jaar.
					3: Het betondek en de schampkanten herstellen van schadebeelden: beschadigingen, zichtbare wapening en door chloride aangetaste beton.
					4: Conserveren leuningen
					5: Herstellen betonschade bovenzijde rijdek
					6: Herstellen betonschade onderzijde rijdek
					7: Aanbrengen roosters leuningwerken
					8: Herstellen betonschade schampkanten
					9: Vervangen leuningen, ontwerpen en realiseren
					10: Herstellen betonschade kerende constructies
					11: Herstellen oplegblokken
					12: Vullen conussen
					13: Herstellen betonschade onderzijde rijdek en wanden
					14: Vervangen beschermlaag
					15: Herstellen betonschade Steunpunten
					16: Herstellen betonschade doorlaatkoker (duiker)
					17: Herstellen ondersabeling leuningconstructies
					18: Verzinken leuningconstructies
					19: Conserveren opleggingen
					20: Kitvoegen vervangen
					21:Graffiti verwijderen
					22: Vervangen wrijfhouten
					23: Vervangen conserveren stalen onderdelen geluidbeperkende constructies
					24: Vervangen opleggingen
					25: Herstellen tegelwerk
					26: verplaatsen en fixeren betonblokken.
					27: Vervangen rubber afdichting kerende constructies
					28: Herstellen talud
					29: Realiseren van een waterdichte constructie tussen landhoofden, verbindingsconstructies
					30: Reinigen schampkanten
					31: Herstellen betonschade van hoofd draagconstructie
					32: Herstellen betonschade oplegbalken
					33: Deugdelijk monteren roosters

Vaste Brug									
maatregelen									
Nr. weg-vak	Nr. werk-vak	Rijks -weg	Nabij km	Baan	Object	1: Verwijderen van de bij aanvang van het Werk aanwezige voegovergangen en aanbrengen van nieuwe voegovergangen. " vervangen Constructie interval Jaar" volgens RTD 1007-1 bijlage 2: 40 jaar.	Verwijderen van de bij aanvang van het Werk aanwezige betonbalken en aanbrengen van nieuwe voegovergangen. " vervangen Constructie interval jaar" volgens RTD 1007-1 bijlage 2: 10 jaar.	2: Het betondek en de schampranten herstellen van schadebeelden: beschadigingen, zichtbare wapening en door chloride aangetaste beton.	6: Conserveren leuning
									17: Herstellen betonschade bovenzijde rijdek
									8: Herstellen betonschade onderzijde rijdek
									Aanbrengen roosters leuningwerk
									15: Herstellen betonschade schamprant
									18: Vervangen leuning
									Herstellen betonschade kerende constructie
									: Herstellen oplegblok
									Vullen conus
									8: Herstellen betonschade onderzijde rijdek en wanden
									3: Vervangen beschermlaag
									14: Herstellen betonschade Steunpunt
									Herstellen betonschade doorlaatkoker (duiker)
									Herstellen ondersabeling leuningconstructie
									Verzinken leuningconstructie
									22: Conserveren opleggingen
									20: Kitvoegen vervangen
									graffiti verwijderen
									Vervangen wrijfhout
									Vervangen conserveren stalen onderdelen geluidbeperkende constructie
									Vervangen opleggingen
									Herstellen tegelwerk
									12: Herstellen betonschade bovenzijde rijvoet van
									13: Herstellen betonschade van opleggingen
									4: Vervangen beëindigingsijzer (ind. vakvulling)
									16: Herstellen betonschade bovenzijde rijvoet en onderzijde rijvoet
									Herstellen betonschade onderzijde rijdek van hoofddragconstructie
									Herstellen ondersabeling
									Herstellen roosters
									19: Vervangen afdichting inclusief conservering van oplegging
									Herstellen afdichting dilatatie kerende constructie
									20: Kitvoegen vervangen van kerende constructie
									21: Kitvoegen vervangen van schamprant
									21: Vervangen opleggingen SIP 02 en 03
									Reinigen schamprant
									Verwijderen graffiti
									Kerende constructie vervangen door damwand
									5: Injecteren scheuren sw>0,2mm

Vaste Brug									
Nr. weg-vak	Nr. werk- vak	Rijks -weg	Nabij km	Baan	Object	maatregelen			
						1: Verwijderen van de bij aanvang van het Werk aanwezige voegovergangen en aanbrengen van nieuwe voegovergangen. " vervangen Constructie interval jaar" volgens RTD 1007-1 bijlage 2: 40 jaar.	2: Verwijderen van de bij aanvang van het Werk aanwezige betonbalken en aanbrengen van nieuwe voegovergangen. " vervangen Constructie interval jaar" volgens RTD 1007-1 bijlage 2: 10 jaar.		
						2: Het betondek en de schampkanten herstellen van schadebeelden: beschadigingen, zichtbare wapening en door chloride aangetaste beton.	6: Conserveren leuning		
							17: Herstellen betonschade bovenzijde rijdek		
							8: Herstellen betonschade onderzijde rijdek		
							Aanbrengen roosters leuningwerk		
							15: Herstellen betonschade schampkant		
							18: Vervangen leuning		
							Herstellen betonschade kerende constructie		
							: Herstellen oplegblok		
							Vullen conus		
							8: Herstellen betonschade onderzijde rijdek en wanden		
							3: Vervangen beschermlaag		
							14: Herstellen betonschade Steunpunt		
							Herstellen betonschade doorlaatkoker (duiker)		
							Herstellen ondersabeling leuningconstructie		
							Verzinken leuningconstructie		
							22: Conserveren opleggingen		
							20: Kitvoegen vervangen		
							graffiti verwijderen		
							Vervangen wrijfhout		
							Vervangen conserveren stalen onderdelen geluidbeperkende constructie		
							Vervangen opleggingen		
							Herstellen tegelwerk		
							12: Herstellen betonschade bovenzijde rijvoet van		
							13: Herstellen betonschade van opleggingen		
							4: Vervangen beëindigingsijzer (ind. vakvulling)		
							16: Herstellen betonschade bovenzijde rijvoet en onderzijde rijvoet		
							Herstellen betonschade onderzijde rijdek van hoofd draagconstructie		
							Herstellen ondersabeling		
							Herstellen roosters		
							19: Vervangen afdichting inclusief conservering van oplegging		
							Herstellen afdichting dilatatie kerende constructie		
							20: Kitvoegen vervangen van kerende constructie		
							21: Kitvoegen vervangen van schampkant		
							21: Vervangen opleggingen SIP 02 en 03		
							Reinigen schampkant		
							Verwijderen graffiti		
							Kerende constructie vervangen door damwand		
							5: Injecteren scheuren sw>0,2mm		

Vaste Brug						
Nr. weg-vak	Nr. werk- vak	Rijks -weg	Nabij km	Baan	Object	maatregelen
						1: Verwijderen van de bij aanvang van het Werk aanwezige voegovergangen en aanbrengen van nieuwe voegovergangen. " vervangen Constructie interval Jaar" volgens RTD 1007-1 bijlage 2: 40 jaar.
						Verwijderen van de bij aanvang van het Werk aanwezige betonbalken en aanbrengen van nieuwe voegovergangen. " vervangen Constructie interval jaar" volgens RTD 1007-1 bijlage 2: 10 jaar.
						2: Het betondek en de schampkanten herstellen van schadebeelden: beschadigingen, zichtbare wapening en door chloride aangetaste beton.
						6: Conserveren leuning
						17: Herstellen betonschade bovenzijde rijdek
						8: Herstellen betonschade onderzijde rijdek
						Aanbrengen roosters leuningwerk
						15: Herstellen betonschade schampkant
						18: Vervangen leuning
						Herstellen betonschade kerende constructie
						: Herstellen oplegblok
						Vullen conus
						8: Herstellen betonschade onderzijde rijdek en wanden
						3: Vervangen beschermlaag
						14: Herstellen betonschade Steunpunt
						Herstellen betonschade doorlaatkoker (duiker)
						Herstellen ondersabeling leuningconstructie
						Verzinken leuningconstructie
						22: Conserveren opleggingen
						20: Kitvoegen vervangen
						graffiti verwijderen
						Vervangen wrijfhout
						Vervangen conserveren stalen onderdelen geluidbeperkende constructie
						Vervangen opleggingen
						Herstellen tegelwerk
						12: Herstellen betonschade bovenzijde rijvoet van
						13: Herstellen betonschade van opleggingen
						4: Vervangen beëindigingsijzer (ind. vakvulling)
						16: Herstellen betonschade bovenzijde rijvoet en onderzijde rijvoet
						Herstellen betonschade onderzijde rijdek van hoofddraagconstructie
						Herstellen ondersabeling
						Herstellen roosters
						19: Vervangen afdichting inclusief conservering van oplegging
						Herstellen afdichting dilatatie kerende constructie
						20: Kitvoegen vervangen van kerende constructie
						21. Kitvoegen vervangen van schampkant
						21: Vervangen oplegblokken SIP 02 en 03
						Reinigen schampkant
						Verwijderen graffiti
						Kerende constructie vervangen door damwand
						5: Injecteren scheuren sw>0,2mm