

BIJLAGE – KERNASSORTIMENT

Terugslagkleppen o.a.

- **Terugslagklep, PN10/16:** Een robuuste terugslagklep geschikt voor drinkwater- en afvalwatersystemen.
 - **Terugslagklep, één spindel:** Ontworpen voor toepassingen waar ruimtebesparing en efficiëntie vereist zijn.
 - **Terugslagklep, multi-spindel:** Ideaal voor grotere diameters en industriële toepassingen.
 - **Terugslagklep, EN 1074, PN 10/16:** Voldoet aan de Europese norm EN 1074, geschikt voor drinkwaterinstallaties.
 - **Terugslagklep, type Rhea:** Een slanke, lichte uitvoering voor diverse toepassingen.
-

Kogelkranen o.a.

- **Messing Kogelkraan, PN16:** Een betrouwbare kogelkraan met een innovatieve locking technologie.
 - **Messing Kogelkraan, PN25:** Geschikt voor toepassingen met hogere drukvereisten.
 - **RVS Kogelkraan, PN40:** Ideaal voor agressieve media en hoge drukomstandigheden.
 - **Kogelkraan met Flensverbinding, PN16:** Voor toepassingen waar flensverbindingen vereist zijn.
 - **Kogelkraan met Draadverbinding, PN10:** Een kosteneffectieve oplossing voor lichtere toepassingen.
-

Reparatiekoppelingen o.a.

- **Reparatiekoppeling, DN15-DN2000:** Een veelzijdige koppeling geschikt voor diverse leidingdiameters.
 - **RVS Reparatiekoppeling, DN50-DN300:** Voor toepassingen waar corrosiebestendigheid vereist is.
 - **Gegalvaniseerde Stalen Reparatiekoppeling, DN100-DN500:** Een robuuste oplossing voor industriële toepassingen.
 - **Messing Reparatiekoppeling, DN15-DN50:** Ideaal voor kleinere leidingen en huishoudelijke toepassingen.
 - **Kunststof Reparatiekoppeling, DN20-DN110:** Lichtgewicht en corrosiebestendig, geschikt voor drinkwaterinstallaties.
-

Schuifstukken o.a.

- **Schuifstuk, DN50-DN2000:** Een veelzijdige oplossing voor diverse leidingdiameters.
 - **Schuifstuk met Flensverbinding, DN100-DN600:** Voor toepassingen waar flensverbindingen vereist zijn.
 - **Schuifstuk met Draadverbinding, DN15-DN50:** Een kosteneffectieve oplossing voor lichtere toepassingen.
 - **Schuifstuk met EPDM Pakking, DN80-DN400:** Voor toepassingen waar een hoge dichtheid vereist is.
 - **Schuifstuk met RVS Bevestiging, DN150-DN500:** Voor toepassingen in corrosieve omgevingen.
-

Leidingdelen o.a.

- **Bocht 90°, DN50-DN2000:** Voor het wijzigen van de richting in leidingsystemen.
 - **T-stuk, DN100-DN600:** Voor het aftakken van leidingen.
 - **Flens, DN150-DN1200:** Voor het verbinden van leidingen met flensverbindingen.
 - **Afsluiter, DN50-DN1000:** Voor het afsluiten van leidingen.
 - **Verloopstuk, DN80-DN500:** Voor het verbinden van leidingen met verschillende diameters.
-

Beluchters en Ontluchters o.a.

- **Automatische Ontluchter, DN15-DN50:** Voor het automatisch verwijderen van lucht uit leidingen.
 - **Handmatige Beluchter, DN20-DN100:** Voor het handmatig toevoegen van lucht aan leidingen.
 - **Combinatie Beluchter/Ontluchter, DN25-DN150:** Voor zowel het toevoegen als verwijderen van lucht uit leidingen.
 - **Ontluchter met RVS Behuizing, DN50-DN200:** Voor toepassingen in corrosieve omgevingen.
 - ****Beluchter met EPDM**
-

Afsluiters o.a.

Schuifafsluiters, vlinderkleppen, membraanafsluiters en messchuifafsluiters. Leverbaar in verschillende materialen en geschikt voor toepassingen in drinkwater, afvalwater, industriële processen en brandbestrijdingssystemen.