Beglazing tussen onderdorpel en onderkalf voldoet aan de eis voor stootbelasting, artikel 2.3, lid 2 Bouwbesluit 2012.

Tevens:
Beglazing tussen onderkalf en bovenkalf voldoet over minimaal de vereiste hoogte aan de eis voor stootbelasting, artikel 2.3, lid 2 Bouwbesluit 2012.

NBV = Niet beweegbare vloerafscheiding, 2x stalen buis (RAL 7016) toepassen op 1300+Vloer (=850 mm boven opstapmogelijkheid op 450 mm)

De glazen binnenpuien grenzend aan de vide voldoen aan de eis voor stootbelasting, artikel 2.3, lid 2 Bouwbesluit 2012.

In het gebouw in de verblijfruimten van de onderwijsfunctie worden koolstofdetectors toegepast conform artikel 7.23 Bouwbesluit 2012 en artikel 3.5 Regeling Bouwbesluit 2012.

Afdeling
- Algemene ruimten
- Domein 3-6
- Domein 6-9
- Domein 9-12
- FNO-NVO
- Kinderopvang 0-3
- Overige ruimten
- Calculating...

9-12-2022	Aanpassingen VTW	Sbs	
Wijziging:	Omschrijving:	Getekend:	Accoord:

De Groot Vroomshoop Bouwsystemen B.V.
Adres Zwolsekanaal 36
7681 ED Vroomshoop
Post Postbus 31
7680 AA Vroomshoop
T +31 (0)546 668 333
F +31 (0)546 666 444
E info@degrootvroomshoop.nl
I www.degrootvroomshoop.nl

Algemeen

★	vingerbeschermingsprofiel wit	I	deurbreedte 1030 mm
#	hoge deurkruk 1500 +vl	WM	positie wasmachine
+	val dorpel	WD	positie wasdroger
w.v.b.	winddwand	mk	meterkast
d.b.t.	dakbeëindigsluik	∧	buitenverlichting
mk	meterkast	△ HB	hoekbeschermingsprofiel RVS 30x30x1500mm
gl.d.	glasdeur	%	wandstootrubbers
v.w.	vaatwasser	&	wijzoopdrangers
ⓜ	kleefmagneet	§	kantschuif

Brandweer

vluchtrouteaanduiding (vluchtrichting)	
NV	noodverlichting, min. 1 lux op vloervlvo
	brandweer sleutelkluis
	brandmeldcentrale
	draagbaar blusbestek, min. 6 kg/d,
	brandalarmpaneel 20 of 25m², volgens opgave adviseur brandveiligheid.
	30 minuten brandwerend en zelfsluitend
	30 minuten WBDBO
	R200 met 20 minuten E-criterium
	zelfsluitend
$	deur te openen zonder sleutels
P$	deur te openen zonder sleutels
	rookmelder

Het gehele bouwwerk moet conform het Bouwbesluit 2012 worden voorzien van een brandmeldinstallatie met een niet-automatische bewaking conform NEN 2353.
Daarnaast moet worden worden in een ontruimingsalarmsysteem conform NEN 2575.

sparing vloerluik 600x800mm in afwerkvloer
sparing in betonvloer rond 540mm

Vloerluik

Glasdeuren

type 304E (klaspkamers) | type 303 | type 340

Bouwbesluitbegrippen

VR	verblijfsruimte
VKR	verkeersruimte
OR	onbenoemde ruimte
TR	toilet ruimte
BR	bijzondere toegankelijke toilet.
BRR	badruimte
TER	technische ruimte
MR	meterruimte
BVO	bruto vloeroppervlakte
GO	gebruiksoppervlakte
VG	verblijfsgebied

Vloeroppervlaktes
volgens NEN 2580

Binnenwanden

Opgegeven waarden/eisen bij de wanden t.b.v. geluidstoetswaarden wordt weergegeven in [Unit_A]
Negatief:

- Opvangruimte	0,6
- Themaruimte Muziek	0,6
- Speel- /Leerplein	0,8
- Centrale ruimte	1,2+1,82
- Kantoorruimten	0,8
- Speelkeuken	0,8

Maximaal geluidniveau in niet-onderwijsruimten als gevolg van installaties:

- Sleepkamers opvang	30 dB(A).
- Spreek/ leesplekken	gelijk aan onderwijsruimten
- Kantoren	35 dB(A).
- Centrale ruimte	40 dB(A).
- Verkeersruimte	40 dB(A) (niet zijnde onderwijsruimte).
- Toiletten en verschoonruimte	40 dB(A).
- Themaruimte muziek/ creatief	40 dB(A).
- Technische ruimte	70 dB(A).

Veiligheid

- De glazen binnenpuien op de verdieping, grenzend aan de vide voldoen aan de eis voor stootbelasting, artikel 2.3, lid 2 Bouwbesluit 2012.
- Voor de raamkozijnen op de verdieping in de onderwijsruimten grenzend aan de buitenlucht en aansluitende vloerfinnen op de begane grond geldt dat de beglazing tussen onderdorpel en onderkalf voldoet aan de eis voor stootbelasting, artikel 2.3, lid 2 Bouwbesluit 2012.
- Beglazing tussen onderkalf en bovenkalf voldoet over minimaal de vereiste hoogte aan de eis voor stootbelasting, artikel 2.3, lid 2 Bouwbesluit 2012.
- **NBV** = niet beweegbare vloerafscheiding, stalen buis (RAL 7016) toepassen op 1300+Vloer (=850 mm boven opstapmogelijkheid op 450 mm)

Project:	**Design & Build IKC De Nieuwe Draai** **Merelweg 44** **1706 BE Heerhugowaard**		
Onderdeel:	**Verdieping**	Getekend: Sbs	Offerte: **TR422001**
Status:	**Uitvoeringsgereed ontwerp**	Accoord: Eth	Order:
Datum:	7-11-2022	Schaal: 1:50	Blad: **1100**

De Groot Vroomshoop Bouwsystemen B.V. is eindeloos van De Groot Vroomshoop Groep, een Volker Wessels onderneming. © Het ontwerp blijft eigendom van De Groot Vroomshoop Bouwsystemen B.V.

GAJ VBW ARCHITECTEN

De Groot Vroomshoop bouwsystemen

wij bouwen **bewust met hout**