Buiten het gebouw:
t.b.v. Containerberging:
* Verlichting + Sensor

t.b.v. Fietsenstalling:
* Verlichitng + Sensor
* 2x WCD t.b.v. E-Fiets

Symbool	Omschrijving
	Aansluitpunt zonwering bedraad
	Aansluitpunt, 400V 3F+N+PE
	Afstelcombinatie invalidentoilet
	Alarmgever invalidentoilet
	Armatuur
	Armatuur rechthoekig variabel
	Bewegingsmelder / aanwezigheidsmelder
	Buitenlamp, Armatuur waterdicht, Met Noodvoeding
	Comset (bediening gebouwbeheer systeem)
	Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht
	Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht, Bediening door sleutel, met deksel
	Drukknop algemeen buiten
	Enkelvoudige outlet t.b.v. Wi-Fi (bedraad en afgewerkt)
	Enkelvoudige Wandcontactdoos
	Enkelvoudige Wandcontactdoos, Wandcontactdoos kindveilig
	Enkelvoudige Wandcontactdoos, Wandcontactdoos waterdicht
	Intercom videofoon
	Intercom videofoon buiten
	Noodverlichtingsarmatuur, transparant, vluchtweg boven, wand
	Noodverlichtingsarmatuur, transparant, vluchtweg links, wand
	Noodverlichtingsarmatuur, transparant, vluchtweg rechts, wand
	Noodverlichtingsarmatuur, transparant, vluchtweg trap af links, wand
	Schakelaar, met ingebouwde signaallamp
	Tweevoudige data outlet (bedraad en afgewerkt)
	Tweevoudige Wandcontactdoos, voor 2 inbouwdozen
	Tweevoudige Wandcontactdoos, voor 2 inbouwdozen, Contactdoos 2-voudig, waterdicht
	Tweevoudige Wandcontactdoos, voor 2 inbouwdozen, kindveilig
	Wandcontactdoos tussen het plafond

- Indien niet nader aangegeven wordt al het schakelmateriaal inbouw en op een hoogte van 1050+ gemonteerd.
- Schakelmateriaal Fabr: Peha Kleur: standaard wit, Ral 1013.

Vermogenscodelijst

Vermogenscode	Omschrijving	Aantal fasen	Verdeling	Vermogen
AFZ	Wandcontactdoos t.b.v. Afzuigkap	3		200 VA
BMC	Aansluitpunt t.b.v Brandmeld centrale	3		200 VA
CB	Wandcontactdoos t.b.v. close in boiler	3		2200 VA
CM	Wandcontactdoos t.b.v. Combimagnetron	3		3000 VA
CUb	Wandcontactdoos t.b.v. close up boiler	3		2200 VA
CVP1	Aansluitpunt t.b.v. CV circulatie pomp 1	3		1000 VA
CVP2	Aansluitpunt t.b.v. CV circulatie pomp 2	3		1000 VA
CVP3	Aansluitpunt t.b.v. CV circulatie pomp 3	3		1000 VA
CVP4	Aansluitpunt t.b.v. CV circulatie pomp 4	3		1000 VA
DR	Wandcontactdoos t.b.v. Droger	3		3000 VA
IBC	Aansluitpunt t.b.v. Inbraak Centrale	3		200 VA
KF	Wandcontactdoos t.b.v. Koffieautomaat	3		3000 VA
KK	Wandcontactdoos t.b.v. Koelkast	3		200 VA
KP	Wandcontactdoos t.b.v. Kookplaat	3		7200 VA
LBK	Aansluitpunt t.b.v. Luchtbehandelingskast	3	L1, L2, L3	11800 VA
LIFT	Aansluitpunt t.b.v. Lift	3	L1, L2, L3	11000 VA
LWP	Aansluitpunt t.b.v. Luchtwarmtepomp	3	L1, L2, L3	32300 VA
MX210	Aansluitpunt t.b.v. Dakventilator MX210	3		180 VA
PK	Wandcontactdoos t.b.v. Patchkast	3		500 VA
PV	Aansluitpunt t.b.v. Omvormer zonnepanelen	3	L1, L2, L3	200 VA
RPMe	Aansluitpunt t.b.v. Dak ventilator	3		47 VA
VR	Wandcontactdoos t.b.v. Vriezer	3		200 VA
VW2	Wandcontactdoos t.b.v. Vaatwasser	3		3000 VA
VWE	Aansluitpunt t.b.v. Verwarmingselement	3	L1, L2, L3	12000 VA
VWL	Aansluitpunt t.b.v. Verwarmingslint	3		3000 VA
WM	Wandcontactdoos t.b.v. Wasmachine	3		3000 VA
Zon	Aansluitpunt t.b.v. t zonneweringsmotors	3		150 VA

Armaturucodelijst

Armaturucode	Omschrijving	Fabrikant	Lamp	Vermogen	Montage
A	LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-DALI-830-U19	OPPLE Lighting	LED niet uitwisselbaar	34 VA	Inbouw
B	LEDDLRc-P-HG Rd200-15W-3000-WL	OPPLE Lighting	LED niet uitwisselbaar	15 VA	Inbouw
C	LEDDLRc-P-HG Rl150-11.5W-3000-WL	OPPLE Lighting	LED niet uitwisselbaar	12 VA	Inbouw
D	LEDPanelRc-S5 Sq595-30W-830-U19	OPPLE Lighting	LED niet uitwisselbaar	34 VA	Inbouw
E	LEDDownlightCo-E Rd200-24W-830	OPPLE Lighting	LED niet uitwisselbaar	24 VA	Inbouw
F	LEDDownlightCo-E Rd150-18W-830	OPPLE Lighting	LED niet uitwisselbaar	18 VA	Inbouw
G	LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-840-U19	OPPLE Lighting	LED niet uitwisselbaar	34 VA	Inbouw
H	LEDPanelRc-S-E2 Sq595-34W 3000-WH-U22	OPPLE Lighting	LED niet uitwisselbaar	34 VA	Inbouw
K	LEDDownlightCo-E Rd125-14W-830	OPPLE Lighting	LED niet uitwisselbaar	14 VA	Inbouw
L	LEDDLRc-P-HG Rl200-33W-3000-WL	OPPLE Lighting	LED niet uitwisselbaar	33 VA	Inbouw
M	LEDPanelRc-S5 Sq595-34W-830-U19	OPPLE Lighting	LED niet uitwisselbaar	34 VA	Inbouw
N	LEDLinke-E CL15-52W-4000-WH	OPPLE Lighting	LED niet uitwisselbaar	53 VA	Opbouw
NO	POLARIS IV WV5 52W NW WS ANTR	Norton armaturen	LED niet uitwisselbaar	7 VA	Opbouw
NV	Armatuur inbouw 3.4W 170Lm 1 uur A1 IP20 IK04	Ecolight	LED niet uitwisselbaar	13 VA	Opbouw / Inbouw
NVC1	INTELIGHT OXIMA LED 3W SA/A + picogram pijl naar boven	INTELIGHT Spolka	LED niet uitwisselbaar	0 VA	Opbouw
NVC2	INTELIGHT OXIMA LED 3W SA/A + picogram pijl naar Links en Rechts	INTELIGHT Spolka	LED niet uitwisselbaar	0 VA	Opbouw
NVC3	INTELIGHT OXIMA LED 3W SA/A + picogram pijl naar Links of Rechts	INTELIGHT Spolka	LED niet uitwisselbaar	0 VA	Opbouw
NVC4	INTELIGHT OXIMA LED 3W SA/A + picogram pijl schuin naar beneden	INTELIGHT Spolka	LED niet uitwisselbaar	0 VA	Opbouw
P	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W	OPPLE Lighting	LED niet uitwisselbaar	22 VA	Opbouw
Q	POLARIS IV WV5 52W WG ANTR	Norton armaturen	LED niet uitwisselbaar	7 VA	Opbouw
R	LEDDLRc-P-WW Rd200-23W-3000-WL	OPPLE Lighting	LED niet uitwisselbaar	23 VA	Inbouw

HUISMAN
Duurzaam in de installatietechniek

Brugstraat 1
7467 BD Daarlerveen

Postbus 22
7680 AA Vroomshoop

T: 0546 - 64 30 00
E: info@huisman-groep.nl

Huisman Groep

huisman-groep.nl

UITVOEREND ONTWERP

09-12-2022

Project:
IKC De Nieuwe Draai
Merelweg 44, 1706 BE, Heerhugowaard

Onderwerp:
Elektra-installatie — Begane grond

Opdrachtgever: — Tekening nummer:
De Groot Vroomshoop — 22-010

Schaal : 1:50 / A0 | Ord. nr. : - | Get. : HJO
Blad nr.: E01 | Datum : 17-06-2022 | Acc. :

Wijzigingen:

Code:	Get:	Acc.	Datum:	Omschrijving:

gebouwd met Stabicad