



Symbol	Omschrijving
	Aansluitpunt zonnepaneel bedraad
	Aansluitpunt 400V 3F+N+PE
	Afstelcombinatie invalidentoilet
	Alarmgever invalidentoilet
	Armatuur
	Armatuur rechthoekig variabel
	Bewegingsmelder / aanwezigheidsmelder
	Buitenlamp, Armatuur waterdicht, Met Noodvoeding
	Cornet (bediening gebouwbeheer systeem)
	Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht
	Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht, Bediening door sleutel, met deksel
	Drukknop algemeen buiten
	Enkelvoudige outlet t.b.v. Wi-Fi (bedraad en afgewerkt)
	Enkelvoudige Wandcontactdoos
	Enkelvoudige Wandcontactdoos, Wandcontactdoos kindveilig
	Enkelvoudige Wandcontactdoos, Wandcontactdoos waterdicht
	Intercom videofoon
	Intercom videofoon buiten
	Noodverlichtingsarmatuur, transparant, vluchtweg boven, wand
	Noodverlichtingsarmatuur, transparant, vluchtweg links, wand
	Noodverlichtingsarmatuur, transparant, vluchtweg rechts, wand
	Noodverlichtingsarmatuur, transparant, vluchtweg trap af links, wand
	Schakelaar, met ingebouwde signaallamp
	Tweevoudige data outlet (bedraad en afgewerkt)
	Tweevoudige Wandcontactdoos, voor 2 inbouwdozen
	Tweevoudige Wandcontactdoos, voor 2 inbouwdozen, Contactdoos 2-voudig, waterdicht
	Tweevoudige Wandcontactdoos, voor 2 inbouwdozen, kindveilig
	Wandcontactdoos tussen het plafond
- Indien niet nader aangegeven wordt al het schakelmateriaal inbouw en op een hoogte van 1050+ gemonteerd.	
- Schakelmateriaal Fabr: Peha Kleur: standaard wit, Ral 1013.	

Vermogenscodelijst				
Vermogenscode	Omschrijving	Aantal iseen	Verdeling	Vermogen
AFZ	Wandcontactdoos 10 v. Afzuigkap	3		200 VA
BMG	Aansluitpunt 10 v. Brandmeld centrale	3		200 VA
CB	Wandcontactdoos 10 v. dier in toilet	3		2000 VA
CM	Wandcontactdoos 10 v. Combinatiegereg.	3		3000 VA
CU	Wandcontactdoos 10 v. dier in toilet	3		2000 VA
CVP1	Aansluitpunt 10 v. CV circulatie pomp 1	3		1000 VA
CVP2	Aansluitpunt 10 v. CV circulatie pomp 2	3		1000 VA
CVP3	Aansluitpunt 10 v. CV circulatie pomp 3	3		1000 VA
CVN4	Aansluitpunt 10 v. CV circulatie pomp 4	3		1000 VA
DR	Wandcontactdoos 10 v. Dager	3		3000 VA
IBC	Aansluitpunt 10 v. Inbouw Centrale	3		200 VA
IKF	Wandcontactdoos 10 v. Koffiezet	3		3000 VA
IKK	Wandcontactdoos 10 v. Koelkast	3		200 VA
IKP	Wandcontactdoos 10 v. Koelkast	3		2000 VA
LBK	Aansluitpunt 10 v. Luchtwarmtepomp	3	L1, L2, L3	11000 VA
LFT	Aansluitpunt 10 v. Luchtwarmtepomp	3	L1, L2, L3	11000 VA
LWP	Aansluitpunt 10 v. Luchtwarmtepomp	3	L1, L2, L3	30000 VA
MCD10	Aansluitpunt 10 v. Dakventilator MCD10	3		150 VA
PK	Wandcontactdoos 10 v. Pischast	3		500 VA
PK	Aansluitpunt 10 v. Oververhittingsventilator	3	L1, L2, L3	200 VA
RRMe	Aansluitpunt 10 v. Dak ventilator	3		47 VA
VR	Wandcontactdoos 10 v. Vervor	3		200 VA
VWR	Wandcontactdoos 10 v. Vervor	3		3000 VA
VWE	Aansluitpunt 10 v. Verwarmingselement	3	L1, L2, L3	11000 VA
VWL	Aansluitpunt 10 v. Verwarmingselement	3		3000 VA
VM	Wandcontactdoos 10 v. Wasmachine	3		3000 VA
Zon	Aansluitpunt 10 v. Zonnepaneel	3		150 VA

Armatuurcodelijst					
Armatuurcode	Omschrijving	Fabrikant	Lamp	Vermogen	Montage
A	LEDPanelRc-SS Sp995-34W DALI150 L119	OPPLE Lighting	LED niet uitschakelbaar	34 VA	Inbouw
B	LEDPanelRc-HG R200 19W 3000 WL	OPPLE Lighting	LED niet uitschakelbaar	15 VA	Inbouw
C	LEDPanelRc-HG R150 15W 3000 WL	OPPLE Lighting	LED niet uitschakelbaar	12 VA	Inbouw
D	LEDPanelRc-SS Sp995-30W 400 L119	OPPLE Lighting	LED niet uitschakelbaar	34 VA	Inbouw
E	LEDDownlightRc-E R200-24W 850	OPPLE Lighting	LED niet uitschakelbaar	24 VA	Inbouw
F	LEDDownlightRc-E R150-18W 850	OPPLE Lighting	LED niet uitschakelbaar	18 VA	Inbouw
G	LEDPanelRc-SS Sp995-34W 440 L119	OPPLE Lighting	LED niet uitschakelbaar	34 VA	Inbouw
H	LEDPanelRc-E R200-24W 3000 WL L22	OPPLE Lighting	LED niet uitschakelbaar	24 VA	Inbouw
K	LEDDownlightRc-E R150-18W 850	OPPLE Lighting	LED niet uitschakelbaar	18 VA	Inbouw
L	LEDPanelRc-HG R200-24W 3000 WL	OPPLE Lighting	LED niet uitschakelbaar	24 VA	Inbouw
M	LEDPanelRc-SS Sp995-34W 400 L119	OPPLE Lighting	LED niet uitschakelbaar	34 VA	Inbouw
N	LEDPanelRc-E R200-24W 3000 WL	OPPLE Lighting	LED niet uitschakelbaar	24 VA	Inbouw
ND	POLARIS IV WVS 50W RW WS ANTR	hertel armaturen	LED niet uitschakelbaar	7 VA	Opbouw
ND	Armatuur inbouw LWF 70x70 1 x 11 AT P201 R204	hertel	LED niet uitschakelbaar	12 VA	Opbouw / Inbouw
NVC1	INTELLIGHT OXIMA LED 3W SAA - program p11 naar boven	INTELLIGHT Spolka	LED niet uitschakelbaar	0 VA	Opbouw
NVC2	INTELLIGHT OXIMA LED 3W SAA - program p11 naar links en rechts	INTELLIGHT Spolka	LED niet uitschakelbaar	0 VA	Opbouw
NVC3	INTELLIGHT OXIMA LED 3W SAA - program p11 naar links en rechts	INTELLIGHT Spolka	LED niet uitschakelbaar	0 VA	Opbouw
NVC4	INTELLIGHT OXIMA LED 3W SAA - program p11 schijn naar beneden	INTELLIGHT Spolka	LED niet uitschakelbaar	0 VA	Opbouw
P	LEDPanel-Mounted-SS R200-24W	OPPLE Lighting	LED niet uitschakelbaar	22 VA	Opbouw
Q	POLARIS IV WVS 50W RW WS ANTR	hertel armaturen	LED niet uitschakelbaar	7 VA	Opbouw
R	LEDPanel-PANW R200-24W 3000 WL	OPPLE Lighting	LED niet uitschakelbaar	22 VA	Inbouw

HUISMAN
Duurzaam in de installatietechniek

Brugstraat 1
7687 BD Doornleeren
Postbus 22
1500 AA Vroomshoop
T: 0546 64 30 00
E: info@huisman-groep.nl



huisman-groep.nl

UITVOEREND ONTWERP

Project:
IKC De Nieuwe Draai
Merelweg 44, 1706 BE, Heerhugowaard

Orderweg:
Elektra installatie
Opdrachtnummer:
De Groot Vroomshoop
Schaal: 1:50 / A0
Best nr.: 602

Verdieping:
22-010
Teken: HJO
Datum: 17-06-2022

Weggeving:
Code: Get: Acc: Datum: Omschrijving: