



Renvoii

WBDBO 30 min en zelfsluitend
WBDBO 60 min en zelfsluitend
WBDBO 120 min en zelfsluitend

De volgende normen zijn van toepassing verklaard:

- NEN 5087 (2013) - Inbraakveiligheid van woningen - bereikbaarheid van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en kozijnen
- NEN 5089 (2009) - Inbraakveiligheid hang- en sluitwerk - classificatie, eisen en beproevingsmethoden
- NEN 5096:2012 nl - Inbraakveiligheid - Dak- of gevelelementen met deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden
- NEN-EN 1627 (2011) - Inbraakveiligheid - deuren, ramen, luiken - classificatie
- NEN-EN 356 - Glas in gebouwen - Beveiligingsbeglazing

overige informatie:

Beginning

- Dikte conform NEN 2658.
- Gelaagd / doorsnellig conform NEN 2658 en de NEN-EN 1990 en 1991.
- Doorsnelligheid conform NEN 3569
- UV-vrij daar waar aangegeven, zie plattegronden en onderstaand verwijl

 Opdrachtgever Rijkswaterstaat Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	Contact E.M. Heikens
---	---

Projectbureau



Project

RVB ROVK Nationaal Archief Emmen

Projectnummer : 30273278
Fase : TO fase

Onderwerp : **Binnen deuren - kelder**

Schaal : als aangegeven	Bladformaat :	Status:
Contractnummer:	Blad : 1 van 1	Definitief
Tekeningnummer:		Versie:
NAE-ARC-Z00-BG-DRW-AR-TO-7000		3