



Renvooi

Akoestiek, Bouwfysica en Brandveiligheid:
Volgens Rapportage Doorns:
• 05127_NLD_OD_BPA-akoestiek-bouwfysica-brandveiligheid_REP

Koofzien RC1:
- Ubuoren met P3A beglazing (2e verdieping)

Koofzien RC2:
- Ubuoren met P4A beglazing (kelder/ begane grond/ 1ste verdieping)
- Alle gewoepingen sluitbaar
- Maximale kierstand tussen kozen en raam: 130mm

Tar plaats van de geperforeerde paneelen voor de koofzien de draaikel (draaikeldele alleen te open met sleutel)

Clinders beschermen tegen kerntrekken en lockpicking.

De volgende normen zijn van toepassing verband met:
NEN 5087 (2013) : Inbraakveiligheid van woningen - bereikbaarheid van
NEN 5089 (2009) : Inbraakveiligheid hang- en sluitwerk - classificatie
NEN 5096 (2012) : Inbraakveiligheid - Dak- of gewoepelingen met
NEN-EN 1627 (2011) : Inbraakveiligheid - deuren, ramen, luiken -
NEN-EN 336 : Glas in gebouwen - Beveiligingsbeglazing

overige informatie

Beglijzing

- Dikte conform NEN 2608.
- Gelaaagd / doornalveilig conform NEN 2608 en de NEN-EN 1990 en 1991.
- Doornalveiligheid conform NEN 3509
- UV-vrij daar waar aangegeven, zie plattegronden en onderstaand verwijc

Opdrachtgever

Contact
E.M. Heikens

Projectbureau



Project

Contact
L. Hofhuis

RVB ROVK Nationaal Archief Emmen

Projectnummer : 30273278
Eenheid : TO eenheid

Classificatielabel:
Internal

Onderwerp	: buiten deur - begane grond
-----------	-------------------------------------

Schaal : als aangegeven

Bladformaat :

Status:

NAE-ARC-Z00-BG-DRW-AR-TO-7001

[illegible]