

Nota van inlichtingen 4

Levering van elektrische inzamelvoertuigen

Vraagnr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
147	Nvl vraag 15	Ik zou graag een verduidelijking willen aangaande het antwoord welke u in Nvl bij vraag 15 hebt gegeven. U verwijst hier naar het onderdeel 'Accuplaatsing' maar dit kan ik niet als separaat onderdeel terugvinden in de rest van de documentatie (het kan natuurlijk zijn dat ik er overheen lees). De accuplaatsing kan ook herleid worden uit de componententekening waarnaar u verwijst in de checklist op bladzijde 18 van de Leidraad. Klopt de aanname dat deze componententekening voldoende is of wil u naar aanleiding van het antwoord in de Nvl een afzonderlijke weergave van de accuplaatsing, en hoe wil u dit terugzien	Een tekening als componentenopstelling volstaat, zolang hieruit ook de totaal geïnstalleerde capaciteit blijkt.
148	Nvl vraag 145	Naar aanleiding van Nvl 3 bij vraag 145, eis E-1.12, waarin aangegeven wordt dat de voorkeur is dat de beladers naast de belading staan, hebben wij nog een vraag hierover. Worden er alleen 140-360 liter containers geladen? (EN840-1)	U wordt verwezen naar E-1.18. Het voertuig is voorzien van een minicontainerbeladingssysteem voor minicontainers met een inhoud van 140 - 360 liter over de kam (container volgens EN 840-1) en rolcontainers 660 - 770 liter over de kam (container volgens EN 840-2). Het voertuig is voorzien van een minicontainerbeladingssysteem voor minicontainers met een inhoud van 140 - 360 liter over de kam (container volgens EN 840-1) en rolcontainers 660 - 770 liter over de kam (container volgens EN 840-2).