Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

RWS INFORMATIE

Bijlage 4

Randvoorwaarden voor het intrekken van de zuigerstangen naar een displaystand < 120 cm

Colofon

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Programma's Projecten en Onderhoud
Auteur	Edwin van Splunder & Marco van Nimwegen
Uitgevoerd door	Inkoop- en Contractmanagement
Datum	6 maart 2024
Status	Definitief
Versienummer	4.0
Hummingbird	3769377

Versiebeheer

0,1	17-10-2019	Nieuwe opzet.
0,2	30-10-2019	Opmerkingen Jan Anker verwerkt.
1,0	12-12-2019	Edwin van Splunder opmerkingen Lidwien verwerkt.
2.0	23-1-2020	Opmerkingen beheerder verwerkt.
3.0	23-11-2020	Toegevoegd Werkinstructie invetten 70119
4.0	06-03-2024	Review beheerder

Vaststelling:

Beheer Zee & Delta:	ICM PPO IPM
M. Hintzen	J. van Bochove
Datum:	Datum:
Paraaf: hintzenm Digitaal ondertekend door hintzenm DN: cn=hintzenm, ou=Production Datum: 2024.04.16 13:16:50 +02'00'	Paraaf: Signed by:Jasper van Bochove Signed at:2024-03-21 16:02:33 +01:00 Reason:Ik keur dit document goed Rijksoverheid

Algemeen

1. Om Uitvoeringswerkzaamheden in het areaal Oosterscheldekering veilig en efficiënt te laten verlopen zijn door de beheerder Zee & Delta randvoorwaarden opgesteld.

   Dit document beschrijft de geldende randvoorwaarden voor het intrekken van de zuigerstangen naar een displaystand <120 cm.
2. Voorafgaande aan een schuifbeweging opwaarts naar een displaystand < 120 cm dient het uitstekende gedeelte van de zuigerstang te allen tijde volledig te zijn ontvet en gewaterstraald conform werkinstructie ‘RWSZL-2009-70203 Ontvetten en hoge druk waterstralen van het uitstekende deel zuigerstangen t.b.v. optrekken schuif < 120cm.
3. Ten behoeve van het in- en ontvetten dient gebruik te worden gemaakt van de werkbordessen. Hiervoor is werkinstructie ‘RWSZL-2009-70147 Werken met werkbordessen’ van kracht.
4. Indien de schuifweging weer teruggebracht wordt in oorspronkelijke stand, na uitvoer werkzaamheden door opdrachtnemer, dient het uitstekende gedeelte van de zuigerstang opnieuw ingevet te worden conform werkinstructie ‘RWSZL-2009-70119 Ontvetten en invetten uitstekende deel zuigerstangen.’