Overzicht meest gebruikte lichtkarakters inclusief BuYe voor de noodwrakboeien.

Meest gebruikte lichtkarakters in Nederland																			
Light Character	**On**	**Off**	**On**	**Off**	**On**	**Off**	**On**	**Off**	**On**	**Off**	**On**	**Off**	**On**	**Off**	**On**	**Off**	**On**	**Off**	**Σ (s)**
Fixed	ON, no OFF period																		
VQ 0,6s	0,3	0,3																	0,6
Q1,2s	0,6	0,6																	1,2
VQ (3) 5s	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	3,5													5,0
Q (3) 10s	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	7,0													10,0
VQ (6) + LFL 10s	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	2,0	4,4					10,0
Q (6) + LFL 15s	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	2,0	5,8					15,0
VQ (9) 10s	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	4,9	10,0
Q (9) 15s	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	4,8	15,0
FL 5s	1,0	4,0																	5,0
LFL 5s	2,0	3,0																	5,0
LFL 8s	3,0	5,0																	8,0
LFL 10s	2,0	8,0																	10,0
FL (2) 10s	0,8	1,2	0,8	7,2															10,0
FL (3) 10s	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0													10,0
FL (4) 10s	0,8	1,2	0,8	1,2	0,8	1,2	0,8	3,2											10,0
FL (4) 15s	0,5	1,5	0,5	1,5	0,5	1,5	0,5	8,5											15,0
FL (5) 20s	0,8	1,2	0,8	1,2	0,8	1,2	0,8	1,2	0,8	11,2									20,0
FL (2+1) 10s	0,5	0,7	0,5	2,1	0,5	5,7													10,0
ISO 2s	1,0	1,0																	2,0
ISO 4s	2,0	2,0																	4,0
ISO 6s	3,0	3,0																	6,0
ISO 8s	4,0	4,0																	8,0
OC 3s	2,0	1,0																	3,0
Oc 4s	3,0	1,0																	4,0
Oc 5s	4,0	1,0																	5,0
Oc 6s	4,5	1,5																	6,0
MO (A) 8s	0,8	1,2	2,4	3,6															8,0
MO (U) 15s	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	11,5													15,0
OcAl BuY 3s	1,0	0,5	1,0	0,5															3,0