

Voor **inkomende** documenten worden in het registratiescherm de volgende metadata-velden ingericht voor het centrale zaaksysteem Rx.Enterprise:

Organisatie	gecontroleerde waardenlijst met de volgende waarden: Alblasserdam / Dordrecht / Hardinxveld-Giessendam / Hendrik-Ido-Ambacht / Papendrecht / Sliedrecht / Zwijndrecht / GR Sociaal; door scanner geselecteerd bij start scanbatch
Kanaal	gecontroleerde waardenlijst met de volgende waarden: post / balie / email
Datum van ontvangst	handmatig in te vullen datumveld op basis van poststempel document
Datum van registratie	datumveld met als default de datum waarop scan is gemaakt met mogelijkheid tot aanpassing
Datum brief	datumveld met default automatische herkenning van scanafbeelding met mogelijkheid tot aanpassing (indien van toepassing)
Zaaknummer	automatische herkenning van scanafbeelding met mogelijkheid tot aanpassing
Zaakomschrijving	handmatig in te vullen tekstveld
Documentomschrijving	handmatig in te vullen tekstveld
E-mail afzender	automatische herkenning van scanafbeelding met mogelijkheid tot aanpassing (indien van toepassing)
Kenmerk	in scan te selecteren waarde (indien van toepassing)

Voor **uitgaande** documenten worden in het registratiescherm de volgende metadata-velden ingericht voor het centrale zaaksysteem Rx.Enterprise:

Organisatie	gecontroleerde waardenlijst met de volgende waarden: Alblasserdam / Dordrecht / Hardinxveld-Giessendam / Hendrik-Ido-Ambacht / Papendrecht / Sliedrecht / Zwijndrecht / GR Sociaal
Kanaal	gecontroleerde waardenlijst met de volgende waarden: post / balie / email
Datum verzending	datumveld met als default de datum waarop scan is gemaakt met mogelijkheid tot aanpassing
Datum van registratie	datumveld met als default de datum waarop scan is gemaakt met mogelijkheid tot aanpassing
Datum brief	datumveld met default automatische herkenning van scanafbeelding met mogelijkheid tot aanpassing

Zaaknummer	automatische herkenning van scanafbeelding met mogelijkheid tot aanpassing
Documentomschrijving	handmatig in te vullen tekstveld
Voor automatische herkenning en volledige registratie van inkomende documenten worden in het registratiescherm de volgende metadata-velden ingericht (<i>naast de hierboven beschreven en voor de volledigheid hieronder herhaalde metadata</i>) :	
Document-metadata:	
Organisatie (hierboven beschreven)	gecontroleerde waardenlijst met de volgende waarden: Alblasterdam / Dordrecht / Hardinxveld-Giessendam / Hendrik-Ido-Ambacht / Papendrecht / Sliedrecht / Zwijndrecht / GR Sociaal; door scanner geselecteerd bij start scanbatch
Kanaal (hierboven beschreven)	gecontroleerde waardenlijst met de volgende waarden: post / balie / email, op basis van kenmerken document gevuld, afgeleid van inhoud document
Richting	gecontroleerde waardenlijst met default-waarde Inkomend
Documenttype	gecontroleerde waardenlijst opgehaald via webservices-koppeling uit VIND-IM (i-Navigator) op basis van inhoud document
Document-omschrijving	automatisch samen te stellen omschrijving op basis van inhoud document
Datum brief (hierboven beschreven)	datumveld met default automatische herkenning van document met mogelijkheid tot aanpassing
Datum ontvangst (hierboven beschreven)	handmatig in te vullen datumveld op basis van poststempel document
Zaak-metadata (indien document start vormt van een nieuwe zaak):	
Zaaktype	gecontroleerde waardenlijst opgehaald via webservices-koppeling uit VIND-IM (i-Navigator) op basis van inhoud document
Zaakomschrijving (hierboven beschreven)	automatisch samen te stellen omschrijving op basis van inhoud document
Kenmerk (hierboven beschreven)	in scan te selecteren waarde (indien van toepassing)
Behandelaar	gecontroleerde waardenlijst opgehaald via Rest-API koppeling uit zaaksysteem Rx.Enterprise met default waarde uit webservices-koppeling uit VIND-IM (i-Navigator) op basis van kenmerken document
2° Behandelaar	gecontroleerde waardenlijst opgehaald via Rest-API koppeling uit zaaksysteem Rx.Enterprise op basis van kenmerken document

3° Behandelaar	gecontroleerde waardenlijst opgehaald via Rest-API koppeling uit zaaksysteem Rx.Enterprise op basis van kenmerken document
Verantwoordelijke	gecontroleerde waardenlijst opgehaald via Rest-API koppeling uit zaaksysteem Rx.Enterprise met default waarde uit webservices-koppeling uit VIND-IM (i-Navigator) op basis van inhoud document
Afzendergegevens	gegevens op te halen uit Basisregistratie Personen, Handelsregister op basis van inhoud document of handmatig in te vullen
Zaak-metadata <i>(indien document hoort bij lopende zaak)</i>	
Zaaknummer <i>(hierboven beschreven)</i>	gecontroleerde waardenlijst opgehaald via Rest-API koppeling uit zaaksysteem Rx.Enterprise; indien aanwezig automatisch herkend op document