

Technical drawing of a vertical cable support structure. The drawing shows a central vertical cable (1) with various components and dimensions. The total height is 8660. Key dimensions include 3000, 2980, 300, 2380, 20, 172, 290, 115, 600, 600, 425, 1085, 1510, 6850, and 8000. Numbered callouts 1 through 6 identify specific parts: 1 (cable), 2 (upper support), 3 (middle support), 4 (top cap), 5 (lower support), and 6 (bottom support). A label 'Kabelgat 150x50' is present near the bottom. A dashed line indicates a curved top section.



 95,1 kg

6	1	Mast-opening<193 losse rail 600			7070203160
5	1	Deur Knevel (enk.nr.)			7070243050
4	1	Topbuis 48,3x5 L=320			7091804100
3	1	Buis 76,1x2,9 S235JR L=12mtr.		3000	08010807603
2	1	Buis 114,3x3,6 S235JR L=12mtr.		2400	08010811404
1	1	Buis 168,3x4,5 S235JR L=12mtr.		3000	08010816805
POS	AANT.	OMSCHRIJVING/AFMETING	BREED	LANG	ART.NR.

Tenzij anders aangegeven op tekening gelden de volgende standaarden met betrekking tot:

TOLERANTIES Lichtmasten: NEN-EN 40-2, Overige masten: NEN-EN 1090-2, Algemeen: NEN-EN ISO 13920 - klasse C/G

VOORBEHANDELINGSGRAAD Producten geschikt voor thermisch verzinken : NEN-EN ISO 8501 - klasse **P1**

UITVOERINGSKLASSE Lichtmasten: NEN-EN 40-5 - Geen klasse, Overige masten: NEN-EN 1090-2 - klasse **EXC 2**

KWALITEITSNIVEAU LASSEN: NEN-EN ISO 5817 klasse C



Omschrijving:	
---------------	--

CVL 8.0 PTU48-GST168

Project/Memo:

Gemeente Oss

Doc.nr.: 6210123006.dwg

Art.nr.: 6210123006.iam

Getekend: 3-8-2021

Status: Voor productie

Schaal:

Formaat:

Specificatie nummer:

Rev.:	
-------	--

Tekenaar: RLI

Projectie:	
------------	--

1 : 40

A3

6210123006

B

auteursrechten voorbehouden volgens de wet

WDL Mast Solutions BV - Gasstraat Oost 7, 5384 AH Oss, Nederland
+31 (0)412 67 47 47 - www.vrlmasteelsolusie.nl