




Toestel	Leidingdiameter
C5 / C6	ø 15mm (tenzij anders gespecificeerd)
UR	ø 15mm (tenzij anders gespecificeerd)
W2 / W3	ø 15mm (tenzij anders gespecificeerd)
A1	ø 15mm (tenzij anders gespecificeerd)
VTM	ø 15mm (tenzij anders gespecificeerd)
UG	ø 15mm (tenzij anders gespecificeerd)
T1 / T2	ø 15mm (tenzij anders gespecificeerd)
GK	ø 15mm (tenzij anders gespecificeerd)
BSH	ø 22mm (tenzij anders gespecificeerd)
Nooddouche	ø 28mm (tenzij anders gespecificeerd)
Oogdouche	ø 22mm (tenzij anders gespecificeerd)

Renvooi	
Koudtapwater (drinkwater)	 
Warmtapwater	 
Natte brandleiding (NBL)	 
Koud proceswater (Lab)	 
Warm proceswater (Lab)	 
Demiwater	 
Onthard koudwater (OHKW)	  OHKW
Onthard warmwater (OHWW)	  OHWW
Droge blusleiding	  DBL
Brandslanghaspel	 BSH
Close inboiler (CIB)	 CIB
Elektrische doorstroomer t.b.v. nooddouches	 E-Doorstroomer (ND)

Bestek

project : Gebouw T MUMC+
projectnummer : 2300939
omschrijving : 6e Verdieping
Waterinstallaties
datum : 06-07-2026
formaat : A0
schaal : 1:100
getekend : BK/KC
gezien : WB
datum ondertekend : 06-07-2026

opdrachtgever : MUMC+
architect : Wiegerinck Architecten

gewijzigd:
a: 15-09-2026
b:
c:
d:
e:

Aanpassing droge blusleiding



T: 068-032222
E: w.huygen@net
W: www.huygen.net

