

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk:

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211010			Reparatie asfaltverharding; ingravingen in paden.				
211010	812199	.	Reparatie asfaltverharding; ingravingen in paden.	m2	20,00	F	
211015		.	Frezen van teervrij asfalt.				
		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
211015	810201	.	Frezen van teervrij asfalt.	m2			30,00 I
		.	Betreft: het frezen van het gehele oppervlak van de				
		.	bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm				
		.	breed van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een				
		.	bestaande asfaltconstructie				
		.	Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
		.	Resultaten (voor)onderzoek: conform				
		.	bestekspostgroep(en) 1020				
		9.	Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m				
		.1.	Dikte van de af te frezen laag: 40 mm				
		.2.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
		.	bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens				
		.	bestekspostnr(s). 831210				
211020		.	Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.				
211020	812199	.	Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.	m2	10,00	F	
211025		.	Frezen van teervrij asfalt.				
		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
211025	810201	.	Frezen van teervrij asfalt.	m2			15,00 I
		.	Betreft: het frezen van het gehele oppervlak van de				
		.	bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm				
		.	breed van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een				
		.	bestaande asfaltconstructie				
		.	Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
		.	Resultaten (voor)onderzoek: conform				
		.	bestekspostgroep(en) 1020				
		9.	Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m				
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 40 mm				
		.2.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
		.	bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens				
		.	bestekspostnr(s). 831210				
211030		.	Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.				
211030	812199	.	Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.	m2	5,00	F	
211035		.	Frezen van teervrij asfalt.				
		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
211035	810201	.	Frezen van teervrij asfalt.	m2			7,50 I
		.	Betreft: het frezen van het gehele oppervlak van de				
		.	bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm				
		.	breed van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een				
		.	bestaande asfaltconstructie				
		.	Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
		.	Resultaten (voor)onderzoek: conform				
		.	bestekspostgroep(en) 1020				
		9.	Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m				
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 40 mm				
		.2.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
		.	bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens				
		.	bestekspostnr(s). 831210				
211110		.	Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.				
211110	812199	.	Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.	m2	50,00	F	
211115		.	Frezen van teerhoudend asfalt.				
		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211115	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 9. Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230	m2		75,00	I
211120			Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.				
211120	812199		Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.	m2	25,00	F	
211125			Frezen van teerhoudend asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
211125	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 9. Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230	m2		37,50	I
212010			Reparatie asfaltschade.				
212010	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	25,00	F	
212011			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
212011	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 9. Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210	m2		25,00	I
212020			Reparatie asfaltschade.				
212020	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	15,00	F	
212021			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212021	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .9. Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210	m2		15,00	I
212025			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
212025	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .3. Dikte van de af te frezen laag: 30 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210	m2		22,50	I
212030			Reparatie asfaltschade.				
212030	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	15,00	F	
212031			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
212031	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .9. Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210	m2		15,00	I
212035			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
212035	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .3. Dikte van de af te frezen laag: 30 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het	m2		22,50	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212040			bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210				
			Frezen van teervrij asfalt.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
212040	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	10,00	F	
			Totaal =< 5 m2				
			Betreft: separaat frezen asfaltverharding met kunststof				
			wapening				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		9.	Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 40 mm				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens				
			bestekspostnr(s). 831250				
212110			Reparatie asfaltschade.				
212110	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	50,00	F	
212111			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een				
			aansluiting.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
212111	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een	m2			50,00 I
			aansluiting.				
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade				
			aan de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van				
			500 mm breed van de deklaag t.p.v. een reparatievak op				
			een bestaande asfaltconstructie				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		.9.	Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis				
			van de Wet milieubeheer vergunde be- en				
			verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van				
			teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s).				
			831230				
212120			Reparatie asfaltschade.				
212120	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	150,00	F	
212121			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een				
			aansluiting.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
212121	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een	m2			150,00 I
			aansluiting.				
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade				
			aan de bestaande asfaltlaag				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		.9.	Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm				
		.2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis				
			van de Wet milieubeheer vergunde be- en				
			verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van				
			teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s).				
			831230				
212125			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een				
			aansluiting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
212125	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2		225,00	I
			Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		.3.	Dikte van de af te frezen laag: 30 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s).				
			831230				
212130			Reparatie asfaltschade.				
212130	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	50,00	F	
212131			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
212131	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2		50,00	I
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		.9.	Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s).				
			831230				
212135			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
212135	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2		75,00	I
			Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		.3.	Dikte van de af te frezen laag: 30 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s).				
			831230				
212140			Frezen van teerhoudend asfalt.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
212140	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	25,00	F	
			Totaal =< 5 m2				
			Betreft: separaat frezen asfaltverharding met				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			kunststofwapening				
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		9.	Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m				
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 40 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis				
			van de Wet milieubeheer vergunde be- en				
			verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van				
			teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s).				
			831260				
221010			Reparatie asfaltverharding; ingravingen in paden.				
221010	812199		Reparatie asfaltverharding; ingravingen in paden.	m2	50,00	F	
221015			Frezen van teervrij asfalt.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
221015	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2			75,00 I
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak van de				
			bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm				
			breed van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een				
			bestaande asfaltconstructie				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		9.	Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m				
		.1.	Dikte van de af te frezen laag: 40 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens				
			bestekspostnr(s). 831210				
221020			Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.				
221020	812199		Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.	m2	30,00	F	
221025			Frezen van teervrij asfalt.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
221025	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2			45,00 I
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak van de				
			bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm				
			breed van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een				
			bestaande asfaltconstructie				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		9.	Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m				
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 40 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens				
			bestekspostnr(s). 831210				
221030			Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.				
221030	812199		Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.	m2	5,00	F	
221035			Frezen van teervrij asfalt.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
221035	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2			7,50 I
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak van de				
			bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm				
			breed van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een				
			bestaande asfaltconstructie				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
		9.	Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m			
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 40 mm			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het			
			bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens			
			bestekspostnr(s). 831210			
221110			Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.			
221110	812199		Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.	m2	1.000,00	F
221115			Frezen van teerhoudend asfalt.			
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
221115	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2		1.500,00
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak van de			
			bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm			
			breed van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een			
			bestaande asfaltconstructie			
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend			
			Resultaten (voor)onderzoek: conform			
			bestekspostgroep(en) 1020			
		9.	Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m			
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 40 mm			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis			
			van de Wet milieubeheer vergunde be- en			
			verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van			
			teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s).			
			831230			
221120			Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.			
221120	812199		Reparatie asfaltverharding; ingravingen in wegen.	m2	50,00	F
221125			Frezen van teerhoudend asfalt.			
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
221125	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2		75,00
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak van de			
			bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm			
			breed van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een			
			bestaande asfaltconstructie			
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend			
			Resultaten (voor)onderzoek: conform			
			bestekspostgroep(en) 1020			
		9.	Gemiddelde totale breedte kleiner of gelijk aan 3,00 m			
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 40 mm			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis			
			van de Wet milieubeheer vergunde be- en			
			verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van			
			teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s).			
			831230			
222010			Reparatie asfaltschade.			
222010	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	25,00	F
222011			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een			
			aansluiting.			
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
222011	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een	m2		25,00
			aansluiting.			
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade			
			aan de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van			
			500 mm breed van de deklaag t.p.v. een reparatievak op			
			een bestaande asfaltconstructie			
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.			
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij			
			Resultaten (voor)onderzoek: conform			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			bestekspostgroep(en) 1020				
		.9.	Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm				
		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens				
			bestekspostnr(s). 831210				
222020			Reparatie asfaltschade.				
222020	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	400,00	F	
222021			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een				
			aansluiting.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
222021	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een	m2			400,00 I
			aansluiting.				
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade				
			aan de bestaande asfaltlaag				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		.9.	Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm				
		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens				
			bestekspostnr(s). 831210				
222025			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een				
			aansluiting.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
222025	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een	m2			600,00 I
			aansluiting.				
			Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de				
			bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm				
			breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande				
			asfaltconstructie				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		.3.	Dikte van de af te frezen laag: 30 mm				
		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens				
			bestekspostnr(s). 831210				
222030			Reparatie asfaltschade.				
222030	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	40,00	F	
222031			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een				
			aansluiting.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
222031	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een	m2			40,00 I
			aansluiting.				
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade				
			aan de bestaande asfaltlaag				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		.9.	Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm				
		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het				
			bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens				
			bestekspostnr(s). 831210				
222035			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een				
			aansluiting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
222035	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 3. Dikte van de af te frezen laag: 30 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210	m2		60,00 I
222050			Frezen van teervrij asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
222050	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: separaat frezen asfaltverharding met kunststofwapening Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 9. Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m 2. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831250	m2	25,00 F	
222110			Reparatie asfaltschade.			
222110	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	400,00 F	
222111			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
222111	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 9. Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230	m2		400,00 I
222120			Reparatie asfaltschade.			
222120	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	500,00 F	
222121			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
222121	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag	m2		500,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222125			Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .9. Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230				
222125	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	m2		750,00	I
222130			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .3. Dikte van de af te frezen laag: 30 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230				
222130	812199		Reparatie asfaltschade..	m2	150,00	F	
222131			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
222131	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .9. Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230	m2		150,00	I
222135			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
222135	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020	m2		225,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222150		.3. 2	Dikte van de af te frezen laag: 30 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230				
222150	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	m2	25,00	F	
232010		 2	Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: separaat frezen asfaltverharding met kunststofwapening Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 Gemiddelde totale breedte kleiner dan 3,00 m Dikte van de af te frezen laag: 40 mm				
232010	812199	 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831260	m2	100,00	F	
232011			Reparatie asfaltschade.				
232011	810202		Reparatie asfaltschade.	m2			100,00 I
232020		 2	Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232020	812199	 2	Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm	m2	40,00	F	
232021		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210				
232021	810202		Reparatie asfaltschade.	m2			40,00 I
232025		 2	Reparatie asfaltschade.				
232025	812199	 2	Reparatie asfaltschade.	m2			
232025			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232025	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm	m2			40,00 I
232025		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210				
232025			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			aansluiting.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232025	810202		Frezen van teevrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2		60,00	I
			Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teevrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
			.3. Dikte van de af te frezen laag: 30 mm				
			.2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210				
232030			Reparatie asfaltschade.				
232030	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	40,00	F	
232031			Frezen van teevrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232031	810202		Frezen van teevrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2		40,00	I
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teevrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
			.9. Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm				
			.2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210				
232035			Frezen van teevrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232035	810202		Frezen van teevrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2		60,00	I
			Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teevrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
			.3. Dikte van de af te frezen laag: 30 mm				
			.2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210				
232050			Frezen van teevrij asfalt.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232050	810201		Frezen van teevrij asfalt.	m2	25,00	F	
			Betreft: separaat frezen asfaltverharding met kunststofwapening				
			Hoedanigheid van het asfalt: teevrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
			9. Gemiddelde totale breedte kleiner dan 1,50 m				
			.2 Dikte van de af te frezen laag: 40 mm				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
232110		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831250				
232110	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	50,00	F	
232111			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
232111	810202		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232111	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2			50,00 I
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		.9. . . .	Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm				
232120		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210				
232120	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	50,00	F	
232121			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
232121	810202		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232121	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2			50,00 I
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		.9. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm				
232125		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210				
232125	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2			75,00 I
232125	810202		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232125	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
			Betreft: het frezen van het herstellende oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		.3. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 30 mm				
232131		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210				
232131			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
232131	810202		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2		50,00	I
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		.9.	Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210				
232135			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232135	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2		75,00	I
			Betreft: het frezen van het herstellde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		.3.	Dikte van de af te frezen laag: 30 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210				
232150			Frezen van teervrij asfalt.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232150	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	25,00	F	
			Betreft: separaat frezen asfaltverharding met kunststofwapening				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		9.	Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk aan 3,00 m				
		.2.	Dikte van de af te frezen laag: 40 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831250				
232210			Reparatie asfaltschade.				
232210	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	25,00	F	
232211			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232211	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2		25,00	I
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		.9.	Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
232220		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210				
232220	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	25,00	F	
232221			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
232221	810202		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232221	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2			25,00 I
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		.9. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm				
232225		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210				
232225	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2			37,50 I
232225	810202		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232225	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2			37,50 I
			Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		.3. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 30 mm				
232230		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210				
232230	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	25,00	F	
232230	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	25,00	F	
			Betreft: asfaltverharding met schadebeelden				
			Dikte reparatie: groter dan 80 mm en kleiner of gelijk aan 120 mm				
			Machinale verwerking van materialen				
232231			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
232231	810202		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232231	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2			25,00 I
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		.9. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm				
		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
232235			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232235	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 3. Dikte van de af te frezen laag: 30 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210	m2		37,50	I
232250			Frezen van teervrij asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232250	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: separaat frezen asfaltverharding met kunststofwapening Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 9. Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m 2. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831250	m2	25,00	F	
232310			Reparatie asfaltschade.				
232310	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	150,00	F	
232311			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232311	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 9. Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230	m2		150,00	I
232320			Reparatie asfaltschade.				
232320	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	100,00	F	
232321			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232321	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2		100,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .9. Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230			
232325			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
232325	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .3. Dikte van de af te frezen laag: 30 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230	m2		150,00 I
232330			Reparatie asfaltschade.			
232330	812199		Reparatie asfaltschade. Betreft: asfaltverharding met schadebeelden Dikte reparatie: groter dan 80 mm en kleiner of gelijk aan 120 mm Machinale verwerking van materialen	m2	50,00 F	
232331			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
232331	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .9. Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230	m2		50,00 I
232335			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
232335	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm	m2		75,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
232350			breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .3. Dikte van de af te frezen laag: 30 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230				
232350	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	m2	25,00	F	
232410			Reparatie asfaltschade.				
232410	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	250,00	F	
232411			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232411	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .9. Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230	m2			250,00 I
232420			Reparatie asfaltschade.				
232420	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	300,00	F	
232421			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232421	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend	m2			300,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
232425			Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .9. Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232425	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .3. Dikte van de af te frezen laag: 30 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230 Reparatie asfaltschade.	m2		450,00	I
232430			Reparatie asfaltschade.				
232430	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	150,00	F	
232431			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232431	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .9. Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230 Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	m2		150,00	I
232435			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232435	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .3. Dikte van de af te frezen laag: 30 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis	m2		225,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
232450			van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230				
232450	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	m2	25,00	F	
232450	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: separaat frezen asfaltverharding met kunststofwapening Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 9. Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk aan 3,00 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831260	m2	25,00	F	
232510			Reparatie asfaltschade.				
232510	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	750,00	F	
232511			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232511	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .9. Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230	m2			750,00 I
232520			Reparatie asfaltschade.				
232520	812199		Reparatie asfaltschade. Betreft: asfaltverharding met schadebeelden Dikte reparatie: groter dan 40 mm en kleiner of gelijk aan 80 mm Machinale verwerking van materialen	m2	750,00	F	
232521			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
232521	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .9. Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm	m2			750,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
232525		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230			
232525	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.			
232525	810212		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
232525	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2		1.125,00 I
232525	810212		Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie			
232525	810212		Totaal aantal aansluitingen n.t.b.			
232525	810212		Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend			
232525	810212		Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020			
232525	810212	. 3.	Dikte van de af te frezen laag: 30 mm			
232525	810212	 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230			
232525	810212		Reparatie asfaltschade.			
232525	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	200,00 F	
232525	812199		Betreft: asfaltverharding met schadebeelden			
232525	812199		Dikte reparatie: groter dan 80 mm en kleiner of gelijk aan 120 mm			
232525	812199		Machinale verwerking van materialen			
232531			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.			
232531	810212		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
232531	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2		200,00 I
232531	810212		Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag			
232531	810212		Totaal aantal aansluitingen n.t.b.			
232531	810212		Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend			
232531	810212		Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020			
232531	810212	. 9.	Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm			
232531	810212	 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230			
232531	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.			
232531	810212		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
232531	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2		300,00 I
232531	810212		Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie			
232531	810212		Totaal aantal aansluitingen n.t.b.			
232531	810212		Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend			
232531	810212		Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020			
232531	810212	. 3.	Dikte van de af te frezen laag: 30 mm			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
232550		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230				
232550	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	m2	25,00	F	
242110		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831260				
242110	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	100,00	F	
242111			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
242111	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .9. Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210	m2			100,00 I
242120			Reparatie asfaltschade.				
242120	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	500,00	F	
242121			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
242121	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .9. Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210	m2			500,00 I
242125			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
242125	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2			750,00 I
			Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		.3. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 30 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210				
242130			Reparatie asfaltschade.				
242130	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	100,00	F	
242131			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
242131	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2			100,00 I
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		.9. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210				
242135			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
242135	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2			150,00 I
			Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		.3. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 30 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210				
242150			Frezen van teervrij asfalt.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
242150	810201		Frezen van teervrij asfalt.	m2	100,00	F	
			Betreft: separaat frezen asfaltverharding met kunststofwapening				
			Hoedanigheid van het asfalt: teervrij				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		9.	Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk aan 3,00 m				

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
242230	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	100,00	F
242231			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
242231	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 9. Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210	m2		100,00 I
242235			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
242235	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 3. Dikte van de af te frezen laag: 30 mm 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210	m2		150,00 I
242250			Frezen van teervrij asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
242250	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: separaat frezen asfaltverharding met kunststofwapening Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 9. Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m 2. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 2. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831250	m2	100,00	F
242410			Reparatie asfaltschade.			
242410	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	125,00	F
242411			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
242411	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend	m2		125,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			Resultaten (voor)onderzoek: conform			
			bestekspostgroep(en) 1020			
		.9.	Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis			
			van de Wet milieubeheer vergunde be- en			
			verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van			
			teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s).			
			831230			
242420			Reparatie asfaltschade.			
242420	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	125,00	F
242421			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een			
			aansluiting.			
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
242421	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een	m2		125,00 I
			aansluiting.			
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade			
			aan de bestaande asfaltlaag			
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.			
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend			
			Resultaten (voor)onderzoek: conform			
			bestekspostgroep(en) 1020			
		.9.	Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis			
			van de Wet milieubeheer vergunde be- en			
			verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van			
			teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s).			
			831230			
242425			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een			
			aansluiting.			
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
242425	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een	m2		187,50 I
			aansluiting.			
			Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de			
			bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm			
			breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande			
			asfaltconstructie			
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.			
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend			
			Resultaten (voor)onderzoek: conform			
			bestekspostgroep(en) 1020			
		.3.	Dikte van de af te frezen laag: 30 mm			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis			
			van de Wet milieubeheer vergunde be- en			
			verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van			
			teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s).			
			831230			
242430			Reparatie asfaltschade.			
242430	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	100,00	F
242431			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een			
			aansluiting.			
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
242431	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een	m2		100,00 I
			aansluiting.			
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade			
			aan de bestaande asfaltlaag			
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.			
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend			
			Resultaten (voor)onderzoek: conform			
			bestekspostgroep(en) 1020			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
242435	810212	.9.	Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm	m2			
		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230				
			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
242435	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2			150,00 I
			Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020				
242450	810211	.3.	Dikte van de af te frezen laag: 30 mm	m2	100,00 F		
		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230				
			Frezen van teerhoudend asfalt.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
242450	810211		Frezen van teerhoudend asfalt.	m2			
			Betreft: separaat frezen asfaltverharding met kunststofwapening				
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020				
		9.	Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk aan 3,00 m				
242510	812199	.2.	Dikte van de af te frezen laag: 40 mm	m2	2.000,00 F		
		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831260				
			Reparatie asfaltschade.				
			Reparatie asfaltschade.				
242511	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2			2.000,00 I
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020				
		.9.	Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm				
		 2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s).				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			831230				
242520			Reparatie asfaltschade.				
242520	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	750,00	F	
242521			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
242521	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2			750,00 I
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		.9.	Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en				
			verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s).				
			831230				
242525			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
242525	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2			1.125,00 I
			Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm				
			breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		.3.	Dikte van de af te frezen laag: 30 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en				
			verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s).				
			831230				
242530			Reparatie asfaltschade.				
242530	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	500,00	F	
242531			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
242531	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2			500,00 I
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
		.9.	Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm				
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en				
			verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s).				
			831230				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
242535			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
242535	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 3. Dikte van de af te frezen laag: 30 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230	m2		750,00	I
242550			Frezen van teerhoudend asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
242550	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: separaat frezen asfaltverharding met kunststofwapening Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 9. Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m 2. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831260	m2	100,00	F	
252110			Reparatie asfaltschade.				
252110	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	250,00	F	
252111			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
252111	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 9. Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210	m2		250,00	I
252120			Reparatie asfaltschade.				
252120	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	500,00	F	
252121			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252121	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .9. Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210	m2		500,00	I
252125			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
252125	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .3. Dikte van de af te frezen laag: 30 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210	m2		750,00	I
252130			Reparatie asfaltschade..				
252130	812199		Reparatie asfaltschade. Betreft: asfaltverharding met schadebeelden Dikte reparatie: groter dan 80 mm en kleiner of gelijk aan 120 mm Machinale verwerking van materialen	m2	250,00	F	
252131			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
252131	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .9. Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210	m2		250,00	I
252135			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
252135	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij	m2		375,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252150			Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .3. Dikte van de af te frezen laag: 30 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210				
252150	810201		Frezen van teervrij asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	m2	100,00	F	
252210			Frezen van teervrij asfalt. Betreft: separaat frezen asfaltverharding met kunststofwapening Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 9. Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk aan 3,00 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831250	m2	500,00	F	
252210	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	500,00	F	
252211			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	m2			
252211	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .9. Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210	m2			500,00 I
252220			Reparatie asfaltschade.	m2	500,00	F	
252220	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	500,00	F	
252221			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	m2			
252221	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .9. Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210	m2			500,00 I
252225			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
252225	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .3. Dikte van de af te frezen laag: 30 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210	m2			750,00 I
252230			Reparatie asfaltschade.				
252230	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	250,00	F	
252231			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
252231	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .9. Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210	m2			250,00 I
252235			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
252235	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .3. Dikte van de af te frezen laag: 30 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210	m2			375,00 I
252250			Frezen van teervrij asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
252250	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: separaat frezen asfaltverharding met kunststofwapening Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 9. Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het	m2	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252410			bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831250				
252410	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	500,00	F	
252411			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
252411	810212		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
252411	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2			500,00 I
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
			.9. Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm				
			.2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230				
252420			Reparatie asfaltschade..				
252420	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	100,00	F	
252421			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
252421	810212		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
252421	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2			100,00 I
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
			.9. Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm				
			.2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230				
252425			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
252425	810212		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
252425	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2			150,00 I
			Betreft: het frezen van het herstellde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie				
			Totaal aantal aansluitingen n.t.b.				
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform				
			bestekspostgroep(en) 1020				
			.3. Dikte van de af te frezen laag: 30 mm				
			.2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252430			teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230				
252430	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	100,00	F	
252431			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
252431	810212		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door: Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2			100,00 I
			Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .9. Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230				
252435			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.				
252435	810212		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door: Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2			150,00 I
			Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .3. Dikte van de af te frezen laag: 30 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230				
252450			Frezen van teerhoudend asfalt.				
252450	810211		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door: Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	100,00	F	
			Betreft: separaat frezen asfaltverharding met kunststofwapening Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 9. Gemiddelde totale breedte groter dan 1,50 m en kleiner of gelijk aan 3,00 m .2. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831260				
252510			Reparatie asfaltschade.				
252510	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	1.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252511			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
252511	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed van de deklaag t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .9. Dikte van de af te frezen laag: max. 40 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230	m2		1.000,00	I
252520			Reparatie asfaltschade.				
252520	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	1.000,00	F	
252521			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
252521	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .9. Dikte van de af te frezen laag: 40-80 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230	m2		1.000,00	I
252525			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
252525	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het herstellde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 .3. Dikte van de af te frezen laag: 30 mm .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230	m2		1.500,00	I
252530			Reparatie asfaltschade.				
252530	812199		Reparatie asfaltschade.	m2	500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
252531			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
252531	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het gehele oppervlak t.p.v. schade aan de bestaande asfaltlaag Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 9. Dikte van de af te frezen laag: 80-120 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230	m2		500,00	I
252535			Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
252535	810212		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: het frezen van het herstelde oppervlak van de bestaande asfaltlaag en een aansluitnaad van 500 mm breed t.p.v. een reparatievak op een bestaande asfaltconstructie Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 3. Dikte van de af te frezen laag: 30 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230	m2		750,00	I
252550			Frezen van teerhoudend asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
252550	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: separaat frezen asfaltverharding met kunststofwapening Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 9. Gemiddelde totale breedte groter dan 3,00 m 2. Dikte van de af te frezen laag: 40 mm 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831260	m2	100,00	F	
261010			Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
261010	810202		Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting. Betreft: trapfrezen t.b.v. aansluitingen Totaal aantal aansluitingen n.t.b. Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 9. Over de gehele breedte van de aan te brengen laag	m2	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
261020		.4.	Dikte van de af te frezen laag: 40 mm			
		. .1.	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm			
		.	Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm			
		. .2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210			
261020		.	Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.			
		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
261020	810203	.	Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.	m3	10,00	F
		.	Betreft: trapfrezen t.b.v. aansluitingen			
		.	Hoedanigheid van het asfalt: teevrij			
		.	Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020			
		9.	Over de gehele breedte van de aan te brengen lagen			
		.2.	Afmetingen van de eerste te frezen laag:			
		.	Dikte 40 mm en breedte 1,00 m			
		.	Afmetingen van de tweede te frezen laag:			
		.	Dikte 40/80 mm en breedte 0,50 m			
		. .1.	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm			
		.	Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm			
		. .2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831210			
262010		.	Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.			
		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
262010	810212	.	Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2	100,00	F
		.	Betreft: trapfrezen t.b.v. aansluitingen			
		.	Totaal aantal aansluitingen n.t.b.			
		.	Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend			
		.	Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020			
		9.	Over de gehele breedte van de aan te brengen laag			
		.4.	Dikte van de af te frezen laag: 40 mm			
		. .1.	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm			
		.	Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm			
		. .2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831230			
262020		.	Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.			
		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
262020	810213	.	Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting.	m3	10,00	F
		.	Betreft: trapfrezen t.b.v. aansluitingen			
		.	Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend			
		.	Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020			
		.2.	Afmetingen van de eerste te frezen laag:			
		.	Dikte 40 mm en breedte 1,00 m			
		.	Afmetingen van de tweede te frezen laag:			
		.	Dikte 40-80 mm en breedte 0.50 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
		. . 1. . .	Groefafstand groter dan 8 mm en kleiner dan of gelijk aan 15 mm			
			Groefdiepte groter dan 3 mm en kleiner dan of gelijk aan 5 mm			
						
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van			
			teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s).			
			831230			
						
511140			Verwijderen teerhoudende funderingslaag.			
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
						
511140	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	50,00	F
			Betreft: opbreken lichtgebonden fundering			
		1.	Breedte tot 1,50 m			
		.9. . . .	Dikte van 200 tot 400 mm			
		. .9. . .	Lichtgebonden funderingsmateriaal			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van			
			teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s).			
			831270			
						
511150			Verwijderen teerhoudende funderingslaag.			
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
						
511150	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	50,00	F
			Betreft: opbreken lichtgebonden fundering			
		2.	Breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.9. . . .	Dikte van 200 tot 400 mm			
		. .9. . .	Lichtgebonden funderingsmateriaal			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van			
			teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s).			
			831270			
						
511160			Verwijderen teerhoudende funderingslaag.			
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
						
511160	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	50,00	F
			Betreft: opbreken lichtgebonden fundering			
		3.	Breedte van 3,00 m en meer			
		.9. . . .	Dikte van 200 tot 400 mm			
		. .9. . .	Lichtgebonden funderingsmateriaal			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van			
			teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s).			
			831270			
						
511240			Verwijderen teerhoudende funderingslaag.			
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
						
511240	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag.	m2	50,00	F
			Betreft: opbreken gebonden fundering			
		1.	Breedte tot 1,50 m			
		.9. . . .	Dikte van 200 tot 400 mm			
		. .2. . .	Gebonden funderingsmateriaal			
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van			
			teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s).			
			831280			
						
511250			Verwijderen teerhoudende funderingslaag.			
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
511250	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: opbreken gebonden fundering 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte van 200 tot 400 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831280	m2	50,00	F
511260			Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
511260	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: opbreken gebonden fundering 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Dikte van 200 tot 400 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831280	m2	50,00	F
511340			Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
511340	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: opbreken lichtgebonden fundering 1. Breedte tot 1,50 m .9. Dikte van 200 tot 400 mm .9. Lichtgebonden funderingsmateriaal .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831270	m2	500,00	F
511350			Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
511350	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: opbreken lichtgebonden fundering 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte van 200 tot 400 mm .9. Lichtgebonden funderingsmateriaal .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831270	m2	500,00	F
511360			Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
511360	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: opbreken lichtgebonden fundering 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Dikte van 200 tot 400 mm .9. Lichtgebonden funderingsmateriaal .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831270	m2	500,00	F
511440			Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
511440	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: opbreken gebonden fundering 1. Breedte tot 1,50 m .9. Dikte van 200 tot 400 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831280	m2	500,00	F
511450			Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
511450	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: opbreken gebonden fundering 2. Breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte van 200 tot 400 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831280	m2	500,00	F
511460			Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
511460	800402		Verwijderen teerhoudende funderingslaag. Betreft: opbreken gebonden fundering 3. Breedte van 3,00 m en meer .9. Dikte van 200 tot 400 mm .2. Gebonden funderingsmateriaal .9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831280	m2	500,00	F
512110			Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
512110	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Teervrij asfalt: conform bestekspostgroep(en) 1020 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte tot 100 mm .9. Op een zandbed of fundering .3. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831220	m2	50,00	F
512120			Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
512120	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Teervrij asfalt: conform bestekspostgroep(en) 1020 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte tot 100 mm .9. Op een zandbed of fundering .3. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831220	m2	50,00	F
512130			Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
512130	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Teervrij asfalt: conform bestekspostgroep(en) 1020 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m	m2	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
512140		.9.9.3	Dikte tot 100 mm Op een zandbed of fundering Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831220 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
512140	810301	 1.9.9.3	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Teervrij asfalt: conform bestekspostgroep(en) 1020 Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte van 100 tot 200 mm Op een zandbed of fundering Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831220 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	m2	50,00	F
512150			Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
512150	810301	 2.9.9.3	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Teervrij asfalt: conform bestekspostgroep(en) 1020 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Dikte van 100 tot 200 mm Op een zandbed of fundering Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831220 Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	m2	50,00	F
512160			Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
512160	810301	 3.9.9.3	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Teervrij asfalt: conform bestekspostgroep(en) 1020 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m Dikte van 100 tot 200 mm Op een zandbed of fundering Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting volgens bestekspostnr(s). 831220 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	m2	50,00	F
512210			Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
512210	810302	. 1.9.9.2 .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 Totale breedte kleiner dan 1,50 m Dikte tot 100 mm Op een zandbed of fundering Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831240 Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	m2	50,00	F
512220			Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
512220	810302	. 2.9.9.2	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m Dikte tot 100 mm Op een zandbed of fundering Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis	m2	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
512230			van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831240				
512230	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	m2	50,00	F	
512240	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte tot 100 mm .9. Op een zandbed of fundering .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831240	m2	50,00	F	
512240	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	m2	50,00	F	
512250	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van 100 tot 200 mm .9. Op een zandbed of fundering .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831240	m2	50,00	F	
512260	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	m2	50,00	F	
512260	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte van 100 tot 200 mm .9. Op een zandbed of fundering .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831240	m2	50,00	F	
512260	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:	m2	50,00	F	
512260	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte van 100 tot 200 mm .9. Op een zandbed of fundering .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831240	m2	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
512410			Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
512410	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte tot 100 mm .9. Op een zandbed of fundering .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831240	m2	500,00	F
512420			Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
512420	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 2. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m .9. Dikte tot 100 mm .9. Op een zandbed of fundering .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831240	m2	500,00	F
512430			Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
512430	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .9. Dikte tot 100 mm .9. Op een zandbed of fundering .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831240	m2	500,00	F
512440			Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
512440	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: conform bestekspostgroep(en) 1020 1. Totale breedte kleiner dan 1,50 m .9. Dikte van 100 tot 200 mm .9. Op een zandbed of fundering .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis van de Wet milieubeheer vergunde be- en verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s). 831240	m2	500,00	F
512450			Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
512450	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
			Resultaten (voor)onderzoek: conform			
			bestekspostgroep(en) 1020			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.9.	Dikte van 100 tot 200 mm			
		. .9.	Op een zandbed of fundering			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis			
			van de Wet milieubeheer vergunde be- en			
			verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van			
			teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s).			
			831240			
512460			Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.			
			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:			
512460	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	500,00	F
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend			
			Resultaten (voor)onderzoek: conform			
			bestekspostgroep(en) 1020			
		3.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m			
		.9.	Dikte van 100 tot 200 mm			
		. .9.	Op een zandbed of fundering			
		2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een op basis			
			van de Wet milieubeheer vergunde be- en			
			verwerkingsinrichting voor thermische reiniging van			
			teerhoudend materiaal volgens bestekspostnr(s).			
			831240			
831150			Asfalt afvoeren.			
			Bestekspost vervalt.			
8312			<u>Vervoers- en acceptatiekosten - asfalt</u>			
			Bestekspost toevoegen.			
8312			<u>Vervoers- en acceptatiekosten - asfalt</u>			
			De eenheidsprijzen in deze sectie bevatten het totaal			
			aan laad, vervoers- en acceptatiekosten van materialen			
			die voor de opdrachtgever geen waarde hebben.			
831210			Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal.			
			Bestekspost toevoegen.			
831210	810799		Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal.	ton	750,00	F
			Betreft: vrijgekomen gefreesd teervrij asfalt volgens			
			bestekspostgroep(en) 211, 212, 221, 222, 232, 242, 252			
			en 261			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het			
			bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Inclusief de door de inrichting in rekening gebrachte			
			verwerkings- en acceptatiekosten			
			Incl. laden en lossen			
831220			Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal.			
			Bestekspost toevoegen.			
831220	810799		Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal.	ton	750,00	F
			Betreft: vrijgekomen opgebroken teervrij asfalt volgens			
			bestekspostgroep(en) 5121 en 5123			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het			
			bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting			
			Inclusief de door de inrichting in rekening gebrachte			
			verwerkings- en acceptatiekosten			
			Incl. laden en lossen			
831230			Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.			
			Bestekspost toevoegen.			
831230	810799		Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	1.250,00	F
			Betreft: vrijgekomen gefreesd teerhoudend asfalt			
			volgens bestekspostgroep(en) 211, 212, 221, 222, 232,			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
831240			242, 252 en 262 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen Een certificaat, afgegeven door de thermische verwerker waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd Inclusief de door de inrichting in rekening gebrachte verwerkings- en acceptatiekosten Incl. laden en lossen			
831240	810799		Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. Bestekspost toevoegen.	ton	750,00	F
831250			Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal. Bestekspost toevoegen.			
831250	810799		Vervoeren teervrij verhardingsmateriaal. Betreft: vrijgekomen gefreesd teervrij asfalt met kunststof wapening volgens bestekspostgroep(en) 2120, 2220, 2320, 2321, 2322, 2421, 2422, 2521 en 2522 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Inclusief de door de inrichting in rekening gebrachte verwerkings- en acceptatiekosten Incl. laden en lossen	ton	50,00	F
831260			Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. Bestekspost toevoegen.			
831260	810799		Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal. Betreft: vrijgekomen gefreesd teerhoudend asfalt met kunststof wapening volgens bestekspostgroep(en) 2121, 2221, 2323, 2324, 2325, 2424, 2425, 2524 en 2525 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen Een certificaat, afgegeven door de thermische verwerker waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd Inclusief de door de inrichting in rekening gebrachte verwerkings- en acceptatiekosten Incl. laden en lossen	ton	50,00	F
831270			Beton- en menggranulaat, teerhoudend. Bestekspost toevoegen.			
831270	839999		Beton- en menggranulaat, teerhoudend. Betreft: vrijgekomen lichtgebonden teerhoudend funderingsmateriaal Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting	ton	750,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
831280		. .	voor het thermisch verwerken van teerhoudend funderingsmateriaal of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen Inclusief de door de inrichting in rekening gebrachte verwerkings- en acceptatiekosten Geen milieukundige rapportage beschikbaar				
831280	839999		Beton- en menggranulaat, gebonden, teerhoudend. Bestekspost toevoegen.	ton	750,00	F	
		. .	Beton- en menggranulaat, gebonden, teerhoudend. Betreft: vrijgekomen gebonden teerhoudend funderingsmateriaal Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend funderingsmateriaal of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen Inclusief de door de inrichting in rekening gebrachte verwerkings- en acceptatiekosten Geen milieukundige rapportage beschikbaar				