

Kocijzinstaat binnenkozijnen (bestaand)				Kocijzinstaat buitenkozijnen (nieuw)			
Plattegrond + aanzicht					Plattegrond + aanzicht		
Merk	BT13	BT14a	BT14b	BT14	Merk	AS	AC
Draarichting	L	L	L	L	Draarichting	L	L
Aantal	1	2	1	1	Aantal	1	1
Kozijn breedte (mm)	900	900	900	1.200	Kozijn breedte (mm)	555	555
Kozijn hoogte (mm)	500	500	500	2.000	Kozijn hoogte (mm)	3.915	3.723
Deurmaat BxH (mm)	712x2.238	---	---	1.090x1.960	Deurmaat BxH (mm)	conform leverancier	conform leverancier
WISBO	bestaand	bestaand	bestaand	bestaand	WISBO	n.v.t.	n.v.t.
Profielafmeting (mm)	bestaand	GTx14mm	bestaand	bestaand	Profielafmeting (mm)	profielbreedte (mm): 50	profielbreedte (mm): 50
Opmerkingen	- Kozijn deksel afhalen - Niet conform afmetingen architect			- Kozijn en deksel afhalen - Niet conform afmetingen architect	Opmerkingen	- Vriesprofiel profielbreedte is bij bestelposit 30.32 12-a	
Kocijzinstaat buitenkozijnen (nieuw)				Kocijzinstaat buitenkozijnen (nieuw)			
Plattegrond + aanzicht					Plattegrond + aanzicht		
Merk	AA	AB	AC	AD1	AD2	AE	AF1
Draarichting	L	L	L	L	L	L	L
Aantal	1	1	1	1	1	1	1
Kozijn breedte (mm)	2.065	2.065	1.935	3.987	2.000	1.300	500
Kozijn hoogte (mm)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.400	500
Deurmaat BxH (mm)	---	---	---	---	---	1.104x2.208	---
WISBO	30 minuten brandwerend	30 minuten brandwerend	30 minuten brandwerend	30 minuten brandwerend	30 minuten brandwerend	30 minuten brandwerend	30 minuten brandwerend
Profielafmeting (mm)	70	70	70	70	70	70	70
Opmerkingen	- Kocijzijn behorende bij bestelposit 30.32 12-c			- Kocijzijn behorende bij bestelposit 30.32 12-d	- Kocijzijn behorende bij bestelposit 30.32 12-e	- Kocijzijn behorende bij bestelposit 30.32 12-f	- Kocijzijn behorende bij bestelposit 30.32 12-g
Kocijzinstaat buitenkozijnen (nieuw)				Kocijzinstaat buitenkozijnen (nieuw)			
Plattegrond + aanzicht					Plattegrond + aanzicht		
Merk	AF2	AD1	AD2	AD1	AD2	AD1	AD2
Draarichting	R	L	L	R	R	R	R
Aantal	1	5	1	2	5	1	1
Kozijn breedte (mm)	900	900	900	1.100	1.100	1.080	1.080
Kozijn hoogte (mm)	500	2.445	2.445	2.445	2.445	1.700	1.700
Deurmaat BxH (mm)	---	---	---	---	---	---	---
WISBO	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	30 minuten brandwerend	30 minuten brandwerend
Profielafmeting (mm)	70	70	70	70	70	70	70
Opmerkingen	- Kocijzijn behorende bij bestelposit 30.32 12-a			- Kocijzijn behorende bij bestelposit 30.32 12-b	- Kocijzijn behorende bij bestelposit 30.32 12-c	- Kocijzijn behorende bij bestelposit 30.32 12-d	- Kocijzijn behorende bij bestelposit 30.32 12-e
Kocijzinstaat buitenkozijnen (nieuw)				Kocijzinstaat buitenkozijnen (nieuw)			
Plattegrond + aanzicht					Plattegrond + aanzicht		
Merk	AD3	AD4	AD5	AD1	AD2	AD6	AD7
Draarichting	R	R	R	R	R	R	R
Aantal	9	1	8	1	1	2	1
Kozijn breedte (mm)	1.080	1.080	1.080	1.700	1.700	2.420	2.420
Kozijn hoogte (mm)	1.700	1.700	2.445	2.445	1.370	2.445	conform leverancier
Deurmaat BxH (mm)	---	---	---	---	---	---	---
WISBO	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Profielafmeting (mm)	70	70	70	70	70	70	profielbreedte (mm): 50
Opmerkingen	- Kocijzijn behorende bij bestelposit 30.32 12-a			- Kocijzijn behorende bij bestelposit 30.32 12-b	- Kocijzijn behorende bij bestelposit 30.32 12-c	- Kocijzijn behorende bij bestelposit 30.32 12-d	- Versneden profielbreedte is bij bestelposit 30.31 12-a

RENVOOI ALGEMEEN:

MANTVOERING IN HET WERK TE CONTROLLEREN

- Voor het werk gelden de normen en voorschriften die ten tijde van de aanlegging omgevingsvergunning van toepassing zijn; opgenomen in het besluit bouwwerken leefomgeving.
- Vastel zijn de volgende minimumvoorschriften naar toepassing:
 - NEN 2669 veiligheidsbelasting in gebouwen
 - NEN 2536 brandveiligheidsstatistiek
 - NEN 2556 rookmelders
 - NEN 2575 ontzuilingsinstallaties
 - NEN 2611 veiligheidsschermen en hekwerk in de werkomgeving en in de openbare ruimte
 - NEN 1238-10 buisgepaste verlichtingstechniek - noodverlichting
- Voorwaarde private partijen:
 - nabuurlijken
 - Wettelijk
- Voor het eigendom en gebruik van telecommunicatie rechten beschrijven in de DNR 2012, art. 45, 46, 47 en 48.
- Piel = G = 18,0mm (N.A.P., bestaand)

- Absicht te vervullen terzijde andere aangegeven
- HVA en VWA aanvullend op bestaand rekeningstelsysteem
- Conform regelen brandveiligheidskeuze brandbeheerder
- Brandveiligheid en -bestand tegen bezettingen
- Naar buitenleiding en positie brandwerpschermindern
- Noodverlichting
- Waterpompe conform afmeting 43 BIL artikel 4.125 waterpompe leden 1 en 2 zie op dit document van toepassing
- De sanitaire ruimten zullen voorzien worden van wandtegels met een hoogte van 1,80m

RENVOOI MATERIALISATIE:

	aluminium		kalkzandsteen
	baksteen: waartofmaat		kunststein
	bestaande constructie		metaal stuif-wand
	beton gewapend		multiplex
	celfen / gasbeton		natuur / hardsteen
	cementdekvloer		staal
	gipsplaat		stuwwerk
	hardhout		betonstenen
	kolste: kelder / heggene grondvloer buitengevel dak	(Rc min. conf. S20) (Rc min. conf. S20) (Rc min. conf. S20)	

VERKLARING AFKORTINGEN:

hae	= herenleestafelvoer
wc	= watercloset
vij	= vijversproeiende
sk	= stalen kolom volgens constructeur
sk30	= stalen kolom volgens constructeur 30min. brandwerend
dht	= branddagbuis
pdt	= poortdeur
kn	= knoedplaat
dgm	= dgastrat
nap	= normaal aarslamsda pel
aa	= aluminium buitenkozijn
hl	= houten buitenkozijn
B01	= houten binnenkozijn
B01	= stalen binnenkozijn

WIJZIGINGEN NOTA:

WIJZIGINGEN NOTA 1

- koopstraal exterieur aangevuld met verwijzingen naar de juiste besteltoetsen
- exterior van de heffingen op tekening aangegeven
- positie goudreus hanglamp op de voorgrond aangegeven
- positie ketonen raampotje op de oogdrinkel aangegeven
- ketonen arwing in het raampotje toegevoegd
- extra maatvoering en opbouw toegevoegd in de klanknaden
- profund l.v.v. rantes 0.15, 0.10 en 0.15a aangevuld v.m. sloep
- bestanden
- detail koestraal met vleegvetprofielen toegevoegd

WIJZIGINGEN NOTA 2

- aantal kozijnen voorzien van nieuw merk
- intermatraat onderling (M) en ACl op de verdeling toegevoegd
- doorroede ketoning op doorroede ketoning met nummer
- 20250417-045-44C-D, B aangepast
- koopstraal exterieur worden van de bese schiktelaten
- koopstraal interieurblad 01 gecorrigeerd tot te bewaken kozijnen
- renoot toegevoegd bij principe uiteenzetting Plaza, Bar en Gardentie
- takes in perspectieven Plaza veranderd

gemeente: Land van Cuijk
sectie: G
perceelnummer: 2465

NOORD

SITUATIE 1:1000

Wijziging	Omschrijving	Datum
B	wijzigingen als aangegeven in tekst	11-09-2025
A	wijzigingen als aangegeven in tekst	25-08-2025

Ontwerp	Gerevisioneerd	Datum
01	02	07-07-2025

Uitgegeven door:
Gemeente Land van Cuijk

Projectnaam:
Verbouwung Mylesweerd Mill

Doelstelling:
Kozijnstraat exterieur

volantins
Part of Sveco ARCHITECTS

W: www.volantins.nl E: mail@volantins.nl T: 077 261 15 11

Telefoon: ID 07-07-2025

Voor Technisch ontwerp: Bestaand definitief

Schaal: 1:100, 1:50

Foto's: Aan

Projectnummer: 20250417

Best: 040-670-KS

Versie: B