Stekeinden kolommen zie tek. A 10.
Maatvoering van opstortingen verkeersgeleiding tek. BB/

BETONDEKKING VOLGENS G. B. V. 1962

	Binnen	Buiten	Onzichtbaar
Vloerplaten	1.0 cM.	1.5 cM.	2.0 cM.
Wanden	1.5 „	2.0 „	2.5 „
Balken	2.0 „	2.5 „	3.0 „
Kolommen	2.5 „	3.0 „	3.5 „

Indien gewijzigd dan vermeld op tekening

Kubussterkte = K 300 kgf/cm2
Staalsoort QR (m): 40 ϕ
QR : 40 ϕ
QR : 24 ϕ

Soort en klasse van het cement : Hoogovencement klasse A
Hoeveelheid cement per m³ beton : 330 kg

Walter Anselment, Beratender Ingenieur V. B. I. 7-8-69
Büro für konstruktiven Ingenieurbau
Karlsruhe Kurfürstenstraße 10 Telefon 30569

Auftrag 689 Parkeergarage Tilburg

Blatt Nr. 9 d. vloerplaat boven wapening met doorsneden

Änderung

Maßstab	gezeichnet	Datum	gepr.	geändert	Datum
1: 20	A.	24-7-69		JH.	6.8.69
1: 50	JH.				