


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lichtschakelaar | AU | buitenlucht | RDG | Service deur met handgreep | |
| werkschakelaar | TL | toevoerlucht | PB | Paneel met knevelsluiting | |
| verlichting | RL | retourlucht | RTB | Service deur met knevelsluiting | |
| Luchtrichting | AL | afvoerlucht | RTH | Service deur met draaihendel | |
| | | | RTHD | Service deur met dubbele sluiting | |
| | | | RTHV | Service deur met draaihendel en vergrendeling | |

Afmetingen bij ventilator uitblaas +/- 30mm
Flenzen voor luchtkanaalverbindingen 30mm SBM frame
Opgave van de tranportsecties als Lx (x= sectie nummer)
Platenwisselaar en warmtewiel altijd 1 deel, bij gedeeld warmtewiel is ook de behuizing gedeeld

Kijkglas: bovenaan, in het midden of onderaan de deur

de grafische voorstelling van de deuren is slechts symbolisch, de openings-richting kan links of rechts afwijken

Energieeffizienzklasse A+

| gecontroleerd en goedgekeurd | index | Datum: | Wijziging | Klant: Galjema | Proj. Nr.: 26-09824-02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Locatie: | Lfd. Nr.: 06 | |
| | | | | Proj.: 3739 DCU | Positie: | Contact/Ales: Noordzij |
| verrekend | | | | Installatie: BK1 | Aantal: 1 Get.: | Datum: 22.09.2026 |
| | | | | type: K11/17-89/6/K10/S/RT schaal: 1:50 | Tek. Nr.: index | Gewicht: 2588 Kg |

RLT Raumlufttechnische Geräte Herstellerverband e.V.